





ITEM	DESCRIPCIÓN Y MARCA REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	IMAGEN Y MARCA REFERENCIAL
1	Tubo Led tipo 15 Tipo 15 Bipolo tipo Faretto o superior tecnico Potencia: 16W 120 cm Empavonado 16w Voltaje: 185~265V Grado de Protección: IP20 Corriente: 0,074A Eficacia: 1440Lm Color de Luz: Fria Temperatura de color: 6000K Apertura de Haz: 180° Vida Media: >30.000 hrs Medidas: 1150mm x Ø18mm CRI: >80 Material: Vidrio Factor de Potencia: 0,96 Driver: Integrado Garantía: 1 año	Un	30	
2	Tubo Led tipo 15 Bipolo tipo Faretto o superior tecnico Potencia: 9W 80 cm Empavonado 9w Equivalencia 81w Voltaje: 185~265V Grado de Protección: IP20 Lumenes:800lm Corriente: 0,074A Eficacia: 1440Lm Color de Luz: Fria Temperatura de color: 6000K Apertura de Haz: 180° Vida Media: >30.000 hrs Medidas: 26mm x 589mm x 26mm CRI: >80 Material: Vidrio Factor de Potencia: 0,96 Driver: Integrado Garantía: 1 año	Un	54	
3	Enchufe doble 2p+1 10/16A Armado Luzica tipo bticino modelo PU1280, o superior tecnico comprobable mediante ficha tecnica placa armada con enchufe doble. Configuración eléctrica Incorporar dos tomas de corriente en un solo dispositivo. Contar con configuración 2P+T (dos polos más tierra). Disponer de conexión a tierra en ambas tomas. Tener una corriente nominal de 16 A. Operar a 250 V AC. Seguridad Contar con grado de protección IP2X. Incorporar bornes tipo prensa para una conexión segura y confiable. Permitir una instalación segura para dispositivos eléctricos domiciliarios o de oficina. Materiales y construcción Tener placa fabricada en ABS. Incorporar módulo fabricado en policarbonato. Poseer acabado mate. Presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar. Dimensiones y apariencia Ser de color blanco. Tener dimensiones aproximadas de 3,5 x 12 x 8 cm. Aplicación Ser apto para instalaciones eléctricas en hogares, oficinas y otros espacios interiores. Proporcionar acceso simultáneo a energía eléctrica mediante dos tomas con puesta a tierra.	un	10	
4	Proyector Led para exterior tipo Vtec modelo neptuno-86 o superior tecnico demostrable mediante ficha tecnica Cuerpo fabricado en aluminio termoesmaltado. Difusor de vidrio templado antideslumbrante esmerilado. Óptica simétrica. Características eléctricas Alimentación directa a 220 VAC. Rango de tensión: 220 – 240 VAC. Frecuencia: 50/60 Hz. Potencia nominal: 400 W. Factor de potencia: ≥ 0,97. Características fotométricas Flujo luminoso: ≥ 36.000 lúmenes. Eficacia luminosa: ≥ 100 lm/W. Temperatura de color seleccionable (Tri-White): 3000 K, 4000 K, 5000 K Tecnología LED: SMD 2835. Índice de reproducción cromática (IRC): > 80. Ángulo de apertura: 120°. Grado de protección: IP66. Resistencia al impacto: IK08. Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C. Vida útil nominal: ≥ 30.000 horas. Características mecánicas Dimensiones máximas aproximadas: 525x 75 x 60 mm. Peso máximo: 6,86 kg. Superficie proyectada al viento: 0,1488 m². Montaje a muro o poste. Incluye bracket de sujeción. Incluye selector de temperatura de color. Certificaciones requeridas Certificación CE. Certificación RoHS. Certificación UL. Aplicación Uso residencial, comercial o industrial. Apto para instalaciones interiores y exteriores. Debe incluir certificación SEC al ofertar	UN	10	
5	Cable de energia tipo RV-K, compuesto por tres conductores de cobre flexible clase 5, sección nominal de 1,5 mm² por conductor, aislación XLPE y cubierta exterior PVC tipo ST2. Deberá operar a una tensión nominal de 0,6/1 kV CA y soportar temperaturas de servicio entre -15 °C y +90 °C. El cable deberá presentar resistencia a humedad, agua, radiación UV, impactos mecánicos y agentes químicos, siendo apto para instalaciones interiores, exteriores y canalizaciones subterráneas. Deberá contar con certificación SEC vigente y cumplir la norma IEC 60502-1.	UN	1	

6	Luminaria LED tipo halux estanca o superior tecnico para uso interior y exterior protegido. Adecuada para bodegas, estacionamientos, talleres, pasillos, áreas de servicio y zonas húmedas. Uso comercial, industrial liviano y residencial. Alimentación: 220 VAC. Potencia nominal: 2 x 18 W (32 W totales). Tipo de fuente luminosa: LED. Conexión de tubos LED: Bipolo. Base portalámparas: G13. Color de luz: Cálida. Tecnología de iluminación: Tubos LED T8. Cantidad de tubos: 2 unidades. Iluminación uniforme para aplicaciones generales. Grado de protección mínimo: IP65. Protección contra ingreso de polvo. Protección contra chorros de agua desde cualquier dirección. Apto para ambientes húmedos y expuestos a polvo. Vida útil mínima: 15.000 horas. Largo: 1.275 mm. Ancho: 114 mm. Alto: 58 mm. Diámetro de tubo compatible: T8. Montaje superficial. Compatible con tubos LED T8 de conexión bipolo. Alimentación directa a red 220 V. Certificación SEC vigente. Cumplimiento IEC para luminarias y equipos LED. Certificación CE o equivalente. Cumplimiento RoHS. Certificado SEC vigente (si aplica). Manual de instalación. Garantía del fabricante. Certificados de conformidad y seguridad eléctrica.	un	10	
6	Luminaria LED hermética , estanca tipo megarbrigh Adecuada para bodegas, pasillos, estacionamientos, salas técnicas, talleres y áreas de servicio. Uso residencial, comercial e industrial liviano. Alimentación eléctrica directa. Potencia total: 18 W (2 x 9 W). Tecnología LED Integrada o mediante tubos LED incluidos. Funcionamiento conectado a red eléctrica. Temperatura de color: 8000 K. Luz blanca fría. Distribución uniforme de iluminación. Material principal: aluminio. Diseño hermético tipo estanco.Estructura resistente para instalación superficial.Longitud nominal: 600 mm. Configuración: 2 tubos LED de 9 W. Montaje superficial.Alimentación eléctrica convencional.Apto para aplicaciones permanentes de iluminación. Disponibilidad de repuestos: 6 meses.Disponibilidad de servicio técnico: 6 meses. Certificación SEC vigente. Cumplimiento IEC aplicable a luminarias LED. Certificación CE o equivalente. Cumplimiento RoHS. Documentación requerida al proveedor: Certificado SEC vigente	un	10	