




ÍTEM	DESCRIPCIÓN Y MARCA REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	IMAGEN Y MARCA REFERENCIAL
1	Llave Bola PPR tipo hoffens Beta 32 mm. Cuerpo fabricado en PP-RCT (Polipropileno Random Crystalline Temperature). Color: Gris. Material apto para conducción de agua potable y sistemas hidráulicos presurizados. Diseño de apertura y cierre mediante esfera (válvula de bola). Tipo de conexión: SO (Socket para termofusión). Diámetro nominal: 32 mm. Compatible con tuberías PP-R y PP-RCT de 32 mm. Presión nominal mínima: PN20. Temperatura de trabajo continua: hasta 70 °C. Temperatura máxima ocasional: 95 °C. Operación apta para agua fría y caliente sanitaria. Redes de agua potable. Sistemas hidrosanitarios. Sistemas de impulsión y distribución de agua. Instalaciones comerciales, residenciales e industriales. Redes con bombas presurizadoras domiciliarias y comerciales. Apertura y cierre de paso mediante cuarto de vuelta. Baja pérdida de carga. Alta resistencia a corrosión e incrustaciones. Libre de oxidación. Larga vida útil en instalaciones hidráulicas. Certificación para contacto con agua potable. Cumplimiento de normas ISO aplicables a sistemas PP-R/PP-RCT. Certificados de calidad del fabricante. Aprobación para uso en redes de agua potable cuando corresponda. Garantía comercial: 2 años.	un	100	
2	Sifón para lavamanos. 1X 1 1/4" Modelo: Standard. Diámetro nominal: 1 1/4" (31,75 mm). Incluye desagüe completo. Material principal: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno). Material resistente a la corrosión y a productos de limpieza domésticos. Superficie lisa para facilitar el escurrimiento y minimizar incrustaciones. Sifón para lavamanos. Desagüe completo. Kit de accesorios para instalación. Conjunto listo para montaje. Formación de sello hidráulico para impedir el retorno de olores desde la red de alcantarillado. Conexión estándar para lavamanos de 1 1/4". Fácil desmontaje para limpieza y mantenimiento. Compatible con instalaciones sanitarias convencionales. Hermeticidad total en uniones. Resistencia a temperatura mínima de operación de 60 °C. Compatibilidad con sistemas de desagüe domiciliarios. Material libre de corrosión. Resistencia a detergentes y productos de limpieza habituales. Certificados de calidad del fabricante. Cumplimiento de normas sanitarias aplicables para accesorios de evacuación. Declaración de conformidad de materiales. Garantía comercial: 3 meses. Ficha técnica oficial. Manual o esquema de instalación. Certificado de calidad del material ABS.	un	48	
3	Grifería tipo cuello de cisne Tipo Estil mod deu o superior tecnico Material principal: Bronce cromado. Acabado superficial cromado. Alta resistencia a la corrosión y al desgaste. Tipo de grifería: Mezcladora monomando. Cuello tipo cisne giratorio. Giro del caño para mayor cobertura del área de lavado. Caudal nominal: 8 l/min. Diseño orientado al ahorro de agua. uso comercial. Lavaplatos de cocina. Proyectos de edificación y remodelación. Operación mediante una sola manilla. Control simultáneo de caudal y temperatura. Cuello móvil para facilitar lavado de utensilios. Cartucho cerámico de alta durabilidad. Presión de trabajo entre 1 y 5 bar. Temperatura máxima de servicio ≥ 70 °C. Aireador incorporado para ahorro de agua. Materiales aptos para contacto con agua potable. Resistencia a corrosión en ambientes húmedos. Certificación para uso con agua potable.	Un	24	
4	SIFON corrugado Universal para conexiones de 1 1/4" y 1 1/2". Material: ABS. Color: Blanco. Diseño corrugado tipo acordeón. Material resistente a la corrosión y a productos de limpieza de uso habitual. Largo: 37 cm. Ancho: 5 cm. Alto: 5 cm. Compatible con desagües de: 1 1/4" (31,75 mm). 1 1/2" (38,10 mm). Compatible con lavamanos y lavatorios de instalación estándar. Diseño flexible tipo acordeón para facilitar alineación y montaje. Permite compensar diferencias de distancia entre lavamanos y descarga sanitaria. Forma sello hidráulico para evitar retorno de olores. Servicios higiénicos comerciales. Oficinas. Centros educacionales. Instalaciones institucionales y proyectos de edificación. Estenqueidad total en todas las uniones. Resistencia mínima a temperaturas de servicio de 60 °C. Compatibilidad con sistemas sanitarios domiciliarios. Material resistente a detergentes y agentes de limpieza. Flexibilidad suficiente para absorber pequeñas desviaciones de alineamiento.	un	24	
5	Asiento para inodoro tipo Victoria Cierre Suave Elongado. Material: Polipropileno (PP). Diseño de aro elongado. Superficie resistente a humedad y agentes de limpieza habituales. Material lavable y de fácil mantenimiento. Sistema de cierre suave (Soft Close). Descenso controlado de tapa y asiento. Previene golpes, ruidos y desgaste prematuro. Mayor seguridad para el usuario. Bisagras plásticas ajustables. Sistema desmontable. Fijación de expansión. Permite ajuste durante la instalación. Facilita limpieza y mantenimiento. Tipo de aro: Elongado. Peso aproximado: 1,45 kg ±10%. Inodoros modelo Victoria y compatibles. Resistencia a cargas estáticas mínimas de 150 kg. Material resistente a productos de limpieza domésticos e institucionales. Bisagras anticorrosivas o de material no oxidante. Sistema de desmontaje rápido para limpieza.	un	48	