



Carlo Diaz <carlo.diaz@amtc.uchile.cl>

Compra Agil Impresora 3D

1 mensaje

Mauricio Correa <mauricio.correa@amtc.uchile.cl>

31 de julio de 2026 a las 10:47 a.m.

Para: Carlo Diaz <carlo.diaz@amtc.uchile.cl>

Buenos días,

Necesitamos hacer la compra de una impresora 3D vía compra Ágil.

Descripción General

Se requiere la adquisición de una impresora 3D de tecnología de fabricación por deposición de material fundido, de escritorio, de fácil ensamble, orientada al prototipado rápido y fabricación de piezas funcionales de ingeniería. El equipo deberá permitir la impresión de una amplia variedad de materiales termoplásticos, que pueda imprimir multicolor y multimaterial, incorporando un recinto cerrado para el control térmico durante el proceso de impresión.

Especificaciones Técnicas Mínimas

- Tecnología de impresión: MDF
- Volumen mínimo de impresión: **256 × 256 × 256 mm.**
- Estructura mecánica rígida de alta precisión.
- Recinto completamente cerrado para mejorar la estabilidad térmica y permitir la impresión de materiales técnicos.
- Resolución de capa entre **0,05 mm y 0,30 mm.**
- Boquilla estándar de **0,4 mm**, intercambiable (0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm)
- Temperatura máxima del hotend: **300 °C o superior.**
- Cama calefaccionada con temperatura máxima de **100 °C o superior.**
- Superficie de impresión flexible y removible para facilitar la extracción de piezas.
- Sistema de nivelación automática de la cama de impresión.
- Compensación automática de vibraciones y calibración automática del flujo de material, o tecnología equivalente que permita mejorar la calidad superficial de las piezas.
- Sistema de recuperación automática de impresión después de cortes de energía.
- Sensor de agotamiento de filamento y reanudación automática de impresión luego de la reposición del material.
- Cámara integrada para monitoreo remoto del proceso de impresión.
- Iluminación interna para visualización del proceso.
- Filtro para reducción de partículas y compuestos generados durante la impresión (filtro de carbón activado o sistema equivalente).
- Velocidad máxima de impresión de al menos **500 mm/s.**
- Aceleración máxima de al menos **20.000 mm/s².**
- Precisión dimensional repetible adecuada para la fabricación de piezas funcionales.
- Con capacidad para seleccionar e intercambiar automáticamente filamentos durante una misma impresión, permitiendo la fabricación de piezas multicolor y/o multimaterial. El sistema deberá admitir, como mínimo, cuatro (4) carretes de filamento de manera simultánea, con detección automática del material cargado y cambio automático entre filamentos durante la impresión.
- Materiales: PLA, PETG, PET, TPU, ABS, ASA, PC (Policarbonato), PA (Nylon), y materiales reforzados con fibra de carbono o fibra de vidrio, utilizando los componentes adecuados recomendados por el fabricante.
- Conectividad: Puerto USB, microSD, Conectividad Wi-Fi. Comunicación mediante red local (LAN) cuando corresponda. Compatible con envío remoto de trabajos de impresión.
- Compatibilidad con Slicers como Bambu Studio

La compra será cargada al CC 2956.

Quedo atento a cualquier consulta

Saludos



Mauricio Correa Pérez

Investigador Asociado

Automatización en Minería | Advanced Mining Technology Center



+56229771019



mauricio.correa@amtc.uchile.cl



www.amtc.cl



[Av. Tupper 2007, 837-0451, Santiago, Chile](#)