

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO "A"

Los bienes que a continuación se detalla, corresponden a la solicitud por la Armada de Chile, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas descritas en las presentes bases técnicas.

MH/4028202666

ÍTEM N° 1	DESCRIPCIÓN	FUNDA IMPERMEABLE PARA EQUIPOS PORTATILES VHF AQUAPAC AQ2L O EQUIVALENTE NÚMERO DE STOCK: X212844
	CANTIDAD	10 UNIDADES
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• FUNDA IMPERMEABLE UNIVERSAL TRANSPARENTE AQUAPAC A PRUEBA DE LLUVIA CUBIERTA DE PVC. • PARA EQUIPOS PORTATILES VHF • EQUIPO PORTÁTIL • ANCHO 12 CM +- 1CM • LARGO 34 CM +- 1 CM • COLOR: TRASPARENTE • CON CORREA  IMAGEN REFERENCIAL

ÍTEM N° 2	DESCRIPCIÓN	MANÓMETRO DIFERENCIAL DE DIAL NÚMERO DE STOCK: 121967227
	CANTIDAD	02 UNIDADES
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• MANÓMETRO DIFERENCIAL DE DIAL • INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE PRESIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD. • SEGURIDAD CONTRA SOBREPRESIÓN DURANTE UN PERÍODO DE PRESIÓN MÁXIMA. 15 MIN (EN BAR): 600 • MATERIAL DEL SOPORTE DEL ESLABÓN DE MEDICIÓN: 2.1052 • MATERIAL DEL ELEMENTO DE MEDICIÓN: 2.1247 (CUBO2) DEFINICIÓN DE LA ROSCA DE ENTRADA DE CONEXIÓN (1): G1/2 • DEFINICIÓN DE LA ROSCA DE ENTRADA DE CONEXIÓN (1): DIN 16288 • DEFINICIÓN DE LA ROSCA DE ENTRADA DE CONEXIÓN (2): G1/2 • DEFINICIÓN DE LA ROSCA DE ENTRADA DE CONEXIÓN (2): DIN 16288 • COLOR DE LA CARCASA: NEGRO • DISEÑO DE LA ESFERA (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA ESFERA): NÚMEROS DE LA ESFERA PRINCIPAL: TRAZOS EXTERIORES, TRAZOS INTERIORES, DISCO DE DIFERENCIA: NÚMEROS INTERIORES, TRAZOS EXTERIORES • ALINEACIÓN DE LA ESFERA: INFERIOR • MATERIAL DE LA ESFERA: GRAVOGLASS • TIPO DE AGUJA (SUPERIOR): AGUJA DE MICROAJUSTE CON ESCALA DE DIFERENCIA • COLOR DE LA AGUJA (SUPERIOR): BLANCO RAL9003, PUNTA LUMINOSA UVG75 VERDE. TIPO DE AGUJA (INFERIOR): AGUJA DE MICROAJUSTE CON ENGRANAJE • COLOR DE LA AGUJA (INFERIOR): BLANCO RAL9003, PUNTA LUMINOSA UVG75 VERDE. CLASE DE CALIDAD (SÍMBOLO EN LA ESFERA): 1.0 • MARCA ROJA: 250 • CAMPO DE COLOR AMARILLO: CAMPO DE COLOR VERDE: • CAMPO DE COLOR ROJO: • BASE DE LA ESCALA: NEGRO RAL9005 • COLOR DE LAS LETRAS DE LA ESCALA: BLANCO, COLOR FLUORESCENTE UVG75 VERDE. APLICACIÓN DE OXÍGENO: NO • SIN ACEITE NI GRASA: NO • MEDIO DE PRUEBA: DESMINERALIZADO RESISTENTE AL AGUA

		• CONSTRUCCIÓN ANTIVIBRACIONES SEGÚN: BV0440 • CONSTRUCCIÓN ANTICHOQUES SEGÚN: BV0430 A • VALOR DE ESTANQUEIDAD A PRESIÓN DE LA PRUEBA (VALOR X VALOR A ESCALA COMPLETA / PN...): 1,5 DURACIÓN DE LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD A PRESIÓN: X FIN DE ESCALA 15 MIN. DIN EN 12266-1 VALOR DE RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE LA PRUEBA (VALOR X VALOR A ESCALA COMPLETA / PN...): 1,5 DURACIÓN DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA PRESIÓN: X FIN DE ESCALA 15 MIN. DIN EN 12266-1 • RANGO DE TRABAJO: 0 A 400 BAR • NÚMEROS DE PARTES O EQUIVALENTES: • M100D0165-15.51252432100 • M-MD100-D165-15.51252432100.
ÍTEM N° 3	DESCRIPCIÓN	MANÓMETRO DE DIAL NÚMERO DE STOCK: 2395697
	CANTIDAD	03 UNIDADES
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• MANÓMETRO DE DIAL • INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE PRESIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD. • NÚMEROS DE PARTES O EQUIVALENTES: • 046913 • 120476 • 13719N • 25-1000-02L-200 • 3274 • 3W28595 • 500W0-200-21-2 • 73009 • JH654 • P500-0-200-21-2 • P500-2 1/2-1/4LM • P505-163282 • Z200S1A3075.

ÍTEM N° 4	DESCRIPCIÓN	FILTRO DE ACEITE, ELEMENTO FILTRANTE, PARA FLUIDOS NÚMERO DE STOCK: 14971469
	CANTIDAD	06 UNIDADES
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	- TAMAÑO DE ROSCA 1-16 ONU-2B DIRECCIÓN DE LA ROSCA DERECHA - DIÁMETRO DEL CUERPO 3.680 PULGADAS NOMINALES - FACTOR DE FILTRACIÓN EN MICRAS 30.0 NOMINALES - LONGITUD TOTAL DEL CUERPO 6.940 PULGADAS NOMINALES - TAMAÑO DE ROSCA NOMINAL 1.000 PULGADAS - FLUJO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS ESPECIALES - EFICIENCIA DEL MEDIO A 30 MICRAS: 95%, A 10 MICRAS: 30%; - NÚMEROS DE PARTES O EQUIVALENTES: 3937743 91309 - LF3959 3937345
ÍTEM N° 5	DESCRIPCIÓN	TUBOS TERMORETRÁCTIL NÚMERO DE STOCK: X214656
	CANTIDAD	03 UNIDADES
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	- TUBOS TERMORRETRÁCTILES TE CONNECTIVITY DE POLIOLEFINA NEGRO, CONTRACCIÓN 2:1, Ø 19 MM, LONG. 5M VERSAFIT - NÚMEROS DE PARTES O EQUIVALENTES: 252-7737 - SV-131358

ÍTEM N° 6	DESCRIPCIÓN	FILTRO PARA FLUIDOS NÚMERO DE STOCK: AR0020696
	CANTIDAD	02 UNIDADES
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• ALTURA 985,01 MM (38.7PULG) PN: 140 BAR MÁX. • DIÁMETRO EXTERIOR 96,27 MM (3.8PULG) • DIÁMETRO INTERIOR 55,37 MM (2.12PULG) • ALTURA: 985,01 MM • MATERIAL DEL FILTRO MICROVIDRIO • SENSIBILIDAD DEL FILTRO 25 MICRAS • SELLADONBR • PRESIÓN DIFERENCIAL SOPORTADA ΔP25 BAR • SIN VÁLVULA DE DERIVACIÓN • NÚMERO DE PARTE O EQUIVALENTE: • HC8900FDT39H