

## **BASES TÉCNICAS HIDROLAVADORAS Y ASPIRADORAS**

El Servicio Local de Educación Pública Andalién Costa requiere adquirir **dos hidrolavadoras de uso industrial o semiindustrial, y dos aspiradoras semiindustriales** o industriales destinadas a la limpieza de espacios interiores y exteriores de los establecimientos educativos de su dependencia.

### **1. HIDROLAVADORA**

#### **Especificaciones técnicas**

- Caudal de trabajo: 540 L/h como mínimo.
- Presión máxima: 225 bar o superior.
- Potencia del motor: 3.200 W como mínimo.
- Presión de trabajo: 150 bar como mínimo.
- Temperatura de alimentación del agua: Aproximadamente 50 °C o superior.
- Tipo de motor: Eléctrico.
- Tipo de uso: Industrial o semiindustrial.
- Dimensiones: Aproximadamente 44 x 43 x 102 cm.
- Largo del cable de alimentación eléctrica: 5 metros como mínimo.
- Largo de la manguera: 5 metros como mínimo.

#### **Accesorios incluidos**

Cada hidrolavadora deberá incluir, como mínimo, los siguientes accesorios:

- Carrete de manguera con sistema giratorio, que facilite su extensión y almacenamiento.
- Pistola de pulverización con boquilla ajustable.
- Estante para detergente.
- Kit de limpieza de boquillas.
- Adaptador macho de corriente.
- Conector rápido.
- Ruedas que faciliten el traslado del equipo.
- Extensión de mango.
- Cepillo de limpieza.
- Lanza turbo.
- Manguera extensible adicional, con una longitud mínima de 5 metros.
- Kit de accesorios de repuesto, que incluya, como mínimo, un cepillo y una pistola de pulverización con boquilla ajustable.

#### **Imagen referencial**



## **2. ASPIRADORA SEMIINDUSTRIAL O INDUSTRIAL**

Aspiradora profesional para agua y polvo, de uso semiindustrial o industrial, fácil de utilizar, robusta y con óptimo poder de aspiración. Funcionalidad polvo-agua (húmedo/seco), permite aspirar una amplia variedad de suciedad y derrames líquidos.

### **Especificaciones técnicas:**

- Capacidad mínima: 90 L, para grandes volúmenes de residuos secos húmedos.
- Alimentación eléctrica: 220-240 V, 50-60 Hz.
- Presión de vacío: mínimo 2.280 mm H<sub>2</sub>O.
- Potencia del motor: mínimo 3.000 W.
- Flujo de aire aspirado: mínimo 450 m<sup>3</sup>/h o 125 L/s.
- Diámetro de la manguera: mínimo 38 mm.
- Capacidad del depósito: 95 kg.
- Peso: 29,5 kg.

### **Accesorios que debe incluir:**

- Boquilla para rincones.
- Cepillo redondo para polvo.
- Herramienta de recogida húmeda.
- Herramientas de recogida en seco.

### **IMAGEN REFERENCIAL**

