

Especificaciones Técnicas – Reparación Señalética de Vial

Reflectantes Grado Ingeniería Prismático

- Reutilización de placa existente de acero galvanizado en buen estado estructural.
- Retiro completo de la lámina reflectante existente.
- Eliminación total de residuos de adhesivo mediante procedimiento que no dañe la placa.
- Limpieza y preparación de la superficie previo a la instalación del nuevo material reflectante.
- Rectificación de pequeñas deformaciones superficiales cuando corresponda.
- Aplicación de lámina retrorreflectante Grado Ingeniería Prismático (Engineering Grade Prismatic - EGP).
- Lámina retrorreflectante conforme a ASTM D4956 Tipo III o norma técnica equivalente.
- Material autoadhesivo de alto desempeño para uso permanente en exteriores.
- Alta retrorreflectancia para visibilidad diurna y nocturna.
- Alta resistencia a la radiación ultravioleta (UV).
- Alta resistencia a la humedad, lluvia y cambios de temperatura.
- Resistencia a la abrasión y desgaste por exposición ambiental.
- Colores reglamentarios conforme al Manual de Señalización de Tránsito vigente.
- Reposición según los diseños presentados en este documento.
- Aplicación libre de burbujas, arrugas, pliegues o desprendimientos.
- Cortes precisos y terminaciones limpias en todo el perímetro de la señal.
- Sin diferencias apreciables de color entre elementos gráficos.
- Bordes completamente adheridos, sin levantamientos.
- Superficie uniforme, sin rayaduras, manchas o imperfecciones visibles.
- Conservación de las dimensiones originales de cada señal.
- Compatibilidad con los sistemas de fijación existentes, sin alterar perforaciones originales salvo autorización del mandante.

- Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme al Manual de Señalización de Tránsito de Chile vigente y demás normativa técnica aplicable.
- Considerar punto de entrega y retiro ciudad de Talca.
- **Consultas de diseños:** 752552344 o tperedo@curepto.cl

IMAGEN REFERENCIAL	SEÑALÉTICA	CANTIDAD
	DISCOS PARE (60X60 CMS.)	5
	SOLO SÍMBOLO DIRECCIÓN OBLIGADA (60 DE DIÁMETRO)	10
	RESERVADO CARABINEROS. (60x90 CMS.)	2
	RESERVADO HORARIOS. (60x90 CMS.)	1
	POSTA A LA DERECHA (60x90 CMS.)	3

	POSTA A LA IZQUIERDA (60x90 CMS.)	3
	RINCÓN DE CONSTATUÉ	2

A continuación, se muestran los bocetos de cómo se espera aproximadamente sean las señaléticas solicitadas anteriormente.



