

ESPECIFICACIÓN COMPRA AGIL

Estimados Proveedores:

Se adjunta recuadro con cantidad, descripción y/o características técnicas de los productos a solicitar, en caso de ser necesarios. Favor adjuntar **fotografías** al momento de presentar cotizaciones, como también **incluir el valor de servicio de flete en caso de que correspondiera**.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Impresora 3D de alto rendimiento, basada en tecnología FDM/FFF, con doble sistema de extrusión independiente (IDEX) o equivalente, capaz de operar en entornos académicos y/o productivos. Impresión multimaterial y multicolor con un mínimo de 5 colores o materiales diferentes dentro del mismo trabajo, mediante sistemas integrados o modulares de gestión de filamentos, que asegure la continuidad operativa, calidad de impresión y eficiencia en el uso de los materiales. Se requiere un sistema de altos estándares de velocidad, precisión, automatización y conectividad, junto con capacidades de control y monitoreo remoto. Especificaciones: 1. Sistema de Extrusión y Gestión Multimaterial de Alta Precisión Configuración de extrusión: El equipo deberá contar con sistema de doble extrusor independiente (IDEX), permitiendo: Impresión simultánea con dos materiales distintos. Uso de materiales de soporte soluble. Operación en modo espejo y modo duplicado. Tipo de extrusión: Sistema de extrusión directa o equivalente de alto torque y precisión. Temperatura máxima de boquilla: Mínimo 300 °C. Intercambiabilidad: Boquillas intercambiables de distintos diámetros. Gestión de materiales: Compatibilidad con sistemas externos o modulares de alimentación automática de múltiples filamentos (deseable). 2. Volumen, Estructura y Control Térmico Volumen de impresión mínimo: Eje X: mayor o igual a 300 mm Eje Y: mayor o igual a 300 mm Eje Z: mayor o igual a 300 mm Modo doble extrusión: Capacidad efectiva sin pérdida significativa de volumen operativo. Cámara de impresión: Estructura parcial o totalmente cerrada. Control de temperatura interna pasivo o activo (deseable). Base calefaccionada: Temperatura mínima: 100 °C

Superficie removible y flexible.

Construcción estructural:

Chasis rígido metálico o equivalente de alta estabilidad.

3. Rendimiento Cinemático y Velocidad

Velocidad de impresión:

Capacidad de al menos 300 mm/s.

Aceleración máxima:

mayor o igual a 10.000 mm/s².

Resolución de impresión:

Altura de capa mínima: menor o igual a 0,05 mm.

Control dinámico:

Sistema de compensación de vibraciones o equivalente para garantizar calidad a altas velocidades.

4. Electrónica, Sensores y Automatización

Nivelación y calibración:

Nivelación automática de cama.

Calibración automática del desplazamiento entre boquillas.

Sensores integrados:

Detección de fin de filamento.

Recuperación ante corte de energía.

Detección de fallas de extrusión (deseable).

Monitoreo:

Cámara integrada para supervisión remota (deseable).

5. Conectividad y Software

Conectividad mínima:

Wi-Fi

Ethernet y/o USB

Control y operación:

Plataforma de monitoreo remoto mediante software o aplicación.

Compatibilidad con software de laminado (slicer) moderno.

Gestión de archivos:

Transferencia remota y/o local.

6. Compatibilidad de Materiales

El equipo deberá ser compatible, como mínimo, con:

PLA

PETG

ABS

TPU (flexible)

Nylon (PA)

Deseable compatibilidad con:

Materiales técnicos reforzados (fibra de carbono o vidrio).

7. Seguridad y Operación

Protección contra sobrecalentamiento.

Detección de fallas térmicas.

Sistema de operación seguro en entornos educativos o industriales ligeros.

Carcasa protectora que reduzca emisiones (deseable).

Filtros de partículas o gases (deseable).

	8. Alimentación Eléctrica Compatible con red chilena: 220V / 50 Hz. Fuente certificada. 9. Accesorios, Soporte y Garantía Kit inicial de uso (herramientas básicas). Manual en español o inglés. Garantía mínima: 12 meses. Soporte técnico en Chile o remoto. 10. Condiciones de Entrega Equipo nuevo, sin uso. Cumplimiento de normativas eléctricas y de seguridad vigentes.
NOTA IMPORTANTE	El proveedor deberá adjuntar ficha técnica oficial del fabricante donde se acredite explícitamente la existencia de doble sistema de extrusión independiente (IDEX) y la capacidad de impresión multimaterial con al menos 5 colores o materiales distintos en un mismo trabajo. El incumplimiento de estos requisitos será causal de inadmisibilidad de la oferta.

CONSIDERACIONES	
MONTO MAXIMO	\$3.000.000.- (tres millones de pesos) Dentro de este monto se debe considerar el despacho hasta las dependencias de la Institución en la ciudad de Antofagasta
LUGAR DE ENTREGA	Avda. Universidad de Antofagasta 02800 Campus Coloso - UA
TIEMPO DE ENTREGA	10 días corridos desde la aceptación de la OC
PLAZO ACEPTACIÓN OC	48 horas desde su confección y envío
NOTA	NO SERAN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE: - SOBREPASEN EL MONTO MAXIMO - NO CUMPLAN CON TODO LO SOLICITADO

*Adicionalmente se solicita completar recuadro siguiente con datos de la empresa (**no excluyentes para adjudicar la compra**).

1. DATOS DE LA EMPRESA (*)	
RAZON SOCIAL	
RUT	
2. DATOS BANCARIOS (*)	
BANCO	
TIPO DE CUENTA	
NUMERO DE CUENTA	
3. CONTACTO RESPONSABLE (*)	
NOMBRE	
E-MAIL	
TELEFONO RED FIJA	
TELEFONO RED MOVIL	

***DATOS OBLIGATORIOS**