

# Extintor PQS 6 Kilos, DS44, 75%



## INFORMACIÓN AGENTE

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo de agente       | Polvo Químico Seco   |
| Nombre químico       | Fosfato Mono Amónico |
| Contenido porcentual | 75%                  |
| Clase de fuego       | ABC                  |
| Expelente            | Nitrógeno            |
| Aislante eléctrico   | Hasta 100 kV         |



**A** PAPEL, MADERA,  
BIBIDOS, PLÁSTICO

## INFORMACIÓN EQUIPO

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Capacidad nominal         | 06 kg              |
| Potencial de extinción    | 6A-40B-C           |
| Temperatura límite de uso | -40°C/49°C         |
| Presión de trabajo        | 195 PSI            |
| Presión de ruptura        | 1170 PSI           |
| Tiempo de descarga        | 24 segundos aprox. |
| Masa extintor cargado     | 9,28 kg            |
| Masa extintor descargado  | 3,28 kg            |
| Prueba hidrostática       | Cada 5 años        |
| Material cilindro         | Acero carbono      |
| Espesor cilindro          | 1.8 mm             |
| Altura equipo             | 44,5 cm            |
| Diametro cilindro         | 15 cm              |
| Certificación             | CESMEC             |



**B** GASES Y LIQUIDOS  
INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELECTRICOS

Válvula CE Unión  
Europea