

INFORMACIÓN TÉCNICA

DS-K1T344MBFWX-E1 – TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL

El terminal de reconocimiento facial adopta un algoritmo de aprendizaje profundo (deep learning), lo que permite un reconocimiento más rápido y preciso. Admite múltiples métodos de autenticación y es aplicable en edificios, empresas, industrias financieras y áreas de alta seguridad.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla LCD táctil de 4,5 pulgadas.
- Lente gran angular de 2 MP.
- Módulo de lectura de tarjetas M1 integrado.
- Capacidad máxima: 3000 rostros, 3000 huellas y 3000 tarjetas.
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 1,5 m.
- Tiempo de reconocimiento: < 0,2 s por usuario.
- Precisión $\geq 99\%$.
- Métodos de autenticación: rostro, tarjeta, PIN y huella.
- Audio bidireccional.
- Configuración vía web móvil y PC.
- Alimentación 12 VDC o PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema operativo: Linux

Pantalla: LCD 4,5", resolución 480 × 854, táctil

Video: PAL / NTSC

Red: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet 10/100 Mbps

INTERFACES

Entradas de alarma: 2

Salida de alarma: 1

RS-485: 1

Wiegand: 1

USB: 1

Control de cerradura, botón de salida, contacto de puerta y tamper incluidos

CAPACIDADES

Usuarios: 3000

Tarjetas: 3000

Rostros: 3000

Huellas: 3000

Eventos: 150.000

CONDICIONES GENERALES

Temperatura de operación: -30 °C a 60 °C

Humedad: 10 % a 90 % sin condensación

Protección: IP65

Instalación: Montaje en pared