Especificaciones técnicas

hardware y conectividad para sistemas de asistencia y accesos:

Capacidad de Almacenamiento

- **Rostros:** 3.000 (Verificación 1:N)
- **Huellas Digitales:** 4.000
- **Tarjetas ID/RFID:** 10.000 (Opcional)
- **Eventos / Registros:** 100.000 marcas almacenadas en memoria local. [1, 2, 3, 4]

Hardware y Pantalla

- **Pantalla:** Pantalla táctil (Touch) **TFT a color de 4.3 pulgadas**.
- **Cámara:** Doble cámara infrarroja de alta definición (permite verificar en entornos oscuros y tiene detección de rostro vivo anti-foto).
- **Seguridad interna:** Chip cifrado integrado para la protección del firmware. [1, 2, 3, 4, 5]

Conectividad y Comunicación

- **Puertos Estándar:** TCP/IP (Red fija) y USB-Host (para descarga manual vía Pendrive).
- **Puertos Seriales:** RS232 / RS485.
- **Conectividad Opcional:** Módulos para Wi-Fi, 3G o función ADMS (para centralización en la nube corporativa). [1, 2, 3, 4]

Interfaces de Control de Acceso

Soporta conexiones directas para operar como cerradura autónoma en puertas: [1]

- Salida de relevador (Relay) para **Cerradura Eléctrica / Chapa magnética**.
- Conexión para **Sensor de Puerta** y **Botón de Salida**.
- Salida de Alarma.
- Salida **Wiegand**. [1, 2, 3]

Especificaciones Eléctricas y Físicas

- **Alimentación:** Fuente de poder de **12V 3A**.

- **Batería de Respaldo:** Opcional (Batería interna de 2.000 mAh que entrega hasta **4 horas de autonomía continua**).
- **Dimensiones del equipo:** 194.1 mm x 169 mm x 109 mm.
- **Peso:** 1.6 Kg (Peso de empaque).
- **Temperatura de Operación:** 0°C a 45°C.
- **Humedad de Operación:** 20% - 80%. [1, 2]

Funciones de Software Estándar

- Cambio automático de estado (Entrada/Salida), Entrada de texto T9, código de trabajo, mensajes cortos (SMS), timbre programado y Foto ID (muestra la foto del usuario al marcar). [1, 2]