

Cuenta contable	114.05.01.133.071- Protección Social
Días en el portal	5
Tiempo en entrega	10

Cantidad	Objeto
	Impresora 3D • Tamaño Impresión 350*350*350MM • Peso Neto del CFS 4.56kg • Peso Bruto de la Impresora 3D 46kg • Velocidad de Impresión 600mm/s • Aceleración 30000mm/s² • Precisión de Impresión 100mm±0.1mm • Altura de Capa 0.05-0.3mm • Extrusor Nuevo extrusor de accionamiento directo de doble engranaje • Diámetro del Filamento 1.75mm • Diámetro de la Boquilla 0.4mm • Temperatura de la Boquilla 350 • Temperatura de la Cama Caliente 120 • Temperatura de la Cámara 60 • Placa de Construcción: Flexible • Modo de Nivelación: Nivelación automática anti-inclinación • Motor XYZE: Motor de paso-servo • Transferencia de Archivos: USB drive/Ethernet/WiFi • Pantalla de Visualización: Pantalla táctil en color de 4.3" <u>Que incluye:</u> • Cámara de Monitoreo AI • Cámara de Calibración AI • Sensor de Filamento Agotado • Relé Automático de Filamento (con CFS) • Detección de Enredos de Filamento • Purificador de Aire • Modelado de Entrada (G-Sensor) • Kit de Iluminación • Calibración Automática de Inclinación de la Cama • Voltaje Nominal 100-240V~ AC 50/60Hz • Potencia Nominal: 1200W • Filamentos Compatibles PLA/ABS/PETG/PA-CF/PET-CF... • Software de Corte: CrealityPrint5.0 • Número Máximo de Filamentos 1 (sin CFS); 16 (con CFSx4) • Calentador Activo de Cámara • Filamento RFID Opcional • Formatos de Archivo Soportados G-code • Conexión CFS • APP para Impresión en la Nube Creality Cloud
1	\$1.500.000 c/u.

20	Filamento Flexible PETG 1KG 1.75mm color morado - Material PETG - Diámetro: 1,75 mm +/- 0,02 mm - Peso neto: 1 kg - temperatura de extrusión recomendada: 220-250°C - Temperatura de la cama caliente recomendada: 70-80°C - Densidad: 1,27 g/cm3 - Resistencia a la tracción: 55-70 Mpa - Índice de fluidez: 4g/10 min - Estabilidad dimensional: +/-0,03% - Color: morado \$17.000 c/u. Total = 340.000
20	Filamento PLA + HS Alta velocidad Verde oscuro 1kg - Color: Verde oscuro - Peso neto: 1kg (aproximadamente 350 metros) - Diámetro: 1.75 mm - Tipo de filamento: PLA + HS 17.000 c/u. Total = 340.000
20	Filamento PLA + HS Alta velocidad Negro 1kg - Color: Negro - Peso neto: 1kg (aproximadamente 350 metros) - Diámetro: 1.75 mm - Tipo de filamento: PLA + HS 17.000 c/u. Total = 340.000
20	Filamento PLA + HS Alta velocidad seda dorado 1kg - Color: seda dorado - Peso neto: 1kg (aproximadamente 350 metros) - Diámetro: 1.75 mm - Tipo de filamento: PLA + HS 17.000 c/u. Total = 340.000
20	Filamento PLA + HS Alta velocidad Rojo vino 1kg - Color: rojo vino - Peso neto: 1kg (aproximadamente 350 metros) - Diámetro: 1.75 mm - Tipo de filamento: PLA + HS 17.000 c/u. Total = 340.000
20	Filamento PLA + HS Alta velocidad Azul profundo 1kg - Color: azul profundo - Peso neto: 1kg (aproximadamente 350 metros) - Diámetro: 1.75 mm - Tipo de filamento: PLA + HS 17.000 c/u. Total = 340.000
20	Filamento PLA + HS Alta velocidad MARMOL 1kg - Color: tipo marmol - Peso neto: 1kg (aproximadamente 350 metros) - Diámetro: 1.75 mm - Tipo de filamento: PLA + HS 17.000 c/u. Total = 340.000

	DRY BOX SPACE (HORNO DE SECADO) Calefacción PTC: Secador de filamento emplea un calentador PTC exclusivo de 80 W para calentar el espacio. - Que contenga configuraciones de temperatura de una sola tecla para diferentes tipos de filamentos, debe admitir hasta 12 tipos de filamentos, incluidos compuestos comunes y de alto rendimiento como PLA-CF, PA-CF, ASA. También debe ajustarse libremente la temperatura entre 45°C y 70°C. Con pantalla táctil de 3,7 pulgadas para un funcionamiento sencillo, lo que facilita el seguimiento de las condiciones de secado. - Función de temporizador de 48 horas - Función de memoria de apagado de parámetros: - Compatible con filamentos de múltiples diámetros. Especificaciones Técnicas: - Modelo: DB-03 - Tamaño del producto: 300x200x100mm - Peso neto: 1140g - Color del producto: Gris plateado, Negro transparente - Voltaje de entrada: EE. UU. 110 V 50/60 Hz GB/Reino Unido/EUR 220 V 50/60 Hz - Potencia nominal: 145W - Rango de control de temperatura: 45°C-70°C - Duración del calentamiento: 0-48h - Diámetro del filamento: 1,75 mm/2,85 mm O equivalente.
1	\$150.000.-
1	Scanner 3D - Modo de luz azul (láser azul de 7 líneas): - Precisión: hasta 0,02 mm a 100 mm [1] - Resolución 3D: 0,02-2 mm - Velocidad de escaneo: hasta 60 fps - Volumen de escaneo mínimo: 5 mm x 5 mm x 5 mm - Rango de captura único: 270 mm x 170 mm a 300 mm - Distancia de trabajo: 150 mm-400 mm - Mapeo de color: Sí - Modo de alineación: Marcador - Modo NIR (luz estructurada binocular infrarroja): - Precisión: hasta 0,1 mm - Resolución 3D: 0,1-2 mm - Velocidad de escaneo: hasta 20 fps - Rango de captura único: 930 mm x 580 mm a 1000 mm - Distancia de trabajo: 170 mm-1000 mm - Mapeo de color: Sí - Modo de alineación: Marcador / geometría / textura Parámetros generales: - Resolución de la cámara para imágenes 3D: 1920x1200 - Luz suplementaria de color: 12 LED blancos - Mejora del reconocimiento de marcadores: 12 LED azules - Seguridad del láser: Clase I (seguro para los ojos)

	- Botón: Mecánico - IMU: Sí - Formato de salida: OBJ/STL/PLY - Potencia de entrada: 12V 2A - Interfaz de datos: Tipo C/USB3.0 - Dimensiones del dispositivo: 215 mm x 50 mm x 74 mm - Peso del dispositivo: 372 g - Placa de calibración: Placa de calibración de vidrio de alta precisión - Escaneo inalámbrico: compatible con futuros accesorios de escaneo inalámbrico - Compatibilidad del sistema: Windows/macOS - Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C - Humedad de funcionamiento: 0-90 % HR - La precisión se evalúa en condiciones de laboratorio (el objeto de medición es un par de esferas de 100 mm) y los resultados reales pueden verse afectados por entornos operativos como la temperatura, la vibración y otros factores. O equivalente. \$1.500.000.-
--	---

- El Proveedor deberá adjuntar especificaciones técnicas de los productos ofrecidos a fin de respaldar el cumplimiento de los requisitos establecidos de la solicitud.
- En virtud de lo anterior, se deja constancia de que los productos requeridos no se encuentran disponibles a través de Convenio Marco. Por tal motivo, es que procede efectuar la contratación mediante el mecanismo de Compra Ágil, considerando que la consulta realizada al Convenio Marco resultó fallida para dichos requerimientos por parte de esta Unidad.