

Especificaciones Técnicas Obligatorias

- **Material y Estructura:** Tejido exterior de alto gramaje en Terrycloth (hilo de rizo grueso), confeccionado 100% con fibras de para-aramida (tipo Kevlar® o equivalente técnico) de alta densidad. Debe incorporar un forro interior mullido de algodón con cámaras de aire integradas para optimizar el aislamiento térmico.
- **Confección y Ergonomía:** El guante debe ser fabricado en una sola pieza, totalmente libre de costuras internas en las áreas de contacto y manipulación para evitar la transferencia directa de calor. Diseño 100% ambidiestro para asegurar la versatilidad en el uso y el recambio eficiente de unidades individuales.
- **Dimensiones:** Longitud total de la manga extendida (estilo mosquetero) de **45 cm** (tolerancia mínima de 40 cm), garantizando la protección obligatoria de la mano, muñeca y antebrazo del operador ante frentes de calor y vapor.
- **Estándares y Certificaciones Exigidas:**
 - **Protección Térmica (Norma EN 407):** Certificación vigente para resistencia al calor por contacto intermitente a altas temperaturas (rango mínimo entre 250°C y 350°C), además de propiedades retardantes a la llama.
 - **Protección Mecánica (Norma EN 388):** Niveles óptimos de resistencia al rasgado y a la abrasión, aptos para la manipulación y el arrastre constante de racks, canastillos y contenedores pesados de acero inoxidable.

EU MACARINA TRINERO MARTINEZ
P. 001, E. 001, 004-7
JEFA DE CALIFICACIÓN
CRS Dr. Salvador Allende Cossens