

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO PLAZA SEGURA LOMACURA,

Convenio Subsecretaría de Prevención del Delito y Municipalidad de Hualpén.

Sistema Nacional de Seguridad Municipal, SNSM 2023.

LETRERO INFORMATIVO PLAZA SEGURA LOMACURA

REQUERIMIENTOS:

- Un letrero informativo de madera nativa, con capa protectora y vitrificado, 80 cm. de largo x 80 cm. de ancho x 3 cm. de espesor (al menos), con diseño tallado en bajo relieve, de acuerdo a gráfica adjunta.
 - Incluye:
- 1) Leyenda “Plaza Segura Lomacura” en lenguaje Braille, grabada en placa de aluminio compuesto o de acero inoxidable, bajo las siguientes especificaciones técnicas:
- Altura del punto: 0,8 mm.
 - Diámetro de cada punto: 2,0 mm.
 - Tamaño de celda: Ancho de 4,5 mm. Alto de 6,5 mm.
 - Separación entre celdas de 3 mm.
 - Grabado en placa de 25 cm. de largo x 7,5 cm. de ancho, en aluminio compuesto de 4 mm de espesor (al menos) o en acero inoxidable grado 316 o grado 304, x 1,5 mm. de espesor (al menos).
 - Instalación en rebaje de la madera, del mismo espesor de la placa.
 - Fijación: pegado con adhesivo de poliuretano de alta resistencia (tipo Sikaflex 221 o de similares características técnicas), o cinta de espuma acrílica de doble contacto, de grado industrial (tipo 3M VHB o similar), y tornillos de seguridad inviolables de acero inoxidable, entendiéndose por estos tornillos tipo One-Way (de un solo sentido) o tornillos Torx con pin de seguridad (Button Head Tamper-Proof).
 - Leyenda en lenguaje Braille:

- 2) Código Qr conducente a Semblanza de la Plaza Segura Lomacura, grabada en placa de aluminio compuesto o de acero inoxidable, bajo las siguientes especificaciones técnicas:
- Grabado en placa de 12 cm. de largo x 12 cm. de ancho, en aluminio compuesto de 4 mm de espesor (al menos) o en acero inoxidable grado 316 o grado 304, x 1,5 mm. de espesor (al menos).
 - Instalación en rebaje de la madera, del mismo espesor de la placa.
 - Fijación: pegado con adhesivo de poliuretano de alta resistencia (tipo Sikaflex 221 o de similares características técnicas), o cinta de espuma acrílica de doble contacto, de grado industrial (tipo 3M VHB o similar), y tornillos de seguridad inviolables de acero inoxidable, entendiendo por estos tornillos tipo One-Way (de un solo sentido) o tornillos Torx con pin de seguridad (Button Head Tamper-Proof).
 - Código Qr:



MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
PATRIA NUEVA 1035- HUALPEN
RUT: 69.264.400-K

Diseño con gráficas que deben ir incorporadas:



Imagen de Referencia Letrero Informativo:

