

REQUERIMIENTO TÉCNICO

SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS Y COMPUTADORES DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE VALDIVIA.

CANT.	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
04	TONER CF280A, NO RELLENADO, NO REMANUFACTURADO Y COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401N.	Debe cumplir con normas ISO/IEC 19752; ISO 9001; ISO/IEC 20243 y de gestión medioambiental ISO 14001, por la compatibilidad técnica con impresora HP Laser Jet PRO 400 M401N, además de cumplir con la composición y proporciones específicas según los siguientes valores y especificaciones: • Polímero de resina (60%-80%): Que aporta la base estructural que se funde con el calor del fusor. • Óxido de hierro / Magnetita (10%-20%): Que permite que las partículas de tóner se adhieran al rodillo magnético y se transfieran mediante cargas eléctricas. • Pigmento negro de carbón (1%-10%): Que otorga el color negro intenso y nítido al texto y gráficos. • Sílice amorfa (<3%): Que actúa como agente de flujo para evitar que el polvo se aglomere y asegurar que las partículas giren libremente. • Tipo de Tecnología de impresión inteligente: Láser. • Debe garantizar impresiones laser de alta calidad profesional con texto negro nítido y gráficos definidos. • Ofrecer un rendimiento promedio de hasta 2.700 páginas (según norma ISO/IEC 19752). • Debe incorporar Chip inteligente que autentique el cartucho frente a la impresora y realiza un seguimiento de los niveles de tóner. Otras exigencias: El oferente debe garantizar y certificar que el tóner ofertado no es rellenado y no es remanufacturado. El material del producto debe poder reciclarse y tener una segunda vida útil. El oferente debe certificar si cuenta con iniciativas de economía circular en la fabricación de tóners y su venta, adoptando tratamientos de Reciclaje gratuito. Debe cumplir con propiedades físicas y químicas según la siguiente tabla.
<u>Propiedades físicas y químicas</u> Apariencia: Polvo fino Estado físico: Sólido. Forma: Sólido Color: Negro. Olor: Inodoro		<u>Límite superior / inferior de inflamabilidad o explosividad</u> Solubilidad (agua) Insoluble en agua. Parcialmente soluble en tolueno, cloroformo y tetrahidrofurano. Temperatura de descomposición: >200 °C (>392 °F) Gravedad específica: 1.2 g/ml.

04	TONER CE278A, NO RELLENADO, NO REMANUFACTURADO PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536 DNF MFP	Debe cumplir con normas ISO/IEC 19752; ISO 9001; ISO/IEC 20243 y de gestión medioambiental ISO 14001, por la compatibilidad técnica con impresora HP Laser Jet 1536 DNF MFP, además de cumplir con la composición y proporciones específicas según los siguientes valores y especificaciones: • Resina de Poliéster y Estireno Acrilato (≈ 70 - 80%): Que, su función es fundirse a altas temperaturas para adherir los pigmentos al papel. • Magnetita o Óxido de Hierro (≈ 10 - 15%): Ya que, es el compuesto clave que le da las propiedades magnéticas al polvo, y permite que el sistema de revelado de la impresora guíe las partículas con precisión hasta el tambor fotoconductor. • Negro de Humo (≈ 5 - 10%): Que es el pigmento responsable del color negro oscuro, sólido y duradero. • Polipropileno / Cera (≈ 1 - 5%): Que, actúa como agente de liberación y evita que el plástico fundido se adhiera a los rodillos fusores de la impresora. • Sílice amorfa (≈ 1 - 3%): Que se añade para mejorar la fluidez del polvo dentro del cartucho y evitar que las partículas se aglutinen. • Tipo de Tecnología de impresión inteligente: Láser. • Debe garantizar impresiones laser de alta calidad profesional con texto negro nítido y gráficos definidos. • Ofrecer un rendimiento promedio de hasta 2.100 páginas (según norma ISO/IEC 19752). • Debe incorporar Chip inteligente que autentique el cartucho frente a la impresora y realiza un seguimiento de los niveles de tóner. Otras exigencias: El oferente debe garantizar y certificar que el tóner ofertado no es relleno y no es remanufacturado. El material del producto debe poder reciclarse y tener una segunda vida útil. El oferente debe certificar si cuenta con iniciativas de economía circular en la fabricación de tóners y su venta, adoptando tratamientos de Reciclaje gratuito. Debe cumplir con propiedades físicas y químicas según la siguiente tabla.
<u>Propiedades físicas y químicas</u> Apariencia: Polvo fino Estado físico: Sólido. Color: Negro. Olor: Ligero olor a plástico		<u>Límite superior / inferior de inflamabilidad o explosividad</u> Solubilidad (agua): Insoluble en agua. Parcialmente soluble en tolueno y xileno. Temperatura de descomposición: >200 °C (>392 °F) Porcentaje de volátiles: Insignificante Punto de ablandamiento: 100 - 150 °C (212 - 302 °F) Densidad relativa: 1.4 - 1.8.

05	TONER CF287A, NO RELLENADO, NO REMANUFACTURADO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET	Debe cumplir con normas ISO/IEC 19752; ISO 9001; ISO/IEC 20243 y de gestión medioambiental ISO 14001, por la compatibilidad técnica con impresora Multifuncional HP Laser Jet, además de cumplir con la composición y proporciones específicas según los siguientes valores y especificaciones: • Resina de copolímero de estireno acrilato (<50%): El polímero plástico principal que actúa como aglutinante. • Óxido de hierro (<45%): Polvo magnético que proporciona el pigmento negro y permite la atracción electromagnética. Cera (<15%): Agente de liberación utilizado para evitar que el tóner se adhiera a los rodillos del fusor. • Sílice amorfa (<2%): Actúa como agente de control de carga y evita que las partículas de tóner se aglutinen. • Tipo de Tecnología de impresión inteligente: Láser. • Debe garantizar impresiones laser de alta calidad profesional con texto negro nítido y gráficos definidos. • Ofrecer un rendimiento promedio de 8.550 a 9.000 páginas (según norma ISO/IEC 19752). • Debe incorporar Chip inteligente que autentique el cartucho frente a la impresora y realiza un seguimiento de los niveles de tóner. Otras exigencias: El oferente debe garantizar y certificar que el tóner ofertado no es relleno y no es remanufacturado. El material del producto debe poder reciclarse y tener una segunda vida útil. El oferente debe certificar si cuenta con iniciativas de economía circular en la fabricación de tóners y su venta, adoptando tratamientos de Reciclaje gratuito. Debe cumplir con propiedades físicas y químicas según la siguiente tabla.
<u>Propiedades físicas y químicas</u> Apariencia: Polvo fino Estado físico: Sólido. Color: Negro. Olor: Ligero olor a plástico.		<u>Límite superior / inferior de inflamabilidad o explosividad</u> Solubilidad (agua): Insoluble en agua. Parcialmente soluble en tolueno y xileno. Temperatura de descomposición: >200°C (>392° F). Porcentaje de volátiles: 0% estimado. Punto de ablandamiento: 90 - 140°C (194 - 284° F). Densidad relativa: 1.4 - 1.8.

10	TECLADO MULTIMEDIA PARA COMPUTADOR.	Teclado multimedia para computador de tamaño natural en español, de 103 teclas estándar, sistema Windows, color negro, interfaz USB y conectividad con cable de longitud de 1.25 mt.
10	MOUSE 3D DE 03 BOTONES PARA COMPUTADOR,	Mouse 3D de 03 botones para computador, con sensor óptico, interfaz USB, Sistema Windows, tamaño estándar, color negro, interfaz USB y conectividad con cable de longitud de 1.25 mt.