

Especificaciones Técnicas Letrero exterior

EDIFICIO EX PDI (INMUEBLE CONCESIONADO)

Ubicación : Calle Clave N°636, Comuna de Valparaíso

Mandante : Servicio de Salud Valparaíso San Antonio

Espacio para ubicación de Señalética

UBICACIÓN LETRERO: en muro construcción existente,
de manera visible y protegido bajo línea de alero






Dimensiones

LETRERO

: Base de aluminio de 80 x 63 cm, resistente a la corrosión de espesor 3 mm., grabado láser en Gravoply bajo relieve

El sistema de anclaje constará de un mínimo de cuatro embellecedores de aluminio. Se instalarán todas las fijaciones adicionales necesarias para garantizar la estabilidad y permanencia del elemento a largo plazo, conforme a lo indicado en el esquema.



Para la fijación de cada embellecedor se utilizará el mortero epóxico tixotrópico, marca de Ref: Sikadur®-41 CF Normal. Este producto, está compuesto por resinas epóxicas y aditivos especiales, está diseñado específicamente para aplicaciones en un rango de temperatura de entre +10 °C y +30 °C.



- *NOTA: se entregará archivo editable de letrero al contratista o empresa que se adjudique la obra.*

Ximena Muñoz Valdebenito

Diseñadora Grafica
Subdepartamento de Arquitectura

SSVSA