

Guia de Configuração do Ambiente — Inventory Masters Kinect

Versão: 1.0

Status: Documentação Técnica

Introdução

Este guia orienta os colaboradores sobre como configurar a máquina local para rodar o projeto **Inventory Masters Kinect** utilizando o banco de dados local **SQLite** e o **Entity Framework Core**.

1. Pré-requisitos do Ambiente

Como o SQLite roda diretamente como um arquivo dentro do projeto, não é necessário instalar nenhum servidor de banco de dados pesado (como SQL Server). No entanto, é preciso garantir que o ecossistema do .NET 6 esteja completo.

A. Runtime do .NET 6 (Desktop / WPF)

Certifique-se de que possui a carga de trabalho de desenvolvimento desktop para .NET instalada no Visual Studio. Caso precise instalar ou atualizar os runtimes do .NET 6 via terminal, execute o seguinte comando no PowerShell como Administrador:

PowerShell

```
winget install Microsoft.DotNet.DesktopRuntime.6
```

B. Ferramenta Global do Entity Framework Core (dotnet-ef)

Para evitar conflitos de versão entre o .NET 6 do projeto e versões mais recentes do SDK instaladas em sua máquina, instale globalmente a ferramenta de linha de comando do EF Core na versão correspondente:

PowerShell

```
dotnet tool install --global dotnet-ef --version 6.0.36
```

Nota: Se você já tiver uma versão mais recente instalada e encontrar erros, desinstale-a primeiro com *dotnet tool uninstall --global dotnet-ef* antes de rodar o comando acima.

2. Primeiros passos após o Git Pull

Assim que você puxar as últimas alterações da branch (que já incluem a infraestrutura do banco de dados e os pacotes NuGet configurados), siga o passo a passo abaixo para gerar o seu banco de dados local:

1. Abra a Solution (.sln) no **Visual Studio 2022**.
2. Abra o **Package Manager Console** (Console do Gerenciador de Pacotes):
 - Vá em: Tools > NuGet Package Manager > Package Manager Console
3. No topo do console, verifique se o campo **Default project** (Projeto padrão) está apontando exatamente para:
 - InventoryMastersKinect
4. Execute o comando para aplicar as migrações existentes e criar o banco de dados:

Update-Database

3. Estrutura e onde o banco fica salvo

- Após a execução bem-sucedida do comando, o Entity Framework gerará o arquivo local **inventory_masters.db** na raiz do diretório do seu projeto executável.
- Os pacotes de inicialização nativa do driver (SQLitePCLRaw) já estão configurados no código do projeto, garantindo o mapeamento correto das tabelas de medição.