

# "BF INTERNATIONAL MINING TRADERS"

# **Atención:ARTURO SALINAS**

Sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo para hacerle llegar la propuesta comercial del siguiente equipo que espero cumpla con sus expectativas:

# **DESCRIPCIÓN:**

Retroexcavadora Caterpillar modelo 416, cabina cerrada A/C, brazo estándar, tracción 4x4, con kit hidráulico para trabajar con diversas herramientas, cucharón frontal de usos generales (0.96 m3 / 1.25 yd3), cucharón trasero (610 mm / 24 pulg.)



## **ESPECIFICACIONES:**

#### **ESPECIFICACIONES DE MOTOR**

Motor modelo CAT 3054C, mecánicamente turbocargado.

Potencia bruta - SAE J1995: 69 kW / 93 hp

Potencia neta máxima a 2,000 rpm-SAE J1349: 65 kW / 87 hp

Par neto máximo SAE J1349: 384 Nm / 283 lbf-ft

#### **ESPECIFICACIONES DE TRANSMISION**

Transmisión servomecánica, estándar

4 velocidades de avance y 4 velocidades de retroceso

### **ESPECIFICACIONES DE SISTEMA HIDRÁULICO**

Cuenta con bomba de flujo variable con pistones axiales.

Capacidad de la bomba a 2,200 rpm: 132 L/min (35 gal/min)

Presión del sistema – brazo retroexcavador: 23,000 kPa/3,336 psi

Presión del sistema – brazo cargador: 23,000 kPa/3,336 psi

#### **OTRAS ESPECIFICACIONES**

Dirección tipo llanta frontal, hidrostática.

Tanque de combustible.:160 L

Capacidad del aceite del motor c/filtro.:8.8 L

Tanque hidráulico.:40 L

Llantas Goodyear.:Delantera: Delantera:12.5-80, Posterior:19-5L

Peso de trabajo.:7,122 Kg./3,226 lb.

Profundidad de excavación máxima, SAE.:4,348 mm/ 14´ 3¨ Capacidad de levantamiento a máxima altura.:2,964 kg./6,535 lb.

Altura de descarga a ángulo máximo.:2,746 mm/9'0"

## **ACCESORIOS:**

-B8S.-Martillo B8S silenciado, peso de 344kg. 400-800 golpes por minuto 44cm de ancho, 32cm de ancho y 1.4m de alto (con punta)

-B8S.-Martillo B8S silenciado, peso de 344kg. 400-800 golpes por minuto 44cm de ancho, 32cm de ancho y 1.4m de alto (con punta)

# PROPUESTA COMERCIAL:

Precio	\$123,000
Accesorio B8S	\$14,400
TOTAL (Antes de I.V.A)	\$137,400
Moneda	USD

# **VALORES AGREGADOS:**

- -Garantía Extendida de 36 meses o 3000hrs en tren de Fuerza e Hidráulicos
- -5 años agregados de CAT Connect Pro
- -CVA Básico de 2000hrs en filtros y aceites
- -Valido en pago de contado y Esquema de financiamiento BCP Especial

# **CONDICIONES COMERCIALES:**

Garantía CAT para equipo nuevo: Un año sin límite de horas Subsidio peso por dolar Precio válido por 30 días L.A.B. Sucursal Tiempo de Entrega: Por Determinar Términos de Pago:Contado Precios antes de I.V.A La presente cotización está sujeta a cambio sin previo aviso

Sin mas por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

#### Atentamente

GUSTAVO ADOLFO ORTUÑO GUERRA Asesor de Ventas

REFERENCIAS:

# PRODUCTOS RELACIONADOS:

Modelo	Marca	Descripcion	Foto
4012-10G	Nilfisk	Equipo ideal para aplicaciones de limpieza general y limpieza de grasas y aceites. Para zonas donde haya un difícil acceso a la corriente eléctrica.	
MC 2C-80/520 T MEX	Nilfisk	Equipo Ideal para aplicaciones de limpieza general de no más de 2 horas al día. Presión: 1160 psi Flujo: 520l/h Voltaje: 110. Bifásico Frecuencia: 60Hz Pistones: Acero Inoxidable Paro automático: Por presión	
MC 4M-180/740	Nilfisk	Equipo ideal para aplicaciones de limpieza general y limpieza de maquinaria, unidades de transporte, fachadas, etc Trabajos para no más de 3.5 horas diarias. Presión: 2600 psi Flujo: 740l/h Voltaje: 220V - 440V. Trifásico Frecuencia: 60Hz Pistones: Recubrimiento cerâmico Paro automático: Por presión	