
ExLab1 实验报告

1.1 展示你实现的 HTTP 服务器访问网页的效果(用浏览器进行测试)

(给出截图将被视作有效的回答,只需展示 200 OK 和 404 Not Found 两个例子,如果实在不会实现,把答案中的代码跑起来的截图也是可以的)



1.2 (选做)展示你 http 状态机的实现核心代码

(贴出代码、截图或给出代码的链接都将被视作有效的回答)

Computer-Network-Lab/exlab1/src/http.c at O2iginal/Computer-Network-Lab (github.com)

```
static char response[RESPONSE_SIZE];
static char buffer[BUFFER_SIZE];
static char path[PATH_SIZE];
static char http_version[SYNC_SIZE];
static char method[SYNC_SIZE];

*response = '\0';
char *req_ptr = request;
int flag = 0; // 0 for method, 1 for uri, 2 for http version, 3 for
finished
char *uri_ptr = path;
char *method_ptr = method;
char *http_version_ptr = http_version;
```

```
for ( ; flag != 3; req_ptr ++)
   switch (flag)
   case ⊘: // method
       if (*req_ptr == ' ')
           *method_ptr = '\0';
           method_ptr = method;
           flag ++;
       else
           *method_ptr ++ = *req_ptr;
       break;
   case 1: // uri
       if (*req_ptr == ' ')
           *uri_ptr = '\0';
           uri_ptr = path;
           flag ++;
       else
           *uri_ptr ++ = *req_ptr;
       break;
   case 2: // http version
       if (*req_ptr == '\r' && *(req_ptr + 1) == '\n')
           *http_version_ptr = '\0';
           http_version_ptr = http_version;
           flag ++;
           req_ptr ++;
       else
           *http_version_ptr ++ = *req_ptr;
       break;
   default:
        printf("request prase error: flag = %d\n", flag);
       break;
```

ì.

1.3 (选做)把你的代码上传到 GitHub 或 Gitee 上,把地址贴在这里

Computer-Network-Lab/exlab1 at main · O2iginal/Computer-Network-Lab (github.com)