swissprot/config.dat

Config and fileid table

```
i n d e x \t f l a t / 1 \n
f o r m a t \t s w i s s \n
p r i m a r y _ n a m e s p a c e \t I D \n
s e c o n d a r y _ n a m e s p a c e s \t a c c e s s i o n \n
u n i c o d e _ f i l e n a m e s \t 1
f i l e i d _ 0 \t X Y Z . d a t \t 7 0 0 0 \n
f i l e i d _ 1 \t A B C . d a t \t 5 5 5 5 \n
```

swissprot/key_ID.key

Location table

```
0 0 1 7
P 1 2 3 4 5 \t 0 \t 4 0 0 0 \t 5 0 0
P 3 1 4 1 5 \t 0 \t 4 5 0 0 \t 2 5 0
P 9 2 6 5 3 \t 1 \t 3 0 0 \t 4 0 0
```

Space character used to fill out to 17 bytes

swissprot/id_accession.index

Alias table

```
0 0 1 6
E C O L I _ C Y S \t Q 9 8 7 6 5
H U M A N _ T H R \t P 1 2 3 4 5
R A T _ G L Y \t P 3 1 4 1 5
R A T _ G L Y \t P 9 2 6 5 3
```

*May contain special characters. Spaces inserted for clarity