

Автомат Калашникова АК-74 и АК-12: устройство

Основные части, их назначение и правила обращения с оружием



Внешний вид (вид слева, схема)

Показан АК-74. Схема упрощённая, не в масштабе



Внутри и в комплекте

12 Затворная рама с газовым поршнем



13 Затвор



14 Возвратный механизм



15 Ударно-спусковой механизм



16 Штык-нож



Как работает

Газ из ствола давит на поршень → рама и затвор идут назад → возвратный механизм возвращает их вперёд.

Основные характеристики АК-74

5,45
мм

калибр

1000
м

наибольшая прицельная
дальность

900
м/с

начальная скорость пули

600

выстр./мин

темп стрельбы

30

патронов

ёмкость магазина

**Одиночный
и очередями**

режимы огня

Части автомата и их назначение

- Дульный тормоз-компенсатор** — уменьшает отдачу и подбрасывание ствола при стрельбе.
- Ствол** — направляет полёт пули; внутри — канал с нарезами.
- Газовая камера** — отводит часть пороховых газов к поршню; на ней стоит мушка.
- Газовая трубка со ствольной накладкой** — направляет газовый поршень, накладка защищает руку от ожога.
- Цевьё** — удобство удержания, защита рук от нагрева ствола.
- Прицельное приспособление** — мушка и прицел с планкой: наводка оружия на цель.
- Крышка ствольной коробки** — закрывает механизмы от грязи и пыли.
- Ствольная коробка** — соединяет части автомата; внутри работают механизмы.

- Магазин** — хранит 30 патронов и подаёт их в патронник.
- Пистолетная рукоятка** — удобство удержания и стрельбы.
- Приклад** — упор в плечо, воспринимает отдачу.
- Затворная рама с газовым поршнем** — принимает давление газов, двигает затвор.
- Затвор** — досылает патрон, запирает канал ствола, извлекает гильзу.
- Возвратный механизм** — возвращает подвижные части вперёд.
- Ударно-спусковой механизм** — производит выстрел; обеспечивает одиночный и автоматический огонь.
- Штык-нож** — присоединяется к автомату; для ближнего боя и хозяйственных нужд.

АК-12: что нового по сравнению с АК-74

- Планки Пикатинни** — на крышке и цевье — для прицелов и обвеса.
- Регулируемый складной приклад** — длину упора можно подстроить под стрелка.
- Двусторонние органы управления** — переводчик режимов огня и предохранитель удобны с обеих сторон.
- Новое дульное устройство** — эффективнее гасит отдачу и подбрасывание ствола.
- Общее с АК-74** — калибр 5,45 мм и газоотводный принцип работы.

Правила безопасности

- Считай любое оружие заряженным.
- Не направляй ствол на людей.
- Палец — вне спусковой скобы.
- Разборка и сборка — только на учебном макете, по команде преподавателя.