KRATUX

CATÁLOGO DE PRODUTO

# ESCAVADEIRA

## MODELO KX60E




**5.960 Kg**
PESO OPERACIONAL

**50 hp**
POTENCIA MOTOR

WWW.KRATUX.COM.BR

KRATUX

| FICHA TÉCNICA | | |
|---|---|---|
| **MODELO** | | **KX60E** |
| PESO OPERACIONAL | kg | 5960 |
| MOTOR | | Weichai WP3.2G50E430 |
| POTÊNCIA DO MOTOR | hp / rpm | 50 / 2200 |
| CAPACIDADE DA CAÇAMBA | $m^3$ | 0,25 |
| BOMBA PRINCIPAL | | Hengli |
| VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (MÁX/MIN.) | km/h | 4/2.2 |
| VELOCIDADE DE GIRO | m/s | 9-10 |
| RAMPA | % | 58 |
| PRESSÃO DO SOLO | Mpa | 32 |
| FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA | kN | 51 |
| FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO | kN | 30 |
| FORÇA DE TRAÇÃO | kN | 66 |
| FLUXO DA BOMBA PRINCIPAL | l/min | 152 |
| PRESSÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA | Mpa | 24.5 |
| PRESSÃO DO SISTEMA DE TRAÇÃO | Mpa | 24.5 |
| PRESSÃO DO SISTEMA DE GIRO | Mpa | 21.6 |
| PRESSÃO DO SISTEMA PILOTO | Mpa | 3.5 |
| CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL | L | 125 |
| CAPACIDADE DO TANQUE HIDRÁULICO | L | 65 |
| CAPACIDADE DE ÓLEO DO MOTOR | L | 10 |
| LARGURA DA PLATAFORMA | mm | 1880 |
| LARGURA PARA TRANSPORTE | mm | 2000 |
| ALTURA PARA TRANSPORTE | mm | 2675 |
| COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE | mm | 5870 |
| DIMENSÕES DA LÂMINA | mm | 2000×360 |
| LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA | mm | 400 |
| BITOLA DAS ESTEIRAS | mm | 1600 |
| DISTÂNCIA MIN. DO SOLO | mm | 370 |
| ALTURA MÁX DE DESPEJO | mm | 4135 |
| PROFUNDIDADE MÁX DE ESCAVAÇÃO | mm | 3780 |
| PROFUNDIDADE MÁX DE ESCAVAÇÃO EM PAREDE VERTICAL | mm | 2635 |
| ALCANCE MÁX DE ESCAVAÇÃO | mm | 5710 |
| RAIO MÍN DE GIRO TRASEIRA | mm | 1680 |
| RAIO DE GIRO | mm | 2435 |
| ALCANCE MÁX DA LÂMINA FRONTAL | mm | 360 |
| PROFUNDIDADE DA LÂMINA FRONTAL | mm | 490 |