KRATUX

CATÁLOGO DE PRODUTO

MINI CARREGADEIRA

MODELO KX65L



3.050 Kg
PESO OPERACIIAL

900 Kg
CAPACIDAE I DE

50 hp
POTECIA DO MOTOR

www.KRATUX.com.br

KRATUX

FICHA TÉCNICA				
Geral	**Fabricante**		**UN**	**UN**
	Modelo		**UN65L**	**UN95L**
	Combustível		DIESEL	DIESEL
	Capacidade de Carga	kg	900	1280
	Peso Operacional	kg	3050	3800
	Carga de Tombamento	Kg	1800	2400
Dimensões	Altura Máxima do Pino da Caçamba	mm	3100	3100
	Altura da Cabine	mm	2000	2100
	Comprimento com Caçamba	mm	3490	3580
	Largura da Caçamba	mm	1850	1890
	Capacidade da Caçamba	m³	0.45 à 0.53	0,6
	Distância Máxima Entre Eixos	mm	1320	1410
	Altura Máxima do Solo	mm	205	205
	Altura Máxima de Operação	mm	4000	4200
	Alcance Máximo de Despejo	mm	3000	3500
	Alcance de Descarga	mm	780	800
	Ângulo Mínimo de Descarga	°	40	40
	Ângulo Mínimo de Recuo	°	30	30
	Tração		4X4	4x4
Motor & Transmissão	Tipo de Transmissão		Hidrostática	Hidrostática
	Mudança da Marcha (Frente/Ré)		2/2	2/2
	Modelo do Motor		Xinchai 4D32RT30/654 Stage III / Tier 3	Weichai WP4.1G100E311 Stage III / Tier 3
	Potência do Motor	hp	50	100
	Cilindros		4	4
	Refrigeração		Água	Água
	Tipo		Pneumático	Pneumático
Pneus	Pneus Dianteiros	mm	12-16.5 ou 10-16.5	12-16.5
	Pneus Traseiros	mm	12-16.5 ou 10-16.5	12-16.5
	Base da Roda	Y(mm)	991	1185
	Vazão Hidráulica (s/c High Flow)	L/min	75 / 110	120
Outros	Pressão Hidráulica	Bar	207	220
	Força de desagregação na caçamba	kN/Kgf	24.5/2450	3550
	Peso Total	kg	3050	3800
	Capacidade do Tanque	L	80	90
	Velocidade Máxima	Km/h	12	12
	Cabine ROPs FOPs		Sim	Sim
	Ar Condicionado		Sim	Sim