KRATUX

CATÁLOGO DE PRODUTO

# MOTONIVELADORA

## MODELO **KX190G**




**15.600 Kg**
PESO OPERACIONAL

**190 hp**
POTÊNCIA MOTOR

WWW.KRATUX.COM.BR

KRATUX

| FICHA TÉCNICA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Modelo** | **KX130G** | **KX180G** | **KX190G** |
| | Dimensões Gerais (mm) | 8290*2600*3465 | 8820*2600*3500 | 8945*2600*3420 |
| | Peso operacional S/ Ripper | 12000Kg | 14500Kg | 15600Kg |
| | Peso operacional C/ Ripper | 13000Kg | 15500Kg | 16600Kg |
| | Largura da Lâmina | 3658mm | 3658mm | 4268mm |
| | Altura da Lâmina | 610mm | 610mm | 610mm |
| | Espessura da Lâmina | 16mm | 16mm | 16mm |
| | Elevação Máx. do Solo | 410mm | 450mm | 450mm |
| | Profundidade de Escavação | 560mm | 535mm | 535mm |
| | Largura entre Rodas | 2120mm | 2120mm | 2120mm |
| | Ombro Além das Rodas | 2000mm | 2000mm | 2400mm |
| | Raio de Giro | 6600mm | 7300mm | 7300mm |
| **MOTOR** | Modelo | CUMMINS 6BTA5.9-C130 | CUMMINS 6BTA5.9-C180 | CUMMINS QSB5.9-C190-33 |
| | Potência | 130hp/2200rpm – 6cc | 180hp/2200rpm – 6cc | 190hp/2200rpm – 6cc |
| | Torque | 560kN | 750kN | 860kN |
| **SISTEMA DE TRANSMISSÃO** | Modelo | YD13 (HANGCHI) | 6WG180 (ZF) | 6WG180 (ZF) |
| | Câmbio | Powershift com Conversor de Torque | Powershift com Conversor de Torque | Powershift com Conversor de Torque |
| | Mudança de marcha | 6 Frente / 3 Ré | 6 Frente / 3 Ré | 6 Frente / 3 Ré |
| | Pressão | 16mpa | 16mpa | 16mpa |
| | Força de Tração | 61.7kN | 74.6kN | 80.2kN |
| | Modo de acionamento | Powershift 4X4 | Powershift 4X4 | Powershift 4X4 |
| **DIREÇÃO** | Tipo | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| **SISTEMA DE FREIO** | Tipo | Hidráulico-ar | Hidráulico-ar | Hidráulico-ar |
| | Freio de serviço | Disco | Disco | Disco |
| | Freio de estacionamento | Freio de tambor | Freio de tambor | Freio de tambor |
| **PNEUS** | Dimensões | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR |
| | Pressão | 0.25-0.35mpa | 0.25-0.35mpa | 0.25-0.35mpa |
| **SISTEMA HIDRÁULICO** | Modelo da Bomba Hidráulica | HP51B678-07-07-7N | CBGj2045/1025 | CBGj2045/1025 |
| | Pressão | 17.5MPa | 17.5MPa | 17.5MPa |
| | Válvula de Distribuição | 5000-E187 | HUSCO 5000 | HUSCO 5000 |
| | Motor Hidráulico | EATON, 604-0663 | EATON, JS-130 | EATON, JS-130 |
| **CABINE** | Fechada ROPs FOPs com A/C | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COMBUSTÍVEL** | L | 370 | 370 |
| **ÓLEO DO MOTOR** | L | 17 | 17 |
| **ÓLEO DE TRANSMISSÃO** | L | 28 | 28 |
| **ÓLEO HIDRÁULICO** | L | 65 | 65 |
| **CARTER** | L | 27 | 27 |
| **EIXO TRASEIRO** | L | 90 | 106 |