KRATUX

CATÁLOGO DE PRODUTO

PÁ CARREGADEIRA

MODELO KX920L



5.900 Kg
PESO OPERACIONAL

2.000 Kg
CAPACIDADE DE CARGA

95 hp
POTÊNCIA DO MOTOR

www.KRATUX.com.br

KRATUX

FICHA TÉCNICA		
MOTOR		
Modelo do motor	Changchai 4G33TC	
Tipo de motor	Injeção direta, refrigerado a água, turboalimentado, motor diesel.	
Potência líquida do motor	70kw a 2.400 rpm	95 cv
Binário máximo/velocidade do motor	280 Nm/1.800 rpm	
Forma de lubrificação	Sistema de pressão com filtro rosqueado	
No. de cilindros	4	
Curso de × furo	102 × 115 mm	4x4,5 polegadas
Deslocamento	3,8 L	232 pol³
Tipo de filtro de ar	Filtro de ar seco com pré-filtro.	
Filtro de combustível	Gire em	
Tipo de radiador	Tanque de água tipo estrutura de aço	
Sistema elétrico	24 V	
Bateria	100 Ah	
Consumo de combustível	≤225 g/Kw.h	
CAPACIDADES DE RECARGA DE SERVIÇO		
Tanque de combustível	80 litros	
Tanque hidráulico	80 litros	
Sistema de refrigeração	16 L	
Óleo do motor	9,5 L	
Transmissão	36 L	
Diferenciais e Comandos Finais – Dianteiros	11 L	
Diferenciais e Comandos Finais – Traseiros	11 L	

SISTEMA HIDRÁULICO		
Formulário do sistema	Sistema hidráulico autocirculante aberto	
Pressão de trabalho (máx.)	16mpa	160bar
Número de cilindro da lança/cubeta	2 PCes (90*50mm)/1 PC (120*80mm)	
Tipo de cilindros	Hastes de cilindro polidas e tratadas termicamente; pinos de pivô de aço temperado (buchas substituíveis), dupla ação	
Alavanca de controle hidráulico	Alavanca piloto do joystick	
PESOS		
Peso operacional	5900 kg	
Peso baseado em uma configuração de máquina com pneus 16/70-20 para máquinas de construção		
CAPACIDADES DA CAÇAMBA		
Caçamba padrão	1,2 m3	1,5 jarda3
SISTEMA DE DIREÇÃO		
Formulário do sistema	Direção hidráulica articulada	
Bomba de direção	Bomba de engrenagem de cilindrada fixa, sistema aberto	
Número de cilindros hidráulicos de direção	2	
Tipo de direção	Assistência hidráulica	
SISTEMA DE FREIO		
Freios de operação	Freio a disco hidráulico-pneumático, pinça em ambos os eixos.	
Freio de estacionamento	Freio a disco mecânico na caixa de câmbio.	

CHASSIS E PNEUS	
Tipo de chassi	Chassi de construção baixa
Tipo de condução	Tração nas quatro rodas em tempo integral
Tipo de eixo	Acionamento de redução final de engrenagem hiperbolóide de pólo único com redutor lateral de roda de mecanismo de engrenagem planetária, tamanho médio
Eixo dianteiro	Conexão rígida fixa
Eixo traseiro	Suporte de pino central, semi-flutuante, oscilante ±11 graus
Pneus (padrão)	Padrão de onda 16/70-20
TRANSMISSÃO	
Sistema de acionamento	Conversor de torque de transmissão hidráulica YJ280
Bomba hidráulica	Bomba de engrenagem de cilindrada fixa, sistema aberto
Velocidades máximas de deslocamento	30 km/h
Engrenagens	4 Frente 4 Traseira
DIMENSÕES	
Comprimento total	6640 milímetros
Largura máxima	2210 milímetros
Altura total	3020 milímetros
Distância ao solo	350 milímetros
Distância entre eixos	2600 milímetros
Trilha da roda	1580 milímetros
Distância de carregamento a 45°	790 milímetros
Altura de carregamento a 45°	3500 milímetros
Raio mínimo de giro	4990 milímetros
Capacidade de rampa	30°

