KRATUX

CATÁLOGO DE PRODUTO

RETROESCAVADEIRA

MODELO KX870R



8.200 Kg
PESO OPERATIONAL

2.500 Kg
CAPACIIADE DE CARGA

102 CV
POTECLIA DO MOTOR

WWW.KRATUX.COM.BR

KRATUX

MOTOR	
Modelo do motor	Weichai WP4.1G100E311 – Tier 3
Tipo de motor	Diesel, Injeção direta, refrigerado a água, turboalimentado
Potência líquida do motor	102hp/2200rpm
Torque máximo/rotação do motor	420N.m/1800rpm
Forma de Lubrificação	Sistema de pressão com filtro spin-on
Nº de cilindros	4
Curso de × furo	105 x 118 mm
Deslocamento	4,08 litros
Tipo de filtro de ar	Filtro de ar seco com pré-filtro.
Filtro de combustível	Girar
Tipo de radiador	Tanque de água tipo estrutura de aço
Sistema elétrico	24V
Bateria	100Ah
Consumo de combustível	≤216 g/kw.h (18.3L/h)
PARÂMETRO	
Peso Operacional	8200kg
Carga nominal	2500Kg
Capacidade da caçamba	1,0m^3
Altura de descarga	2742mm
Distância de carregamento	925mm
Carga nominal do eixo dianteiro/traseiro	7.5t/22t
Tempo de elevação da caçamba	6,8 S
Tempo de redução da caçamba	31º S
Tempo de descarga da caçamba	2 segundos
ESCAVAÇÃO	
Caçamba escavadeira	0,3m^3
Profundidade máxima de escavação	4500mm
Balanço da lança	190°
Força de tração	39KN
Força de Escavação da Escavadeira	48.5KN
Força da Caçamba Dianteira	31KN
DIMENSÕES	
Comprimento total	5920mm
Largura máxima	2250mm
Altura da Cabine	3000mm
Distância entre eixos	2200mm
Distância de despejo da caçamba	925mm
Distância ao solo	300mm
Alcance a partir de pivô de giro	5900mm
TRANSMISSÃO	
Sistema de acionamento	4x4 - Conversor de torque hidráulico Eixo fixo
Pressão do óleo da embreagem	1373Kpa- 1569Kpa
Conversor hidráulico	Três elementos de estágio único
Modelo	YJ28O/TLB1- 4WD
Pressão de entrada	0.5Mpa
Pressão de saída	1.1Mpa-1.3Mpa
Método de resfriamento	Resfriamento de óleo hidráulico
Engrenagens de transmissão	4F 4R
Velocidade	45Km/h
Modelo de pneu	14-17.5/19.5L-24
Pressão da roda dianteira	0.55Mpa
Pressão da roda traseira	0.23Mpa

DIREÇÃO	
Modelo do dispositivo de direção	BZZ5-250
Ângulo de Direção	±36°
Pressão do sistema	12Mpa
Raio de giro	6581mm
SISTEMA DE FREIO	

Freio de Serviço	Disco
Freio de estacionamento	Freio de mão mecânico
Diâmetro da haste	68-70mm
Pressão de trabalho	11-14Mpa
Frequência de impacto	500-900
Faixa de fluxo hidráulico	25-45L/min
Força de desagregação	38kN
CAPACIDADES	
Tanque de Combustível	135L
Tanque Hidráulico	128L