KRATUX

CATÁLOGO DE PRODUTO

ROLO COMPACTADOR

MODELO **KX08C**



8.000 kg
PESO OPERACIONAL

1.700 mm
LARGURA DO TAMBOR

100 cv
POTENCIA DO MOTOR

WWW.KRATUX.COM.BR

KRATUX

FICHA TÉCNICA		
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	**Modelo**	**KX08C**
	Dimensões	4795*1865*2645
	Peso Operacional	8000Kg
	Peso Distribuído para o Tambor	3800Kg
	Peso Distribuído para o Eixo de Acion	4200Kg
	Frequência de Vibração	50Hz
	Amplitude Nominal	0.72mm
	Tipo do Tambor	Liso ou Pé de Carneiro
	Quantidade de Patas	110 (122cm²)
	Altura das Patas	95mm
	Diâmetro do Tambor	1200mm
	Largura do Tambor	1700mm
	Altura de Transporte	2850mm
	Velocidade Máx. de Deslocamento	9.5 Km/h
	Velocidade Máx. de Deslocamento	4.0 Km/h
	Inclinação com/sem Vibração	35% / 45%
	Força de Tração	120KN
	Impacto Dinâmico (Máx / Mín.)	32000kgf / 21000kgf
	Carga Estática Linear	300N/cm
	Chassis	Oscilação Mín. 09°
		Articulação Mín. 33°
MOTOR	Tipo	Diesel Turbo – Refrigerado a Água
	Modelo	Yunnei TIER 3
	Potência	100hp/2500rpm
	Injeção Eletrônica	Sim
TRANSMISSÃO	Tipo	Hidrostática
	Conversor de Toque	3 Elementos – 1 Estágio – 1 Fase
	Câmbio (frente/ré)	3F/2R
SISTEMA DE DIREÇÃO	Tipo	Hidráulica
SISTEMA HIDRÁULICO	Pressão Máxima (Direção / Vibração)	30Mpa / 16MPa
	Tipo	Bomba de Engrenagem
	Vazão	151L/min
PNEUS	Tipo	Sólido
	Dimensão dos Pneus	11.00x20-12PR
CABINE	Fechada ROPs FOPs com A/C	
CAP. TANQUE COMBUSTÍVEL	140L	
CAP. TANQUE HIDRÁULICO	120L	
CAP. TANQUE DE ÁGUA	30L	