KRATUX

CATÁLOGO DE PRODUTO

ROLO COMPACTADOR

MODELO **KX12G**



12.500 Kg
PESO OPERACIONAL

2.150 mm
LARGURA DO TAMBOR

140 Cv
POTENCIA DO MOTOR

WW.KRATUX.COM.BR

KRATUX

FICHA TÉCNICA		
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	**Modelo**	**KX12C**
	Dimensões	6140×2280×3080
	Peso Operacional	12000Kg
	Peso Distribuído para o Tambor	6800Kg
	Peso Distribuído para o Eixo de Ação	5200Kg
	Frequência de Vibração	30.5Hz / 45Hz
	Amplitude Nominal	1.8/0.9mm
	Tipo do Tambor	Liso ou Pata de Carneiro
	Quantidade de Patas	135 (146cm²)
	Altura das Patas	102mm
	Diâmetro do Tambor	1504mm
	Largura do Tambor	2135mm
	Altura de Transporte	2850mm
	Velocidade de Deslocamento Frente I II III	2.5/5.0/10.0 Km/h
	Velocidade de Deslocamento Ré	2.5/5.0 Km/h
	Inclinação com/sem Vibração	47% / 65%
	Força de Tração	260/133 KN
	Impacto Dinâmico (Máx / Mín.)	32000kgf / 21000kgf
	Carga Estática Linear	300N/cm
	Chassis	Oscilação Mín. 09°
		Articulação Mín. 33°
MOTOR	Tipo	Diesel Turbo – Refrigerado a Água
	Modelo	Weichai WP4.1G140E301
	Potência	140hp / 2200rpm
	Injeção Eletrônica	Sim
TRANSMISSÃO	Tipo	Hidrostática / Roda e Tambor
	Conversor de Toque	3 Elementos – 1 Estágio – 1 Fase
	Câmbio (frente/ré)	3F/3R
SISTEMA DE DIREÇÃO	Tipo	Hidráulica
SISTEMA HIDRÁULICO	Pressão Máxima	14MPa
	Tipo	Bomba de Engrenagem
	Vazão	180L/min
PNEUS	Tipo	Sólido
	Dimensão dos Pneus	17.5-25-16PR
CABINE	Fechada ROPs FOPs com A/C	
CAP. TANQUE COMBUSTÍVEL	300L	
CAP. TANQUE HIDRÁULICO	240L	