

# Technische Dokumentation

## Modellkonzept und Physik

Rieke Ammoneit

2026-04-28

### Zweck des Modells

**KlimaCheck-Schulhof** ist ein vereinfachtes, didaktisches Mikroklima-Modell für Schulhof-Workshops. Es bildet keinen realen Schulhof prognostisch exakt ab, sondern dient als **physikalisch begründetes Vergleichsmodell**. Schülerinnen und Schüler können damit untersuchen, wie Materialien, Gebäude, Schatten, Vegetation, Dachbegrünung und Fassadenbegrünung die thermische Belastung auf Aufenthaltsflächen verändern.

Die Modellphysik ist **semi-mechanistisch**. Oberflächentemperaturen werden aus einer vereinfachten Energiebilanz berechnet und an ein parametrisiertes bodennahes Luftfeld gekoppelt. Material-, Schatten-, Wasser-, Vegetations- und Fassadeneffekte wirken dabei über getrennte Prozesspfade. Der Variantenvergleich ist deshalb physikalisch begründet, solange er relativ und modellintern interpretiert wird. Die absolute Temperaturhöhe und die exakte Stärke einzelner Maßnahmen sind dagegen nicht validiert und daher nicht als standortspezifische Prognose zu verwenden.

Das Modell verwendet **effektive Prozessparameter**. Diese Parameter sind keine willkürlichen didaktischen Stellgrößen, sondern notwendige Näherungen für physikalische Prozesse, die in einem vereinfachten zweidimensionalen Modell nicht vollständig aufgelöst werden können. Insbesondere löst das Modell keine vollständige Massen- und Impulserhaltung des bodennahen Luftvolumens. Deshalb werden Wärmeübergang, vertikale und laterale Luftmischung, Verdunstung, Substratkopplung und Fassadenwirkung über effektive Koeffizienten beschrieben. Diese Parametrisierung ersetzt keine Physik, sondern schließt die vereinfachte Modellstruktur so, dass bekannte Wirkungsrichtungen und relative Unterschiede zwischen Materialien und Maßnahmen plausibel abgebildet werden.

Die Physik ist hart genug für relative Wirkungsvergleiche, aber nicht hart genug für quantitative Planungsaussagen.

Der zentrale Einsatzfall ist daher nicht die Vorhersage absoluter Temperaturen, sondern der kontrollierte Vergleich von Varianten:

- Ausgangszustand gegen Maßnahme
- Asphalt gegen Rasen
- normale Dächer gegen Gründächer
- normale Fassaden gegen begrünte Fassaden
- offene Flächen gegen verschattete oder vegetationsnahe Flächen
- flächige Maßnahmen gegen punktuelle Maßnahmen

## Leseschlüssel für Lehrkräfte

Diese Dokumentation beschreibt ein vereinfachtes Mikroklima-Modell. Viele Begriffe stammen aus der Physik oder aus der Mikrometeorologie, werden im Modell aber bewusst vereinfacht verwendet. Der folgende Abschnitt erklärt die wichtigsten Begriffe, damit die späteren Formeln und Tabellen lesbar werden.

### Was bedeutet „physikalisch plausibel“?

Physikalisch plausibel bedeutet in diesem Modell nicht, dass jede reale Luftbewegung, jeder Bodenprozess und jede Pflanze exakt berechnet wird. Es bedeutet: Die wichtigsten Wirkungsrichtungen sind physikalisch begründet und voneinander getrennt modelliert.

Ein Beispiel:

- Asphalt wird nicht einfach rot eingefärbt, weil Asphalt „heiß sein soll“.
- Asphalt wird heiß, weil er dunkel ist, kaum reflektiert, nicht verdunstet und wenig Kühlung durch Wasser liefert.
- Rasen bleibt kühler, weil er Wasser speichern und über Verdunstung Energie abführen kann.
- Bäume wirken zusätzlich über Schatten, nicht nur über eine grüne Oberfläche.

Das Modell bildet also keine beliebigen Farben ab, sondern eine vereinfachte Wirklogik: Strahlung, Material, Wasser, Schatten, Luftaustausch und Vegetation greifen zusammen.

### Was wird im Modell eigentlich verglichen?

Das Modell vergleicht immer Varianten unter denselben Randbedingungen. Das heißt: Tagesgang, Jahreszeit, Wind, Sonne und Modelllogik bleiben gleich. Verändert wird nur der Schulhofzustand, zum Beispiel Asphalt gegen Rasen oder normales Dach gegen Gründach.

Dadurch sind Aussagen dieser Art begründet:

Im Modell senkt diese Maßnahme die Hitzelast stärker als jene Maßnahme.

Nicht begründet sind Aussagen dieser Art:

Diese Maßnahme senkt auf einem realen Schulhof die Lufttemperatur exakt um 2.3 °C.

Der Vergleich ist also **relativ stark**, aber **absolut nicht kalibriert**.

## Die drei Temperaturbegriffe im Modell

Im Modell gibt es nicht nur „die Temperatur“. Es werden mehrere Temperaturarten unterschieden.

| Begriff                   | Variable                    | Bedeutung                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hintergrundlufttemperatur | <code>air-temp</code>       | allgemeiner Tagesgang der Lufttemperatur, also der meteorologische Antrieb |
| lokale Lufttemperatur     | <code>air-temp-local</code> | Lufttemperatur über einem bestimmten Patch des Schulhofs                   |
| Oberflächentemperatur     | <code>surface-temp</code>   | Temperatur der Oberfläche, zum Beispiel Asphalt, Rasen, Dach oder Sand     |
| Substrattemperatur        | <code>substrate-temp</code> | vereinfachter Wärmespeicher unter oder hinter der Oberfläche               |

Diese Trennung ist zentral. Eine Oberfläche kann sehr heiß sein, ohne dass die Luft darüber genauso heiß ist. Asphalt kann zum Beispiel deutlich heißer werden als die lokale Luft. Die Luft reagiert verzögert, weil sie durch Wind, Mischung und Austausch mit der Umgebung beeinflusst wird.

## Patch, Fläche und Objekt

Der Schulhof besteht aus Rasterzellen. In NetLogo heißen diese Rasterzellen **patches**.

Ein Patch kann zwei unterschiedliche Dinge besitzen:

| Ebene | Beispiel                       | Bedeutung               |
|-------|--------------------------------|-------------------------|
| Boden | Asphalt, Pflaster, Rasen, Sand | Das Material der Fläche |

| Ebene  | Beispiel             | Bedeutung                                        |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Objekt | Baum, Hecke, Gebäude | Etwas, das auf der Fläche steht oder sie ersetzt |

Diese Trennung ist wichtig. Ein Baum ist nicht einfach Rasen. Ein Baum hat Höhe, wirft Schatten und beeinflusst seine Umgebung. Ein Gebäude ist nicht einfach eine graue Fläche. Es besitzt Dach, Wand, Höhe und Schattenwirkung.

## Prozessgruppen des Modells

Das Modell setzt sich aus mehreren Prozessgruppen zusammen.

| Prozessgruppe         | Einfache Erklärung                                              | Wirkung im Modell                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| kurzwellige Strahlung | Sonnenstrahlung trifft auf eine Oberfläche                      | erwärmt Oberflächen abhängig von Sonne, Schatten und Albedo             |
| langwellige Strahlung | warme Oberflächen geben Wärmestrahlung ab                       | kann Oberflächen nachts abkühlen                                        |
| Wärmespeicherung      | Materialien speichern Wärme unterschiedlich stark               | bestimmt, wie schnell Flächen warm oder kalt werden                     |
| fühlbarer Wärmefluss  | Wärmeübergang zwischen Oberfläche und Luft                      | koppelt heiße Oberflächen an die lokale Luft                            |
| latenter Wärmefluss   | Energieverlust durch Verdunstung                                | kühlt feuchte oder vegetationsnahe Flächen                              |
| Bodenwärmefluss       | Wärme geht in einen vereinfachten Untergrundspeicher            | puffert Erwärmung und Abkühlung                                         |
| Luftmischung          | lokale Luft wird mit Nachbarschaft und Hintergrundluft gemischt | verhindert, dass Lufttemperaturen sofort Oberflächentemperaturen werden |
| Schattenwurf          | Gebäude und Vegetation schirmen direkte Sonne ab                | reduziert solare Aufheizung                                             |
| Hitzelast             | vereinfachte Aufenthaltsbelastung für Menschen                  | fasst Luft, Sonne, Oberflächenwärme, Wind und Vegetation zusammen       |

## Harte und weichere Modellteile

Nicht alle Teile des Modells sind gleich hart.

| Modellteil            | Einordnung                                        | Begründung                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialunterschiede  | relativ stark begründet                           | Albedo, Verdunstung, Wärmespeicherung und Oberfläche werden getrennt modelliert                                                    |
| Schattenwirkung       | relativ stark begründet                           | Schatten reduziert direkte Einstrahlung geometrisch vereinfachte Energiebilanz mit Strahlung, Wärmefluss, Verdunstung und Speicher |
| Oberflächentemperatur | stark vereinfacht, aber physikalisch strukturiert | keine echte 3D-Strömung, sondern Kopplung, Mischung und Austausch                                                                  |
| lokale Lufttemperatur | stärker parametrisiert                            | Schatten und Verdunstung werden abgebildet, aber keine echte Pflanzenphysiologie                                                   |
| Vegetationswirkung    | plausibel, aber parametrisiert                    | lokale Wandwirkung und ET-Kühlung, aber keine echte Fassadenströmung                                                               |
| Fassadenbegrünung     | plausibel, aber stark parametrisiert              | kein UTCI, PET oder medizinischer Grenzwert                                                                                        |
| Hitzelastindex        | didaktischer Proxy                                |                                                                                                                                    |

Kurz gesagt: Die Modellphysik ist besonders belastbar für **relative Wirkungsvergleiche**, weniger für **absolute Zahlenwerte**.

## Glossar zentraler Modellgrößen

Die folgenden Begriffe tauchen in der Dokumentation mehrfach auf.

| Begriff     | Bedeutung im Modell                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albedo      | Anteil der Sonnenstrahlung, der reflektiert wird. Niedrige Albedo bedeutet starke Absorption und stärkere Erwärmung. |
| Emissivität | Fähigkeit einer Oberfläche, langwellige Wärmestrahlung abzugeben.                                                    |

| Begriff               | Bedeutung im Modell                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thermische Masse      | effektive Trägheit einer Oberfläche. Hohe Werte bedeuten: Die Fläche reagiert langsamer auf Erwärmung und Abkühlung. |
| Verdunstungsfaktor    | modellinterne Fähigkeit einer Fläche, über Wasserverdunstung Energie abzuführen.                                     |
| Wasserspeicher        | vereinfachter Speicher, aus dem Verdunstung versorgt wird. Ohne Wasser keine relevante Verdunstung.                  |
| Feuchtefaktor         | beschreibt, wie stark eine feuchte Oberfläche tatsächlich verdunstungswirksam ist.                                   |
| Wasserverfügbarkeit   | aktueller Zustand des Wasserspeichers. Hohe Werte bedeuten: Verdunstung ist möglich.                                 |
| Schattenlevel         | Anteil der Abschirmung direkter Sonne auf einem Patch.                                                               |
| Vegetationseinfluss   | Wirkung von Bäumen und Hecken in der Umgebung eines Patches.                                                         |
| Wandexposition        | beschreibt, wie stark ein Patch durch benachbarte Gebäudewände beeinflusst wird.                                     |
| Einfassung            | beschreibt, wie stark ein Ort durch Gebäude und Hecken räumlich eingeschlossen ist.                                  |
| Oberflächen-Footprint | Mischung aus eigener Oberfläche und Nachbaroberflächen, die auf die lokale Luft wirkt.                               |
| Hitzelast             | vereinfachter Belastungswert für den Aufenthalt auf dem Schulhof.                                                    |
| Hitzedosis            | über die Schulzeit aufsummierte Hitzelast.                                                                           |
| Aufenthaltsfläche     | begehbare oder nutzbare Fläche ohne Gebäude, Baum oder Hecke.                                                        |

## Einheiten und Skalen

Viele Modellgrößen sind nicht direkt als Messwerte zu verstehen, sondern als effektive Modellgrößen. Trotzdem folgen sie einer klaren Skalenlogik.

| Größe                | Einheit oder Skala | Interpretation                              |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Temperatur           | °C                 | Luft-, Oberflächen- oder Substrattemperatur |
| Zeit                 | h                  | Modellzeit in Stunden                       |
| interner Zeitschritt | h                  | 0.25 h entspricht 15 Minuten                |

| Größe                                         | Einheit oder Skala                   | Interpretation                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Strahlungs- und Wärmeflüsse<br>Wasserspeicher | modelllogisch W/m <sup>2</sup><br>mm | Energiefluss pro Fläche<br>vereinfachte Wasserhöhe im<br>Patchspeicher |
| Albedo                                        | 0 bis 1                              | 0 = keine Reflexion, 1 =<br>vollständige Reflexion                     |
| Emissivität                                   | 0 bis 1                              | 1 = sehr gute langwellige<br>Abstrahlung                               |
| Schattenlevel                                 | 0 bis 1                              | 0 = kein Schatten, 1 = sehr<br>starke Verschattung                     |
| Vegetationseinfluss                           | 0 bis 1                              | 0 = kein Einfluss, 1 = starker<br>Einfluss                             |
| Einfassung                                    | 0 bis 1                              | 0 = offen, 1 = stark eingefasst                                        |
| Hitzelastklasse                               | 1 bis 5                              | blau bis rot, geringe bis<br>starke Belastung                          |

## Wie die Formeln zu lesen sind

Die Formeln in dieser Dokumentation sollen die Modelllogik transparent machen. Sie sind nicht als vollständige mikrometeorologische Theorie zu lesen. Viele Terme sind bewusst einfach gehalten.

Ein Beispiel:

Die Oberflächenenergiebilanz lautet im Modell vereinfacht:

$$Q_{\text{net}} = Q_{\text{SW}} + Q_{\text{wall}} + Q_{\text{LW}} - Q_H - Q_{\text{LE}} - Q_G$$

Das bedeutet in Worten:

Die Oberfläche wird durch Sonne, Wände und langwellige Strahlung erwärmt oder abgekühlt. Gleichzeitig verliert sie Energie an die Luft, durch Verdunstung und an den Untergrund.

Die Formel ist also kein Selbstzweck. Sie zeigt, welche Prozessgruppen im Modell getrennt berücksichtigt werden.

## Was Lehrkräfte aus dem Modell ableiten können

Das Modell erlaubt folgende fachlich sinnvolle Aussagen:

- Welche Flächen werden im Modell besonders stark belastet?
- Welche Rolle spielen Schatten, Material und Vegetation?
- Wo wirken Maßnahmen lokal und wo flächig?
- Welche Maßnahme verbessert die Hitzelast auf Aufenthaltsflächen stärker?
- Warum kann eine Maßnahme an einer Stelle sinnvoll sein, an einer anderen aber wenig bringen?
- Warum reicht es nicht, einfach „mehr Grün“ zu fordern, sondern warum Lage, Schatten, Nutzung und Material zusammen betrachtet werden müssen?

Das Modell erlaubt nicht:

- eine exakte Temperaturprognose für einen realen Schulhof,
- eine belastbare Bauplanungsentscheidung ohne weitere Fachanalyse,
- eine medizinische Bewertung von Hitzestress,
- eine exakte Aussage über reale Grad-Celsius-Effekte einzelner Maßnahmen.

## Grundstruktur

### Raum

Der Schulhof wird als zweidimensionales Raster aus NetLogo-Patches modelliert. In der aktuellen Version wird die Welt mit folgenden Einstellungen aufgebaut:

| Eigenschaft               | Wert            |
|---------------------------|-----------------|
| x-Koordinaten             | -25 bis 25      |
| y-Koordinaten             | -25 bis 25      |
| Rastergröße               | 51 × 51 Patches |
| Patchgröße in der Anzeige | 10              |
| Anzahl Patches            | 2601            |

Jeder Patch repräsentiert eine kleine Fläche des Schulhofs. Die tatsächliche reale Kantenlänge eines Patches wird nicht als feste metrische Größe erzwungen. Für die didaktische Interpretation kann ein Patch als Rasterzelle eines vereinfachten Lageplans gelesen werden.



## Zeit

Die Modellphysik läuft mit einem festen internen Zeitschritt:

| Größe                   | Wert                |
|-------------------------|---------------------|
| interner Zeitschritt    | 0.25 h              |
| Ausgabeintervall        | 1 h                 |
| Tageslauf               | 0 bis 24 h          |
| Schulzeit für Hitzelast | 07:00 bis 16:00 Uhr |

Der interne Zeitschritt von 0.25 h entspricht 15 Minuten. Viele Ausgaben und Protokolle werden nur zu vollen Stunden aktualisiert, die thermische Dynamik wird aber in 15-Minuten-Schritten berechnet.

## Zustandslogik

Das Modell unterscheidet drei zentrale Ebenen:

1. **Oberfläche:** Temperatur der Boden-, Dach-, Vegetations- oder Objektoberfläche.
2. **Substrat:** vereinfachter Wärmespeicher unter oder hinter der Oberfläche.
3. **bodennahe Luftfeld:** lokale Lufttemperatur über dem Patch.

Diese Trennung ist didaktisch wichtig. Heiße Oberflächen und warme Luft sind nicht identisch. Asphalt kann deutlich heißer werden als die Luft darüber. Die Luft reagiert verzögert und wird zusätzlich durch Mischung, Wind, Vegetation und Fassaden beeinflusst.

## Patch-Semantik

Jeder Patch besitzt zwei getrennte semantische Eigenschaften:

| Variable    | Bedeutung               |
|-------------|-------------------------|
| ground-kind | Bodenklasse des Patches |
| object-kind | Objekt auf dem Patch    |
| roof-style  | Dachtyp bei Gebäuden    |
| wall-style  | Wandtyp bei Gebäuden    |

Diese Trennung verhindert, dass ein Baum einfach als grüner Boden behandelt wird. Ein Baum ist ein Objekt mit Schattenwurf, Vegetationshöhe und Verdunstung. Ein Gebäude ist ein Objekt mit Dach, Wand, Höhe, Schatten und Fassadenwirkung.

## Bodenklassen

Die Bodenklassen sind:

- Asphalt
- Pflaster
- Offenpflaster
- Sand
- Sportbelag
- Rasen
- none

none wird für Gebäudepatches verwendet, weil dort keine begehbare Bodenfläche modelliert wird.

## Objektklassen

Die Objektklassen sind:

- none
- building
- tree
- hedge

Gebäude besitzen eine Höhe, einen Dachstil und einen Wandstil. Bäume und Hecken besitzen eine Vegetationshöhe und werfen Schatten.

## Materialparameter

Die Materialparameter werden in `apply-ground-properties`, `apply-effective-roof-properties`, `apply-tree-properties` und `apply-hedge-properties` gesetzt.

Die wichtigsten Parameter sind:

| Parameter                 | Bedeutung                     |
|---------------------------|-------------------------------|
| <code>albedo</code>       | kurzwelliger Reflexionsanteil |
| <code>emissivity</code>   | langwellige Emissivität       |
| <code>thermal-mass</code> | effektive thermische Trägheit |
| <code>evap-factor</code>  | Verdunstungsfähigkeit         |

## Bodenflächen

| Bodenklasse   | Albedo | Emissivität | thermische Masse | Verdunstungsfaktor |
|---------------|--------|-------------|------------------|--------------------|
| Asphalt       | 0.10   | 0.95        | 0.58             | 0.00               |
| Pflaster      | 0.20   | 0.94        | 0.58             | 0.00               |
| Offenpflaster | 0.24   | 0.95        | 0.62             | 0.30               |
| Sand          | 0.35   | 0.92        | 0.40             | 0.09               |
| Sportbelag    | 0.14   | 0.95        | 0.48             | 0.00               |
| Rasen         | 0.26   | 0.98        | 0.65             | 1.00               |
| none          | 0.00   | 0.00        | 0.00             | 0.00               |

Die Werte sind effektive Modellparameter. Asphalt ist dunkel und ohne Verdunstung. Pflaster ist heller als Asphalt, aber ebenfalls trocken. Offenpflaster erhält einen kleinen Verdunstungsanteil. Rasen erhält eine starke Verdunstungsfähigkeit, bleibt aber wasserlimitiert.

## Dächer

| Dachtyp       | Albedo | Emissivität | thermische Masse | Verdunstungsfaktor |
|---------------|--------|-------------|------------------|--------------------|
| normales Dach | 0.10   | 0.93        | 0.35             | 0.00               |
| Gründach      | 0.22   | 0.96        | 0.38             | 0.30               |

Das normale Dach wird als dunkles Bitumendach behandelt. Das Gründach wird als extensives Gründach modelliert: kühler als Bitumen, aber flacher, trockener und weniger leistungsfähig als bodengebundener Rasen.

## Vegetation

| Objekt | Albedo | Emissivität | thermische Masse | Verdunstungsfaktor |
|--------|--------|-------------|------------------|--------------------|
| Baum   | 0.18   | 0.98        | 0.32             | 1.15               |
| Hecke  | 0.18   | 0.97        | 0.30             | 1.10               |

Bäume und Hecken wirken nicht nur über Materialparameter. Sie wirken zusätzlich über Schattenwurf, Vegetationsnähe, Wasserhaushalt und geringere direkte Strahlungsbelastung.

## Wasserhaushalt

Der Wasserhaushalt wird über einen einfachen Speicher pro Patch abgebildet. Die Funktion `set-water-bucket` setzt drei Größen:

| Größe                        | Bedeutung                        |
|------------------------------|----------------------------------|
| <code>water-store-max</code> | maximale Wasserspeicherkapazität |
| <code>wetness-factor</code>  | Wirksamkeit feuchter Oberfläche  |
| <code>water-store</code>     | aktueller Wasserspeicher         |

Die Anfangsfüllung wird als Anteil der maximalen Speicherkapazität gesetzt.

## Wasserspeicherparameter

| Fläche/Objekt | Maximaler Speicher | Feuchtefaktor | Anfangsfüllung |
|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| normales Dach | 0.05               | 0.01          | 0.00           |
| Gründach      | 10.0               | 0.65          | 0.70           |
| Baum          | 30.0               | 1.00          | 0.80           |
| Hecke         | 20.0               | 0.90          | 0.80           |
| Asphalt       | 0.02               | 0.01          | 0.00           |
| Pflaster      | 0.10               | 0.03          | 0.05           |
| Offenpflaster | 2.5                | 0.20          | 0.20           |
| Sand          | 1.00               | 0.06          | 0.10           |
| Sportbelag    | 0.02               | 0.01          | 0.00           |
| Rasen         | 24.0               | 0.80          | 0.70           |

Die Speicherwerte sind didaktische Effektivwerte. Sie steuern, ob ein Patch Verdunstung liefern kann. Trockene, versiegelte Materialien erhalten praktisch keinen wirksamen Speicher.

## Nachlieferung aus tieferem Boden

Die Modellversion enthält eine vereinfachte stündliche Nachlieferung für Vegetationsflächen:

| Fläche/Objekt | Nachlieferung pro Stunde |
|---------------|--------------------------|
| Rasen         | 0.03                     |
| Baum          | 0.05                     |
| Hecke         | 0.04                     |

Die Nachlieferung wird zusätzlich mit dem freien Speicherraum skaliert. Ist der Speicher voll, wird nichts nachgefüllt. Ist er leer, ist die Nachlieferung maximal.

## Meteorologischer Antrieb

Der meteorologische Tagesgang wird in `update-solar-geometry` erzeugt. Das Modell nutzt drei Jahreszeiten: Sommer, Frühling/Herbst und Winter.

### Jahreszeitliche Parameter

| Jahreszeit      | Tageslänge | maximale<br>Sonnenhöhe | mittlere<br>Lufttemperatur | Tagesamplitude | Stunde<br>des Maximums | maximale<br>Kurzwellige<br>Strahlung | Tiefen-<br>temperatur |
|-----------------|------------|------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Sommer          | 14 h       | 60°                    | 25 °C                      | 7 K            | 16 Uhr                 | 850                                  | 24 °C                 |
| Frühling/Herbst | 11 h       | 45°                    | 16 °C                      | 7 K            | 15 Uhr                 | 680                                  | 15 °C                 |
| Winter          | 8 h        | 22°                    | 5 °C                       | 5 K            | 14 Uhr                 | 320                                  | 4 °C                  |

### Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Aus der Tageslänge werden Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berechnet:

$$t_{\text{rise}} = 12 - \frac{\text{daylight}}{2}$$

$$t_{\text{set}} = 12 + \frac{\text{daylight}}{2}$$

Außerhalb dieses Zeitraums ist der solare Antrieb null.

## Sonnenfaktor

Während des Tages wird die relative Tagesposition berechnet:

$$p = \frac{t - t_{\text{rise}}}{\text{daylight}}$$

Der Sonnenfaktor folgt einer Sinuskurve:

$$S = \max(0, \sin(180^\circ \cdot p))$$

In NetLogo werden trigonometrische Funktionen mit Gradwerten verwendet. Der Sonnenfaktor ist eine dimensionslose Größe zwischen 0 und 1.

## Sonnenhöhe und Azimut

Die Sonnenhöhe wird aus dem Sonnenfaktor abgeleitet:

$$\alpha = \alpha_{\text{max}} \cdot S$$

Der Sonnenazimut läuft vereinfacht von  $90^\circ$  bis  $270^\circ$ :

$$A = 90^\circ + 180^\circ \cdot p$$

Das ist keine astronomisch exakte Sonnenstandsberechnung, sondern eine vereinfachte didaktische Tagesbahn.

## Hintergrundlufttemperatur

Die Hintergrundlufttemperatur wird als asymmetrischer Tagesgang berechnet:

$$\phi = 360^\circ \cdot \frac{t - t_{\text{max}}}{24}$$

$$B = 0.82 \cos(\phi) + 0.18 \cos(2\phi - 35^\circ)$$

$$T_{\text{air}} = T_{\text{mean}} + A_T \cdot B$$

Der zweite Cosinus-Term verhindert einen vollständig symmetrischen Tagesgang. Dadurch fällt die Temperatur am Nachmittag und Abend nicht exakt spiegelbildlich zum Vormittag.

## Relative Luftfeuchte

Die relative Luftfeuchte wird ebenfalls als Tagesgang gesetzt:

| Jahreszeit      | mittlere relative Feuchte | Amplitude |
|-----------------|---------------------------|-----------|
| Sommer          | 58 %                      | 16        |
| Frühling/Herbst | 68 %                      | 14        |
| Winter          | 78 %                      | 10        |

Die Formel lautet:

$$RH = \max \left( 25, \min \left( 95, RH_{\text{mean}} + RH_{\text{amp}} \cos \left( 360^\circ \cdot \frac{t-5}{24} \right) \right) \right)$$

## Abgeleitete räumliche Felder

Vor jedem thermischen Update werden mehrere räumliche Kontextfelder neu berechnet:

- Vegetationseinfluss
- Wandkontext
- räumliche Einfassung

Diese Felder werden nicht direkt eingezeichnet, beeinflussen aber Temperatur, Hitzelast und Luftaustausch.

### Vegetationseinfluss

Der Vegetationseinfluss **veg-nearby** wird aus nahen Bäumen und Hecken berechnet. Dafür werden Radien von 1.5 und 3.5 Patches genutzt.

$$I_{\text{tree}} = 0.55 \cdot N_{\text{tree},1.5} + 0.18 \cdot N_{\text{tree},3.5}$$

$$I_{\text{hedge}} = 0.35 \cdot N_{\text{hedge},1.5} + 0.12 \cdot N_{\text{hedge},3.5}$$

$$\text{veg\_nearby} = \min \left( 1, \frac{I_{\text{tree}} + I_{\text{hedge}}}{2.2} \right)$$

Vegetation wirkt dadurch nicht nur auf dem Patch selbst, sondern auch in der Umgebung. Bäume werden stärker gewichtet als Hecken.

## Wandkontext

Der Wandkontext wird für Nicht-Gebäudepatches berechnet. Direkt angrenzende Gebäude über `neighbors4` erzeugen volle Fassadenwirkung. Gebäudekanten im Radius 2 erzeugen eine abgeschwächte Nahbereichswirkung.

Direkt an Gebäuden:

$$wall\_exposure = \min \left( 1, \frac{N_{\text{adjacent buildings}}}{2} \right)$$

Im Nahbereich ohne direkte Gebäudenachbarschaft:

$$wall\_exposure = 0.35$$

Die Fassadenbegrünung wird lokal als Mittelwert der angrenzenden oder nahen Gebäudekanten übernommen. Im Nahbereich wird sie abgeschwächt:

$$wall\_green\_local = 0.55 \cdot \overline{wall\_green}$$

## Wand-Albedo und Wandbegrünung

Der Wandstil wird über zwei Reporter umgesetzt:

| Wandstil     | Wand-Albedo | Begrünungswert |
|--------------|-------------|----------------|
| normale Wand | 0.35        | 0              |
| grüne Wand   | 0.25        | 1              |

Die grüne Wand reduziert Wandwärmelasten und erzeugt zusätzlich eine aktive evapotranspirative Entlastung.



## Einfassung

Die räumliche Einfassung **enclosedness** wird aus Gebäuden und Hecken im Radius 3 berechnet:

$$enclosedness = \min \left( 1, \frac{N_{\text{building}} + 0.35N_{\text{hedge}}}{N_{\text{total}}} \right)$$

Einfassung reduziert Luftaustausch und Windentlastung. Hecken zählen nur abgeschwächt, weil sie weniger massiv wirken als Gebäude.

## Schattenmodell

Das Schattenmodell ist geometrisch vereinfacht. Es nutzt Sonnenhöhe, Sonnenazimut, Gebäudehöhe und Vegetationshöhe.

### Gebäudeschatten

Nur Gebäudekanten werfen Schatten. Ein Gebäudepatch gilt als Gebäudekante, wenn mindestens einer seiner vier direkten Nachbarn kein Gebäude ist.

Die Schattenrichtung wird aus dem Sonnenazimut berechnet:

$$d_x = -\sin(A)$$

$$d_y = -\cos(A)$$

Die Schattenlänge eines Gebäudes lautet:

$$L_{\text{building}} = \text{round} \left( \frac{1.00 \cdot h_{\text{building}}}{\max(0.18, \tan(\alpha))} \right)$$

Die Schattenstärke von Gebäuden beträgt:

$$shadow\_strength_{\text{building}} = 0.96$$

Gebäude verschatten keine anderen Gebäudepatches. Ziel ist die Wirkung auf Aufenthaltsflächen.

## Vegetationsschatten

Bäume und Hecken werfen eigene Schatten.

Für Bäume gilt:

$$L_{\text{tree}} = \text{round} \left( \frac{1.15 \cdot h_{\text{veg}}}{\max(0.18, \tan(\alpha))} \right)$$

$$r_{\text{canopy}} = \max \left( 1, \text{round} \left( \frac{h_{\text{veg}}}{4} \right) \right)$$

$$\text{shadow\_strength}_{\text{canopy}} = 0.72$$

$$\text{tail\_decay} = 0.035$$

Für Hecken werden andere Parameter verwendet:

$$L_{\text{hedge}} = \text{round} \left( \frac{0.75 \cdot h_{\text{veg}}}{\max(0.18, \tan(\alpha))} \right)$$

$$r_{\text{hedge}} = \max \left( 1, \text{round} \left( \frac{h_{\text{veg}}}{2} \right) \right)$$

$$\text{shadow\_strength}_{\text{hedge}} = 0.58$$

$$\text{tail\_decay}_{\text{hedge}} = 0.055$$

Die Schattenstärke im Schattenschweif wird mit zunehmender Distanz reduziert:

$$\text{shadow\_level} = \max(\text{shadow\_level}, \max(0.18, \text{shadow\_strength} - \text{tail\_decay} \cdot \text{step}))$$

## Oberflächenenergiebilanz

Die Oberflächentemperatur wird in `update-thermal-state` aus einer vereinfachten Energiebilanz berechnet.

Die Energiebilanz enthält:

- absorbierte kurzwellige Strahlung
- zusätzliche Wandstrahlung
- langwellige Bilanz
- fühlbaren Wärmefluss
- latenten Wärmefluss
- Bodenwärmefluss

### Solare Einstrahlung auf einen Patch

Der direkte und diffuse Strahlungsanteil wird mit `diffuse-share = 0.18` berechnet:

$$S_{\text{patch}} = S \cdot (0.18 + (1 - 0.18)(1 - \text{shadow\_level}))$$

Bei Nacht oder ohne Sonne gilt:

$$S_{\text{patch}} = 0$$

### Absorbierte kurzwellige Strahlung

$$Q_{\text{SW}} = SW_{\text{max}} \cdot S_{\text{patch}} \cdot (1 - \alpha)$$

Dabei ist `SW_max` die jahreszeitliche maximale kurzwellige Strahlung und `albedo` der Reflexionsanteil des Materials.

### Wandnahe zusätzliche Strahlung

Die Wandbelastung wird als Zusatzterm modelliert:

$$f_h = \min \left( 1.2, \frac{\text{wall\_height\_local}}{8} \right)$$

$$Q_{\text{wall}} = 38 \cdot \text{wall\_exposure} \cdot S \cdot f_h \cdot (1 - \text{wall\_albedo\_local}) \cdot (1 - 0.75 \cdot \text{wall\_green\_local})$$

Für Nicht-Gebäudepatches wird dieser Term reduziert:

$$Q_{\text{wall}} = 0.65 \cdot Q_{\text{wall}}$$

Damit wird berücksichtigt, dass die Wand eine angrenzende Strahlungsquelle ist, aber nicht die ganze Patchoberfläche bildet.

## Langwellige Bilanz

Der Himmel wird als effektive Strahlungstemperatur vereinfacht:

$$T_{\text{sky,K}} = T_{\text{air}} + 273.15 - (18 - 10S)$$

Die Oberfläche wird in Kelvin umgerechnet:

$$T_{\text{surf,K}} = T_{\text{surface}} + 273.15$$

Die Netto-Langwellenbilanz lautet:

$$Q_{\text{LW}} = \epsilon \sigma \left( T_{\text{sky,K}}^4 - T_{\text{surf,K}}^4 \right)$$

Dabei ist:

$$\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}$$

$Q_{\text{LW}}$  ist negativ, wenn die Oberfläche langwellig mehr Energie verliert als sie erhält.

## Fühlbarer Wärmefluss

Der aerodynamische Austauschkoeffizient wird zunächst aus Windgeschwindigkeit berechnet:

$$g_h = 0.0020 + 0.0015\sqrt{u + 0.2}$$

Einfassung reduziert den Austausch:

$$g_h = \frac{g_h}{1 + 0.55 \cdot \text{enclosedness}}$$

Vegetation reduziert ihn weiter:

$$g_h = 0.70 \cdot g_h$$

Rasen reduziert ihn leicht:

$$g_h = 0.85 \cdot g_h$$

Der fühlbare Wärmefluss lautet:

$$Q_H = \rho_{\text{air}} c_p g_h (T_{\text{surface}} - T_{\text{air,local}})$$

Mit:

$$\rho_{\text{air}} = 1.20$$

$$c_p = 1005$$

## Effektive Oberflächenwärmekapazität

Die Grundformel lautet:

$$C_{\text{surface}} = 180000 + 380000 \cdot \text{thermal\_mass}$$

Danach werden Sonderfälle gesetzt:

| Fläche/Objekt | effektive Oberflächenwärmekapazität |
|---------------|-------------------------------------|
| Asphalt       | 340000                              |
| Pflaster      | 360000                              |
| Rasen         | 300000                              |
| Baum/Hecke    | 480000                              |
| Gründach      | 360000                              |

Die Einheit ist modellogisch eine flächenbezogene Wärmekapazität:

$$J \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$$

Diese Werte steuern, wie schnell eine Oberfläche auf Energieflüsse reagiert. Rasen wird in der aktuellen Version schnell auskühlend modelliert. Baum und Hecke bleiben stärker gedämpft.

## Substratkopplung

Die Grundformel für die Wärmekapazität des Substrats lautet:

$$C_{\text{substrate}} = 420000 + 620000 \cdot \text{thermal\_mass}$$

Die Grundformel für die Kopplung zwischen Oberfläche und Substrat lautet:

$$k_{\text{substrate}} = 4 + 6 \cdot \text{thermal\_mass}$$

Sonderfälle:

| Fläche/Objekt | Substratkopplung |
|---------------|------------------|
| Asphalt       | 5.0              |
| Pflaster      | 5.4              |
| Rasen         | 3.8              |
| Baum/Hecke    | 8.5              |
| Gründach      | 5.2              |

Der Bodenwärmefluss lautet:

$$Q_G = k_{\text{substrate}}(T_{\text{surface}} - T_{\text{substrate}})$$

Die Substrattemperatur wird zusätzlich langsam in Richtung Tiefentemperatur relaxiert:

$$Q_{\text{relax}} = \frac{C_{\text{substrate}}(T_{\text{deep}} - T_{\text{substrate}})}{(30 + 52 \cdot \text{thermal\_mass}) \cdot 3600}$$

## Verdunstung und latenter Wärmefluss

### Wasserverfügbarkeit

Die Wasserverfügbarkeit wird aus der relativen Speicherfüllung berechnet:

$$r_w = \frac{\text{water\_store}}{\text{water\_store\_max}}$$

$$\text{water\_availability} = \max\left(0, \min\left(1, \frac{r_w - 0.05}{0.80}\right)\right)$$

Unter 5 Prozent Speicherfüllung wird praktisch keine Verdunstung angenommen. Ab etwa 85 Prozent Speicherfüllung ist die Verdunstung nicht mehr wasserlimitiert.

## Sättigungsdampfdruck

Das Modell nutzt eine Tetens-Formel:

$$e_s(T) = 0.6108 \cdot \exp\left(\frac{17.27T}{T + 237.3}\right)$$

Die aktuelle Luftdampfdruckgröße lautet:

$$e_a = \frac{RH}{100} \cdot e_s(T_{\text{air,local}})$$

Das Dampfdruckdefizit an der Oberfläche wird berechnet als:

$$VPD = \max(0, e_s(T_{\text{surface}}) - e_a)$$

## Potenzielle Verdunstungsleistung

Die potenzielle aerodynamische Verdunstungsleistung lautet:

$$E_{\text{aero}} = (22 + 52\sqrt{u + 0.2}) \cdot \text{evap\_factor} \cdot \text{wetness\_factor} \cdot \left(0.30 + 0.70 \cdot \min\left(1, \frac{VPD}{1.6}\right)\right)$$

Danach werden Oberflächentypen skaliert:

| Fläche/Objekt | Multiplikator |
|---------------|---------------|
| Rasen         | 1.95          |
| Baum/Hecke    | 1.25          |
| Gründach      | 1.05          |

Die potenzielle Verdunstung wird durch die verfügbare Strahlungsenergie begrenzt:

$$Q_{LE,pot} = \min(0.92 \cdot Q_{\text{available}}, E_{\text{aero}})$$

Dabei gilt:

$$Q_{\text{available}} = \max(0, Q_{\text{SW}} + Q_{\text{wall}} + Q_{\text{LW}})$$

Bei sehr geringer Sonneneinstrahlung wird die potenzielle Verdunstung reduziert:

$$Q_{LE,pot} = 0.35 \cdot Q_{LE,pot}$$

## Wasserlimit

Der latente Fluss kann nicht mehr Wasser verdunsten, als im Speicher vorhanden ist:

$$Q_{LE,water} = \frac{water\_store \cdot L_v}{\Delta t}$$

Mit:

$$L_v = 2.45 \cdot 10^6$$

Der wirksame latente Fluss lautet:

$$Q_{LE} = \min(Q_{LE,pot} \cdot water\_availability, Q_{LE,water})$$

Die Verdunstungsmenge wird berechnet als:

$$evap\_mm = \frac{Q_{LE} \Delta t}{L_v}$$

Der Wasserspeicher wird danach fortgeschrieben:

$$water\_store = \max(0, \min(water\_store\_max, water\_store - evap\_mm + recharge\_mm))$$



## Änderung der Oberflächentemperatur

Die Netto-Energiebilanz der Oberfläche lautet:

$$Q_{\text{net}} = Q_{\text{SW}} + Q_{\text{wall}} + Q_{\text{LW}} - Q_H - Q_{LE} - Q_G$$

Daraus folgt die ungekappte Temperaturänderung:

$$\Delta T_{\text{surface}} = \frac{Q_{\text{net}} \Delta t}{C_{\text{surface}}}$$

Die Änderung wird materialabhängig begrenzt. Dabei wird zwischen Erwärmung und Abkühlung unterschieden.

### Maximale Erwärmungsraten

| Fläche/Objekt | maximale Erwärmung in °C pro Stunde |
|---------------|-------------------------------------|
| normales Dach | 5.4                                 |
| Gründach      | 3.6                                 |
| Gebäude sonst | 4.0                                 |
| Baum          | 2.2                                 |
| Hecke         | 2.5                                 |
| Asphalt       | 5.0                                 |
| Sportbelag    | 4.6                                 |
| Sand          | 4.2                                 |
| Pflaster      | 3.4                                 |
| Offenpflaster | 3.1                                 |
| Rasen         | 2.5                                 |
| Standard      | 3.8                                 |

### Maximale Abkühlungsraten

| Fläche/Objekt | maximale Abkühlung in °C pro Stunde |
|---------------|-------------------------------------|
| normales Dach | 4.2                                 |
| Gründach      | 6.4                                 |
| Gebäude sonst | 4.0                                 |
| Baum          | 2.8                                 |
| Hecke         | 3.0                                 |

| Fläche/Objekt | maximale Abkühlung in °C pro Stunde |
|---------------|-------------------------------------|
| Asphalt       | 4.4                                 |
| Sportbelag    | 4.0                                 |
| Sand          | 4.6                                 |
| Pflaster      | 3.6                                 |
| Offenpflaster | 3.8                                 |
| Rasen         | 7.8                                 |
| Standard      | 3.8                                 |

Diese asymmetrische Kappung ist wichtig. Rasen darf sich langsam erwärmen, aber schnell auskühlen. Dadurch bleibt die didaktisch gewünschte Dynamik erhalten: Rasen wird nicht wie ein starker Wärmespeicher behandelt.

## Bodennahes Luftfeld

Nach dem Oberflächenupdate wird die lokale Lufttemperatur berechnet.

### Oberflächen-Footprint

Zuerst wird ein lokaler Oberflächen-Footprint gebildet. Das eigene Patch wird am stärksten gewichtet, direkte Nachbarn mittel und diagonale Nachbarn schwächer:

$$T_{\text{footprint}} = \frac{3.2T_{\text{surface}} + 0.9\overline{T}_{\text{axial}} + 0.3\overline{T}_{\text{diagonal}}}{4.4}$$

### Horizontale Luftmischung

Die horizontale Mischung nutzt eine diskrete Nachbarschaftsdifferenz. Direkte Nachbarn werden voll, diagonale Nachbarn halb gewichtet.

Der Mischungskoeffizient lautet:

$$m_{\text{lat}} = 0.010 + 0.006u$$

Einfassung reduziert die Mischung:

$$m_{\text{lat}} = \frac{m_{\text{lat}}}{1 + 0.30 \cdot \textit{enclosedness}}$$

## Oberfläche-Luft-Kopplung

Die Kopplung der lokalen Luft an die Oberfläche lautet:

$$c_{\text{surf}} = 0.095 + 0.030\sqrt{u + 0.2}$$

Einfassung reduziert die Kopplung:

$$c_{\text{surf}} = \frac{c_{\text{surf}}}{1 + 0.40 \cdot \textit{enclosedness}}$$

Bäume und Hecken reduzieren sie weiter:

$$c_{\text{surf}} = 0.90 \cdot c_{\text{surf}}$$

Gebäude reduzieren sie ebenfalls:

$$c_{\text{surf}} = 0.85 \cdot c_{\text{surf}}$$

Die Oberflächenwirkung auf die Luft lautet:

$$\Delta T_{\text{surface-air}} = c_{\text{surf}}(T_{\text{footprint}} - T_{\text{air,local}})\Delta t$$

## Vertikale Mischung

Die vertikale Mischung gegen die Hintergrundluft lautet:

$$m_{\text{vert}} = 0.015 + 0.015S + 0.008\sqrt{u + 0.2}$$

Einfassung reduziert auch diesen Austausch:

$$m_{\text{vert}} = \frac{m_{\text{vert}}}{1 + 0.45 \cdot \textit{enclosedness}}$$

Vegetation reduziert ihn:

$$m_{\text{vert}} = 0.85 \cdot m_{\text{vert}}$$

Die Wirkung der Hintergrundluft lautet:

$$\Delta T_{\text{background}} = m_{\text{vert}}(T_{\text{air}} - T_{\text{air,local}})\Delta t$$

## Fassadenwärmelast

Die lokale Luft erhält einen zusätzlichen Fassadenwärmeterm:

$$L_{\text{wall-air}} = 0.25 \cdot \text{wall\_exposure} \cdot S \cdot f_h \cdot (1 - 0.60 \cdot \text{wall\_green\_local})$$

Daraus wird:

$$\Delta T_{\text{wall}} = L_{\text{wall-air}} \Delta t$$

## Aktive Luftkühlung durch begrünte Fassaden

Begrünte Fassaden erhalten eine eigene evapotranspirative Luftkühlung. Dafür wird ein Dampfdruckdefizit auf Basis der lokalen Lufttemperatur berechnet:

$$VPD_{\text{wall}} = \max \left( 0, e_s(T_{\text{air,local}}) - \frac{RH}{100} e_s(T_{\text{air,local}}) \right)$$

Der Faktor lautet:

$$f_{\text{wall,ET}} = \min \left( 1, \frac{VPD_{\text{wall}}}{1.6} \right)$$

Die Kühlung lautet:

$$C_{\text{wall-air}} = 0.55 \cdot \text{wall\_exposure} \cdot \text{wall\_green\_local} \cdot S \cdot f_h \cdot (0.35 + 0.65 f_{\text{wall,ET}})$$

Die Temperaturwirkung ist negativ:

$$\Delta T_{\text{wall-cooling}} = -C_{\text{wall-air}} \Delta t$$

## Direkte Luftkühlung durch Rasen

Rasen erhält zusätzlich eine direkte lokale Luftkühlung durch ET:

$$VPD_{\text{grass}} = \max \left( 0, e_s(T_{\text{air,local}}) - \frac{RH}{100} e_s(T_{\text{air,local}}) \right)$$

$$f_{\text{grass,ET}} = \min \left( 1, \frac{VPD_{\text{grass}}}{1.6} \right)$$

$$C_{\text{grass-air}} = 0.70 \cdot \text{water\_stress} \cdot S \cdot (0.35 + 0.65 f_{\text{grass,ET}})$$

Im Code bezeichnet **water-stress** hier funktional die Wasserverfügbarkeit. Der Name ist missverständlich, weil höhere Werte mehr verfügbare Feuchte bedeuten.

Die Temperaturwirkung ist:

$$\Delta T_{\text{grass-cooling}} = -C_{\text{grass-air}} \Delta t$$

## Gesamte Lufttemperaturänderung

Die gesamte lokale Lufttemperaturänderung lautet:

$$\Delta T_{\text{air,local}} = \Delta T_{\text{surface-air}} + \Delta T_{\text{lateral}} + \Delta T_{\text{background}} + \Delta T_{\text{wall}} + \Delta T_{\text{wall-cooling}} + \Delta T_{\text{grass-cooling}}$$

Die Änderung wird materialabhängig begrenzt.

## Maximale lokale Luftänderung

| Fläche/Objekt | maximale Änderung in °C pro Stunde |
|---------------|------------------------------------|
| normales Dach | 2.4                                |
| Gründach      | 1.6                                |
| Gebäude sonst | 2.0                                |
| Baum          | 1.4                                |
| Hecke         | 1.5                                |
| Asphalt       | 3.2                                |
| Sportbelag    | 3.0                                |
| Sand          | 2.6                                |

| Fläche/Objekt | maximale Änderung in °C pro Stunde |
|---------------|------------------------------------|
| Pflaster      | 2.9                                |
| Offenpflaster | 2.1                                |
| Rasen         | 1.8                                |
| Standard      | 2.2                                |

## Aufenthaltsbelastung

Die aktuelle Hitzelast wird über einen vereinfachten Aufenthaltsbelastungsindex **comfort-index** berechnet. Er kombiniert lokale Luft, direkte Sonne, Oberflächenwärme, Wandbelastung, Luftfeuchte, Windentlastung, Vegetationsentlastung und Fassaden-ET.

Dieser Index ist kein medizinischer Hitzestressindex. Er ist ein didaktischer Proxy für Aufenthaltsbelastung.

### Direkte Sonne

$$S_{\text{direct}} = S(1 - \text{shadow\_level})$$

Der kurzwellige Beitrag zum Menschen lautet:

$$SW_{\text{eq}} = 7.0 \cdot S_{\text{direct}}$$

Bei Bäumen und Hecken wird dieser Beitrag reduziert:

$$SW_{\text{eq}} = 0.65 \cdot SW_{\text{eq}}$$

### Langwellige und Oberflächenbelastung

Zunächst werden Temperaturüberschüsse berechnet:

$$E_{\text{surface}} = \max(0, T_{\text{surface}} - T_{\text{air,local}})$$

$$E_{\text{axial}} = \max(0, \bar{T}_{\text{axial}} - T_{\text{air,local}})$$

$$E_{\text{diagonal}} = \max(0, \bar{T}_{\text{diagonal}} - T_{\text{air,local}})$$

Der langwellige Belastungsbeitrag lautet:

$$LW_{eq} = 0.38E_{surface} + 0.22E_{axial} + 0.10E_{diagonal} + 2.8 \cdot wall\_exposure \cdot S \cdot f_h \cdot (1 - 0.80 \cdot wall\_green\_local)$$

### Feuchtebelastung

$$H_{humidity} = 0.03 \cdot \max(0, RH - 55)$$

### Windentlastung

$$R_{wind} = 0.9 \sqrt{\max(0.5, u)}$$

Einfassung reduziert die Windentlastung:

$$R_{wind} = R_{wind}(1 - 0.20 \cdot enclosedness)$$

### Vegetationsentlastung

$$R_{veg} = 0.35 \cdot veg\_nearby$$

### Fassaden-ET-Entlastung im Komfortindex

Die aktive Entlastung durch begrünte Fassaden lautet:

$$R_{wall,ET} = 3.2 \cdot wall\_exposure \cdot wall\_green\_local \cdot S \cdot (0.35 + 0.65 f_{wall,ET})$$

### Gesamter Aufenthaltsindex

$$comfort\_index = T_{air,local} + SW_{eq} + LW_{eq} + H_{humidity} - R_{wind} - R_{veg} - R_{wall,ET}$$

Zusätzlich speichert das Modell die Einzelkomponenten **shortwave-human**, **longwave-human** und **exposure-temp**.

## Hitzelast über die Schulzeit

Die integrierte Hitzelast `heat-dose-comfort` wird nur während der Schulzeit fortgeschrieben:

$$7 \leq t < 16$$

Für jeden Zeitschritt wird aus dem `comfort-index` ein Belastungsfaktor zwischen 0 und 1 berechnet.

### Belastungsfaktor Sommer

Für Sommer gilt:

| Indexbereich | Belastungsfaktor         |
|--------------|--------------------------|
| bis 24       | 0                        |
| 24 bis 29    | linear von 0.08 bis 0.25 |
| 29 bis 38    | linear von 0.25 bis 1.00 |
| über 38      | 1                        |

Formelbereiche:

$$idx \leq 24 \Rightarrow score = 0$$

$$24 < idx \leq 29 \Rightarrow score = 0.08 + 0.17 \frac{idx - 24}{5}$$

$$29 < idx \leq 38 \Rightarrow score = 0.25 + 0.75 \frac{idx - 29}{9}$$

$$idx > 38 \Rightarrow score = 1$$



## Belastungsfaktor Frühling/Herbst

$$idx \leq 18 \Rightarrow score = 0$$

$$18 < idx \leq 23 \Rightarrow score = 0.08 + 0.17 \frac{idx - 18}{5}$$

$$23 < idx \leq 31 \Rightarrow score = 0.25 + 0.75 \frac{idx - 23}{8}$$

$$idx > 31 \Rightarrow score = 1$$

## Belastungsfaktor Winter

$$idx \leq 8 \Rightarrow score = 0$$

$$8 < idx \leq 12 \Rightarrow score = 0.08 + 0.17 \frac{idx - 8}{4}$$

$$12 < idx \leq 18 \Rightarrow score = 0.25 + 0.75 \frac{idx - 12}{6}$$

$$idx > 18 \Rightarrow score = 1$$

## Dosisgrößen

Während der Schulzeit werden drei Dosisgrößen integriert:

$$heat\_dose\_air = heat\_dose\_air + \max(0, T_{\text{air,local}} - 28) \Delta t$$

$$heat\_dose\_surface = heat\_dose\_surface + \max(0, T_{\text{surface}} - 36) \Delta t$$

$$heat\_dose\_comfort = heat\_dose\_comfort + score \Delta t$$

Die wichtigste Auswertung ist **heat-dose-comfort**. Sie wird als äquivalente Belastungsstunden während der Schulzeit gelesen.

## Hitzelastklassen

Die aufsummierte Hitzelast wird in fünf Klassen übersetzt:

| Klasse | Farbe  | Bereich          |
|--------|--------|------------------|
| 1      | blau   | bis 1 h          |
| 2      | grün   | über 1 bis 2.5 h |
| 3      | gelb   | über 2.5 bis 5 h |
| 4      | orange | über 5 bis 6.5 h |
| 5      | rot    | über 6.5 h       |

Die gleiche Klassifikation wird für Kartenansicht, Monitoring und Vorher/Nachher-Vergleich genutzt.

## Aufenthaltsflächen

Nicht alle Patches werden als Aufenthaltsflächen gezählt. Der Reporter `aufenthaltsflaechen` umfasst nur Patches mit `object-kind = "none"` und einer nutzbaren Bodenklasse:

- Asphalt
- Pflaster
- Offenpflaster
- Rasen
- Sportbelag
- Sand

Gebäude, Bäume und Hecken werden nicht als Aufenthaltsfläche gezählt.

## Kartenansichten

Das Modell besitzt folgende Kartenansichten:

| Kartenansicht                 | dargestellte Größe                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Materialien & Elemente        | Bodenklassen, Objekte, Dächer, Fassaden |
| Schatten aktuell              | <code>shadow-level</code>               |
| Oberflächentemperatur aktuell | <code>surface-temp</code>               |
| Lufttemperatur aktuell        | <code>air-temp-local</code>             |
| Hitzelast aktuell             | <code>comfort-index</code>              |

| Kartenansicht       | dargestellte Größe                  |
|---------------------|-------------------------------------|
| Hitzelast Schulzeit | <code>heat-dose-comfort</code>      |
| Hitzelast Änderung  | Differenz zu gespeicherter Referenz |

## Hitzelast Änderung

Die Hitzelaständerung wird als Differenz berechnet:

$$\Delta H = \text{heat\_dose\_comfort} - \text{ref\_heat\_dose\_comfort}$$

Negative Werte bedeuten Entlastung. Positive Werte bedeuten Verschlechterung.

Die Farblogik lautet:

| Differenz     | Farbe  | Bedeutung        |
|---------------|--------|------------------|
| bis -2.5      | blau   | stark besser     |
| -2.5 bis -1.0 | grün   | besser           |
| -1.0 bis 1.0  | grau   | kaum anders      |
| 1.0 bis 2.5   | orange | schlechter       |
| ab 2.5        | rot    | stark schlechter |

## Vorher/Nachher-Vergleich

Der Vergleich nutzt keine externe Datei. Die Referenz wird im laufenden Modellzustand in den Patch-Variablen gespeichert:

- `ref-active?`
- `ref-heat-dose-comfort`
- `ref-heat-dose-air`
- `ref-heat-dose-surface`
- `ref-comfort-index`
- `ref-comfort-index-max`
- `ref-shadow-level`

Die Referenz gilt global für die gesamte Karte. Eine spätere Auswahl wird nur verwendet, um einen Teilbereich auszuwerten.

## Vergleichsmetriken

Für eine ausgewählte Fläche werden berechnet:

- mittlere Hitzelast vorher/nachher
- maximale Hitzelast vorher/nachher
- Schattenanteil vorher/nachher
- Luftwärmedosis vorher/nachher
- Oberflächenwärme vorher/nachher
- Anteil orange/rot
- Anteil rot
- Anteil blau/grün/gelb
- verbesserte Fläche
- mindestens eine Klasse besser
- mindestens zwei Klassen besser
- Klassenwanderungen aus kritischen Klassen

## Web-Version

Die Web-Version deaktiviert die lokale Szenario-Dateiverwaltung. Es werden keine lokalen Dateien geschrieben oder gelesen.

Dauerhaftes Speichern von Szenarien ist in der Web-Version nicht Teil der Modelllogik. Der Vorher/Nachher-Vergleich funktioniert nur innerhalb der laufenden Simulation im Browser. Nach Neuladen der Seite oder nach **Modellstart** /-**reset** ist der Vergleichszustand verloren.

Die Web-Version nutzt die fest im Modell gespeicherte Referenzgeometrie.

## Didaktische Interpretation

Das Modell soll folgende Einsichten sichtbar machen:

- Heiße Oberflächen und warme Luft sind nicht dasselbe.
- Schatten reduziert die direkte Aufheizung und die Aufenthaltsbelastung.
- Vegetation wirkt über Schatten und Verdunstung.
- Rasen wirkt anders als Baum, weil Baum zusätzlich 3D-Schatten erzeugt.
- Fassadenbegrünung wirkt lokal stark in der Nähe von Gebäuden, vor allem über reduzierte Wandwärmelast und ET-Entlastung.
- Gründächer verbessern Dachflächen, sind aber nicht automatisch stärker als bodengebundener Rasen.

- Asphalt, Sportbelag und trockene harte Oberflächen erzeugen hohe Oberflächentemperaturen.
- Die entscheidende Frage ist nicht nur, wo es kurzzeitig heiß ist, sondern wo sich während der Schulzeit Hitzelast aufsummiert.
- Maßnahmen sollen dort gesetzt werden, wo sie die belasteten Aufenthaltsflächen tatsächlich verbessern.

## Modellgrenzen

Das Modell ist bewusst vereinfacht. Es enthält keine vollständige mikrometeorologische Stadtklimaphysik. Insbesondere werden nicht abgebildet:

- echte 3D-Strömungsdynamik
- turbulente Energiebilanz mit stabilitätsabhängiger Schichtung
- echte Gebäudewandorientierungen
- reale Bodenfeuchteprofile
- echte Pflanzenphysiologie
- reale Wurzelräume
- Wolken, wechselnde Wetterlagen oder Niederschlagsereignisse
- Kalibrierung gegen Messdaten
- vollständige humanbiometeorologische Indizes wie UTCI oder PET

Die Hitzelast ist deshalb kein medizinischer Grenzwert. Sie ist ein didaktischer Belastungsproxy.

## Zentrale Prozeduren

| Prozedur                            | Funktion                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>setup</code>                  | initialisiert Modell, Welt, Stationen, Temperaturen und Plots     |
| <code>simulieren</code>             | führt den Tageslauf stundenweise fort                             |
| <code>lauf-neu-vorbereiten</code>   | setzt dynamische Tageswerte zurück, erhält Geometrie und Referenz |
| <code>update-solar-geometry</code>  | berechnet Tagesgang, Sonne, Hintergrundluft und Feuchte           |
| <code>cast-shadows</code>           | berechnet Gebäude- und Vegetationsschatten                        |
| <code>rebuild-derived-fields</code> | berechnet Vegetations-, Wand- und Einfassungsfelder               |
| <code>update-thermal-state</code>   | berechnet Oberfläche, Substrat, Wasser, Luft und Hitzedosis       |

| Prozedur                           | Funktion                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>compute-comfort-index</code> | berechnet aktuelle Aufenthaltsbelastung |
| <code>referenz-speichern</code>    | merkt Vorher-Zustand in Patchvariablen  |
| <code>auswahl-vergleichen</code>   | wertet Vergleich für Auswahlfläche aus  |
| <code>recolor-world</code>         | setzt Kartenansicht und Farblogik       |
| <code>handle-mouse-edit</code>     | steuert interaktive Bearbeitung         |
| <code>apply-Element</code>         | setzt Boden, Objekt, Dach oder Wand     |
| <code>toggle-alle-daecher</code>   | schaltet Dächer normal/begrünt          |
| <code>toggle-alle-waende</code>    | schaltet Wände normal/begrünt           |

## Zusammenfassung der physikalischen Kernlogik

Das Modell folgt dieser Kette:

1. Die Jahreszeit erzeugt Tageslänge, Sonnenhöhe, solaren Antrieb, Hintergrundtemperatur und Luftfeuchte.
2. Gebäude und Vegetation werfen Schatten.
3. Materialien bestimmen Absorption, langwellige Abstrahlung, thermische Trägheit und Verdunstungsfähigkeit.
4. Wasserverfügbarkeit begrenzt die Verdunstung.
5. Die Oberflächentemperatur entsteht aus kurzwelliger Strahlung, langwelliger Bilanz, fühlbarer Wärme, latenter Wärme und Substratwärmeffluss.
6. Die lokale Lufttemperatur reagiert auf Oberflächen, Nachbarschaftsmischung, Hintergrundluft, Fassadenwärme, Fassadenbegrünung und Rasen-ET.
7. Die Aufenthaltsbelastung kombiniert Lufttemperatur, Sonne, heiße Oberflächen, Wandlast, Luftfeuchte, Windentlastung, Vegetation und Fassaden-ET.
8. Während der Schulzeit wird aus der aktuellen Belastung eine Hitzedosis integriert.
9. Diese Dosis wird in Hitzelastklassen und Vorher/Nachher-Differenzen übersetzt.

Damit bildet das Modell keine exakte Realität nach, sondern eine transparente Wirklogik für schulische Klima- und Anpassungsfragen.