



# Examen de Rattrapage — Pré-traitement des données

2ème année Génie Informatique et Digitalisation — Pr. YOUNES DAOUI

Durée : 1h30 | Documents non autorisés



## De quoi parle ce document ?

Le **Pré-traitement des données** est l'ensemble des étapes qu'on applique aux données brutes **avant** de les donner à un algorithme de Machine Learning. Un modèle ML ne peut pas travailler avec des données sales (valeurs manquantes, incohérentes, pas à la même échelle...). Ce document est un **examen simulé** avec son corrigé détaillé, couvrant les 6 grands thèmes du cours :

- **Encodage** : transformer les catégories (texte) en chiffres exploitables
- **Outliers** : détecter et traiter les valeurs aberrantes
- **Valeurs manquantes** : gérer les trous dans les données
- **Scaling** : mettre toutes les variables sur la même échelle
- **ACP** : réduire le nombre de variables en gardant l'essentiel
- **Feature Engineering** : créer de nouvelles variables intelligentes

## Q1. Encodage des variables catégoriques (3 points)

---

Vous disposez d'un dataset contenant les variables suivantes :

- `niveau_etude` : {"Bac", "Licence", "Master", "Doctorat"}
- `couleur_produit` : {"Rouge", "Bleu", "Vert", "Jaune", "Noir", "Blanc"}

1. Quel type d'encodage proposez-vous pour **chaque** variable ? Justifiez. **(1,5 pts)**
2. Appliquez l'encodage choisi sur les 3 premières valeurs de chaque variable et montrez le résultat sous forme de tableau. **(1,5 pts)**

## Q2. Détection et traitement des outliers (3 points)

---

On vous donne le dataset suivant (variable `salaire` en milliers de DH) :

Obs.	1	2	3	4	5	6	7	8
Salaire	5	7	6	8	5	50	7	6

1. Calculez Q1, Q3 et l'IQR. **(1 pt)**
2. Déterminez les bornes inférieures et supérieures. **(0,5 pt)**
3. Identifiez le(s) outlier(s) et proposez **deux** stratégies de traitement. **(1,5 pts)**

### Q3. Valeurs manquantes — Analyse et traitement (4 points)

---

#### Situation A — Dataset hospitalier

La variable `pression_arterielle` est manquante à 8%.

- Les données manquantes sont **totalelement aléatoires**, sans lien avec aucune autre variable.
- Les valeurs existantes suivent une distribution **normale**.

#### Situation B — Dataset hospitalier

La variable `traitement_prescrit` (catégorielle) est manquante à 25%.

- La probabilité qu'un traitement soit manquant dépend de **l'âge du patient**.
- La variable contient 5 modalités.

#### Situation C — Dataset hospitalier

La variable `revenu_patient` est manquante à 45%.

- Les patients à **faible revenu** sont ceux qui ne déclarent pas leur revenu.

Pour chaque situation :

1. Identifiez le **type de valeur manquante** (MCAR, MAR ou MNAR). **(1,5 pts)**
2. Proposez une **méthode de gestion** adaptée et justifiez. **(2,5 pts)**

## Q4. Mise à l'échelle — Scaling (3 points)

Vous avez un dataset avec les variables suivantes :

Variable	Min	Max	Moyenne	Écart-type
Âge	18	75	35	12
Revenu (DH)	2000	500 000	45 000	85 000
Score_credit	300	850	620	110

1. Expliquez la différence entre la **Normalisation (Min-Max)** et la **Standardisation (Z-score)**. Donnez la formule de chacune. **(1,5 pts)**
2. Si vous utilisez un algorithme **KNN**, quel scaling choisirez-vous ? Justifiez. **(0,75 pt)**
3. Appliquez la **standardisation** sur la valeur **Âge = 50** . **(0,75 pt)**

## Q5. ACP — Analyse en Composantes Principales (4 points)

Un data scientist travaille sur un dataset de **satisfaction client** contenant 8 variables. Après analyse, il observe que plusieurs variables sont **fortement corrélées** et souhaite **visualiser** les données en 2D.

Après application d'une ACP :

Composante	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8
Variance	45%	25%	15%	8%	4%	2%	0.7%	0.3%

1. Combien de composantes pour expliquer  $\geq 80\%$  de la variance ? **(1 pt)**
2. Quelle est la **perte d'information** avec PC1 + PC2 seulement ? **(1 pt)**
3. Expliquez l'utilité de l'ACP, ses **avantages** et ses **limites**. **(2 pts)**

## Q6. Feature Engineering (3 points)

Vous disposez d'un dataset de **locations immobilières** avec : `surface_m2` , `nb_chambres` , `prix_loyer` , `ville` , `etage` , `date_construction` , `date_mise_en_location` .

1. Proposez au moins **4 nouvelles features pertinentes**. (2 pts)
2. Justifiez **pourquoi** chacune améliorerait le modèle. (1 pt)

## Barème — Total : /20 points

Question	Thème	Points
Q1	Encodage	3
Q2	Outliers	3
Q3	Valeurs manquantes	4
Q4	Scaling	3
Q5	ACP	4
Q6	Feature Engineering	3
<b>Total</b>		<b>20</b>



# CORRIGÉ DÉTAILLÉ

✓ **Corrigé Q1 — Encodage**

**1. Type d'encodage (1,5 pts)**

**niveau\_etude** → Label Encoding ordonné

- Cette variable est **ordinaire** — il y a un ordre naturel : Bac < Licence < Master < Doctorat
- Le Label Encoding respecte cette hiérarchie en attribuant des entiers croissants

**couleur\_produit** → One-Hot Encoding

- Cette variable est **nominale** — il n'y a pas d'ordre entre les couleurs
- Le Label Encoding créerait une fausse relation d'ordre (Rouge=0 < Bleu=1 < Vert=2)
- Avec 6 modalités (< 10), le One-Hot reste raisonnable en termes de dimensionnalité

**2. Application (1,5 pts)**

niveau\_etude (Ordinal) :

Valeur	Encodé
Bac	0
Licence	1
Master	2

couleur\_produit (One-Hot) :

Valeur	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Noir	Blanc
Rouge	1	0	0	0	0	0
Bleu	0	1	0	0	0	0
Vert	0	0	1	0	0	0

## ✓ Corrigé Q2 — Outliers

Données triées : 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 50

### 1. Calcul (1 pt)

- $Q1$  (1er quartile) = médiane de  $\{5, 5, 6, 6\} = (5+6)/2 = 5,5$
- $Q3$  (3ème quartile) = médiane de  $\{7, 7, 8, 50\} = (7+8)/2 = 7,5$
- $IQR = Q3 - Q1 = 7,5 - 5,5 = 2$

### 2. Bornes (0,5 pt)

- Borne inf. =  $Q1 - 1,5 \times IQR = 5,5 - 3 = 2,5$
- Borne sup. =  $Q3 + 1,5 \times IQR = 7,5 + 3 = 10,5$

### 3. Outlier + stratégies (1,5 pts)

Outlier : 50 (car  $50 > 10,5$ )

Stratégie 1 — Suppression : supprimer l'observation, car 50 est très éloigné et fausserait l'analyse.

Stratégie 2 — Capping : remplacer 50 par la borne supérieure (10,5). Cela conserve l'observation tout en limitant l'impact de la valeur extrême.



## ✓ Corrigé Q3 — Valeurs manquantes

### Situation A — `pression_arterielle` (8%)

Type : MCAR (Missing Completely At Random)

- Les données manquantes sont totalement aléatoires, sans lien avec aucune variable ni avec la valeur elle-même.

Méthode : Imputation par la moyenne

- Taux faible (8%) et distribution normale → la moyenne est un bon estimateur central
- Le fait que ce soit MCAR garantit que l'imputation ne biaise pas les résultats
- Alternative : suppression des lignes (acceptable car 8% seulement)

### Situation B — `traitement_prescrit` (25%, catégorielle)

Type : MAR (Missing At Random)

- La probabilité de valeur manquante dépend d'une autre variable observée (l'âge), et non de la valeur manquante elle-même.

Méthode : Imputation par le mode conditionnel (mode par groupe d'âge)

- Comme la donnée manquante dépend de l'âge, on groupe par tranches d'âge et on impute le mode (valeur la plus fréquente) de chaque groupe
- 25% est trop élevé pour supprimer les lignes
- C'est une variable catégorielle → on ne peut pas utiliser la moyenne

### Situation C — `revenu_patient` (45%)

Type : MNAR (Missing Not At Random)

- La probabilité de valeur manquante dépend de la valeur elle-même → les patients à faible revenu ne déclarent pas.

Méthode : Variable indicatrice + modèle prédictif

- Créer `revenu_manquant` (0/1) → l'absence est elle-même une information prédictive
- Imputer via un modèle (KNN, régression) → les méthodes simples (moyenne, médiane) seraient biaisées car les valeurs manquantes ne sont pas aléatoires

- Taux de 45% → la suppression est impossible

## ✓ Corrigé Q4 — Scaling

### 1. Différence et formules (1,5 pts)

Normalisation (Min-Max) :

$$X_{\text{norm}} = (X - X_{\text{min}}) / (X_{\text{max}} - X_{\text{min}}) \rightarrow \text{résultat dans } [0, 1]$$

- Sensible aux outliers (min et max liés par les extrêmes)

Standardisation (Z-score) :

$$X_{\text{std}} = (X - \mu) / \sigma \rightarrow \text{centré en 0, écart-type de 1}$$

- Plus robuste que le Min-Max, adaptée aux distributions normales

### 2. Choix pour KNN (0,75 pt)

Standardisation (Z-score) — KNN utilise des calculs de distance. Sans scaling, la variable Revenu (2000-500 000) dominerait complètement le calcul de distance par rapport à Âge (18-75). Le scaling est obligatoire pour que chaque variable contribue équitablement.

### 3. Standardisation de Âge = 50 (0,75 pt)

$$X_{\text{std}} = (50 - 35) / 12 = 15 / 12 = 1,25$$

- L'Age 50 est situé 1,25 écart-type au-dessus de la moyenne

## ✓ Corrigé Q5 — ACP

### 1. Nombre de composantes pour $\geq 80\%$ (1 pt)

Composantes retenues	Variance cumulée
PC1	45%
PC1 + PC2	70%
PC1 + PC2 + PC3	85% ✓

→ Il faut retenir 3 composantes pour dépasser 80%.

### 2. Perte d'information avec PC1 + PC2 (1 pt)

Variance retenue = 45% + 25% = 70%

$$\text{Perte} = 100\% - 70\% = 30\%$$

### 3. Utilité, avantages et limites (2 pts)

Utilité : 8 variables fortement corrélées → redondance. L'ACP réduit de 8 à 2-3 variables en combinant les variables corrélées.

Avantages :

- Réduction dimensionnelle : 8 → 3 variables tout en gardant 85% de l'info
- Élimination de la multi-colinéarité : les composantes sont orthogonales (non corrélées)
- Visualisation : projection en 2D/3D possible
- Performance : réduit le surapprentissage

Limites :

- Perte d'interprétabilité : chaque PC est un mélange de toutes les variables
- Linéarité : ne capture que les relations linéaires
- Sensibilité aux outliers et à l'échelle : il faut standardiser avant

## ✓ Corrigé Q6 — Feature Engineering

#	Feature	Formule	Justification
1	prix_par_m2	$\frac{\text{prix\_loyer}}{\text{surface\_m2}}$	Normalise le prix par la surface — permet de comparer des biens de tailles différentes. Indicateur clé du marché immobilier.
2	anciennete_batiment	$\text{date\_location} - \text{date\_construction}$	L'âge du bâtiment influence son état et donc le loyer. Un bâtiment neuf = loyer plus élevé.
3	surface_par_chambre	$\frac{\text{surface\_m2}}{\text{nb\_chambres}}$	Taille moyenne des pièces. Grandes chambres = loyer plus élevé.
4	est_rez_de_chaussee	$1 \text{ si } \text{etage} == 0, \text{ sinon } 0$	Le RDC a souvent un loyer différent des étages supérieurs. Description utile.




Autres features acceptables : `etage_eleve` , `ville_encodee` , `annee_construction` , `mois_mise_en_location`

## Conseils pour le rattrapage

---

### **Thèmes les plus probables :**

1. **Encodage** — Distinguer Label, One-Hot, Target Encoding
2. **Outliers** — Calcul IQR + Z-score, 3 stratégies de traitement
3. **Valeurs manquantes** — MCAR / MAR / MNAR et la méthode adaptée
4. **Scaling** — Formules Min-Max et Z-score par cœur
5. **ACP** — Interpréter variance cumulée, avantages et limites
6. **Feature Engineering** — Créer des features (ratio, date, groupe, binaire)
7. **Pipeline NLP** — 6 étapes dans l'ordre avec le rôle de chacune

 **Q3 (valeurs manquantes, 4 pts) et Q5 (ACP, 4 pts)** portent le plus de points. Ce sont les questions les plus discriminantes — préparez-les en priorité !