

Εργαστήριο 2

Εισαγωγή στα templates και στην STL

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Χρήστος Γκόγκος - Αναπληρωτής Καθηγητής

1 Templates

Τα templates είναι ένας μηχανισμός της C++ ο οποίος μπορεί να διευκολύνει τον προγραμματισμό. Η γλώσσα C++ είναι strongly typed και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη υλοποίησης διαφορετικών εκδόσεων μιας συνάρτησης έτσι ώστε να υποστηριχθεί η ίδια λογική για διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Για παράδειγμα, η εύρεση της ελάχιστης τιμής ανάμεσα σε τρεις τιμές θα έπρεπε να υλοποιηθεί με δύο συναρτήσεις έτσι ώστε να υποστηρίξει τόσο τους ακέραιους όσο και τους πραγματικούς αριθμούς, όπως φαίνεται στον κώδικα που ακολουθεί.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int min(int a, int b, int c) {
5     int m = a;
6     if (b < m)
7         m = b;
8     if (c < m)
9         m = c;
10    return m;
11 }
12
13 double min(double a, double b, double c) {
14     double m = a;
15     if (b < m)
16         m = b;
17     if (c < m)
18         m = c;
19     return m;
20 }
21
22 int main(int argc, char *argv[]) {
23     cout << "The minimum among 3 integer numbers is " << min(5, 10, 7) << endl;
24     cout << "The minimum among 3 real numbers is " << min(3.1, 0.7, 2.5) << endl;
25 }
```

Κώδικας 1: Επανάληψη λογικής κώδικα (lab02_01.cpp)

1 The minimum among 3 integer numbers is 5
2 The minimum among 3 real numbers is 0.7

Με τη χρήση των templates μπορεί να γραφεί κώδικας που να υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλούς τύπους δεδομένων. Ειδικότερα, χρησιμοποιείται, η δεσμευμένη λέξη template και εντός των συμβόλων < και > τοποθετείται η λίστα των παραμέτρων του template. Ο μεταγλωττιστής αναλαμβάνει να δημιουργήσει όλες τις απαιτούμενες παραλλαγές των συναρτήσεων που θα χρειαστούν στον κώδικα που μεταγλωττίζει.

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 template <typename T> T min(T a, T b, T c) {
5     T m = a;
6     if (b < m)
7         m = b;
8     if (c < m)
9         m = c;
10    return m;
11 }
12
13 int main(int argc, char *argv[]) {
14     cout << "The minimum among 3 integer numbers is " << min(5, 10, 7) << endl;
15     cout << "The minimum among 3 real numbers is " << min(3.1, 0.7, 2.5) << endl;
16 }

```

Κώδικας 2: Χρήση template για αποφυγή επανάληψης λογικής κώδικα (lab02_02.cpp)

```

1 The minimum among 3 integer numbers is 5
2 The minimum among 3 real numbers is 0.7

```

2 Η βιβλιοθήκη STL

Η βιβλιοθήκη STL (Standard Template Library) της C++ προσφέρει έτοιμη λειτουργικότητα για πολλά θέματα τα οποία ανακύπτουν συχνά στον προγραμματισμό εφαρμογών. Πρόκειται για μια generic βιβλιοθήκη, δηλαδή κάνει εκτεταμένη χρήση των templates. Βασικά τμήματα της STL είναι οι containers, οι iterators και οι αλγόριθμοι.

2.1 Containers

Η STL υποστηρίζει έναν αριθμό από containers στους οποίους μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα. Ένα από τα containers είναι το vector. Στον ακόλουθο κώδικα φαίνεται πως η χρήση του vector διευκολύνει τον προγραμματισμό καθώς δεν απαιτούνται εντολές διαχείρισης μνήμης ενώ η δομή είναι δυναμική, δηλαδή το μέγεθος της μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 int main(int argc, char *argv[]) {
7     int x;
8     cout << "Enter size of the vector: ";
9     cin >> x;
10    vector<int> v(x);
11    for (int i = 0; i < x; i++)
12        v[i] = i;
13    v.push_back(99);
14    for (int i = 0; i < v.size(); i++)
15        cout << v[i] << " ";
16 }

```

Κώδικας 3: Παράδειγμα με προσθήκη στοιχείων σε vector (lab02_03.cpp)

```

1 Enter size of vector: 10
2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99

```

Ειδικότερα, τα containers χωρίζονται σε σειριακά (sequence containers) και συσχετιστικά (associate containers). Τα σειριακά containers είναι συλλογές ομοειδών στοιχείων στις οποίες κάθε στοιχείο έχει συγκεκριμένη θέση μέσω της οποίας μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό. Τα σειριακά containers είναι τα εξής:

- array
- deque
- forward_list
- list
- vector

Τα συσχετιστικά containers παρουσιάζουν το πλεονέκτημα της γρήγορης προσπέλασης. Συσχετιστικά containers της STL είναι τα εξής:

- set
- multiset
- map
- multimap
- unordered_set
- unordered_multiset
- unordered_map
- unordered_multimap.

2.2 Iterators

Οι iterators αποτελούν γενικεύσεις των δεικτών και επιτρέπουν την πλοήγηση στα στοιχεία ενός container με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι αλγόριθμοι σε περισσότερα του ενός containers. Στον ακόλουθο κώδικα παρουσιάζεται το πέρασμα από τα στοιχεία ενός vector με 4 τρόπους. Καθώς το container είναι τύπου vector παρουσιάζεται αρχικά το πέρασμα από τις τιμές του με τη χρήση δεικτοδότησης τύπου πίνακα. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η πρόσβαση στα στοιχεία του container μέσω του range for. Ακολούθως, χρησιμοποιείται ένας iterator για πέρασμα από την αρχή προς το τέλος και μετά ένας reverse_iterator για πέρασμα από το τέλος προς την αρχή.

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 int main(int argc, char **argv) {
7     vector<int> v = {23, 13, 31, 17, 56};
8     cout << "iteration using index: ";
9     for (int i = 0; i < v.size(); i++)
10         cout << v[i] << " ";
11     cout << endl;
12
13     cout << "iteration using ranged based for: ";
14     for (int x : v)
15         cout << x << " ";
16     cout << endl;
17
18     cout << "forward iteration with iterator: ";
19     vector<int>::iterator iter;
20     for (iter = v.begin(); iter != v.end(); iter++)
21         cout << *iter << " ";
22     cout << endl;
23
24     cout << "backward iteration with iterator: ";

```

```

25 vector<int>::reverse_iterator riter;
26 for (riter = v.rbegin(); riter != v.rend(); riter++)
27     cout << *riter << " ";
28 }

```

Κώδικας 4: 4 διαφορετικοί τρόποι προσπέλασης των στοιχείων ενός vector (lab02_04.cpp)

```

1 iteration using index: 23 13 31 17 56
2 iteration using ranged based for: 23 13 31 17 56
3 forward iteration with iterator: 23 13 31 17 56
4 backward iteration with iterator: 56 17 31 13 23

```

2.3 Αλγόριθμοι

Η STL διαθέτει πληθώρα αλγορίθμων που μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα, προκειμένου να ταξινομηθούν δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση sort της STL η οποία υλοποιεί τον αλγόριθμο Introspective Sort. Στον ακόλουθο κώδικα πραγματοποιείται η ταξινόμηση ενός στατικού πίνακα και ενός vector.

```

1 #include <algorithm>
2 #include <iostream>
3
4 using namespace std;
5
6 int main(int argc, char **argv) {
7     cout << "### STL Sort Example ###" << endl;
8     int a[] = {45, 32, 16, 11, 7, 18, 21, 16, 11, 15};
9     cout << "BEFORE (static array example): ";
10    for (int i = 0; i < 10; i++)
11        cout << a[i] << " ";
12    cout << endl;
13    sort(a, a + 10);
14    cout << "AFTER: ";
15    for (int i = 0; i < 10; i++)
16        cout << a[i] << " ";
17    cout << endl;
18
19    cout << "BEFORE (vector example): ";
20    vector<int> va(a, a + 10);
21    auto rng = std::default_random_engine{};
22    shuffle(va.begin(), va.end(), rng);
23    for (auto it = va.begin(); it < va.end(); it++)
24        cout << *it << " ";
25    cout << endl;
26    sort(va.begin(), va.end());
27    cout << "AFTER: ";
28    for (auto it = va.begin(); it < va.end(); it++)
29        cout << *it << " ";
30    cout << endl;
31    return 0;
32 }

```

Κώδικας 5: Ταξινόμηση με τη συνάρτηση sort της STL (lab02_05.cpp)

```

1 ### STL Sort Example ###
2 BEFORE (static array example): 45 32 16 11 7 18 21 16 11 15
3 AFTER: 7 11 11 15 16 16 18 21 32 45
4 BEFORE (vector example): 21 18 16 16 11 15 45 11 7 32
5 AFTER: 7 11 11 15 16 16 18 21 32 45

```

Η συνάρτηση `sort()` εφαρμόζεται σε sequence containers πλην των `list` και `forward_list` στα οποία δεν μπορεί να γίνει απευθείας πρόσβαση σε κάποιο στοιχείο με τη χρήση δείκτη. Ειδικά για αυτά τα containers υπάρχει συνάρτηση μέλος `sort` που επιτρέπει την ταξινόμησή τους. Στον ακόλουθο κώδικα δημιουργείται μια λίστα με αντικείμενα ορθογώνιων παραλληλογράμμων τα οποία ταξινομούνται με βάση το εμβαδόν τους σε φθίνουσα σειρά. Για την ταξινόμησή τους παρουσιάζονται 4 διαφορετικοί τρόποι.

```

1 #include <iostream>
2 #include <list>
3
4 using namespace std;
5
6 class Rectangle {
7 public:
8     Rectangle(double w, double h) : width(w), height(h) {};
9     double area() const { return width * height; } // must be const
10    void print_info() {
11        cout << "Width:" << width << " Height:" << height << " Area "
12            << this->area() << endl;
13    }
14    // 1st way
15    bool operator<(const Rectangle &other) { return this->area() < other.area(); }
16
17 private:
18     double width;
19     double height;
20 };
21
22 // 2nd way
23 // bool operator<(const Rectangle &r1, const Rectangle &r2) {
24 //     return r1.area() < r2.area();
25 // }
26
27 int main() {
28     list<Rectangle> rectangles;
29     rectangles.push_back(Rectangle(5, 6));
30     rectangles.push_back(Rectangle(3, 3));
31     rectangles.push_back(Rectangle(5, 2));
32     rectangles.push_back(Rectangle(6, 1));
33
34     // 1st and 2nd way
35     rectangles.sort();
36
37     // 3rd way
38     // struct CompareRectangle {
39     //     bool operator()(Rectangle lhs, Rectangle rhs) {
40     //         return lhs.area() < rhs.area();
41     //     }
42     // };
43     // rectangles.sort(CompareRectangle());
44
45     // 4th way
46     // rectangles.sort([](const Rectangle &r1, const Rectangle &r2) { return
47     //     r1.area() < r2.area(); });
48
49     for (auto r : rectangles)
50         r.print_info();
51 }

```

Κώδικας 6: Ταξινόμηση λίστας με αντικείμενα (lab02_06.cpp)

```

1 Width:6 Height:1 Area 6
2 Width:3 Height:3 Area 9
3 Width:5 Height:2 Area 10
4 Width:5 Height:6 Area 30

```

Αντίστοιχα, για να γίνει αναζήτηση ενός στοιχείου σε έναν ταξινομημένο πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες συναρτήσεις της STL όπως η συνάρτηση `binary_search`, ή η συνάρτηση `upper_bound`. Ένα παράδειγμα χρήσης των συναρτήσεων αυτών δίνεται στον ακόλουθο κώδικα.

```

1 #include <algorithm>
2 #include <iostream>
3
4 using namespace std;
5
6 int main(int argc, char **argv) {
7     int a[] = {45, 32, 16, 11, 7, 18, 21, 16, 11, 15};
8     int N = sizeof(a) / sizeof(int);
9     cout << "The size of the array is " << N << endl;
10    int key;
11    sort(a, a + N);
12    for (int i = 0; i < N; i++)
13        cout << a[i] << " ";
14    cout << endl;
15    cout << "Enter a value to be searched for: ";
16    cin >> key;
17    if (binary_search(a, a + N, key))
18        cout << "found" << endl;
19    else
20        cout << "not found" << endl;
21
22    auto it = lower_bound(a, a + N, key);
23    if (*it == key)
24        cout << "found at position " << it - a << endl;
25    else
26        cout << "not found" << endl;
27 }

```

Κώδικας 7: Αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα (lab02_07.cpp)

```

1 The size of the array is 10
2 7 11 11 15 16 16 18 21 32 45
3 Enter a value to be searched for: 11
4 found
5 found at position 1

```

3 Παραδείγματα

3.1 Παράδειγμα 1

Να γράψετε πρόγραμμα που να δημιουργεί πίνακα A με 1.000 τυχαίες ακέραιες τιμές στο διάστημα [1, 10.000] και πίνακα B με 100.000 τυχαίες ακέραιες τιμές στο ίδιο διάστημα τιμών. Η παραγωγή των τυχαίων τιμών να γίνει με τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών `mt19937` και με seed την τιμή 1821. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `binary_search` της STL να βρεθεί πόσες από τις τιμές του B υπάρχουν στον πίνακα A.

```

1 #include <algorithm>
2 #include <iostream>
3
4 using namespace std;
5

```

```

6 int main() {
7     mt19937 mt(1821);
8     uniform_int_distribution<int> dist(1, 10000);
9     constexpr int N = 1000;
10    constexpr int M = 100000;
11    int a[N];
12    int b[M];
13    for (int i = 0; i < N; i++)
14        a[i] = dist(mt);
15    for (int i = 0; i < M; i++)
16        b[i] = dist(mt);
17    sort(a, a + N);
18    int c = 0;
19    for (int i = 0; i < M; i++)
20        if (binary_search(a, a + N, b[i]))
21            c++;
22    cout << "Result " << c << endl;
23    return 0;
24 }

```

Κώδικας 8: Λύση παραδείγματος 1 (lab02_08.cpp)

```

1 Result 9644

```

3.2 Παράδειγμα 2

Η συνάρτηση `accumulate()` της STL επιτρέπει τον υπολογισμό αθροισμάτων στα στοιχεία ενός container. Δημιουργήστε ένα vector με τυχαίες ακέραιες τιμές και υπολογίστε το άθροισμα των τιμών του με τη χρήση της συνάρτησης `accumulate`. Επαναλάβετε τη διαδικασία για ένα container τύπου `array`.

```

1 #include <array>
2 #include <iostream>
3 #include <numeric>
4 #include <vector>
5
6 using namespace std;
7
8 int main() {
9     vector<int> v{5, 15, 20, 17, 11, 9};
10    int sum = accumulate(v.begin(), v.end(), 0);
11    cout << "Sum over vector using accumulate: " << sum << endl;
12
13    array<int, 6> a{5, 15, 20, 17, 11, 9};
14    sum = accumulate(a.begin(), a.end(), 0);
15    cout << "Sum over array using accumulate: " << sum << endl;
16 }

```

Κώδικας 9: Λύση παραδείγματος 2 (lab02_09.cpp)

```

1 Sum over vector using accumulate: 77
2 Sum over array using accumulate: 77

```

3.3 Παράδειγμα 3

Δημιουργήστε ένα vector που να περιέχει ονόματα. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `next_permutation()` εμφανίστε όλες τις διαφορετικές διατάξεις των ονομάτων που περιέχει το vector.

```
1 #include <algorithm>
2 #include <iostream>
3 #include <vector>
4
5 using namespace std;
6
7 int main() {
8     vector<string> v{"petros", "anna", "nikos"};
9     sort(v.begin(), v.end());
10    do {
11        for (string x : v)
12            cout << x << " ";
13        cout << endl;
14    } while (next_permutation(v.begin(), v.end()));
15 }
```

Κώδικας 10: Λύση παραδείγματος 3 (lab02_10.cpp)

```
1 anna nikos petros
2 anna petros nikos
3 nikos anna petros
4 nikos petros anna
5 petros anna nikos
6 petros nikos anna
```