

ANNEXE 2

Erreur Potentielle

Sommaire

- 1) ETAPE 1 : Fichier Clos
- 2) ETAPE 1 : Le GROUP ne s'ajoute pas
- 3) ETAPE 2 : Compilation : Erreur 0004
- 4) ETAPE 4 : Program PRGREAD is not available
- 5) ETAPE 6 : DEFINE d'une transaction mal renseignée

1) ETAPE 1 : FICHER CLOS

PROBLEME : Lors de l'install vous avez eu ce message :

```
S Install failed because an existing definition for file CLIFI could not  
be deleted.                                SYSID=S670 APPLID=CICSTS  
INSTALL UNSUCCESSFUL                      TIME: 09.53.35  DATE: 07/16/2
```

Nous vérifions si le fichier **CLIFI** est **CLOS**

```
INQUIRE FILE(CLIFI)  
STATUS:  RESULTS - OVERTYPE TO MODIFY  
Fil(CLIFI  ) Vsa Clo Ena Rea Upd Add Bro Del      Sha  
Dsn( PALLO.CICS.CLIENT.KSDS                      )
```

Effectivement il est **CLOS** nous allons solutionner ce cas

Nous allons rendre le fichier **OPEN ENABLE** :

```
SET FILE(CLIFI) OPEN ENABLE
STATUS:  RESULTS - OVERTYPE TO MODIFY
Fil(CLIFI ) Vsa Ope Ena Rea Upd Add Bro Del   Sha   NORMAL
      Dsn( PALLO.CICS.CLIENT.KSDS )
```

Il est bien passé OPEN !

Nous pouvons vérifier notre fichier de la sorte :

```
INQUIRE FILE(CLIFI)
STATUS:  RESULTS - OVERTYPE TO MODIFY
Fil(CLIFI ) Vsa Ope Ena Rea Upd Add Bro Del   Sha
      Dsn( PALLO.CICS.CLIENT.KSDS )
```

2) ETAPE 1 : Le GROUP ne s'ajoute pas !

Dans ce cas de figure nous allons ajouter le groupe manuellement de la manière suivante :

```
CEDA ADD GROUP(GRPPALLO) LIST(XYZLIST) _  
STATUS:  SESSION ENDED
```

Il faut bien entendu connaître la LIST pour effectuer cette manipulation dans notre cas c'est : **XYZLIST**

3) ETAPE 2 : Compilation : Erreur 0004

```
IEF142I COMPPGR TRN COMPIL - STEP WAS EXECUTED - COND CODE 0004
IEF285I DFH510.CICS.SDFHLOAD KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDC511.
IEF285I IBMUSER.COMPPGR.JOB00067.D0000102.? SYSOUT
IEF285I PALLO.CICS.SOURCE KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDDBAS.
IEF285I SYS26197.T122327.RA000.COMPPGR.SYSCIN.H01 PASSED
```

```
IEF142I COMPPGR COB COMPIL - STEP WAS EXECUTED - COND CODE 0000
IEF285I IGY420.SIGYCOMP KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDPRD2.
IEF285I DFH510.CICS.SDFHCOB KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDC511.
IEF285I PALLO.CICS.LINK KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDDBAS.
IEF285I IBMUSER.COMPPGR.JOB00067.D0000103.? SYSOUT
IEF285I SYS26197.T122327.RA000.COMPPGR.SYSCIN.H01 DELETED
IEF285I SYS26197.T122327.RA000.COMPPGR.LOADSET.H01 PASSED
```

```
IEF142I COMPPGR COPYLINK COMPIL - STEP WAS EXECUTED - COND CODE 0000
IEF285I DFH510.CICS.SDFHSAMP KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDC511.
IEF285I SYS26197.T122327.RA000.COMPPGR.COPYLINK.H01 PASSED
```

```
IEF142I COMPPGR LKED COMPIL - STEP WAS EXECUTED - COND CODE 0000
IEF285I DFH510.CICS.SDFHLOAD KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDC511.
IEF285I DFH510.CICS.SDFHCOB KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDC511.
IEF285I CEE.SCEELKED KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDRES1.
IEF285I CEE.SCEERUN KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDRES2.
IEF285I DSNAL0.SDSNLOAD KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDDBA2.
IEF285I PALLO.CICS.LOAD KEPT
IEF285I VOL SER NOS= FDDBAS.
```

Nous sommes dans le spool et voyons ici un bon exemple d'erreur.

Effectivement nous voyons bien la chaîne complète :
TRN -> COB -> COPYLINK -> LKED

Une bonne preuve de compilation réussie.

Mais alors d'où vient l'erreur 0004 ?

Allons vérifier ça d'un peu plus prêt !

Sortons du spool puis faisons un « ? » devant notre JOB

```
?_  COMPPGR  JOB00067  IBMUSER      1 PRINT      CC 0004      A      17
```

Voilà nous voyons bien les 4 SYSPRINT, celui qui nous intéresse c'est le TRN (traduction CICS)

NP	DDNAME	StepName	ProcStep	DSID	Owner	C	Dest
	JESMSG LG	JES2		2	IBMUSER	Q	LOCAL
	JESJCL	JES2		3	IBMUSER	Q	LOCAL
	JESYSMSG	JES2		4	IBMUSER	Q	LOCAL
s_	SYSPRINT	COMPIL	TRN	102	IBMUSER	A	LOCAL
	SYSPRINT	COMPIL	COB	103	IBMUSER	A	LOCAL
	SYSPRINT	COMPIL	COPYLINK	104	IBMUSER	A	LOCAL
	SYSPRINT	COMPIL	LKED	105	IBMUSER	A	LOCAL

L'erreur est claire ! Pour afficher sur la dernière ligne il faut indiquer JUSLAST et non JUSTLAST !!!
Le traducteur CICS a été sympa car il a auto-corrigé !

```
MESSAGE NUMBER  SEVERITY  LINE NUMBER  MESSAGE
DFH7067I        W         00131        'JUSTLAST' IS NOT VALID. 'JUSLAST' ASS
DFH7067I        W         00138        'JUSTLAST' IS NOT VALID. 'JUSLAST' ASS
END OF TRANSLATOR DIAGNOSTIC MESSAGES.
```

On modifie ça dans le code pour que ce soit explicite et sans ambiguïté!

4) ETAPE 4 : Program PRGREAD is not available

Nous avons rencontré le problème suivant lorsqu'on voulait démarrer votre transaction **TRS1**

```
DFHAC2016 07/16/2026 20:12:41 CICSTS51 Transaction TRS1 cannot run because  
program PRGREAD is not available.
```

Nous avons deux possibilités, deux méthodes :

Méthode	Avantage	Inconvénient
DFHRPL statique (JCL - ADCD)	Simple, Classique, bien connu	Nécessite un redémarrage complet de la region CICS pour prendre effet (le JCL n'est lu qu'au démarrage)
LIBRARY dynamique (CEDA)	Prend effet immédiatement, sans redémarrer CICS	Syntaxe CEDA propre à CICS TS >= 5.x

Nous avons choisi la 2em solution !

Alors nous avons **DEFINE** une **LIBRARY** : **PALLOLIB**

Associé au **GROUP** : **GRPPALLO**

Avec comme **DSNAME01** : **PALLO.CICS.LOAD**

```
OVERTYPE TO MODIFY
CEDA  DEfine LIBrary( PALLOLIB )
  LIBrary           : PALLOLIB
  Group            : GRPPALLO
  DEScription      ==>
  Ranking          ==> 50
  CRITICAL         ==> No
  Status           ==> Enabled
DATA SET NAMES
DSNAME01          ==> PALLO.CICS.LOAD
```

Toujours vérifier que les champs sont bien remplis et ensuite faire un **INQUIERE** :

```
INQUIRE LIBRARY(PALLOLIB)
STATUS:  RESULTS - OVERTYPE TO MODIFY
Lib(PALLOLIB) Sea(0002) Ran( 50 ) Num(001) Ena
Dsname01(PALLO.CICS.LOAD)
```

Puis nous avons **INSTALL**
avec cette commande :

```
INSTALL LIBRARY(PALLOLIB) GROUP(GRPPALLO)
OVERTYPE TO MODIFY
CEDA  Install
  ATomservice      ==> _
  Bundle           ==>
  CONnection       ==>
  CORbaserver      ==>
  DB2Conn          ==>
  DB2Entry         ==>
  DB2Tran          ==>
  DJar             ==>
  DOctemplate      ==>
  Enqmodel         ==>
  File             ==>
  Ipconn           ==>
  Journalmodel     ==>
  JVmserver        ==>
  LIBrary          ==> PALLOLIB
  LSrpool          ==>
  MApset           ==>
```

INSTALL SUCCESSFUL

Si vous avez déjà lancé la transaction alors vous avez un autre problème :

CICS a déjà « mémorisé » l'échec et donc même après avoir ajouté la **LIBRARY**, il ne retente pas automatiquement de le charger !

Avec **NEWCOPY** vous forcer **CICS** à oublier cet état d'échec et à retenter le chargement du module et cette fois en tenant compte de la nouvelle **LIBRARY**

```
CEMT SET PROGRAM(PRGREAD) NEWCOPY  
STATUS:  SESSION ENDED
```

```
SET PROGRAM(PRGREAD) NEWCOPY  
STATUS:  RESULTS - OVERTYPE TO MODIFY  
Prog(PRGREAD ) Len(0000005856) Cob Pro Ena Pri      Ced      NORMAL  
      Res(0000) Use(0000000000) Bel Uex Ful Qua Cic  
  
                                SYSID=S670 APPLID=CICSTS51  
RESPONSE: NORMAL                TIME: 20.39.15  DATE: 07/16/26  
F 1  HELP          3  END          5  VAR          7  SBH 8  SFH 9  MSG 10 SB 11 SF
```

Le résultat Len(0000005856), **RESPONSE** : NORMAL a confirmé que ça fonctionne : le programme est enfin chargé correctement

5) ETAPE 6 : DEFINE d'une transaction mal renseignée

```
OVERTYPE TO MODIFY
CEDA DEFINE TRANSACTION( TRS2 )
TRANSACTION      : TRS2
Group            : GRPPALLO
DEscription      ==>
PROgram          ==> COBOL → Erreur
TWAsize          ==> 00000
PROFile          ==> DFHCICST
PARTitionset     ==>
STatus           ==> Enabled
PRIMedsize       : 00000
TASKDATAloc      ==> Below
TASKDATAkey      ==> User
STOrageclear     ==> No
RUNaway          ==> System
SHutdown         ==> Disabled
ISolate          ==> Yes
Brexit           ==>
REMOTE ATTRIBUTES

DEFINE SUCCESSFUL
```

Avec **ALTER** vous pouvez effectuer une modification

```
CEDA ALTER_TRANSACTION( TRS2 ) GROUP( GRPPALLO )
```

```
OVERTYPE TO MODIFY
CEDA ALTER_TRANSACTION( TRS2 )
TRANSACTION      : TRS2
Group            : GRPPALLO
DEscription      ==>
PROgram          ==> PRGWRITE → Modification
TWAsize          ==> 00000
PROFile          ==> DFHCICST
PARTitionset     ==>
STatus           ==> Enabled
PRIMedsize       : 00000
TASKDATAloc      ==> Below
TASKDATAkey      ==> User
STOrageclear     ==> No
RUNaway          ==> System
SHutdown         ==> Disabled
ISolate          ==> Yes
Brexit           ==>
REMOTE ATTRIBUTES

ALTER SUCCESSFUL
```

```
INQUIRE TRANSACTION( TRS2 )
STATUS: RESULTS - OVERTYPE TO MODIFY → Verification
Tra( TRS2 ) Pri( 001 ) Pro( PRGWRITE ) Tcl( DFHTCL00 ) Ena Sta
Prf( DFHCICST ) Uda Bel Iso Bac Wai
```