

## Informática II - Prepa Tec Campus Eugenio Garza Lagüera Laboratorio 2do Parcial

### Sección 1: Métodos Estáticos

#### Problema 1: Merlin

En ocasiones, queremos que una clase sólo permita tener una instancia activa en cualquier momento. Normalmente, estas clases se determinan como *Singletons*. Crea una clase Merlin que tenga un solo atributo, theWizard que sea de tipo Merlin. La clase tiene un constructor, y los siguientes dos métodos:

- Merlin: un constructor privado. Sólo el código dentro de la clase Merlin podrá invocar el constructor.
- summon(): un método estático que retorna el valor de la variable theWizard, siempre y cuando éste no sea null. Si theWizard es null, este método deberá crear una instancia de Merlin utilizando el constructor privado, así como asignarlo a la variable estática theWizard.
- consult(): este método de instancia deberá imprimir en la consola aleatoriamente (random) cualquiera de las siguientes frases:
  - o I am Merlin
  - o No one's ever needed to do it, as much as you do. This is your moment. Believe in yourself.
  - o What exactly do you think I'm capable of?
  - o Camelot isn't built on magic, but on people, on their faith.
  - o I have walked my way since the beginning of time. Sometimes I give, sometimes I take, it is mine to know which and when!
  - o Anál nathrach, orth' bháis's bethad, do chél dénmha.
  - o Behold! The Sword of Power! Excalibur!
  - o Remember, there's always something cleverer than yourself.

Utiliza el siguiente bloque de código para probar tu clase.

```
Merlin wizard = Merlin.summon();  
wizard.consult();  
wizard.consult();  
wizard.consult();  
Merlin.summon.consult();
```

#### Problema Reto! Calculadora de Impuestos

Diseña una clase que contendrá múltiples métodos estáticos para calcular operaciones de impuestos. La clase no deberá tener un constructor. Los atributos serán los siguientes:

- basicRate: una variable estática de tipo double que comience con un valor de 4%.
- luxuryRate: una variable estática de tipo double que comience con un valor de 10%

Los métodos serán:

- computeCostBasic(price): un método estático que retorne el precio mas el impuesto básico, redondeado a dos decimales.
- computeCostLuxury(price): un método estático que retorne el precio mas el impuesto a productos de lujo, redondeado a dos decimales.
- changeBasicRateTo(newRate): un método estático que modifique el valor del impuesto básico.
- changeLuxuryRateTo(newRate): un método estático que modifique el valor del impuesto a productos de lujo.
- roundToNearestPenny(price): un método estático privado que retorne el precio redondeado a dos decimales. Por ejemplo, si el precio es 12.567, el método retornará 12.57.

## Sección 2: Herencia y Polimorfismo

1. Genera un proyecto con un paquete llamado **store**. Descarga las clases **Store.java** y **Product.java** y **StoreDemo.java** de Canvas, e impórtalas a un proyecto nuevo con un paquete llamado “**store**”.

2. Diseña una subclase llamada **CoffeeShop** que herede la clase **Store**. La nueva clase **CoffeeShop** debe tener los siguientes atributos y métodos:

- **maxOccupancy** como una variable de tipo entero para representar el aforo máximo del restaurante.
- **menuItems** como un arreglo objetos de la clase **Product** que servirá para almacenar el nombre y los precios de cada uno de los productos en el menú.
- **menuItemsCount** como un entero que servirá para almacenar la cantidad de elementos que existen en el arreglo **menuItems**.
- **Método constructor** que reciba como parámetro de entrada los siguientes elementos:
  - **address**
  - **storeName**
  - **employeeCount**
  - **maxOccupancy**

El arreglo **menuItems** lo instanciarás con espacio para almacenar 100 ítems. **menuItemsCount** comenzará con un valor de 0.

Nota: recuerda que el constructor de la clase **CoffeeShop** debe hacer siempre una llamada al constructor de la clase base.

- Un segundo **método constructor** que no reciba parámetros de entrada, pero que utilice el método constructor 1 para instanciar el objeto con valores default.

Nota: recuerda utilizar el método **this()** para esto.

- **Método `addMenuItem(Product item)`** que agregará el producto recibido como parámetro al arreglo **menuItems**, e incrementará en 1 la variable **menuItemsCount**.
- **Método `toString()`** que retorne la información de todas las variables de instancia de la clase, incluidas aquellas variables que han sido heredadas.
  - **address**
  - **storeName**
  - **employeeCount**
  - **maxOccupancy**
  - **cada elemento del menú y su respectivo precio**

Recuerda que puedes reutilizar la implementación de **toString()** de la clase base llamando **super.toString()**.

- **Método `openShop()`** que imprima en pantalla tres líneas con la siguiente información:
  - Mensaje de bienvenida a la tienda, que incluya el nombre de ésta.
  - El menú de los productos que vende.
- **Método `closeShop()`** que imprima en pantalla:
  - Mensaje de despedida de la tienda, que incluya el nombre de ésta.

3. Utiliza la clase **StoreDemo.java**, adjunta en Canvas, para probar tu clase.

- Declara un arreglo de 2 elementos con variables de tipo **Store**.
- En el primer elemento, instancia un objeto de la clase **Store**.
- En el segundo elemento, instancia un objeto de tipo **CoffeeShop**. Agrega 3 productos al menú.
- Para cada elemento del arreglo, prueba la impresión de la información del objeto, así como los métodos **openShop()** y **closeShop()**.

### Sección 3: Arreglos multidimensionales

Diseñe un método llamado `createGermanyFlag` que instancie y retorne una matriz de Strings que sirvan para representar la bandera de Alemania. Cada elemento de la matriz almacenará el nombre del color con el que se debe colorear para darle vida a dicha bandera.

La bandera deberá generarse con una proporción de 3:5 (3 filas por cada 5 columnas). Adicionalmente, el parámetro de entrada `size` se multiplicará por las proporciones de la matriz para determinar su tamaño.

Ejemplo:

`createGermanyFlag(2)`



BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED
RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED
YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW
YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW

```
public static String[][] createGermanyFlag(int size) {  
  
}
```