

20250620日报

今日工作内容

- 1、新增了《英雄皮肤上下架.dtdxml》中的《皮肤部件上下架表》的ID和皮肤品质字段，并完成了自测。

结果如下：

```
items: {
  id: 14205202
  name: "全英雄 QA专·服饰"
  shelf_start_time: "20220428000000"
  token_available: 1
  token_price: 180
  part_position: "上身"
  buy_sort_id: 555001
  skin_quality: "S"
}
items: {
  id: 14205402
  name: "全英雄 QA专·武器"
  shelf_start_time: "20220428000000"
  token_available: 1
  token_price: 300
  part_position: "武器"
  buy_sort_id: 555001
  skin_quality: "S"
}
items: {
  id: 12407102
  name: "妲己·头部"
  shelf_start_time: "20220729000000"
  token_available: 1
  token_price: 80
  part_position: "头"
  buy_sort_id: 555001
  skin_quality: "S"
}
items: {
  id: 12407202
  name: "妲己·服饰"
  shelf_start_time: "20220729000000"
  token_available: 1
  token_price: 180
  part_position: "上身"
  buy_sort_id: 555001
  skin_quality: "S"
}
items: {
  id: 12407402
  name: "妲己·武器"
  shelf_start_time: "20220729000000"
  token_available: 1
  token_price: 300
  part_position: "武器"
  buy_sort_id: 555001
  skin_quality: "S"
}
}
```

- 2、按照岳哥的代码评审意见对代码进行优化。

至此，“--story=124541307 【数据】星币转区接入新的规则排序--工程”需求大致完成，对于此需求简单思路就是：：离线提取配置档中的指定id和品质字段，然后通过流水线写入redis服务器；在线提供一个根据version和svn进行查询redis中的提取到的字段对应的表的接口函数。

通过对此需求的开发，学习到了以下几点：

1. 编译pb文件直接用sgameproto下的make dir=sgameproto/项目文件夹名/；
2. 开发机和idc（redis、kafka等）环境是隔离的，而gdp平台、蓝盾等就是idc环境，因此离线写入redis需要用蓝盾；在线进行测试读取redis时要在gdp上的容器进行（“游戏机”，类似跳板机）；
3. merge request pb文件时只需要提交pb文件即可，编译生成的不需要；
4. 执行test_version_proxy.go时redis服务器地址是通过命令行执行的时候指定的，包括versionid、scene等，因此不需要在pb文件中定义service；
5. 在执行测试函数时，可以指定versionid=99999999，此时就会去读最新的版本，从而不需要知道最新写进去的redis数据的版本号为多少；
6. pb中定义的request和response一般就是服务最上层的主处理函数的接口参数；
7. 有时候pb文件导入出错，但是import包的路径又没错，那么此时很可能是module的版本的问题，可以通过go get来更新module的版本；
8. 导入某个分支的包，可以用go get module名@分支名；
9. 不管是一个需求还是一个项目的开始，都是从pb文件开始。

通过此次需求的开发经历，下周会开始“--story=124860777 首充续充素材实验--工程”和“--story=124597145 【数据】【版本】V111-idip新增-误兑换工具补发校验接口-工程”两个需求的开发，第二个需求目前进度已经到gdp部署自测阶段。