

20250623日报

今日工作内容

1. 将《b表情信息表.xlsx》中的品质字段从int->string，过程中出现了bug：
 - 利用流水线部署时写不进redis里面；
 - 原因：归档构件时配置档被覆盖更新了，而没有重新配置，导致表字段写不到redis里面。
 - gdp部署一直失败，报错：cannot unmarshal number into Go struct field Item.quality of type string {"kind": "emojiinfo"}；
 - 原因：由于之前测试时自己设置了好几个svn和version值，导致redis中存了好几个版本，而从redis中读时会读所有的键值对。但是，之前写入的b表情信息的品质是int类型，导致此时按照string类型读取时会报错，因此gdp部署一直失败。
2. 对fc_mall_starcoin_front中的主处理逻辑请求AB实验，构造GetFullControlExp2025()函数请求新总控实验。新总控按照层域划分为：fc_2025_holdout1_mall、fc_2025_holdout2_mall、fc_2025_holdout3_mall、fc_2025_overall_exp_mall和fc_2025_default_skin，因此只需要请求这四层即可。

AB实验：又称对照实验，是一种基于用户随机分组的在线实验方法，用于比较不同策略方案（如算法等）对特定指标的影响，从而找出最优方案。其原理为：在AB实验中，将用户随机分为对照组（A组）和实验组（B组）。对照组的用户继续使用产品的原始策略，而实验组的用户则体验新的策略，通过比较两组用户再关键指标上的表现差异（效果是否显著）来判断新策略是否有效。

在请求AB实验的过程中，实际的代码逻辑编写较为容易，但是我难在了测试和验证阶段：

- 对于测试：由于是直接用网关进行测试，因此可以从开发机环境直接请求部署到gdp的fc_mall_starcoin_front服务即可，具体的结果可以直接通过gdp的日志读出；
- 对于验证：实验结果的正确与否可以通过实验平台生成的白名单验证，即一方面从日志中读取，一方面从平台中的模拟分流中读取，看双方的结果是否一致。

明日待办：

- 1、把之前写的几个表再进行自测一下，即请求version_proxy，然后打印一下quality字段看看是否正确；
- 2、开始着手首充、续充需求的开发。