阅读: 76,170 ♠ 首页 > C语言入门 C语言逗号运算符(,) 逗号运算符是二元运算符: 3 变量和数据类型 4 C语言输入输出 表达式1,表达式2 5 循环结构和选择结构 逗号运算符确保操作数被顺序地处理:先计算左边的操作数,再计算右边的操作数。右操作数的类型和值作为整 个表达式的结果。左操作数只是为了副作用需要而被计算,它其值会被丢弃。在计算完左操作数之后,存在一个 序列点,例如: 01. x = 2.7, sqrt(2*x)11 重要知识点补充 在上述表达式中,在 sqrt () 函数被调用之前,赋值运算会首先发生。整个表达式的值是此函数的返回值。 逗号运算符的优先级是所有运算符中最低的。因此,前述例子中的表达式 x=2.7 不需要括号。然而,如果希望逗 14 C语言内存精讲 号运算的结果用于另一个赋值运算中,就需要使用括号: 01. y = (x = 2.7, sqrt(2*x));上述语句会把 5.4 的平方根赋值给 y。 在初始化列表或函数参数列表中的逗号是列表元素的分隔符,它不是逗号运算符。在这些地方,也可以使用逗号 运算符,但必须使用括号: 01. y = sqrt((x=2.7, 2*x));这个语句等效于前面例子的语句。逗号运算符允许将多个表达式组合成为一个表达式。这个特点使得它适用于在 for 循环头部初始化或递增多个变量,如下例所示: 01. int i; float fArray[10], val; 02. **for** (i=0, val=0.25; i < 10; ++i, val *= 2.0) 03. fArray[i] = val; 关注微信公众号「站长严长生」,在手机上阅读所有教程,随时随地都能学习。本公众号由C语言中文网站长运 营,每日更新,坚持原创,敢说真话,凡事有态度。 优秀文章 Python sleep()函数用法:线程睡眠 树的孩子兄弟表示法 Bash Shell中的信号 解密Qt安装目录的结构 JSP Request.isRequestedSessionIdFromURL()方 JS select事件:选择文本 Linux常见的文件系统有哪些,CentOS采用哪种文 MongoDB监控运行状态 Pygame Rect区域位置 (图解) K-means聚类算法的应用以及实现

: C语言入门

1 编程基础 2 C语言初探

6 C语言数组

7 C语言函数

8 预处理命令

9 指针

10 结构体

12 文件操作

13 C语言调试

15 头文件的编写

精美而实用的网站,分享优质编程教程,帮助有志青年。干锤百炼,只为大作;精益求精,处处斟酌;这种教程,看一眼就倾心。 关于网站 | 关于站长 | 如何完成一部教程 | 联系我们 | 网站地图 Copyright ©2012-2022 biancheng.net, 陕ICP备15000209号

biancheng.net