

käsin huomioita haastatteluiden aikana sekä piirtää käsitekaavioita työskentelyn edetessä.

Molempien aineistojen koodauksen olen toteuttanut excel-taulukoihin. Aineiston substantiivinen koodaus jakautuu edellä kerrotun mukaisesti kahteen vaiheeseen: avointa koodausta seuraa selektiivisen koodauksen vaihe, joka tapahtuu osin päällekkäisenä avoimen koodauksen kanssa. Ensimmäinen vaihe eli aineiston avoin koodaaminen tuottaa aineistoon sopivia alustavia käsitteitä, ja selektiivisessä koodauksessa niistä kiteytetään kategoriat. Aineistoa analysoidaan kysymällä esimerkiksi *mitä tässä tapahtuu, mistä tässä on kyse, mitä tästä seuraa, millaisia merkityksiä ilmiölle annetaan?*³⁶⁷ Grounded theoryssa kategorisointi mallintaa käyttäytymistä ja kategoria nimetään siksi usein gerundimuotoisella verbillä, joka ilmaisee jatkuvaa, tekeillä olevaa tai keskeneräistä tekemistä. Näin voidaan kuvata sitä, miten tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön liittyviin asioihin suhtaudutaan aineistossa.³⁶⁸ Aineistonäytteitä arvioidaan ja verrataan toisiin ominaisuuksiensa perusteella. Aineistoa käydään systemaattisesti läpi, kunnes kategorioita ei ole enää mahdollista yhdistää tai tarvetta lisätä. Tässä tutkimuksessa artikkeliaineistosta muodostui kuusi kategoriaa ja haastatteluaineistoista kahdeksan kategoriaa. Nämä on aineistonäytteineen esitetty taulukkomuodossa luvuissa 5.1 (artikkelit) ja 5.2 (haastattelut).

Grounded theoryn aineistoanalyysissä luokittelu ja kategorisointi ovat vain osa prosessia. Selektiivisen koodauksen ohella toteutetaan teoreettinen koodaus, jota kutsutaan myös käsitteiden teoreettiseksi integroinniksi. Vaiheet eivät taas-kaan ole peräkkäisiä selektiivisen koodaamisen eli kategorisoinnin kanssa, vaan osin päällekkäisiä. Teoreettisessa koodauksessa tutkimusaineiston eri käsitteiden välille rakennetaan yhteyksiä. Käytännössä tätä tehdään jo analyysin aiemmassa vaiheessa osana memotyöskentelyä esimerkiksi mallintamalla ja piirtämällä kaavioita.

Apuna teoreettisessa koodauksessa voi käyttää erilaisia koodausperheitä, joista tässä tutkimuksessa avuksi on ollut kuuden C:n koodausperhe (*Causes, Contexts, Contingencies, Consequenses, Covariances, Conditions*). Koodausperheitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan käytettäväksi vaan apuvälineiksi, eikä aineistoa voi pakottaa myöskään teoreettisiin koodeihin.³⁶⁹ Tässä tutkimuksessa aineiston teoreettinen koodaus on toteutettu käyttäen koodeja syyt (*causes*) ja seuraukset (*consequences*), sillä ne jäsentävät juuri tämän tutkimuksen aineistossa esiintyviä yhteyksiä.

Grounded theorylla on mahdollista tuottaa syy-seuraus-malli, joka kuvaa käsitteellisesti sosiaalisia perusprosesseja. Malli selittää käyttäytymistä, jota aineiston kautta ilmenee.³⁷⁰ Tällä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa tarkoiteta haastateltavien tai artikkeleissa esiintyvien omaa käyttäytymistä, vaan keskeisiä asioita, prosesseja tai suhtautumista, jota aihepiirin ympärillä koetaan tapahtu-

³⁶⁷ Glaser 1992, s. 56–60.

³⁶⁸ Glaser 1992, s. 93–113.

³⁶⁹ Glaser 1992, s. 72–82.

³⁷⁰ Glaser 1978, s. 74, 109–113. Glaser käyttää tästä myös termiä abstrakti teoria, tarkoittaen riippumattomuutta ajasta, paikasta ja ihmisistä. Teoria selittää käyttäytymistä pohjautuen tutkittavien kokemuksiin jostakin sosiaalisesta tilanteesta.