明浩灯饰 · 单色气象硅胶霓虹灯 · 产品参数表

江门市明浩灯饰厂｜高新区科苑西路10号｜联系人：高辉 13760508486｜材质：气象级硅胶｜工艺：挤出 / 套管｜防护：IP67（挤出常规）｜文件用途：产品技术参数（不含价格）

序号	截面型号(mm)	工艺	工作电压	LED规格	灯珠密度	功率	备注
1	6×12	挤出	12V / 24V	SMD2835	120灯/m	8–10W/m	常规单色
1	6×12	套管式	12V / 24V	SMD2835	120灯/m	8–10W/m	成本更低
2	8×16	挤出	12V / 24V（可OEM 48V）	SMD2835	120灯/m	8–10W/m	★常用规格；可定制48V长回路
2	8×16	套管式	12V / 24V	SMD2835	120灯/m	8–10W/m	—
3	10×10	挤出	12V / 24V	SMD2835	120灯/m	8–10W/m	方形截面
3	10×10	套管式	12V / 24V	SMD2835	120灯/m	8–10W/m	亦可客户提供灯珠
4	12×12	挤出	12V / 24V	SMD2835	120灯/m	8–10W/m	方形截面
4	12×12	套管式	12V / 24V	SMD2835	120灯/m	8–10W/m	—
5	20×20	挤出	12V / 24V	SMD2835	120灯/m	8–10W/m	大截面线条
5	20×20	套管式	12V / 24V	SMD2835	120灯/m	8–10W/m	—
6	16×16	挤出	12V / 24V	SMD2835 10mm板	120灯/m	8–10W/m	加厚方形
6	16×16	套管式	12V / 24V	SMD2835 10mm板	120灯/m	8–10W/m	—
7	10×20	挤出	12V / 24V	SMD2835 10mm板	120灯/m	8–10W/m	加厚矩形，线条更醒目
7	10×20	套管式	12V / 24V	SMD2835 10mm板	120灯/m	8–10W/m	—

说明：常规出厂按常规灯珠、常规段长约5m；低于3m另议。特殊订制灯珠/电压/色温/CRI/段长按订单另报。RGB系列见「RGB硅胶参数」工作表。

硅胶霓虹 · 通用技术参数

适用于单色气象硅胶霓虹灯系列（挤出工艺为主）

参数项	规格/数值	说明
产品类型	单色气象硅胶霓虹灯	户外建筑立面 / 轮廓照明
主要材质	气象级硅胶	耐候、抗黄变优于普通PVC霓虹
可选工艺	挤出 / 套管式	外立面推荐挤出（一体性与防护更好）
LED	SMD2835	常规单色
灯珠密度	120 灯/米	可按项目定制
功率	约 8–10 W/m	以实测/订单确认为准
常规电压	DC 12V / 24V	常规价目基准
可定制电压	DC 48V	OEM长回路供电（如单回路30m）
色温(CCT)	2700K / 3000K / 4000K / 6000K 等	常用暖白 3000K
显色指数(CRI)	常规 / 可定制 CRI≥90	建筑照明建议 CRI90+
防护等级	IP67（挤出常规）	接头需灌胶防水
弯曲方向	侧弯 / 顶弯可选	无锐角折弯；默认侧弯
常规段长	约 5 m	低于 3 m 另议
可定制段长	如 10 m/段	便于运输与现场无缝对接
单回路供电距离	随电压与线径变化	48V 可支持约 30 m 单回路（OEM）
推荐驱动	恒压开关电源（室内安装）	48V 场景建议功率裕量≥1.5倍
调光方式	可配 DALI / PWM / 0-10V 等	控制器通常另配
工作环境	户外立面；驱动建议室内	低温地区注意电源降额
质保	常规约 2 年	以合同约定为准
OEM/ODM	电压、段长、CCT/CRI、接头、标签	支持项目定制

RGB / RGBW 硅胶霓虹 · 产品参数

芯片：三安｜控制：DXN512/RGB 或 RGBW/512｜常规电压：24V

序号	截面(mm)	品名规格	电压	类型	灯数	备注
8	14×14	24-5050-10段-10MM	24V	DXN512 / RGB	60灯/m	三安芯片
8	14×14	24-5050-10段-10MM	24V	RGBW / 512	60灯/m	三安芯片
9	16×16	24-5050-10段-10MM	24V	DXN512 / RGB	60灯/m	三安芯片
9	16×16	24-5050-10段-10MM	24V	RGBW / 512	60灯/m	三安芯片
10	20×20	24-5050-10段-10MM	24V	DXN512 / RGB	60灯/m	三安芯片
10	20×20	24-5050-10段-10MM	24V	RGBW / 512	60灯/m	三安芯片

备注：段数可按项目选择（8段 / 10段 / 12段等），具体以订单确认为准。

硅胶霓虹 · 常用配件与接口参数

序号	配件名称	规格说明	用途
1	前端出线组件	约30cm前接线（二线/四线）+ 灌胶防水 + 极性标识	每回路进电端
2	尾端封头	硅胶尾塞 + 灌胶封堵	每回路末端
3	无缝一字对接	段间对接接头 + 灌胶，控制暗区	如10m段对接成30m
4	L / T 接头	转角或分支连接（按项目）	造型走线
5	铝合金安装卡槽	配套截面（如8×16）阳极氧化铝槽/卡扣	外立面固定与散热
6	样品	1m 指定电压/色温/弯曲方向样品	确认外观与光学

OEM 定制示例：48V / 单回路30m 硅胶霓虹参数

参考项目：外立面建筑照明｜主推型号 MH-SN-4816-3000-90｜本表仅列技术参数

参数项	数值	说明
型号建议	MH-SN-4816-3000-90	8×16mm 侧弯挤出
截面	8×16 mm	备选 10×20 / 16×16
工艺	硅胶挤出	户外立面推荐
电压	DC 48V	OEM定制灯板
LED	SMD2835 × 120灯/m	—
功率	约 10 W/m	30m 回路约 300W
色温	3000K	可改
CRI	≥90	建筑照明
防护	IP67	接头灌胶
弯曲	侧弯优先	顶弯可选，无锐角
分段	10 m / 段 × 3	现场无缝对接 = 30m/回路
驱动建议	Mean Well SDR/XDR-960-48 或同级	≥480W，室内DIN导轨
调光	DALI DC-DC	按楼控接入
环境	户外灯体 + 室内驱动	低温地区注意降额