

代码分析报告

rzx0420/rust_3fs@master 03f5019c343ea16a2671b0d9625aca617832ca00 官方体验分析方案 2jesuziRN2E 2025-06-28 22:35:52





1. 分析概览

累计分析 2 次,本次分析 成功 ,版本号 03f5019c ,扫描时间: 2025-06-28 22:35:52

代码检查:本次新增问题 389 个,关闭问题 0 个

圈复杂度:发现 1 个高复杂度方法,新增/变化 0 个高复杂度方法

代码统计: 代码 146701 行, 注释 10793 行, 空白 27413 行, 共 184907 行

1.1. 代码检查

按严重级别划分: 点击查看问题详情

| 严重级别 | 新增未处理 | 占比 | 存量未处理 | 占比 |
|------|-------|---------|-------|---------|
| 严重 | 5 | 1.29 % | 5 | 1.29 % |
| 错误 | 9 | 2.31 % | 9 | 2.31 % |
| 警告 | 192 | 49.36 % | 192 | 49.36 % |
| 提示 | 183 | 47.04 % | 183 | 47.04 % |

按严重级别新增未处理分布






按严重级别存量未处理分布

警告: 192 (49.36 %)



严重: 5 (1.29 %)

未处理问题历史趋势统计



按问题类型划分:


| 问题类型 | 新增未处理 | 占比 | 存量未处理 | 占比 |
|------|-------|---------|-------|---------|
| 功能 | 43 | 11.05 % | 43 | 11.05 % |
| 安全 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 性能 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 可用性 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 无障碍化 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 国际化 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 代码风格 | 346 | 88.95 % | 346 | 88.95 % |
| 其他 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |

1.2. 圈复杂度

可以发现执行路径较多的方法,降低代码的圈复杂度,可测性更高。 点击查看问题详情



超标方法历史趋势统计



1.3. 重复代码

可以发现重复的代码,避免重复代码可以让代码更简洁,更易维护。 暂无数据,请确认是否启用重复代码功能


1.4. 代码统计

从目录和业务纬度统计代码行数,也可以获取提交记录便于代码Review。点击查看问题详情

代码分布




代码量历史趋势统计



2. 代码检查问题列表


| 所属文件 | 规则名称 | 严重级别 |
|--|---|------|
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/UtcTime.h 问题描述: Consider using localtime_r() instead of localtim | runtime/threadsafe_fn e() for improved thread safety. | 严重 |
| 3fs_rustfuse/tests/meta/MetaTestBase.cc 问题描述: Consider using rand_r() instead of rand() for in | runtime/threadsafe_fn mproved thread safety. | 严重 |
| 3fs_rustfuse/tests/meta/store/TestDirEntry.cc 问题描述: Consider using rand_r() instead of rand() for in | runtime/threadsafe_fn mproved thread safety. | 严重 |
| 3fs_rustfuse/tests/common/net/TestEventLoop.cc 问题描述: Consider using rand_r() instead of rand() for in | | 严重 |
| 3fs_rustfuse/tests/storage/client/TestStorageCli 问题描述: Consider using rand_r() instead of rand() for in | · | 严重 |
| 3fs_rustfuse/src/memory/common/GlobalMem 问题描述: Returning/dereferencing 'mem' after it is deallocated. | deallocret ated / released | 错误 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Linenoise.c 问题描述:发现使用高危函数"sscanf" | Dangerous Method | 错误 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Linenoise.c 问题描述: Detecting the use of dirty word:"shit" | DirtyWord | 错误 |
| 3fs_rustfuse/src/lib/py/usrbio_binding.cc 问题描述:发现使用高危函数"strcpy" | Dangerous Method | 错误 |
| 3fs_rustfuse/src/memory/common/Allocated 问题描述:发现使用高危函数"sscanf" | Dangerous Method | 错误 |
| 3fs_rustfuse/src/lib/api/Usrblo.cc 问题描述:发现使用高危函数"strcpy" | Dangerous Method | 错误 |
| 3fs_rustfuse/src/lib/api/UsrbIo.cc 问题描述:发现使用高危函数"realpath" | Dangerous Method | 错误 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Toml.hpp 问题描述: Detecting the use of dirty word:"fuck" | DirtyWord | 错误 |
| 3fs_rustfuse/src/lib/api/hf3fs.h 问题描述:发现使用高危函数"realpath" | Dangerous Method | 错误 |



| 所属文件 | 规则名称 | 严重级别 |
|---|--|------|
| 3fs_rustfuse/benchmarks/storage_bench/Stora 问题描述: Member variable 'StorageBench::totalNumChunk | uninitMemberVar s_' is not initialized in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/benchmarks/storage_bench/Stora 问题描述: Member variable 'StorageBench::totalChunkGiB_ | uninitMemberVar ' is not initialized in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/net/ib/RDMABuf.h 问题描述: Member variable 'RDMABuf::begin_' is not initialize | uninitMemberVar zed in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/net/ib/RDMABuf.h 问题描述: Member variable 'RDMABuf::length_' is not initiali | uninitMemberVar ized in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/net/ib/RDMABuf.h 问题描述: Member variable 'Inner::ptr_' is not initialized in t | uninitMemberVar he constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/net/ib/RDMABuf.h 问题描述: Member variable 'Inner::capacity_' is not initialize | uninitMemberVar ed in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/net/ib/RDMABuf.h 问题描述: Member variable 'Inner::userBuffer_' is not initiali | uninitMemberVar ized in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/app/Utils.cc 问题描述: Statements following return, break, continue, got | unreachableCode to or throw will never be executed. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/UserConfig.cc 问题描述: Member variable 'UserConfig::config_' is not initial | uninitMemberVar alized in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/lib/common/Shm.cc 问题描述: Checking if unsigned variable 'bsz' is less than zer | unsignedLessThanZero ro. This might be a false warning. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/meta/store/ops/BatchOperatio 问题描述: Unused variable: nextLength_ | unusedVariable | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/meta/store/ops/BatchOperatio 问题描述: Unused variable: hintLength | unusedVariable | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/FuseClients.cc 问题描述: Member variable 'FuseClients::config' is not initia | uninitMemberVar lized in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/IoRing.cc 问题描述: Member variable 'IoRing::entries' is not initialized | uninitMemberVar in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/IoRing.cc 问题描述: Member variable 'IoRing::ioDepth' is not initialize | uninitMemberVar d in the constructor. | 警告 |
| | | |




| 所属文件 | 规则名称 | 严重级别 |
|---|---|-------------------------|
| 3fs_rustfuse/src/fuse/IoRing.cc 问题描述: Member variable 'IoRing::priority' is not initialized | uninitMemberVar | 藝生 言 古 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/IoRing.cc 问题描述: Member variable 'IoRing::forRead_' is not initializ | uninitMemberVar | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/IoRing.cc 问题描述: Member variable 'IoRing::flags_' is not initialized | uninitMemberVar in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/mgmtd/store/MgmtdStore.cc 问题描述: Unused variable: storedLeaseInfo | unusedVariable | 警告 |
| 3fs_rustfuse/tests/mgmtd/MgmtdTestHelper.h 问题描述: Member variable 'MgmtdTestHelper::op_' is not in | uninitMemberVar nitialized in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/client/cli/admin/DumpChainTa 问题描述: Either the condition '!t' is redundant or there is po | nullPointerRedundantCheck pssible null pointer dereference: t. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/client/cli/admin/ListChainTable 问题描述: Either the condition '!ci' is redundant or there is p | | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/client/cli/admin/ListTargets.cc 问题描述: Either the condition '!ci' is redundant or there is p | nullPointerRedundantCheck possible null pointer dereference: ci. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/client/cli/admin/ListChains.cc 问题描述: Either the condition '!ct' is redundant or there is p | nullPointerRedundantCheck possible null pointer dereference: ct. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/client/cli/admin/ListChains.cc 问题描述: Either the condition '!ci' is redundant or there is p | nullPointerRedundantCheck possible null pointer dereference: ci. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/client/cli/admin/UnregisterNod 问题描述: Either the condition '!ni' is redundant or there is p | nullPointerRedundantCheck possible null pointer dereference: ni. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/net/tcp/TcpSocket.cc 问题描述: Either the condition 'ioExecutor==nullptr' is redu | nullPointerRedundantCheck ndant or there is possible null pointer dereference | 警告 e: ioExecutor. |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/UserConfig.cc 问题描述: Member variable 'UserConfig::config_' is not initia | uninitMemberVar alized in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/IoRing.cc 问题描述: Member variable 'IoRing::entries' is not initialized | uninitMemberVar in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/IoRing.cc 问题描述: Member variable 'IoRing::ioDepth' is not initialize | uninitMemberVar d in the constructor. | 警告 |




| 所属文件 | 规则名称 | 严重级别 |
|--|--|------|
| 3fs_rustfuse/src/fuse/IoRing.cc 问题描述: Member variable 'IoRing::priority' is not initialized | uninitMemberVar | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/IoRing.cc 问题描述: Member variable 'IoRing::forRead_' is not initializ | uninitMemberVar ed in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/loRing.cc 问题描述: Member variable 'loRing::flags_' is not initialized | uninitMemberVar in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/benchmarks/storage_bench/Stora 问题描述: Member variable 'StorageBench::totalNumChunk | | 警告 |
| 3fs_rustfuse/benchmarks/storage_bench/Stora 问题描述: Member variable 'StorageBench::totalChunkGiB_ | uninitMemberVar ' is not initialized in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/FuseClients.cc 问题描述: Member variable 'FuseClients::config' is not initia | uninitMemberVar lized in the constructor. | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Address.h 问题描述: Using deprecated casting style. Use static_cast< | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Toml.hpp 问题描述: Lines should be <= 120 characters long | whitespace/line_length | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Toml.hpp 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <toml_c< td=""><td>readability/casting *ALLCONV*>() instead</td><td>警告</td></toml_c<> | readability/casting *ALLCONV*>() instead | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Toml.hpp 问题描述: Extra space before) | whitespace/parens | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Toml.hpp 问题描述: Closing) should be moved to the previous line | whitespace/parens | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/meta/components/FileHelper.cc 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <double>() in</double> | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/lib/py/usrbio_binding.cc 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <int>() instea</int> | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/lib/py/usrbio_binding.cc 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <uint8_t< td=""><td>readability/casting *>() instead</td><td>警告</td></uint8_t<> | readability/casting *>() instead | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/lib/py/usrbio_binding.cc 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <void *="">(.</void> | readability/casting) instead | 警告 |
| | | |



| 所属文件 | 规则名称 | 严重级别 |
|--|--|--------|
| 3fs_rustfuse/src/lib/py/usrbio_binding.cc | readability/casting | 藝告 |
| 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <pyobject< td=""><td></td><td>725 JL</td></pyobject<> | | 725 JL |
| 3fs_rustfuse/src/client/storage/StorageClient.h 问题描述: Using deprecated casting style. Use static_cast< | readability/casting bool>() instead | 警告 |
| 3fs_rustfuse/tests/main/TestMain.cc 问题描述: Extra space before) | whitespace/parens | 藝生 |
| 3fs_rustfuse/src/lib/py/binding.cc 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <uint8_t< td=""><td>readability/casting *>() instead</td><td>警告</td></uint8_t<> | readability/casting *>() instead | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/lib/py/binding.cc 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <int>() instea</int> | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/AtomicSharedP 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <int>() instead</int> | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/UserConfig.cc 问题描述: Lines should be <= 120 characters long | whitespace/line_length | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/SysResource.cc 问题描述: Missing space before (in while(| whitespace/parens | 警告 |
| 3fs_rustfuse/tests/meta/store/ops/TestList.cc 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <int>() instea</int> | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/tests/mgmtd/TestUpdateChain.cc 问题描述: Extra space before) | whitespace/parens | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Reflection.h 问题描述: Using deprecated casting style. Use static_cast< | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/tests/common/kv/fdb/TestFDB.cc 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <uint8_t< td=""><td>readability/casting *>() instead</td><td>警告</td></uint8_t<> | readability/casting *>() instead | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/SysvShm.cc 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <uint8_t< td=""><td>readability/casting *>() instead</td><td>警告</td></uint8_t<> | readability/casting *>() instead | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/FuseMainLoop.cc 问题描述: Closing) should be moved to the previous line | whitespace/parens | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/lib/api/hf3fs_expected.h 问题描述: Closing) should be moved to the previous line | whitespace/parens | 警告 |



| 所属文件 | 规则名称 | 严重级别 |
|--|--|------------------|
| 3fs_rustfuse/src/lib/api/hf3fs_expected.h 问题描述: Using deprecated casting style. Use static_cast b | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/client/cli/admin/DumpInodes.cc 问题描述: Using deprecated casting style. Use static_cast b | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/client/cli/admin/DumpInodes.cc 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <utf8_int8< td=""><td>readability/casting B_t *>() instead</td><td> </td></utf8_int8<> | readability/casting B_t *>() instead | |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/IdAllocator.h 问题描述: Extra space before (in function call | whitespace/parens | 一一一 |
| 3fs_rustfuse/tests/common/utils/TestFaultInjec 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <double>() in:</double> | readability/casting stead | <u>酸</u> 生 言口 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Utf8.h 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <utf8_int8< td=""><td>readability/casting B_t *>() instead</td><td><u>酸</u>生</td></utf8_int8<> | readability/casting B_t *>() instead | <u>酸</u> 生 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Utf8.h 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <int>() instead</int> | readability/casting | 一一一 |
| 3fs_rustfuse/src/common/monitor/Recorder.h 问题描述: Lines should be <= 120 characters long | whitespace/line_length | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/storage/worker/CheckWorker.cc 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <double>() in:</double> | readability/casting stead | <u> </u> |
| 3fs_rustfuse/tests/client/TestMgmtdClient.cc 问题描述: Extra space before (in function call | whitespace/parens | <u>酸</u> 生 |
| 3fs_rustfuse/src/client/cli/admin/FindOrphane 问题描述: Using deprecated casting style. Use static_cast <d< td=""><td>readability/casting louble>() instead</td><td><u>酸</u>生</td></d<> | readability/casting louble>() instead | <u>酸</u> 生 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/BackgroundRun 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <cpuexec< td=""><td>readability/casting cutorGroup *>() instead</td><td>警告</td></cpuexec<> | readability/casting cutorGroup *>() instead | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/storage/aio/AioStatus.cc 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <int>() instead</int> | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/Linenoise.c 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <int>() instead</int> | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/PioV.cc 问题描述: Lines should be <= 120 characters long | whitespace/line_length | 藝生 |



| 所属文件 | 规则名称 | 严重级别 |
|---|----------------------------------|------|
| 3fs_rustfuse/src/fbs/meta/FileOperation.cc 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <void *="">(.</void> | readability/casting) instead | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/meta/components/Distributor.cc 问题描述: Extra space before (in function call | whitespace/parens | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/loRing.h 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <int>() instea</int> | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/ConfigBase.h 问题描述: Extra space before) | whitespace/parens | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/client/cli/admin/FileWrapper.cc 问题描述: Using C-style cast. Use reinterpret_cast <uint8_t< td=""><td>readability/casting *>() instead</td><td>警告</td></uint8_t<> | readability/casting *>() instead | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/common/utils/FaultInjection.h 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <double>() in</double> | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/analytics/SerdeObjectWriter.h 问题描述: Using deprecated casting style. Use static_cast< | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/meta/store/PathResolve.h 问题描述: Extra space before (in function call | whitespace/parens | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/client/storage/StorageClientIm 问题描述: Using C-style cast. Use static_cast <double>() in</double> | readability/casting | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/client/storage/StorageClientIm 问题描述: Using deprecated casting style. Use static_cast< | | 警告 |
| 3fs_rustfuse/src/fuse/FuseAppConfig.cc 问题描述: Closing) should be moved to the previous line | whitespace/parens | 警告 |

*注: 最多展示前100条,更多请 点击查看问题详情

3. 附录

3.1 分析清单

分析项目: 45027

分析仓库: http://github.com/rzx0420/rust_3fs

分析分支: master

分析路径: /

分析版本: 03f5019c343ea16a2671b0d9625aca617832ca00

分析方案: 442

方案名称: 官方体验分析方案

分析时间: 2025-06-28 22:35:52

结束时间: 2025-06-28 22:37:30

启动人: 2jesuziRN2E

3.2 规则清单

本次分析共使用 374 条规则, 如需了解规则详情,请进入平台查阅,或联系: tca@tencent.com

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|---------------------------|--|-------------------------|------|
| 210 规则描述:检查是否 | runtime/invalid_increment 有使用(*++、*)的情况 | 功能 | 严重 |
| 218 规则描述:检查是否 | runtime/threadsafe_fn 使用了在POSIX标准中非线程安全的函数 | 功能 | 严重 |
| 4119 规则描述: an error | fatal occurred preventing the analysis of a module (unable to find | 功能 it for instance). | 严重 |
| 4171 规则描述:无法检查 | method-check-failed 方法签名(/) | 功能 | 严重 |
| 4222 规则描述: 代码解析 | parse-error 时出错: | 功能 | 严重 |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|----------------------------|---|---------------------|------|
| 1925 规则描述:数组越 | arrayIndexOutOfBounds 界 | 功能 | 错误 |
| 1925 规则描述:数组越 | arrayIndexOutOfBounds 界 | 功能 | 错误 |
| 1940 规则描述:缓冲区 | | 功能 | 错误 |
| 1940 规则描述:缓冲区 | bufferAccessOutOfBounds 越界 | 功能 | 错误 |
| 1964 规则描述: 死指针 | deadpointer 用法。如果指针" pointer"在第0行被分配了"&x",则该 | 功能 指针将失效。 | 错误 |
| 1965 规则描述:取消分 | deallocDealloc 配释放的指针: varname | 功能 | 错误 |
| 1965 规则描述:取消分 | deallocDealloc 配释放的指针: varname | 功能 | 错误 |
| 1966 规则描述:释放/将 | deallocret 發放后返回/取消引用" p" | 功能 | 错误 |
| 1966 规则描述:释放/释 | deallocret 發放后返回/取消引用" p" | 功能 | 错误 |
| 1967 规则描述:释放/释 | deallocuse 隊放后取消引用"varname" | 功能 | 错误 |
| 1967 规则描述:释放/释 | deallocuse 發放后取消引用"varname" | 功能 | 错误 |
| 1970 规则描述:内存多 | doubleFree 次释放 | 功能 | 错误 |
| 1970 规则描述: 内存多 | doubleFree 次释放 | 功能 | 错误 |
| 1992 规则描述:较长的 | insecureCmdLineArgs 命令行参数可能导致缓冲区溢出。 | 功能 | 错误 |
| 1997 规则描述: 在push | invalidIterator2 n_back push_front insert()之后,迭代器"iterator"同 | 功能可能无效。 | 错误 |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|------------------------------|---|------|--------------|
| 1999 规则描述: push_ba | invalidPointer ack()之后的指针'pointer'无效。 | 功能 | 错误 |
| 2016 规则描述:同一迭代 | iterators 器用于不同的容器"container1"和"container2"。 | 功能 | 错误 |
| 2024 规则描述:内存泄漏 | | 功能 | 错误 |
| 2024 规则描述:内存泄漏 | | 功能 | 错误 |
| 2025 规则描述:内存重新 | memleakOnRealloc 分配 | 功能 | 错误 |
| 2025 规则描述:内存重新 | memleakOnRealloc 分配 | 功能 | 错误 |
| | mismatchAllocDealloc 消分配不匹配: varname | 功能 | 错误 |
| 2032 规则描述:分配和取 | mismatchAllocDealloc 消分配不匹配: varname | 功能 | (错误) |
| 2042 规则描述:声明数组 | negativeArraySize ""为负数是未定义的行为 | 功能 | 错误 |
| 2043 规则描述:数组索引 | negativeIndex -1超出范围。 | 功能 | 〔错误 〕 |
| 2043 规则描述:数组索引 | negativeIndex -1超出范围。 | 功能 | 错误 |
| 2044 规则描述:内存分配 | negativeMemoryAllocationSize 法小为负数。 | 功能 | 错误 |
| 2048 规则描述:空指针取 | nullPointer 消引用 | 功能 | 错误 |
| 2048 规则描述:空指针取 | nullPointer 消引用 | 功能 | 错误 |
| 2048 规则描述:空指针取 | nullPointer 消引用 | 功能 | 错误 |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|--------------------------------|---|------|------|
| 2058 规则描述:越界检查 | outOfBounds | 功能 | 错误 |
| 2058 规则描述:越界检查 | outOfBounds | 功能 | 错误 |
| 2058 规则描述:越界检查 | outOfBounds | 功能 | 错误 |
| 2062 规则描述:指针越界 | pointerOutOfBounds | 可用性 | 错误 |
| 2080 规则描述: Resource | resourceLeak e leak: varname | 功能 | 错误 |
| 2080 规则描述: Resource | resourceLeak e leak: varname | 功能 | 错误 |
| 2083 规则描述: Pointer t | returnLocalVariable o local array variable returned. | 功能 | 错误 |
| 2083 规则描述: Pointer t | returnLocalVariable o local array variable returned. | 功能 | 错误 |
| 2111 规则描述: 当i == foo | stlOutOfBounds o.size()时,foo [i]超出范围。 | 功能 | 错误 |
| 2111 规则描述: 当i == foo | stlOutOfBounds o.size()时,foo [i]超出范围。 | 功能 | 错误 |
| 2129 规则描述:内存已分 | uninitdata 配但未初始化:varname | 功能 | 错误 |
| 2129 规则描述:内存已分 | uninitdata 配但未初始化:varname | 功能 | 错误 |
| 2131 规则描述:字符串变 | uninitstring 量未初始化 | 功能 | 错误 |
| 2131 规则描述:字符串变 | uninitstring 量未初始化 | 功能 | 错误 |
| 2132 规则描述:未初始化 | uninitStructMember 的结构成员 | 功能 | 错误 |



规则ID 规则名称 规则类别 严重级别 2132 uninitStructMember 功能 错误 规则描述:未初始化的结构成员 2133 功能 错误 uninitvar 规则描述:未初始化的变量: varname 功能 2133 uninitvar 错误 规则描述:未初始化的变量: varname 2150 useAutoPointerArray 功能 错误 规则描述:使用操作符"删除"销毁"auto_ptr"指向的对象。您不应该将'auto_ptr'用于通过运算符'new []'获得的指针。 2151 useAutoPointerContainer 功能 错误 规则描述:如果将"auto_ptr"指针存储在STL容器中,则可能会随机失去对指针的访问权限。 功能 2153 useAutoPointerMalloc 错误 规则描述:使用操作符"删除"销毁"auto_ptr"指向的对象。您不应将"auto_ptr"用于通过函数"malloc"获得的指针。 2176 功能 错误 zerodiv 规则描述:除零 功能 2176 zerodiv 错误 规则描述:除零 4046 assigning-non-slot 功能 错误 规则描述: 分配给未在类插槽中定义的属性 4047 assignment-from-no-return 功能 错误 规则描述: 赋值变量为没有返回值的函数 功能 4048 assignment-from-none 错误 规则描述:分配给仅返回None的函数调用 4056 bad-except-order 功能 错误 规则描述: except捕获异常顺序不对 bad-reversed-sequence 功能 4069 错误 规则描述:第一个reversed()参数不是序列 功能 4071 bad-str-strip-call 规则描述:可疑参数 4074 bad-super-call 功能 错误 规则描述: Bad first argument given to super()

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|-------------------------------|--|------|------|
| 4109 规则描述:函数定》 | duplicate-argument-name 文中的参数名称重复 | 功能 | 错误 |
| 4110 规则描述: 班级重复 | duplicate-bases | 功能 | 错误 |
| 4125 规则描述:格式字符 | format-needs-mapping 符串的预期映射,不是 | 功能 | 错误 |
| 4126 规则描述: already | function-redefined defined line | 功能 | 错误 |
| 4135 规则描述:导入*仅 | import-star-module-level 在模块级别允许 | 功能 | 错误 |
| 4136 规则描述: Inconsi | inconsistent-mro stent method resolution order for class | 功能 | 错误 |
| 4139 规则描述: Inheriti | inherit-non-class ng, which is not a class. | 功能 | 错误 |
| 4140 规则描述:init | init-is-generator _ method is a generator | 功能 | 错误 |
| 4142 规则描述: Used w | interface-not-implemented hen an interface class has not been implemented. | 功能 | 错误 |
| 4144 规则描述:all | invalid-all-object 中的无效对象,只能包含字符串 | 功能 | 错误 |
| 4149 规则描述:序列索引 | invalid-sequence-index 不是具有index的int,slice或实例 | 功能 | 错误 |
| 4150 规则描述:切片索引 | invalid-slice-index 不是int,None或具有index的实例 | 功能 | 错误 |
| 4151 规则描述:无效的_ | invalid-slots _slots对象 | 功能 | 错误 |
| 4152 规则描述:slots | invalid-slots-object 中的无效对象,只能包含非空字符串 | 功能 | 错误 |
| 4160 规则描述:记录格式 | logging-format-truncated 式字符串在转换说明符的中间结束 | 功能 | 错误 |



| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|-------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| 4164 规则描述:不支持的 | logging-unsupported-format 日志记录格式字符 | 功能 | 错误 |
| 4172 规则描述: 行中定义 | method-hidden 的属性隐藏此方法 | 功能 | 错误 |
| 4180 规则描述: Missing k | missing-format-string-key key in format string dictionary | 功能 | 错误 |
| 4181 规则描述: super () | missing-super-argument 缺少参数 | 功能 | 错误 |
| | mixed-format-string 符串中混合已命名和未命名的转换说明符*当格式字符串同时包含 引。当命名的转换说明符包含 | 功能 哈巴命名(例如'%(foo)d') | 错误 和未命名(例如'%d |
| 4195 规则描述: 方法没有 | no-method-argument 参数 | 功能 | 错误 |
| 4198 规则描述:方法应以 | no-self-argument "自我"作为第一个参数 | 功能 | 错误 |
| 4203 规则描述:iter | non-iterator-returned 返回非迭代 | 功能 | 错误 |
| 4205 规则描述:使用不存 | nonexistent-operator 在的运算符 | 功能 | 错误 |
| 4208 规则描述:在映射上 | not-a-mapping 下文中使用非映射值 | 功能 | 错误 |
| 4212 规则描述:中断或继 | not-in-loop 续循环不正确 | 功能 | 错误 |
| 4221 规则描述:指定参数 | parameter-unpacking 拆箱 | 功能 | 错误 |
| 4235 规则描述:引发一个 | raising-non-exception 不继承自BaseException的新样式类 | 功能 | 错误 |
| 4245 规则描述:通话中按 | redundant-keyword-arg 位置和关键字传递的参数 | 功能 | 错误 |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|------------------------|--|--------------------|-----------|
| 4250 规则描述: 7 | repeated-keyword 在函数调用中获得了关键字参数的多个值 | 功能 | 错误 |
| 4251 规则描述: 7 | return-arg-in-generator 在生成器内部返回参数 | 功能 | 错误 |
| 4252 规则描述:_ | return-in-init init中的使用显式返回 | 功能 | 错误 |
| | return-outside-function 返回外部功能 | 功能 | 错误 |
| 4268 规则描述: 札 | too-few-format-args 格式字符串的参数不足 | 功能 | 错误 |
| 4286 规则描述: 柞 | truncated-format-string 格式字符串缺少参数 | 功能 | 错误 |
| 4306 规则描述:し | unrecognized-inline-option Unrecognized file option | 功能 | 错误 |
| 4330 规则描述: Y | yield-outside-function Yield outside function | 功能 | 错误 |
| 6511 规则描述: 2 | Dangerous Method 发现C/C++代码中使用了高危函数,请排查该函数在项目中的使用, | 功能 并参考修改指引替换为相应 | 错误立的安全函数。 |
| 6514 规则描述: [| DirtyWord Detecting the use of dirty words | 代码风格 | 错误 |
| 6541 规则描述: F | Http Hardcoded Found using http hardcoded | 其他 | 错误 |
| 11327 规则描述: c | DetectedLogbackCore detected logback core | 安全 | 错误 |
| 11683 规则描述: a | arrayIndexOutOfBounds arrayIndexOutOfBounds | 功能 | 错误 |
| 11688 规则描述: a | assignBoolToPointer assignBoolToPointer | 功能 | 错误 |
| 11694 规则描述: a | autoVariables autoVariables | 功能 | 错误 |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|--------------------------------|--|------|------|
| 11695 规则描述:autovar | autovarInvalidDeallocation InvalidDeallocation | 功能 | 错误 |
| 11698 规则描述:boostFc | boostForeachError preachError | 功能 | 错误 |
| 11699 规则描述: bufferAd | bufferAccessOutOfBounds ccessOutOfBounds | 功能 | 错误 |
| 11725 规则描述:coutCer | coutCerrMisusage rMisusage | 功能 | 错误 |
| 11731 规则描述:deallocl | deallocDealloc Dealloc | 功能 | 错误 |
| 11732 规则描述:dealloci | | 功能 | 错误 |
| 11733 规则描述:deallocu | | 功能 | 错误 |
| 11736 规则描述: doubleF | | 功能 | 错误 |
| 11746 规则描述:eraseDe | eraseDereference ereference | 功能 | 错误 |
| 11751 规则描述: floatCor | floatConversionOverflow nversionOverflow | 功能 | 错误 |
| 11768 规则描述:integer(| integerOverflow Overflow | 功能 | 错误 |
| 11772 规则描述: invalidF | invalidFunctionArg unctionArg | 功能 | 错误 |
| 11773 规则描述: invalidF | invalidFunctionArgBool unctionArgBool | 功能 | 错误 |
| 11775 规则描述: invalidIt | invalidIterator1 terator1 | 功能 | 错误 |
| 11789 规则描述: invalidS | invalidScanfFormatWidth canfFormatWidth | 功能 | 错误 |

| | 规则名称 | | |
|-----------------------------------|---|----|----|
| 11792 | IOWithoutPositioning | | 错误 |
| 规则描述: IOWitho | • | 切配 | 相块 |
| 11800 规则描述: leakNo\ | leakNoVarFunctionCall /arFunctionCall | 功能 | 错误 |
| 11801 规则描述: leakRet | leakReturnValNotUsed urnValNotUsed | 功能 | 错误 |
| 11805 规则描述: malloc0 | mallocOnClassError OnClassError | 功能 | 错误 |
| 11807 规则描述: memlea | | 功能 | 错误 |
| 11808 规则描述: memlea | memleakOnRealloc akOnRealloc | 功能 | 错误 |
| 11809 规则描述: memse | | 功能 | 错误 |
| 11811 规则描述: memse ⁻ | memsetClassReference tClassReference | 功能 | 错误 |
| 11815 规则描述: mismat | mismatchAllocDealloc chAllocDealloc | 功能 | 错误 |
| 11819 规则描述: mismat | mismatchingContainers chingContainers | 功能 | 错误 |
| 11820 规则描述: mismat | mismatchSize chSize | 功能 | 错误 |
| 11988 规则描述: negativ | negativeIndex eIndex | 功能 | 错误 |
| 11994 规则描述: nullPoir | nullPointer nter | 功能 | 错误 |
| 11995 规则描述: nullPoir | nullPointerArithmetic nterArithmetic | 功能 | 错误 |
| 12000 规则描述: operato | operatorEqMissingReturnStatement orEqMissingReturnStatement | 功能 | 错误 |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|--------------------------------|---|------|------|
| 12012 规则描述: pointer/ | pointerArithBool ArithBool | 功能 | 错误 |
| 12022 规则描述: raceAfte | raceAfterInterlockedDecrement erInterlockedDecrement | 功能 | 错误 |
| 12024 规则描述: readWri | readWriteOnlyFile teOnlyFile | 功能 | 错误 |
| 12035 规则描述: resource | resourceLeak eLeak | 功能 | 错误 |
| | returnAddressOfAutoVariable ddressOfAutoVariable | 功能 | 错误 |
| 12038 规则描述: returnA | returnAddressOfFunctionParameter ddressOfFunctionParameter | 功能 | 错误 |
| 12040 规则描述: returnLo | returnLocalVariable ocalVariable | 功能 | 错误 |
| 12042 规则描述: returnR | returnReference eference | 功能 | 错误 |
| 12044 规则描述: returnTe | returnTempReference empReference | 功能 | 错误 |
| 12048 规则描述: selfInitia | selfInitialization alization | 功能 | 错误 |
| 12052 规则描述:shiftNeg | shiftNegative gative | 功能 | 错误 |
| 12054 规则描述: shiftToo | shiftTooManyBits ManyBits | 功能 | 错误 |
| 12066 规则描述: sprintfC | sprintfOverlappingData verlappingData | 功能 | 错误 |
| 12068 规则描述:stlBoun | stlBoundaries daries | 功能 | 错误 |
| 12069 规则描述: stlcstr | stlcstr | 功能 | 错误 |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|------------------------|--|-----------|------|
| 12077 | stlOutOfBounds | 功能 | 错误 |
| 规则描述: stlOut(| DfBounds | | |
| 12080 | stringLiteralWrite | 功能 | 错误 |
| 规则描述: stringL | | T-1, 4-1. | £#\D |
| 12081 规则描述: strPlus | | 功能 | 错误 |
| 12086 | throwInNoexceptFunction | 功能 | 错误 |
| 规则描述: throwl | nNoexceptFunction | | |
| 12092 | uninitdata | 功能 | 错误 |
| 规则描述: uninito | data | | |
| | uninitdata | 功能 | 错误 |
| 规则描述: uninito | | -1.014 | |
| 12097 规则描述: uninits | uninitstring tring | 功能 | 错误 |
| 12097 | uninitstring | 功能 | 错误 |
| 规则描述: uninits | • | 75.02 | |
| 12098 | uninitStructMember | 功能 | 错误 |
| 规则描述: uninits | StructMember | | |
| 12098 | uninitStructMember | 功能 | 错误 |
| 规则描述: uninits | | -1.014 | |
| 12099 规则描述: uninity | uninitvar var | 功能 | 错误 |
| 12099 | uninitvar | 功能 | 错误 |
| 规则描述: uninity | | 75130 | |
| 12119 | useClosedFile | 功能 | 错误 |
| 规则描述: useClo | sedFile | | |
| 12131 | va_end_missing | 功能 | 错误 |
| 规则描述: va_end | | | |
| 12132 却则描述: ya list | va_list_usedBeforeStarted _usedBeforeStarted | 功能 | 错误 |
| Waynake va_tist | | | |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------|
| 12133 规则描述: va_start | va_start_referencePassed _referencePassed | 功能 | 错误 |
| 12134 规则描述:va_start | va_start_subsequentCalls _subsequentCalls | 功能 | 错误 |
| 12137 规则描述: virtualDe | virtualDestructor estructor | 功能 | 错误 |
| 12138 规则描述:writeRea | writeReadOnlyFile adOnlyFile | 功能 | 错误 |
| 12140 规则描述:wrongPi | wrongPipeParameterSize peParameterSize | 功能 | 错误 |
| 12141 规则描述: wrongPr | wrongPrintfScanfArgNum rintfScanfArgNum | 功能 | 错误 |
| 12143 规则描述: zerodiv | zerodiv | 功能 | 错误 |
| 12144 规则描述: zerodivo | zerodivcond ond | 功能 | 错误 |
| 192 规则描述:检查不当 | readability/casting 的类型转换 | 代码风格 | 警告 |
| 194 规则描述:检查宏D | readability/constructors SALLOW_COPY_AND_ASSIGN和DISALLOW_IMPLICIT_CONSTR | 代码风格 RUCTORS的不当使用 | 警告 |
| 203 规则描述:检查文件 | readability/utf8 中是否包含非法的UTF-8字符 | 功能 | 警告 |
| 231 规则描述:检查每一 | whitespace/line_length 行代码的长度 | 代码风格 | 一整生 |
| 234 规则描述:检查括号 | whitespace/parens 的空格 | 代码风格 | 一藝生 |
| 1927 规则描述:检查数组 | arrayIndexThenCheck 长度在访问数组之前 | 代码风格 | 一藝生 |
| 1941 规则描述:调用strn | bufferNotZeroTerminated cpy()之后,缓冲区'buffer'不会以null结尾。 | 功能 | 警告 |



| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|
| 1949 规则描述:可疑情况 | clarifyCondition (任务+比较);用括号澄清表达。 | 代码风格 | 警告 |
| 1950 规则描述:无效的语 | clarifyStatement 句 | 功能 | 警告 |
| 1971 规则描述:找到"if | duplicateBranch " 和 " else" 的重复分支。 | 代码风格 | 警告 |
| 1972 规则描述:连续的re | duplicateBreak turn,break,continue,goto或throw语句是不必要的。 | 代码风格 | 整告 |
| 1973 规则描述: '&&'两侧 | duplicateExpression 的表达式相同。 | 代码风格 | 警告 |
| 1974 规则描述:三元运算 | duplicateExpressionTernary 符的两个分支中的表达式相同。 | 代码风格 | 警告 |
| 1979 规则描述:类类不安 | exceptThrowInDestructor 全,析构函数引发异常 | 功能 | 警告 |
| 1986 规则描述:数组"缓 | incompleteArrayFill 冲区"未完全填充。您是否忘记了将'memset()'的大小乘以's | 功能 izeof(* buffer)'? | 警告 |
| ### References | invalidPrintfArgType_int 串(编号1)中的%X需要'unsigned int',但参数类型为Unknow we.mitre.org/data/definitions/686.html) | 功能 ^{vn} 。 | 警告 |
| 2049 规则描述: Possible | nullPointerDefaultArg null pointer dereference if the default parameter value is used | 功能 d: pointer | 警告 |
| 2050 规则描述:Either th | nullPointerRedundantCheck e condition is redundant or there is possible null pointer dere | 功能 ference: pointer. | 整告 |
| 2061 规则描述:A pointe | pointerLessThanZero r can not be negative so it is either pointless or an error to che | 代码风格 ck if it is. | 警告 |
| 2065 | possibleBufferAccessOutOfBounds | 功能 | <u> </u> |



| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|-----------------------------|---|----------------------------|------|
| 2065 规则描述: Possil | possibleBufferAccessOutOfBounds ble buffer overflow if strlen(source) is larger than or equal to s | 功能 sizeof(destination). | 警告 |
| 2074 规则描述:条件才 | redundantCondition c远为真 | 代码风格 | 警告 |
| 2075 规则描述: Buffe | redundantCopy r'var' is being written before its old content has been used. | 性能 | 警告 |
| 2087 规则描述: Redui | selfAssignment ndant assignment of 'varname' to itself. | 功能 | 警告 |
| 2093 规则描述: Signe | signedCharArrayIndex d 'char' type used as array index. | 功能 | 警告 |
| 2094 规则描述: The si | sizeArgumentAsChar ize argument is given as a char constant. | 功能 | 警告 |
| 2112 规则描述: 检查 | stlSize "列表"是否为空的效率低下。 | 性能 | 警告 |
| 2115 规则描述: 危险修 | strncatUsage 使用strncat-第3个参数是要附加的最大字符数。 | 功能 | 警告 |
| 2118 规则描述:发现可 | suspiciousEqualityComparison J疑'=='操作,是否想要使用赋值语句 | 功能 | 警告 |
| 2118 规则描述:发现可 | suspiciousEqualityComparison T疑'=='操作,是否想要使用赋值语句 | 功能 | 警告 |
| 2121 规则描述:调用s | terminateStrncpy trncpy()后,缓冲区" buffer"不得为空终止。 | 功能 | 警告 |
| 2122 规则描述:可疑的 | thisSubtraction 的指针减法。您打算写"->"吗? | 功能 | 整告 |
| 2127 规则描述:变量才 | unassignedVariable <分配值。 | 代码风格 | 警告 |
| 2130 规则描述:成员到 | uninitMemberVar 变量未在构造函数中初始化。 | 功能 | 警告 |
| 2137 规则描述:死代码 | unreachableCode } | 代码风格 | 警告 |



| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|------|
| 2140 规则描述:检查无符 | unsignedLessThanZero F号变量"varname"是否小于零。 | 代码风格 | 警告 |
| 2141 规则描述:无符号变 | unsignedPositive 量 "varname"不能为负,因此无需对其进行测试。 | 代码风格 | 警告 |
| 2147 规则描述: 'varnam | unusedScopedObject e'对象的实例立即被销毁。 | 代码风格 | 警告 |
| 2149 规则描述:未使用的 | unusedVariable]变量: varname | 代码风格 | 警告 |
| 2152 规则描述:将"aut | useAutoPointerCopy o_ptr"指针复制到另一个指针不会创建两个相等的对象,因为一 | 代码风格 -个指针已经失去了对指针的原 | 警告 |
| 4112 规则描述: 捕获先前 | duplicate-except 捕获的异常类型 | 代码风格 | 警告 |
| 4113 规则描述:字典中的 | duplicate-key 重复键 | 代码风格 | 警告 |
| 4130 规则描述: Using gl | global-variable-not-assigned obal for but no assignment is done | 代码风格 | 警告 |
| 4131 规则描述: Global v | global-variable-undefined ariable undefined at the module level | 代码风格 | 警告 |
| 4313 规则描述: 没用过 | unused-import | 代码风格 | 警告 |
| 4314 规则描述: Unused | unused-variable variable | 代码风格 | 警告 |
| 4315 规则描述: Unused | unused-wildcard-import import from wildcard import | 代码风格 | 整告 |
| 11681 规则描述: argume | argumentSize ntSize | 功能 | 整告 |
| 11684 规则描述: arrayInc | arrayIndexOutOfBoundsCond lexOutOfBoundsCond | 功能 | 警告 |
| 11686 规则描述: assertW | assertWithSideEffect ithSideEffect | 功能 | 警告 |

| to out e | 40 DU 42 16 | 40.04.04.04 | |
|------------------------------|--|--|-------|
| 规则ID | 规则名称 ———————————————————————————————————— | 规则类别 ———————————————————————————————————— | 严重级别 |
| 11691 | assignmentInAssert | 功能 | 警告 |
| 规则描述: assign | | | |
| 11696 规则描述: badBit | badBitmaskCheck | 功能 | 警告 |
| | | TL 612 | 75 th |
| 11704 却则描述: charli | charLiteralWithCharPtrCompare teralWithCharPtrCompare | 功能 | 警告 |
| 11710 | compareBoolExpressionWithInt | 功能 | 警告 |
| | areBoolExpressionWithInt | り用と | |
| 11720 | constStatement | 功能 | 警告 |
| 规则描述: constS | Statement | | |
| 11724 | copyCtorPointerCopying | 功能 | 警告 |
| 规则描述: copyC | torPointerCopying | | |
| 11734 | derefInvalidIterator | 功能 | 警告 |
| 规则描述: derefli | nvalidIterator | | |
| 11735 | divideSizeof | 功能 | 警告 |
| 规则描述: divide | | | |
| 11745 规则描述: duplIn | duplInheritedMember | 功能 | 警告 |
| · | | T-L- 4F. | ## H |
| 11747 规则描述: except | exceptDeallocThrow DeallocThrow | 功能 | 警告 |
| 11749 | exceptThrowInDestructor | 功能 | 警告 |
| | tThrowInDestructor | -22.00 | |
| 11759 | ignoredReturnValue | 功能 | 警告 |
| 规则描述: ignore | dReturnValue | | |
| 11761 | incompleteArrayFill | 功能 | 警告 |
| 规则描述: incom | pleteArrayFill | | |
| 11763 | incorrectLogicOperator | 功能 | 警告 |
| 规则描述: incorre | ectLogicOperator | | |
| 11764 | incorrectStringBooleanError | 功能 | 警告 |
| 规则描述: incorr | ectStringBooleanError | | |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|-------------------------|--|--------|-----------------|
| 11765 | incorrectStringCompare | 功能 | 藝生 善告 |
| 规则描述: incorre | ectStringCompare | | |
| 11776 | invalidLengthModifierError | 功能 | 警告 |
| | ILengthModifierError | -1 Ob | |
| 11779 却则描述: invalic | invalidPrintfArgType_float PrintfArgType_float | 功能 | 警告 |
| 11780 | invalidPrintfArgType_n | 功能 | 警告 |
| 规则描述: invalic | | A) HE | |
| 11781 | invalidPrintfArgType_p | 功能 | |
| 规则描述: invalic | IPrintfArgType_p | | |
| 11782 | invalidPrintfArgType_s | 功能 | 警告 |
| 规则描述: invalic | lPrintfArgType_s | | |
| 11783 | invalidPrintfArgType_sint | 功能 | 藝生 |
| | lPrintfArgType_sint | | |
| 11784 却则描述: invalid | invalidPrintfArgType_uint PrintfArgType_uint | 功能 | 警告 |
| 11786 | invalidScanfArgType_float | 功能 | 警告 |
| | IScanfArgType_float | 切配 | |
| 11787 | invalidScanfArgType_int | 功能 | 整 生 |
| 规则描述: invalic | ScanfArgType_int | | |
| 11788 | invalidScanfArgType_s | 功能 | 警告 |
| 规则描述: invalio | dScanfArgType_s | | |
| 11791 | invalidTestForOverflow | 功能 | 藝 告 |
| 规则描述: invalic | | -1 Ale | |
| 11803 规则描述: literal\ | literalWithCharPtrCompare WithCharPtrCompare | 功能 | 警告 |
| 11806 | mallocOnClassWarning | 功能 | 警告 |
| 规则描述: malloo | • | -2200 | |
| 11813 | memsetValueOutOfRange | 功能 | 警告 |
| 规则描述: mems | etValueOutOfRange | | |
| | | | |


| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------|------|
| 11814 | memsetZeroBytes | 功能 | 警告 |
| 规则描述: memse | tZeroBytes | | |
| 11982 | moduloAlwaysTrueFalse | 功能 | 警告 |
| 规则描述: modulo | | -1.60 | |
| 11985 规则描述:multiply | multiplySizeof | 功能 | 警告 |
| | | 功能 | 敬件 |
| 11990 规则描述: noCopy | noCopyConstructor Constructor | 力用它 | 警告 |
| 11996 | nullPointerArithmeticRedundantCheck | 功能 | 警告 |
| | nterArithmeticRedundantCheck | ,,,,, | |
| 11997 | nullPointerDefaultArg | 功能 | 警告 |
| 规则描述: nullPoi | nterDefaultArg | | |
| 11998 | nullPointerRedundantCheck | 功能 | 警告 |
| 规则描述: nullPoin | nterRedundantCheck | | |
| 12003 | operatorEqToSelf | 功能 | 警告 |
| 规则描述: operato | | TI 05 | *** |
| 12004 规则描述:operato | operatorEqVarError orEqVarError | 功能 | 警告 |
| 12006 | oppositeInnerCondition | 功能 | 警告 |
| 。 规则描述:opposit | | 731.0 | |
| 12016 | pointerSize | 功能 | 警告 |
| 规则描述: pointer | Size | | |
| 12019 | publicAllocationError | 功能 | 警告 |
| 规则描述:publicA | llocationError | | |
| 12046 | seekOnAppendedFile | 功能 | 警告 |
| 规则描述:seekOn | | _1.61 | |
| 12047 规则描述:selfAssi | selfAssignment | 功能 | 警告 |
| 元 12056 | signConversion | 功能 | 警告 |
| 12000 | SIGNICULIVEISION | が形 | 言口 |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|--------------------------|--|------|------|
| 12057 规则描述: signedC | signedCharArrayIndex harArrayIndex | 功能 | 警告 |
| 12058 规则描述: sizeofCa | sizeofCalculation alculation | 功能 | 警告 |
| 12060 规则描述: sizeofDi | sizeofDivisionMemfunc visionMemfunc | 功能 | 警告 |
| 12062 规则描述: sizeofsiz | sizeofsizeof | 功能 | 警告 |
| 12064 规则描述: sizeofwi | sizeofwithnumericparameter ithnumericparameter | 功能 | 警告 |
| 12067 规则描述: staticSt | staticStringCompare ringCompare | 功能 | 警告 |
| 12074 规则描述: stllfFind | stlIfFind | 功能 | 警告 |
| 12076 规则描述: StlMissi | StlMissingComparison ngComparison | 功能 | 警告 |
| 12079 规则描述: stringCo | stringCompare ompare | 功能 | 整告 |
| 12082 规则描述: suspicio | suspiciousCase ousCase | 功能 | 警告 |
| 12084 规则描述: thisSub | thisSubtraction traction | 功能 | 整告 |
| 12093 规则描述: uninitDe | uninitDerivedMemberVar erivedMemberVar | 功能 | 整告 |
| 12094 规则描述: uninitDe | uninitDerivedMemberVarPrivate erivedMemberVarPrivate | 功能 | 警告 |
| 12095 规则描述: uninitM | uninitMemberVar emberVar | 功能 | 警告 |
| 12095 规则描述: uninitM | uninitMemberVar emberVar | 功能 | 警告 |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|--------------------------------|--|------|------|
| 12096 规则描述: uninitMe | uninitMemberVarPrivate emberVarPrivate | 功能 | 警告 |
| 12113 规则描述: unusedL | unusedLabelSwitch abelSwitch | 功能 | 警告 |
| 12122 规则描述: uselessA | uselessAssignmentPtrArg assignmentPtrArg | 功能 | 警告 |
| 12123 规则描述: uselessC | uselessCallsCompare CallsCompare | 功能 | 警告 |
| 12124 规则描述: uselessC | uselessCallsEmpty CallsEmpty | 功能 | 警告 |
| 12125 规则描述: uselessC | uselessCallsRemove CallsRemove | 功能 | 警告 |
| 12135 规则描述: va_start | va_start_wrongParameter _wrongParameter | 功能 | 警告 |
| 12139 规则描述: wrongm | wrongmathcall athcall | 功能 | 警告 |
| 12142 规则描述: wrongPr | wrongPrintfScanfParameterPositionError rintfScanfParameterPositionError | 功能 | 警告 |
| 1924 规则描述: void型指 | arithOperationsOnVoidPointer 针检查 | 可用性 | 提示 |
| 2062 规则描述:指针越界 | pointerOutOfBounds | 可用性 | 提示 |
| 11682 规则描述: arithOpe | arithOperationsOnVoidPointer erationsOnVoidPointer | 代码风格 | 提示 |
| 11685 规则描述: arrayInd | arrayIndexThenCheck exThenCheck | 代码风格 | 提示 |
| 11687 规则描述: assignBo | assignBoolToFloat polToFloat | 代码风格 | 提示 |
| 11689 规则描述: assignIfE | assignIfError Error | 代码风格 | 提示 |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|
| 11690 | AssignmentAddressToInteger | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: Assignr | mentAddressToInteger | | |
| 11693 | AssignmentIntegerToAddress | 代码风格 | 提示 |
| | mentIntegerToAddress | | |
| 11697 规则描述: bitwise | bitwiseOnBoolean | 代码风格 | 提示 |
| 11700 | CastAddressToIntegerAtReturn | 代码风格 | 提示 |
| | dressToIntegerAtReturn | 1 (1-7)/(1111 | 证小 |
| 11701 | CastIntegerToAddressAtReturn | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: CastInt | regerToAddressAtReturn | | |
| 11702 | catchExceptionByValue | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: catchE | xceptionByValue | | |
| 11706 | clarifyCalculation | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: clarify(| | | |
| 11707 规则描述: clarify(| clarifyCondition | 代码风格 | 提示 |
| 11713 | comparisonError | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: compa | ' | 1 05 37 414 | JAC73.1 |
| 11715 | comparisonOfBoolWithBoolError | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: compa | risonOfBoolWithBoolError | | |
| 11717 | comparisonOfFuncReturningBoolError | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: compa | risonOfFuncReturningBoolError | | |
| 11718 | comparisonOfTwoFuncsReturningBoolError | 代码风格 | 提示 |
| · | risonOfTwoFuncsReturningBoolError | ᄽᆔᄝᆏ | |
| 11726 规则描述: cstyleC | cstyleCast | 代码风格 | 提示 |
| 11738 | duplicateBranch | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: duplica | · | | |
| 11739 | duplicateBreak | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: duplica | ateBreak | | |
| | | | |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|---------------------------------|---|------|------|
| 11742 规则描述: duplicate | duplicateExpression Expression | 代码风格 | 提示 |
| 11743 规则描述:duplicate | duplicateExpressionTernary ExpressionTernary | 代码风格 | 提示 |
| 11750 规则描述:fflushOnI | fflushOnInputStream nputStream | 代码风格 | 提示 |
| 11754 规则描述:function(| functionConst | 代码风格 | 提示 |
| 11755 规则描述: functionS | functionStatic Static | 代码风格 | 提示 |
| 11766 规则描述: incremen | incrementboolean tboolean | 代码风格 | 提示 |
| 11767 规则描述: initializer | initializerList List | 代码风格 | 提示 |
| 11767 规则描述: initializer | initializerList ^{List} | 代码风格 | 提示 |
| 11778 规则描述: invalidPo | invalidPointerCast interCast | 代码风格 | 提示 |
| 11798 规则描述:knownCo | knownConditionTrueFalse nditionTrueFalse | 代码风格 | 提示 |
| 11810 规则描述:memsetC | memsetClassFloat :lassFloat | 代码风格 | 提示 |
| 11812 规则描述: memsetF | memsetFloat loat | 代码风格 | 提示 |
| 11816 规则描述: mismatch | mismatchingBitAnd ningBitAnd | 代码风格 | 提示 |
| 11984 规则描述: multiCon | multiCondition dition | 代码风格 | 提示 |
| | | | |



| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|
| 11989 | noConstructor | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: noCons | structor | | |
| 11992 | noExplicitConstructor | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: noExpl 12001 | | 代码风格 | 1 8= |
| 规则描述: operate | operatorEqRetRefThis prEqRetRefThis | 1 (4月)人(1位 | 提示 |
| 12002 | operatorEqShouldBeLeftUnimplemented | ————————————————————————————————————— | 提示 |
| 规则描述: operate | prEqShouldBeLeftUnimplemented | | |
| 12010 | passedByValue | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: passed | ByValue | | |
| 12013 | pointerLessThanZero | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: pointer | | √4. 57 €7 €7 | 18 — |
| 12014 规则描述: pointer | pointerOutOfBounds OutOfBounds | 代码风格 | 提示 |
| 12015 | pointerPositive | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: pointer | | | |
| 12017 | postfixOperator | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: postfix | Operator | | |
| 12023 | reademptycontainer | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: readen 12026 | | ᄽᆔᄝᆎ | +8 = |
| 规则描述: redund | redundantAssignment antAssignment | 代码风格 | 提示 |
| 12028 | redundantCondition | ————————————————————————————————————— | 提示 |
| 规则描述: redund | antCondition | | |
| 12029 | redundantCopy | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: redund | antCopy | | |
| 12032 规则描述: redund | redundantIfRemove | 代码风格 | 提示 |
| | | 化 可 回 妆 | 10 = |
| 12033 规则描述: redund | redundantInitialization antInitialization | 代码风格 | 提示 |
| | | | |

| 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| 12034 | redundantPointerOp | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: redund | dantPointerOp | | |
| 12051 | | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: shadov | | /Nra ca t a | |
| 12053 规则描述: shiftNe | shiftNegativeLHS | 代码风格 | 提示 |
| 12059 | sizeofDereferencedVoidPointer | 代码风格 | 提示 |
| | DereferencedVoidPointer | 1000 | 200 |
| 12063 | sizeofVoid | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: sizeof\ | oid /oid | | |
| 12070 | stlcstrParam | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: stlcstrF | Param | | |
| 12071 规则描述: stlcstrF | | 代码风格 | 提示 |
| 12078 | ulo: | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: stlSize | | 1 (17)///10 | JÆ/J\ |
| 12090 | unassignedVariable | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: unassi | gnedVariable | | |
| 12091 | unhandledExceptionSpecification | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: unhan | dledExceptionSpecification | | |
| 12101 | unknownSignCharArrayIndex | 代码风格 | 提示 |
| | wnSignCharArrayIndex | √4-ra ra 4-t- | 18 - |
| 12102 规则描述: unpred | unpreciseMathCall ciseMathCall | 代码风格 | 提示 |
| 12103 | unreachableCode | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: unreac | | | |
| 12104 | unreadVariable | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: unreac | lVariable | | |
| 12105 | unsafeClassCanLeak | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: unsafe | ClassCanLeak | | |

| 12107 unsignedLessThanZero 規則描述: unsignedPositive 12108 unsignedPositive 12109 unusedAllocatedMemory 規則描述: unusedAllocatedMemory 12111 unusedLabel 規則描述: unusedLabel 12115 unusedPrivateFunction 規則描述: unusedPrivateFunction 12116 unusedScopedObject 規則描述: unusedScopedObject 12117 unusedStructMember 規則描述: unusedStructMember 12118 unusedStructMember 12118 unusedStructMember 12110 化码风格 提示 提示 提示 提示 提示 提示 提示 提示 提示 提 | | | | |
|---|--------------------------------|------|------|------|
| ##### ############################### | 规则ID | 规则名称 | 规则类别 | 严重级别 |
| 规则描述: unsignedPositive 12109 | 12107 规则描述: unsigned | | 代码风格 | 提示 |
| 規則描述: unusedLabel 12111 unusedLabel 規則描述: unusedLabel 12115 unusedPrivateFunction 規则描述: unusedPrivateFunction 12116 unusedScopedObject 規則描述: unusedScopedObject 12117 unusedStructMember 規则描述: unusedStructMember 12118 unusedVariable 12120 uselnitializationList 規则描述: uselessAssignmentArg 規则描述: uselessAssignmentArg 規则描述: uselessCallsSubstr 規则描述: uselessCallsSubstr 規则描述: uselessCallsSubstr 規则描述: uselessCallsSwap 代码风格 提示 代码风格 提示 代码风格 提示 代码风格 提示 代码风格 提示 代码风格 提示 提示 提示 提示 提示 《代码风格 提示 《代码风格 提示 提示 提示 提示 《代码风格 提示 《代码风格 提示 提示 《代码风格 提示 《代码风格 | | | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: unusedLabel 12115 | 12109 规则描述: unused <i>A</i> | · | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: unusedPrivateFunction 12116 unusedScopedObject | | | 代码风格 | 提示 |
| 規則描述: unusedScopedObject 12117 unusedStructMember 規則描述: unusedStructMember 12118 unusedVariable | 12115 规则描述: unusedF | | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: unusedStructMember 12118 unusedVariable 规则描述: unusedVariable 12120 useInitializationList 规则描述: useInitializationList 12121 uselessAssignmentArg 规则描述: uselessCallsSubstr 12126 uselessCallsSubstr 规则描述: uselessCallsSubstr 规则描述: uselessCallsSubstr 规则描述: uselessCallsSubstr 规则描述: uselessCallsSubstr 规则描述: uselessCallsSwap 代码风格 提示 | | • | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: unusedVariable 12120 useInitializationList 代码风格 提示 规则描述: useInitializationList 12121 uselessAssignmentArg 规则描述: uselessAssignmentArg 规则描述: uselessCallsSubstr 12126 uselessCallsSubstr 规则描述: uselessCallsSubstr // 从码风格 提示 // 现风格 提示 // 现风格 提示 // 观风格 | 12117 规则描述: unusedS | | 代码风格 | 提示 |
| 規则描述: useInitializationList 12121 uselessAssignmentArg | | | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: uselessAssignmentArg 12126 | 12120 规则描述: uselnitia | | 代码风格 | 提示 |
| 规则描述: uselessCallsSubstr 12127 | | | 代码风格 | 提示 |
| | 12126 规则描述: uselessC | | 代码风格 | 提示 |
| | | · | 代码风格 | 提示 |