




Obsidian

Storia, Sintassi e Comandi, Integrazione con l'Intelligenza Artificiale

Guida tecnica di riferimento

Dal Markdown alle Wiki potenziate da modelli linguistici (LLM)

Autore: 0THack1A
Brand: 0THack1A

Giugno 2026

Documento personale ed educativo — Uso interno

Nota legale e di scopo

Il presente documento è una guida tecnica a carattere personale ed educativo dedicata al software *Obsidian*, un'applicazione di note-taking e gestione della conoscenza personale (*Personal Knowledge Management*, PKM) sviluppata da Dynalist Inc. Tutti i marchi, nomi di prodotto e loghi citati (Obsidian®, Notion, Roam Research, OpenAI, Anthropic, Ollama, ecc.) appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati esclusivamente a scopo descrittivo e didattico. Le informazioni riportate sono aggiornate a giugno 2026 e raccolte da fonti pubbliche, citate in nota e in bibliografia. Il documento è distribuito a cura di **0THack1A**.

Sommario

Sommario	1
1 Introduzione	2
2 Storia di Obsidian	3
2.1 Le origini: Dynalist e la quarantena del 2020	3
2.2 Il contesto competitivo: Roam Research	3
2.3 Cronologia essenziale	4
2.4 Un'azienda volutamente piccola	5
3 Architettura e Concetti Fondamentali	6
3.1 Il Vault	6
3.2 Electron, TypeScript e motore di rendering	6
3.3 Licenza e modello di business	6
3.4 Struttura interna di una nota	7
4 Sintassi Markdown Fondamentale	8
4.1 Titoli	8
4.2 Enfasi del testo	8
4.3 Liste	9
4.4 Citazioni, codice e separatori	9
4.5 Link e immagini	9
4.6 Tabelle	10
5 Sintassi Estesa di Obsidian	11
5.1 Wikilink: i collegamenti interni	11
5.2 Embed: incorporamento di contenuti	11
5.3 Tag	12
5.4 Blocchi e identificatori di blocco	12
5.5 Callout	12
5.6 Evidenziazione, note a piè di pagina e formule	13
5.7 Frontmatter YAML	13
6 Comandi e Command Palette	14
6.1 Il principio della Command Palette	14
6.2 Comandi principali (selezione)	14
6.3 Comandi forniti dai plugin core	15
7 Collegamenti, Backlink e Note non Risolte	16
7.1 Link in uscita e link in entrata	16
7.2 Menzioni non collegate	16

7.3	Note non risolte (unresolved links)	16
8	La Vista Grafo e i Riferimenti Incrociati	17
8.1	Graph View globale	17
8.2	Local Graph: il grafo locale	17
8.3	Il pannello Backlinks e Outgoing Links	18
8.4	Note orfane e isole concettuali	18
9	Plugin Core e Plugin della Community	19
9.1	Plugin core (ufficiali)	19
9.2	Plugin della community	19
10	Temi e Personalizzazione	21
11	Confronto con Strumenti Simili	22
12	Sincronizzazione, Pubblicazione e Uso da Mobile	24
12.1	Obsidian Sync	24
12.2	Obsidian Publish	24
12.3	App mobile	24
12.4	Zettelkasten	24
12.5	Second Brain e Digital Garden	25
13	Integrazione con l'Intelligenza Artificiale e gli LLM	26
13.1	Due architetture distinte: cloud e locale	26
13.2	Retrieval-Augmented Generation (RAG) applicato al vault	26
13.3	I principali plugin AI	27
13.4	Configurazione di un LLM locale: il caso Ollama	28
13.5	Considerazioni di privacy	28
14	Le Wiki Potenziate da LLM e il Futuro del PKM	29
14.1	Dal wiki statico alla wiki "interrogabile"	29
14.2	Oltre la chat: agenti e strumenti esterni	29
14.3	Strumenti standalone collegati al vault	30
14.4	Verso un Knowledge Management "AI-native"	30
15	Sicurezza, Privacy e Considerazioni Etiche	31
16	Sviluppare un Plugin: Nozioni di Base sull'API	32
16.1	Struttura minima di un plugin	32
16.2	Componenti principali dell'API	33
16.3	Distribuzione	33
17	Conclusioni	34
17.1	Limiti e critiche più comuni	34
17.2	Sintesi finale	34
A	Glossario	36
B	Esempio Pratico: un Vault per l'Automazione Industriale	39
B.1	Struttura delle cartelle	39
B.2	Esempio di nota con frontmatter e wikilink	39
B.3	Query Dataview di esempio	40
C	Bibliografia e Fonti	41

Capitolo 1

Introduzione

Obsidian è un'applicazione desktop e mobile per la scrittura, l'organizzazione e il collegamento di note testuali in formato **Markdown**, salvate come file di puro testo sul dispositivo dell'utente. È uno dei programmi più rappresentativi della cosiddetta corrente *tools for thought* (strumenti per il pensiero), un movimento software che riprende idee storiche di ipertesto e di gestione della conoscenza personale per applicarle al lavoro quotidiano di chi scrive, studia o programma.

A differenza dei servizi di note basati su cloud (es. Notion, Evernote), Obsidian adotta un'architettura *local-first*: ogni nota è un file `.md` leggibile da qualunque editor di testo, e l'intera "cassaforte" di note (*vault*) risiede sul filesystem dell'utente senza alcun obbligo di connessione a Internet. Obsidian è un'applicazione che opera su file Markdown locali memorizzati sul dispositivo dell'utente, permettendo di creare basi di conoscenza personali interconnesse senza richiedere una connessione Internet per le funzionalità principali. Questa scelta architetturale, più che un dettaglio tecnico, è la base filosofica di tutto il progetto: i dati appartengono all'utente, in un formato apribile anche se l'azienda sviluppatrice cessasse di esistere.

Questo documento si propone tre obiettivi:

1. ricostruire la **storia** di Obsidian, dalla sua genesi durante la pandemia di COVID-19 alla sua attuale posizione nel mercato del software per la produttività personale;
2. fornire un **riferimento pratico e completo** alla sintassi Markdown e alle estensioni proprietarie di Obsidian (wikilink, callout, tag, frontmatter, blocchi, ecc.), con un catalogo dei comandi principali della *Command Palette*;
3. analizzare in dettaglio il sistema di **collegamenti incrociati** (backlink, vista grafo, riferimenti non risolti) e l'attuale **integrazione con l'intelligenza artificiale** e i grandi modelli linguistici (LLM), comprese le architetture RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) applicate a un vault di note personali.

Il documento è pensato per un pubblico tecnico già abituato a strumenti di sviluppo software, ma non presuppone una conoscenza preliminare di Obsidian. Tutte le affermazioni storiche e tecniche sono accompagnate da riferimenti citati in nota e raccolti nella bibliografia finale (Capitolo C). In appendice è presente un glossario dei termini tecnici impiegati (Appendice A).

Capitolo 2

Storia di Obsidian

2.1 Le origini: Dynalist e la quarantena del 2020

Obsidian nasce dal lavoro di due sviluppatori canadesi, **Shida Li** e **Erica Xu**, conosciutisi durante gli studi alla University of Waterloo. Obsidian è stato realizzato da Shida Li ed Erica Xu, che si erano conosciuti mentre studiavano all'Università di Waterloo, e avevano precedentemente collaborato a diversi progetti di sviluppo. Prima di Obsidian, i due avevano già fondato **Dynalist**, un'applicazione web di tipo *outliner* (struttura a elenco gerarchico) pensata come alternativa più ricca a strumenti come Workflowy. Obsidian è stato sviluppato da Shida Li e Erica Xu, che avevano precedentemente co-fondato Dynalist, un outliner basato sul web lanciato nel marzo 2015 come alternativa più ricca di funzionalità a strumenti esistenti come Workflowy.

L'idea di Obsidian, secondo quanto raccontato da Erica Xu in un'intervista, era già presente nella sua mente da circa due anni prima dell'inizio dello sviluppo: la co-fondatrice desiderava una base di conoscenza personale paragonabile a un'istanza privata di MediaWiki, dopo aver provato senza successo altri strumenti come TiddlyWiki. Erica Xu ha raccontato di avere avuto l'idea di base di Obsidian per circa due anni prima di iniziare a lavorarci, paragonandola al desiderio di gestire una propria istanza privata di MediaWiki, e di aver provato anche TiddlyWiki senza un risultato pienamente soddisfacente.

Lo sviluppo effettivo iniziò nei primi mesi del 2020, durante il lockdown imposto dalla pandemia di COVID-19. La storia inizia durante i lockdown del COVID-19 nel 2020: i co-fondatori Shida Li ed Erica Xu, entrambi laureati alla University of Waterloo, erano in quarantena e frustrati dagli strumenti di note-taking esistenti. I due cercavano qualcosa di più di un semplice outliner: una base di conoscenza personale che rispettasse davvero i file e la privacy dell'utente. Volevano qualcosa di più: una base di conoscenza personale che rispettasse realmente i file e la privacy dell'utente, e per questo costruirono Obsidian.

2.2 Il contesto competitivo: Roam Research

Nello stesso periodo, **Roam Research** stava generando grande interesse nella sua fase di beta privata, proponendo collegamenti bidirezionali a livello di blocco. Contemporaneamente, Roam Research stava generando attenzione nella sua beta privata con il suo collegamento bidirezionale a livello di blocco; tuttavia Roam era esclusivamente basato su cloud, costoso (15 dollari al mese) e salvava i dati in un formato proprietario. Li e Xu individuarono in questo un'opportunità: replicare la capacità di "pensiero in rete" di Roam, ma rispettando tre principi non negoziabili

— architettura *local-first*, gratuità per uso personale, ed estensibilità tramite un’API di plugin aperta. Il loro obiettivo era costruire la stessa capacità di pensiero in rete, ma con tre principi non negoziabili: architettura *local-first*, con i file che vivono sulla macchina dell’utente in puro Markdown; gratuità per uso personale, senza paywall sulle funzionalità principali; ed estensibilità, tramite una API di plugin aperta che permettesse alla community di costruire ciò che il team principale non poteva.

2.3 Cronologia essenziale

Data	Evento
2015	Lancio di Dynalist, outliner web di Li e Xu, primo progetto comune dei due fondatori.
Inizio 2020	Avvio dello sviluppo di Obsidian durante la quarantena legata al COVID-19.
30 marzo 2020*	Prima release pubblica in beta di Obsidian, nella stessa settimana della dichiarazione di pandemia globale da parte dell’OMS. Obsidian fu lanciato in beta pubblica il 30 marzo 2020, la stessa settimana in cui l’OMS dichiarò il COVID-19 pandemia globale; la coincidenza temporale fu casuale ma si rivelò determinante per la crescita dell’app.
2020–2022	Crescita della community attraverso Discord e forum ufficiale; nascita dell’ecosistema di plugin e temi della community. Il team avviò la beta privata tramite Discord, sia per distribuire le prime versioni alpha sia per raccogliere feedback diretto dagli utenti; da lì la community crebbe organicamente.
13 ottobre 2022	Rilascio della versione 1.0.0, con un nuovo tema di default curato da Steph Ango (<i>kepano</i>), già autore del tema community <i>Minimal</i> . Quando Obsidian si avvicinò al rilascio della versione 1.0 (13 ottobre 2022), ad Ango fu chiesto di creare il nuovo tema predefinito, portando la sensibilità del tema Minimal nel core dell’applicazione.
Dicembre 2022	Rilascio della versione 1.1, che introduce Canvas come plugin principale per la disposizione spaziale di note e contenuti. La versione 1.1, che aggiunge il plugin principale Canvas, risale a dicembre 2022.
2023–2026	Consolidamento della base utenti (circa 1,5 milioni di utenti mensili attivi stimati), crescita dell’ecosistema di oltre 2.700 plugin della community. Sei anni dopo, Obsidian conta 1,5 milioni di utenti mensili attivi, un fatturato annuo ricorrente stimato in 25 milioni di dollari e un ecosistema di plugin che rivaleggia con quello di VS Code, e diffusione dei primi plugin di intelligenza artificiale (Smart Connections, Copilot, Text Generator).

* Alcune fonti secondarie riportano come data di lancio il 13 marzo 2020. Obsidian lanciò la sua beta pubblica il 13 marzo 2020, nelle prime settimane del lockdown da COVID-19; la data del 30 marzo è quella riportata dalla voce Wikipedia in italiano sul software. La prima release di Obsidian è datata 30 marzo 2020. La discrepanza

riflette probabilmente la differenza tra annuncio/release del primo build (v0.0.1 sul forum ufficiale) e disponibilità pubblica più ampia.

2.4 Un 'azienda volutamente piccola

Una caratteristica distintiva, spesso citata nella stampa di settore, è la dimensione ridottissima del team rispetto alla diffusione del prodotto: a fronte di milioni di utenti, Obsidian è sviluppato da un nucleo di pochi ingegneri. Il team di ingegneria, composto da Liam Cain, Johannes Theiner e Matthew Meyers oltre a Shida, ha sostenuto l'intero prodotto su desktop (macOS, Windows, Linux) e mobile (iOS, Android); il resto del team di nove persone si occupa di assistenza clienti e operazioni. L'azienda non ha mai accettato finanziamenti esterni (venture capital), sostenendosi interamente con le entrate dei servizi opzionali a pagamento: Obsidian Sync (sincronizzazione cifrata multi-dispositivo), Obsidian Publish (pubblicazione di vault come siti web) e le licenze commerciali per le aziende. Obsidian è gratuito per uso personale senza restrizioni di funzionalità sull'app principale. I componenti aggiuntivi a pagamento comprendono Obsidian Sync (4-8 dollari al mese) e Obsidian Publish (16 dollari al mese). L'uso commerciale richiede una licenza di 50 dollari per utente all'anno. Il modello organizzativo, descritto dagli stessi fondatori, evita lunghe riunioni trasversali e processi di reportistica meccanici, mantenendo un ritmo di lavoro definito "da piccola officina" più che da grande azienda software. I fondatori hanno dichiarato pubblicamente che, essendo il team estremamente piccolo e i membri principali in collaborazione da molti anni, non hanno quasi mai lunghe riunioni trasversali tra i reparti né processi di reportistica meccanici.

L'ispirazione dichiarata per il sistema di plugin proviene da Visual Studio Code: se un editor di codice può essere completamente personalizzato tramite estensioni, non c'è motivo per cui un'applicazione di note non possa fare lo stesso. L'estensibilità degli editor di codice ci ha ispirato: se non mi piace come Visual Studio Code appare o funziona, posso personalizzare quasi ogni aspetto. Perché non possiamo fare lo stesso con le note? Così nacque l'idea di un sistema di plugin. Questa scelta progettuale, presente fin dal primo giorno e non aggiunta in un secondo momento, spiega perché gran parte delle funzionalità "native" di Obsidian (Outline, Backlink, Graph, Daily Notes, Templates) siano in realtà implementate come *plugin core*, attivabili e disattivabili singolarmente.

Capitolo 3

Architettura e Concetti Fondamentali

3.1 Il Vault

L'unità organizzativa di base di Obsidian è il **vault** (cassaforte): una cartella del filesystem che contiene le note in formato `.md`, gli allegati (immagini, PDF, audio) e una sottocartella nascosta `.obsidian/` con le impostazioni, i plugin installati e la configurazione dei temi. Un utente può avere più vault contemporaneamente, ciascuno completamente indipendente dagli altri.

3.2 Electron, TypeScript e motore di rendering

L'applicazione desktop è costruita su **Electron**, framework che permette di eseguire applicazioni web (HTML/CSS/JavaScript) come programmi desktop multiplatforma. La versione desktop è costruita usando il framework Electron per garantire la compatibilità multiplatforma su Windows, macOS e Linux. Lo sviluppo del core e dei plugin avviene in **TypeScript**, tramite l'API pubblica documentata da Obsidian. Lo sviluppo utilizza TypeScript per la sicurezza dei tipi e la manutenibilità, e anche i plugin vengono sviluppati in questo linguaggio tramite l'API ufficiale documentata. Per l'interpretazione della sintassi Markdown estesa, Obsidian utilizza un parser personalizzato, ottimizzato per le proprie estensioni, ma si appoggia a librerie standard per le attività di rendering di base. Obsidian utilizza un parser Markdown personalizzato ottimizzato per la sua sintassi estesa, sebbene si affidi a librerie standard per le attività di rendering principali del core.

3.3 Licenza e modello di business

Obsidian è un software **proprietario ma a dati aperti**: il programma non è open source, ma ogni nota è un file di testo leggibile da qualsiasi editor, e l'API dei plugin è pubblica, permettendo l'esistenza di oltre 2.700 estensioni community. Obsidian è gratuito ma proprietario; tuttavia i dati dell'utente sono completamente aperti, le note sono file Markdown semplici. L'API dei plugin è aperta, e questo permette l'esistenza di oltre 2.700 estensioni della community. È gratuito per uso personale, mentre l'uso commerciale e i servizi opzionali (Sync, Publish) sono a pagamento, come indicato al Capitolo 2.

3.4 Struttura interna di una nota

Ogni nota `.md` è composta, tipicamente, da tre parti opzionali:

1. un blocco **frontmatter** YAML iniziale, delimitato da `--`, contenente metadati strutturati (tag, alias, data, proprietà personalizzate);
2. il **corpo** della nota in sintassi Markdown estesa (Capitoli [4](#) e [5](#));
3. eventuali **blocchi** con identificatore (`^id`) referenziabili da altre note.

Un esempio minimo di nota con frontmatter:

```
---
title: "Trattamento acque - bilancio fanghi"
tags: [impianti, depurazione, automazione]
data: 2026-06-21
stato: bozza
---

# Bilancio dei fanghi attivi

Vedi anche [[PLC - logiche di dosaggio]] per i parametri di set-point.
```

Capitolo 4

Sintassi Markdown Fondamentale

Obsidian utilizza il **Markdown** come formato di base, con una variante estesa molto simile a *GitHub Flavored Markdown* (GFM). In questo capitolo sono elencati i comandi di sintassi comuni a (quasi) tutti i motori Markdown; nel Capitolo 5 sono invece trattate le estensioni proprie di Obsidian.

4.1 Titoli

I titoli si ottengono premettendo da uno a sei simboli cancelletto (#) seguiti da uno spazio: più cancelletti corrispondono a un livello di intestazione più profondo (da H1 a H6). Il codice, principalmente JavaScript e CSS, può essere usato per personalizzare il proprio vault, ma nella sua forma più semplice è necessario saper digitare e imparare alcuni comandi Markdown di base: il simbolo # corrisponde a H1, ovvero "Titolo 1", l'asterisco crea il corsivo, il cancelletto crea i Tag, e le doppie parentesi quadre [[testo]] creano i collegamenti wiki.

# Titolo	Intestazione di livello 1 (H1)
----------	--------------------------------

## Titolo	Intestazione di livello 2 (H2)
-----------	--------------------------------

### Titolo	Intestazione di livello 3 (H3)
------------	--------------------------------

####...#####	Intestazioni di livello 4, 5 e 6
--------------	----------------------------------

4.2 Enfasi del testo

testo oppure _testo_	Corsivo
---------------------------	---------

<code>**testo**</code> oppure <code>__testo__</code>	Grassetto
<code>***testo***</code>	Grassetto e corsivo combinati
<code>~~testo~~</code>	Testo barrato (strikethrough)

4.3 Liste

<code>- elemento</code>	Lista non ordinata (anche <code>*</code> o <code>+</code>)
<code>1. elemento</code>	Lista ordinata, numerazione automatica
<code>- [] task</code>	Casella di spunta (<i>checkbox</i>) non completata
<code>- [x] task</code>	Casella di spunta completata
<code>(indentazione)</code>	Sotto-liste tramite indentazione di due spazi o un tab

4.4 Citazioni, codice e separatori

<code>> testo</code>	Blocco di citazione (<i>blockquote</i>)
<code>'codice'</code>	Codice inline
<code>```linguaggio ...</code> <code>```</code>	Blocco di codice con evidenziazione sintattica
<code>-- oppure ***</code>	Linea orizzontale separatrice

4.5 Link e immagini

<code>[testo](url)</code>	Link ipertestuale standard Markdown
---------------------------	-------------------------------------

`![alt](percorso)`

Immagine incorporata standard Markdown

4.6 Tabelle

Le tabelle si costruiscono con barre verticali e una riga di separazione contenente trattini:

```
| Parametro | Valore | Unità |  
| ----- | :----: | ---- |  
| pH | 7.2 | - |  
| Portata | 120 | m3/h |
```

Capitolo 5

Sintassi Estesa di Obsidian

Oltre al Markdown standard, Obsidian introduce una serie di estensioni proprietarie che costituiscono il cuore del suo modello di collegamento tra note.

5.1 Wikilink: i collegamenti interni

Il costrutto più caratteristico di Obsidian è il **wikilink**, ereditato dalla tradizione dei wiki (MediaWiki, TiddlyWiki): due coppie di parentesi quadre racchiudono il nome di una nota di destinazione. Connettere e collegare le note tra loro è facilitato tramite Wiki Links, tag e varie altre forme di metadati.

<code>[[Nome Nota]]</code>	Collegamento a una nota chiamata "Nome Nota"
<code>[[Nome Nota Testo visibile]]</code>	Collegamento con testo di visualizzazione personalizzato
<code>[[Nome Nota#Intestazione]]</code>	Collegamento a una specifica intestazione della nota
<code>[[Nome Nota#^idblocco]]</code>	Collegamento a un blocco specifico tramite identificatore

Se la nota di destinazione non esiste ancora, Obsidian la considera un **collegamento non risolto** (*unresolved link*, evidenziato in un colore diverso) e la crea automaticamente al primo clic: questo permette il flusso di lavoro tipico "scrivi prima, struttura dopo".

5.2 Embed: incorporamento di contenuti

Premettendo un punto esclamativo a un wikilink, il contenuto della nota (o del file) di destinazione viene incorporato direttamente nella nota corrente, invece di essere semplicemente collegato:

<code>![[Nome Nota]]</code>	Incorpora l'intera nota di destinazione
<code>![[Nome Nota#Intestazione]]</code>	Incorpora solo la sezione indicata
<code>![[immagine.png]]</code>	Incorpora un'immagine o altro allegato
<code>![[Nome Nota#^idblocco]]</code>	Incorpora un singolo blocco

5.3 Tag

I tag permettono una categorizzazione trasversale, indipendente dalla struttura delle cartelle:

<code>#tag</code>	Tag semplice
<code>#tag/sottotag</code>	Tag nidificato (gerarchico)

I tag possono comparire nel corpo della nota oppure nel campo `tags` del frontmatter YAML.

5.4 Blocchi e identificatori di blocco

Ogni paragrafo, riga di lista o cella può essere reso referenziabile individualmente assegnandogli un identificatore:

<code>testo ^idblocco</code>	Assegna l'identificatore <code>idblocco</code> al blocco corrente
------------------------------	---

5.5 Callout

I **callout** sono box semantici (nota, avviso, suggerimento, errore...) introdotti con la sintassi:

<pre>> [!warning] Attenzione > Verificare il valore di set-point prima di forzare l'uscita digitale.</pre>	
<code>> [!note]</code>	Callout informativo standard
<code>> [!tip]</code>	Callout di suggerimento
<code>> [!warning]</code>	Callout di avviso

<code>> [!danger]</code>	Callout di pericolo/errore
<code>> [!note]-</code>	Callout collassato di default (il segno "-" lo rende richiudibile)

5.6 Evidenziazione, note a piè di pagina e formule

<code>==testo==</code>	Evidenziazione (<i>highlight</i>) del testo
<code>testo[^1]</code>	Riferimento a una nota a piè di pagina
<code>[^1]: testo nota</code>	Definizione della nota a piè di pagina
<code>\$formula\$</code>	Formula matematica inline (sintassi L ^A T _E X tramite MathJax)
<code>\$\$formula\$\$</code>	Formula matematica su blocco separato

5.7 Frontmatter YAML

Il blocco di apertura tra due righe `--` consente di assegnare proprietà strutturate alla nota (metadati), utilizzabili da plugin come Dataview per costruire query e tabelle dinamiche:

```
---
tipo: report-impianto
linea: depurazione-A
revisione: 3
tags: [SCADA, manutenzione]
---
```


Capitolo 6

Comandi e Command Palette

6.1 Il principio della Command Palette

Quasi ogni azione disponibile in Obsidian, sia essa nativa o fornita da un plugin, è raggiungibile tramite la **Command Palette**, richiamabile con la combinazione **Ctrl+P** (**Cmd+P** su macOS). Digitando il nome (anche parziale) di un'azione si ottiene un elenco filtrato di comandi eseguibili, ciascuno associabile a una propria scorciatoia da tastiera personalizzata.

6.2 Comandi principali (selezione)

Comando / Scorciatoia	Funzione
Ctrl+P	Apri la Command Palette
Ctrl+O	Apertura rapida (<i>Quick Switcher</i>) di una nota per nome
Ctrl+N	Crea una nuova nota
Ctrl+Shift+F	Ricerca full-text in tutto il vault
Ctrl+E	Alterna tra modalità di modifica e anteprima (<i>Live Preview/Source</i>)
Ctrl+G	Apri la vista Grafo globale
Ctrl+Click su [[link]]	Apri la nota collegata in una nuova scheda
Ctrl+Shift+click	Apri la nota collegata in un nuovo riquadro affiancato
Ctrl+/ Alt+Click su [[link]]	Apri le scorciatoie da tastiera configurate
	Apertura in finestra a comparsa (<i>page preview</i>)

Comando / Scorciatoia	Funzione
<code>Ctrl+J</code>	Unisce la riga corrente con quella successiva
<code>Ctrl+B / Ctrl+I</code>	Applica grassetto / corsivo alla selezione
<code>Ctrl+K</code>	Inserisce un link Markdown standard
<code>Ctrl+Shift+K</code>	Crea/apre un wikilink rapido
<code>Ctrl+Shift+\</code>	Comprimi/espande tutti i blocchi pieghevoli
<code>Ctrl+Shift+D</code>	Duplica la riga o la selezione corrente
<code>Ctrl+Shift+Backspace</code>	Elimina l'intera riga corrente
<code>Ctrl+Shift+V</code>	Incolla come testo semplice (senza formattazione)
<code>Tab / Shift+Tab</code>	Aumenta/diminuisce il livello di indentazione di una riga di lista
<code>Ctrl+Shift+M</code>	Apri la modalità di anteprima in una finestra separata
<code>Ctrl+Shift+E</code>	Apri il riquadro Outline della nota corrente

6.3 Comandi forniti dai plugin core

I plugin principali (sviluppati e mantenuti dal team Obsidian) aggiungono ulteriori comandi alla palette, tra cui: *Daily notes: Open today's daily note*, *Templates: Insert template*, *Canvas: Create new canvas*, *Outline: toggle*, *Backlinks: toggle*, *Tag pane: toggle*, *Graph view: Open*. La distinzione tra plugin core e plugin community è stabile fin dalla progettazione iniziale del prodotto. Obsidian fa una distinzione tra plugin principali, che vengono rilasciati e gestiti dal team Obsidian, e plugin della community, che vengono forniti dagli utenti.

Capitolo 7

Collegamenti, Backlink e Note non Risolte

7.1 Link in uscita e link in entrata

Ogni nota, in Obsidian, possiede due insiemi distinti di relazioni:

- **link in uscita** (*outgoing links*): tutti i wikilink presenti nel corpo della nota stessa, verso altre note;
- **backlink** (*link in entrata*): l'elenco, calcolato automaticamente, di tutte le altre note che contengono un wikilink verso la nota attualmente aperta. Compare nel riquadro laterale *Backlinks*.

Il pannello dei backlink è probabilmente la funzionalità più rappresentativa del paradigma "linking bidirezionale" che ha reso popolari Obsidian e Roam Research a partire dal 2020.

7.2 Menzioni non collegate

Oltre ai backlink "espliciti" (wikilink veri e propri), Obsidian individua le **menzioni non collegate** (*unlinked mentions*): occorrenze testuali del titolo di una nota in altre note, che non sono ancora state trasformate in un collegamento esplicito. L'utente può convertirle in wikilink con un clic, recuperando relazioni concettuali che erano già presenti nel testo ma non ancora formalizzate come collegamento.

7.3 Note non risolte (unresolved links)

Un wikilink che punta a una nota non ancora creata è un **collegamento non risolto**. Questo meccanismo, già descritto al Capitolo 5, consente uno stile di scrittura "a flusso", in cui l'utente menziona concetti prima ancora di avere scritto la nota corrispondente, lasciando che la struttura del vault emerga progressivamente — un approccio storicamente vicino al metodo *Zettelkasten* (si veda Capitolo 12.3).

Capitolo 8

La Vista Grafo e i Riferimenti Incrociati

Questo capitolo risponde in modo specifico alla richiesta di un approfondimento sulla **vista dei riferimenti incrociati** di Obsidian, che nell'interfaccia ufficiale corrisponde principalmente a due strumenti complementari: la **Graph View** (vista grafo) e il **pannello Backlinks**, già introdotto al Capitolo 7.

8.1 Graph View globale

La **Graph View** globale (scorciatoia **Ctrl+G** o comando *Open graph view*) disegna l'intero vault come un grafo: ogni nota è rappresentata da un nodo, ogni wikilink da un arco che collega due nodi. Si tratta, dal punto di vista informatico, della visualizzazione interattiva di un grafo diretto (o non diretto, a seconda delle opzioni) costruito a partire dalla rete di wikilink dell'intero vault. Permette di creare collegamenti bidirezionali tra le note, visualizzare le relazioni attraverso una vista grafica interattiva del grafo. La disposizione dei nodi è calcolata con un algoritmo a forze (*force-directed layout*): le note collegate tra loro tendono ad avvicinarsi, mentre note isolate o poco connesse vengono respinte verso la periferia del grafo.

La vista grafo globale offre diversi parametri di configurazione, raggruppabili in tre categorie:

- **Filtri:** permettono di escludere note tramite ricerca testuale, di mostrare/nascondere allegati, tag, note orfane (senza alcun collegamento) e collegamenti non risolti;
- **Gruppi:** permettono di colorare sottoinsiemi di note che soddisfano una query (ad esempio tutte le note con un certo tag), rendendo visibili a colpo d'occhio i "cluster" tematici del vault;
- **Forze:** regolano i parametri dell'algoritmo di disposizione (repulsione tra nodi, lunghezza dei collegamenti, forza di centro), permettendo di "distribuire" un grafo molto denso oppure di compattare un grafo molto sparso.

8.2 Local Graph: il grafo locale

Accanto alla vista globale esiste il **Local Graph** (grafo locale), un riquadro che mostra esclusivamente i nodi direttamente collegati alla nota attualmente aperta, fino a una *profondità* (*depth*)

configurabile: con profondità 1 si vedono solo i vicini immediati, con profondità 2 anche i vicini dei vicini, e così via. Il grafo locale è lo strumento più adatto per esplorare i **referimenti incrociati** di una singola nota, perché elimina il rumore visivo dell'intero vault e mostra unicamente il "vicinato" concettuale della nota corrente.

8.3 Il pannello Backlinks e Outgoing Links

Mentre la vista grafo offre una rappresentazione visiva e spaziale dei riferimenti incrociati, il pannello **Backlinks** (collegamenti in entrata) e il pannello **Outgoing Links** (collegamenti in uscita, plugin core opzionale) ne offrono l'equivalente testuale ed esatto:

- il pannello **Backlinks**, disponibile di default nella barra laterale destra, elenca tutte le note che fanno riferimento alla nota corrente, mostrando per ciascuna un estratto del contesto in cui compare il collegamento, e separando le menzioni *collegate* (wikilink veri e propri) da quelle *non collegate* (vedi Capitolo 7);
- il pannello **Outgoing Links** mostra, simmetricamente, tutti i collegamenti presenti nella nota corrente verso altre note, comprese quelle non ancora create (collegamenti non risolti).

In sintesi

La "vista dei riferimenti incrociati" di Obsidian non è un singolo strumento, ma la combinazione di: (1) Graph View globale, per la struttura macroscopica del vault; (2) Local Graph, per il vicinato concettuale di una nota; (3) pannello Backlinks/Outgoing Links, per l'elenco testuale ed esatto dei riferimenti, con relativo contesto. I tre strumenti sono sincronizzati: cliccando un nodo nel grafo si apre la nota corrispondente, e i pannelli laterali si aggiornano di conseguenza.

8.4 Note orfane e isole concettuali

Una nota priva di qualsiasi collegamento (né in entrata, né in uscita) è detta **nota orfana** (*orphan note*). La Graph View permette di filtrare specificamente le note orfane, rendendo immediatamente visibili le porzioni del vault che non sono ancora state integrate nella rete di conoscenza: un caso d'uso tipico per la manutenzione periodica di un grande vault.

Capitolo 9

Plugin Core e Plugin della Community

9.1 Plugin core (ufficiali)

I **plugin core** sono sviluppati e mantenuti dal team Obsidian e distribuiti insieme all'applicazione, attivabili/disattivabili singolarmente dalle impostazioni. I principali sono:

- **Daily Notes**: crea automaticamente una nota datata per ogni giorno;
- **Templates**: permette di inserire modelli di nota predefiniti;
- **Canvas**: spazio di lavoro infinito per disporre note, immagini, file e schede liberamente nello spazio, introdotto con la versione 1.1. La versione 1.1, che aggiunge il plugin principale Canvas, è di dicembre 2022;
- **Outline**: genera automaticamente un indice cliccabile della nota corrente;
- **Backlinks** e **Outgoing Links**: descritti al Capitolo 8;
- **Graph View**: descritto al Capitolo 8;
- **Tag pane**: elenca tutti i tag del vault con relativo conteggio;
- **Web Viewer**: apre pagine web (incluse interfacce di LLM via browser) all'interno di una scheda di Obsidian.

9.2 Plugin della community

I **plugin della community** sono sviluppati da terze parti tramite l'API pubblica e distribuiti attraverso il registro ufficiale integrato nell'app. Alcuni dei più diffusi:

- **Dataview**: introduce un linguaggio di interrogazione (simile a SQL) che permette di costruire tabelle ed elenchi dinamici a partire dai metadati delle note (frontmatter, tag), in modo concettualmente simile alle basi di dati di Notion. Dataview è un altro plugin con grande potenziale: esegue una query e mostra tabelle in stile Notion;
- **Kanban**: trasforma una nota in una lavagna Kanban per la gestione di attività;

- **Calendar**: aggiunge un calendario mensile collegato alle Daily Notes;
- **Templater**: estende il plugin Templates con variabili dinamiche e script;
- **Excalidraw**: editor di disegno vettoriale incorporato nelle note;
- **Advanced URI**: permette di creare collegamenti esterni (es. da altre applicazioni) verso note specifiche del vault.

L'ecosistema complessivo, a giugno 2026, comprende oltre 2.700 plugin della community. Il plugin API è aperta, e questo permette l'esistenza di oltre 2.700 estensioni della community, descritto in stampa come paragonabile, per dimensione e vitalità, all'ecosistema di estensioni di Visual Studio Code. Oggi la community di Obsidian conta migliaia di plugin open-source contribuiti spontaneamente da sviluppatori di tutto il mondo, dai calendari alle lavagne kanban, dalle mappe mentali fino ai moduli di accesso a modelli di intelligenza artificiale estremamente complessi.

Capitolo 10

Temi e Personalizzazione

Obsidian permette la personalizzazione completa dell'aspetto tramite **temi** (file CSS distribuiti dalla community) e **snippet CSS** personalizzati, applicabili dall'utente senza dover modificare il codice dell'applicazione. Il tema di default attuale, introdotto con la versione 1.0, è stato curato da Steph Ango (*kepano*), già autore del tema community *Minimal*, in seguito diventato CEO dell'azienda. Il tema Minimal vinse il premio della community "Gems of the Year" come Miglior Tema, il che portò a uno scambio di messaggi diretti con i fondatori Li e Xu; il ruolo di CEO emerse organicamente da quella collaborazione.

Capitolo 11

Confronto con Strumenti Simili

Per comprendere meglio le scelte progettuali di Obsidian è utile confrontarlo con i principali concorrenti nel campo della gestione della conoscenza personale e del *networked thinking*.

Caratteristica	Obsidian	Notion	Roam Research / Logseq
Formato dati	File Markdown locali	Database proprietario su cloud	Markdown/EDN locali (Logseq) o cloud (Roam)
Modello	Documento/nota libera	Blocchi e database strutturati	Blocchi atomici, outliner
Collegamenti	Wikilink a livello di nota o blocco	Link tra pagine, relazioni database	Collegamento bidirezionale a livello di blocco nativo
Offline-first	Sì, nativo	No (richiede sincronizzazione cloud)	Sì (Logseq), No (Roam)
Estensibilità	API plugin aperta, >2.700 estensioni	API limitata, integrazioni esterne	Plugin community (Logseq), limitata (Roam)
Costo base	Gratuito per uso personale	Gratuito con limiti, abbonamento per team	Gratuito (Logseq open source), abbonamento (Roam)

Il confronto evidenzia come la scelta di fondo di Obsidian — file locali e plugin API aperta — sia condivisa solo parzialmente dai concorrenti: Notion privilegia la struttura a database e la collaborazione cloud, mentre Roam Research ha introdotto per primo, in modo virale, il concetto di collegamento bidirezionale a livello di blocco che ha poi influenzato sia Obsidian sia Logseq. Le due voci più recenti nel campo della gestione di dati collegati personali (linked data PKM) sono Roam e Obsidian, citate spesso insieme come capostipiti del movimento. Logseq, alternativa open source, condivide con Obsidian l'approccio *local-first* ma adotta un modello a blocchi più

simile a quello di Roam.

Capitolo 12

Sincronizzazione, Pubblicazione e Uso da Mobile

12.1 Obsidian Sync

Il servizio opzionale e a pagamento **Obsidian Sync** permette la sincronizzazione cifrata end-to-end del vault tra più dispositivi (desktop e mobile), senza dipendere da servizi di terze parti come Dropbox o iCloud, che restano comunque utilizzabili come alternativa gratuita ma priva di cifratura dedicata e di gestione automatica dei conflitti di versione propria di Obsidian.

12.2 Obsidian Publish

Obsidian Publish è il secondo servizio opzionale a pagamento e permette di pubblicare una selezione di note del proprio vault come sito web statico, navigabile pubblicamente con gli stessi wikilink e con una versione semplificata della Graph View. È lo strumento più diffuso per la pratica del *Digital Garden*, già descritta al Capitolo [12.3](#).

12.3 App mobile

Le applicazioni per **iOS** e **Android** replicano la quasi totalità delle funzionalità desktop, inclusa l'esecuzione di plugin della community scritti in JavaScript/TypeScript. Obsidian può essere personalizzato aggiungendo plugin, accessibili anche dall'app mobile, che consentono agli utenti di estendere le funzionalità del software. L'interfaccia mobile adatta i pannelli laterali (Backlinks, Graph, Outline) a un layout a schede scorrevoli, mantenendo la possibilità di editing Markdown diretto anche su schermi di piccole dimensioni.

12.4 Zettelkasten

Il metodo **Zettelkasten** ("scatola di schede" in tedesco) è un sistema di annotazione sviluppato dal sociologo **Niklas Luhmann**, basato su note atomiche (un'idea per nota), collegate bidirezionalmente tra loro, in cui la struttura emerge dalle connessioni piuttosto che da un sistema di cartelle predefinito. Lo Zettelkasten è un metodo di annotazione sviluppato dal sociologo

Niklas Luhmann. Prevede la scrittura di note atomiche (un'idea per nota), il loro collegamento bidirezionale, e il fatto che la struttura emerga dalle connessioni piuttosto che dalle cartelle. Obsidian, con il suo sistema di wikilink leggeri e di collegamenti non risolti, è spesso indicato come uno degli strumenti digitali più adatti a implementare questo metodo.

12.5 Second Brain e Digital Garden

Il termine **Second Brain** (secondo cervello), diffuso soprattutto dal movimento della produttività personale online, descrive l'uso di un sistema di note esterno alla memoria biologica per catturare, organizzare e far emergere idee nel tempo. Obsidian è oggi citato come uno degli strumenti di riferimento di questo movimento. Obsidian è cresciuto da un side-project a due persone nato da Dynalist nel 2020 a 1,5 milioni di utenti mensili attivi e allo strumento de facto del movimento del "secondo cervello". Una variante pubblica di questo approccio è il **Digital Garden**: la pubblicazione selettiva di parte del proprio vault come sito web in evoluzione continua, spesso realizzata tramite il servizio opzionale Obsidian Publish o plugin community equivalenti.

Capitolo 13

Integrazione con l'Intelligenza Artificiale e gli LLM

13.1 Due architetture distinte: cloud e locale

A partire dal 2023, l'ecosistema di plugin di Obsidian ha iniziato a integrare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) secondo due architetture principali, spesso disponibili nello stesso plugin come opzioni alternative:

- **LLM su cloud**, tramite chiave API verso fornitori come OpenAI, Anthropic o Google: il testo delle note rilevanti viene inviato ai server del fornitore per generare la risposta. Secondo la documentazione GitHub del plugin, Copilot supporta diversi fornitori di modelli, tra cui OpenAI, Azure OpenAI, Anthropic e modelli locali via Ollama;
- **LLM locale**, eseguito sulla macchina dell'utente tramite strumenti come **Ollama** o **LM Studio**: nessun dato lascia il dispositivo, a costo di richiedere hardware più potente (GPU con memoria sufficiente) e modelli generalmente meno capaci di quelli cloud di punta. Il percorso migliore è eseguire un LLM locale sul proprio hardware e collegarlo a Obsidian: le note non lasciano mai la macchina, non si paga nulla dopo l'hardware iniziale, e nessuna chiave API rivela i propri dati a OpenAI.

13.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG) applicato al vault

Il problema tecnico di fondo è che un LLM non ha "letto" il vault dell'utente: per rispondere a domande sui contenuti delle proprie note, è necessario un meccanismo di **RAG** (*Retrieval-Augmented Generation*). Il funzionamento tipico, comune a tutti i plugin di questa categoria, è il seguente:

1. ogni nota (o blocco di nota) viene trasformata in un vettore numerico (*embedding*) tramite un modello di *embedding* dedicato, distinto dal modello linguistico generativo. Smart Chat utilizza il RAG internamente: trova le note più rilevanti tramite similarità degli embedding, poi le passa al LLM per la sintesi;
2. alla domanda dell'utente viene applicato lo stesso modello di embedding, ottenendo un vettore di query;

3. il sistema individua le note (o i blocchi) con il vettore più simile a quello della domanda (ricerca di similarità semantica), tipicamente tramite distanza coseno;
4. i testi delle note selezionate vengono inseriti come *contesto* nel prompt inviato al modello linguistico generativo, che sintetizza infine una risposta in linguaggio naturale.

Un modello di embedding comunemente raccomandato per vault Obsidian eseguiti in locale è **nomic-embed-text**, scelto per il buon compromesso tra qualità e velocità. Il modello di embedding è importante: nomic-embed-text (768 dimensioni) offre il miglior equilibrio tra qualità e velocità per i vault di Obsidian.

13.3 I principali plugin AI

Plugin		Caratteristiche principali
Smart Connections		Calcola embedding per ogni nota e mostra in un riquadro laterale le note semanticamente più simili a quella corrente (scoperta passiva di collegamenti). Include una funzione di chat (<i>Smart Chat</i>) basata su RAG. Smart Connections si concentra sulla ricerca semantica basata su embedding. Genera embedding vettoriali per ogni nota del vault e li usa per mostrare note correlate in un riquadro laterale. Può funzionare interamente offline; il modello di business è passato, nel 2025, da gratuito a un abbonamento mensile per le funzionalità avanzate. Smart Connections è passato da gratuito a un modello di abbonamento di 20 dollari al mese nel 2025, secondo la pagina del plugin nella directory della community di Obsidian.
Copilot for Obsidian		Plugin di Logan Yang che offre un'interfaccia di chat dedicata, una modalità <i>Vault QA</i> per interrogare l'intero vault tramite RAG, comandi di editing assistito sul testo selezionato e template di prompt predefiniti. Supporta sia provider cloud (OpenAI, Anthropic, Google) sia provider locali via Ollama o LM Studio. Il plugin Copilot, per impostazione predefinita, fornisce un elenco considerevole di modelli tra cui scegliere, inclusi modelli di OpenAI, Google e Anthropic.
Text Generator		Opera direttamente nell'editor della nota: selezionando un testo, il plugin lo può espandere, riassumere, riscrivere o continuare tramite un LLM, in modo simile a un "compagno di scrittura" integrato. Text Generator opera direttamente nell'editor della nota. Selezioni il testo, attivi il plugin, e l'IA espande, riassume, riscrive o continua la scrittura.

13.4 Configurazione di un LLM locale: il caso Ollama

Un flusso di lavoro tipico per collegare un modello locale al plugin Copilot prevede: installazione di Ollama, scaricamento di un modello generativo (es. `qwen2.5` o `gpt-oss-20b`) e di un modello di embedding dedicato, avvio del servizio locale sulla porta predefinita `11434`, e configurazione del plugin con l'indirizzo `http://localhost:11434` come endpoint, senza necessità di chiave API. Da quando ho iniziato a usare il mio LLM locale con Obsidian, l'uso tramite Copilot non è diverso da qualsiasi altro modello cloud: si seleziona il provider locale e l'indirizzo base, e poiché i runner locali non richiedono chiavi API, è sufficiente digitare "local" nel campo della chiave. Un parametro critico da verificare è l'abilitazione del *CORS* (*Cross-Origin Resource Sharing*) sul runner locale, necessario perché Obsidian (eseguito come applicazione Electron) possa effettuare richieste verso il servizio locale. Copilot supporta nativamente Ollama, gestisce in modo agevole i problemi di CORS (un interruttore nelle impostazioni risolve il problema), e include una funzione "Relevant Notes" che estrae automaticamente il contesto dal vault per ogni conversazione.

13.5 Considerazioni di privacy

La scelta tra architettura cloud e locale è, in ultima analisi, una scelta di soglia di rischio accettabile per i propri dati: un plugin basato su API cloud invia il contenuto delle note rilevanti (non necessariamente l'intero vault) al fornitore del modello a ogni interrogazione, mentre un'architettura locale non fa mai uscire i dati dal dispositivo. Smart Connections esegue una ricerca semantica locale senza che alcun dato lasci la macchina dell'utente. Il plugin Copilot, nella sua configurazione cloud, invia il vault a OpenAI per la chat basata su RAG. Per vault contenenti informazioni sensibili (ad esempio note professionali su impianti industriali o infrastrutture critiche), è prassi raccomandata limitare l'integrazione AI a un'architettura interamente locale, oppure escludere esplicitamente determinate cartelle dall'indicizzazione del plugin.

Capitolo 14

Le Wiki Potenziate da LLM e il Futuro del PKM

14.1 Dal wiki statico alla wiki "interrogabile"

Una wiki tradizionale (MediaWiki, TiddlyWiki, e lo stesso modello di collegamento di Obsidian) è **navigabile**: l'utente segue i collegamenti, uno alla volta, per ricostruire manualmente una visione d'insieme. Una **wiki potenziata da LLM** aggiunge un livello di **interrogazione in linguaggio naturale** sopra questa struttura: l'utente pone una domanda, e il sistema RAG (Capitolo 13) recupera automaticamente le note pertinenti e sintetizza una risposta che attraversa, in un solo passaggio, collegamenti che l'utente avrebbe dovuto seguire manualmente uno a uno. Un caso concreto, riportato da un utente di Copilot, è l'identificazione automatica di una contraddizione tra due note scritte anni a distanza, non più collegate esplicitamente nella memoria dell'autore. Il LLM le sintetizza in una risposta di quattro paragrafi che collega idee che non avevo mai collegato manualmente. Identifica persino una contraddizione tra le mie note del 2022 e del 2024 sui pattern di saga: avevo cambiato idea e me ne ero scordato.

14.2 Oltre la chat: agenti e strumenti esterni

Le versioni più recenti di alcuni plugin (Copilot, ma anche strumenti esterni come **Claude Code** usato in combinazione con un vault Obsidian) iniziano a proporre non solo una chat, ma veri e propri **agenti**: flussi di lavoro multi-passo in cui il modello può decidere autonomamente quali note recuperare, in quale ordine, e quali azioni di scrittura proporre (nuova nota, modifica di una nota esistente, generazione di un riepilogo periodico). Scegli Copilot quando vuoi un singolo assistente dentro Obsidian per chat, Vault QA, comandi, scrittura, progetti, flussi web e media, e agenti. Un confronto diffuso in ambito tecnico riguarda l'uso di un agente di codice a riga di comando (come Claude Code) collegato a un vault tramite ricerche mirate, rispetto a un plugin RAG installato direttamente in Obsidian: il primo approccio privilegia query selettive e poco costose in termini di token, il secondo l'integrazione nativa nell'interfaccia di scrittura. Smart Connections esegue una ricerca semantica locale senza che alcun dato lasci la macchina. Il plugin Copilot invia il vault a OpenAI per la chat basata su RAG. Claude Code utilizza una ricerca CLI mirata a circa 100 token per query con divulgazione selettiva.

14.3 Strumenti standalone collegati al vault

Alcuni utenti preferiscono non installare plugin AI dentro Obsidian, ma collegare il vault a un'applicazione esterna dedicata, come **AnythingLLM**, che importa i file Markdown in uno spazio di lavoro isolato e offre funzionalità di sincronizzazione e di agente. AnythingLLM è un'applicazione desktop standalone con RAG basato su workspace. Si crea un workspace, si caricano i file .md del proprio vault, e si chatta con essi; supporta Ollama direttamente. Il vantaggio di questo approccio è l'isolamento tra progetti diversi; lo svantaggio è la minore integrazione con il flusso di scrittura quotidiano rispetto a un plugin nativo.

14.4 Verso un Knowledge Management "AI-native"

La tendenza osservata nel settore, a metà 2026, è quella di un progressivo spostamento dal paradigma "wiki collegata manualmente, interrogata da un LLM esterno" verso un paradigma "AI-native", in cui la creazione dei collegamenti stessi (non solo la loro interrogazione) viene assistita dal modello linguistico: suggerimento automatico di wikilink, individuazione di note duplicate o ridondanti, generazione automatica di riepiloghi periodici a partire dalle Daily Notes. Il prompt di revisione settimanale di Copilot: "Sintetizza le mie note giornaliere dal 2026-04-07 al 2026-04-11. Raggruppa per temi. Evidenzia i pattern nei blocchi. Nota eventuali argomenti ricorrenti". Resta comunque centrale, anche nei flussi più automatizzati, il principio fondante di Obsidian descritto al Capitolo 2: i dati restano file di testo sul dispositivo dell'utente, indipendentemente dal livello di automazione applicato sopra di essi.

Capitolo 15

Sicurezza, Privacy e Considerazioni Etiche

L'introduzione di plugin AI in un vault Obsidian comporta alcune cautele operative, particolarmente rilevanti per chi, come un ingegnere dell'automazione industriale, possa custodire in Obsidian note tecniche su impianti, configurazioni di PLC, indirizzi IP o credenziali di accesso a sistemi SCADA:

- verificare sempre, prima dell'attivazione di un plugin AI con provider cloud, quali cartelle del vault sono escluse dall'indicizzazione, poiché la documentazione di alcuni plugin non specifica con precisione quali note o quanto contenuto venga inviato per ciascuna interrogazione. La documentazione del plugin Copilot non specifica esattamente quali note o quanto contenuto venga inviato per query, il che rende difficile controllare l'esposizione del vault;
- preferire, per vault contenenti dati sensibili o riservati (es. documentazione OT/SCADA, credenziali, schemi di rete), un'architettura interamente locale (Ollama/LM Studio), in linea con quanto discusso al Capitolo 13;
- verificare le impostazioni di telemetria opzionale dei singoli plugin, generalmente disattivabili. Smart Connections e Copilot hanno una telemetria opzionale che può essere disattivata nelle impostazioni. Text Generator non ha alcuna telemetria;
- mantenere copie di backup del vault (ad esempio tramite un repository Git privato), indipendentemente dall'uso o meno di plugin AI, data la natura "solo file" dell'archiviazione di Obsidian.

Capitolo 16

Sviluppare un Plugin: Nozioni di Base sull'API

Per un lettore con background di sviluppo software, può essere utile un'introduzione minima all'API dei plugin, che è la base tecnica di tutto l'ecosistema descritto al Capitolo 9.

16.1 Struttura minima di un plugin

Un plugin Obsidian è, a livello tecnico, un modulo **TypeScript/JavaScript** compilato che esporta una classe derivata da **Plugin**, fornita dalla libreria **obsidian** pubblicata su npm. Lo sviluppo dei plugin avviene in TypeScript, tramite l'API ufficiale documentata. Il ciclo di vita minimo prevede due metodi: **onload()**, eseguito all'attivazione del plugin, e **onunload()**, eseguito alla disattivazione.

```
import { Plugin, Notice } from "obsidian";

export default class EsempioPlugin extends Plugin {
  async onload() {
    this.addCommand({
      id: "esempio-comando",
      name: "Esempio: mostra notifica",
      callback: () => {
        new Notice("Comando eseguito da EsempioPlugin");
      },
    });
  }

  onunload() {
    // pulizia risorse, se necessario
  }
}
```

16.2 Componenti principali dell'API

- **Vault**: interfaccia per leggere, scrivere, rinominare e cancellare file all'interno del vault corrente;
- **MetadataCache**: indice in memoria di frontmatter, tag e collegamenti di ogni nota, aggiornato automaticamente: è la struttura dati su cui si basano i pannelli Backlinks e la Graph View descritti al Capitolo 8;
- **Workspace**: gestione dei riquadri (*panes*), delle schede e delle viste personalizzate aggiunte dal plugin;
- **Settings tab**: interfaccia standard per costruire la pagina di configurazione del plugin all'interno delle impostazioni di Obsidian.

16.3 Distribuzione

I plugin della community vengono distribuiti tramite un repository pubblico su GitHub, con un file `manifest.json` che dichiara nome, versione e compatibilità minima con Obsidian; l'inclusione nel registro ufficiale, consultabile dall'app, richiede una revisione manuale da parte del team Obsidian al primo invio.

Capitolo 17

Conclusioni

Obsidian rappresenta un caso di studio significativo nel panorama del software per la produttività personale: un prodotto nato da un side-project di due soli sviluppatori durante un lockdown pandemico, costruito attorno a principi tecnici non negoziabili (file locali, formato apribile, plugin API aperta), che è arrivato a un milione e mezzo di utenti mensili attivi senza alcun finanziamento esterno. Sei anni dopo, Obsidian ha 1,5 milioni di utenti mensili attivi, un fatturato annuo ricorrente stimato di 25 milioni di dollari, ed è stato costruito interamente in modalità bootstrap con 18 persone e zero finanziamenti da venture capital.

Dal punto di vista tecnico, il valore del prodotto risiede meno nelle singole funzionalità (presenti, in forma più o meno simile, anche in concorrenti come Notion, Roam Research o Logseq, si veda Capitolo 11) e più nella combinazione di tre elementi: la natura *local-first* dei dati, l'estensibilità totale tramite plugin, e un modello di collegamento bidirezionale (wikilink, backlink, vista grafo) che rende la struttura della conoscenza un sottoprodotto naturale della scrittura, non un'attività separata di archiviazione.

17.1 Limiti e critiche più comuni

Accanto ai punti di forza descritti, la stampa di settore e la community segnalano alcuni limiti ricorrenti: l'assenza di una versione web ufficiale. Non esiste una versione web del software costringe a installare l'app su ogni dispositivo; l'eccessiva libertà del sistema di plugin può portare a configurazioni molto complesse e difficili da mantenere nel tempo, come testimoniato da utenti che limitano volutamente il numero di plugin attivi per non perdersi nella personalizzazione. Se si vuole davvero spingersi a fondo nella personalizzazione, si trovano utenti che elencano 80 o più plugin attivi, ma molti preferiscono non distrarsi nel tentativo di rendere tutto "estetico"; e una curva di apprendimento iniziale più alta, specialmente per chi proviene da strumenti più strutturati come Notion, a causa della libertà quasi totale lasciata all'utente nella scelta di come organizzare il proprio vault.

17.2 Sintesi finale

L'arrivo dei grandi modelli linguistici, a partire dal 2023, non ha sostituito questo modello, ma lo ha affiancato con un nuovo livello di interrogazione semantica (RAG), che permette di interrogare in linguaggio naturale un vault costruito con anni di collegamenti manuali. Il confronto, ancora

aperto nel 2026, tra architetture cloud e locali per questa integrazione riflette una tensione più ampia, comune a tutto il settore del software per la conoscenza personale: la capacità di un modello cloud di ultima generazione contro la garanzia di controllo completo offerta da un modello eseguito localmente sui propri dati.

Appendice A

Glossario

Termine	Significato / dove viene usato / funzioni principali
Vault	<i>Significato</i> : cartella del filesystem che contiene l'insieme delle note di un utente. <i>Dove viene usato</i> : unità di base di organizzazione in Obsidian. <i>Funzioni principali</i> : contenitore di note, allegati e configurazione (<code>.obsidian/</code>).
Wikilink	<i>Significato</i> : collegamento interno tra due note, nella forma <code>[[Nome Nota]]</code> . <i>Dove viene usato</i> : corpo di qualsiasi nota. <i>Funzioni principali</i> : costruzione della rete di conoscenza, creazione automatica di note mancanti.
Backlink	<i>Significato</i> : collegamento in entrata, calcolato automaticamente, da altre note verso quella corrente. <i>Dove viene usato</i> : pannello laterale "Backlinks". <i>Funzioni principali</i> : scoperta di relazioni concettuali non esplicite.
Unlinked mention	<i>Significato</i> : occorrenza testuale del titolo di una nota, non ancora trasformata in wikilink. <i>Dove viene usato</i> : pannello Backlinks, sezione dedicata. <i>Funzioni principali</i> : recupero di collegamenti impliciti.
Unresolved link	<i>Significato</i> : wikilink che punta a una nota non ancora esistente. <i>Dove viene usato</i> : corpo della nota, Graph View. <i>Funzioni principali</i> : scrittura "a flusso", creazione automatica differita.
Graph View	<i>Significato</i> : visualizzazione interattiva dell'intero vault come grafo di nodi (note) e archi (wikilink). <i>Dove viene usato</i> : comando <i>Open graph view</i> , scorciatoia Ctrl+G . <i>Funzioni principali</i> : esplorazione macroscopica, filtri, gruppi colorati, regolazione delle forze.

Termine	Significato / dove viene usato / funzioni principali
Local Graph	<i>Significato:</i> grafo limitato ai vicini della nota corrente, a una profondità configurabile. <i>Dove viene usato:</i> riquadro laterale di ogni nota. <i>Funzioni principali:</i> esplorazione dei riferimenti incrociati di una singola nota.
Frontmatter	<i>Significato:</i> blocco YAML iniziale di una nota, delimitato da <code>--</code> , contenente metadati. <i>Dove viene usato:</i> inizio di qualsiasi nota <code>.md</code> . <i>Funzioni principali:</i> tag, alias, proprietà custom interrogabili da Dataview.
Callout	<i>Significato:</i> box semantico (nota, avviso, suggerimento...) introdotto con <code>> [!tipo]</code> . <i>Dove viene usato:</i> corpo della nota. <i>Funzioni principali:</i> evidenziazione visiva di contenuti particolari.
Embed	<i>Significato:</i> incorporamento del contenuto di una nota o file all'interno di un'altra nota, sintassi <code>![[...]]</code> . <i>Dove viene usato:</i> corpo della nota. <i>Funzioni principali:</i> composizione modulare di contenuti.
Plugin core	<i>Significato:</i> plugin ufficiale, sviluppato e mantenuto dal team Obsidian. <i>Dove viene usato:</i> impostazioni → Plugin principali. <i>Funzioni principali:</i> funzionalità native (Graph, Backlinks, Templates, Canvas, ecc.).
Plugin community	<i>Significato:</i> plugin sviluppato da terze parti tramite l'API pubblica. <i>Dove viene usato:</i> impostazioni → Plugin della community. <i>Funzioni principali:</i> estensione delle funzionalità (Dataview, Kanban, Calendar, ecc.).
Dataview	<i>Significato:</i> plugin community che introduce un linguaggio di interrogazione dei metadati delle note. <i>Dove viene usato:</i> blocchi di codice <code>dataview</code> nelle note. <i>Funzioni principali:</i> tabelle ed elenchi dinamici simili a basi di dati.
Canvas	<i>Significato:</i> plugin core per la disposizione spaziale libera di note, immagini e file. <i>Dove viene usato:</i> file <code>.canvas</code> nel vault. <i>Funzioni principali:</i> mappe concettuali, board visuali.
Zettelkasten	<i>Significato:</i> metodo di annotazione basato su note atomiche collegate, ideato da Niklas Luhmann. <i>Dove viene usato:</i> metodologia di organizzazione del vault. <i>Funzioni principali:</i> emergenza della struttura dalle connessioni.

Termine	Significato / dove viene usato / funzioni principali
Second Brain	<i>Significato</i> : uso di un sistema di note esterno come estensione della memoria personale. <i>Dove viene usato</i> : filosofia d'uso di Obsidian e strumenti simili. <i>Funzioni principali</i> : catturare, organizzare, far emergere idee nel tempo.
Digital Garden	<i>Significato</i> : pubblicazione selettiva e in evoluzione continua di parte di un vault come sito web. <i>Dove viene usato</i> : Obsidian Publish o plugin equivalenti. <i>Funzioni principali</i> : condivisione pubblica di note in crescita continua.
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	<i>Significato</i> : tecnica che combina ricerca per similarità semantica e generazione testuale di un LLM. <i>Dove viene usato</i> : plugin Smart Connections, Copilot, applicazioni come AnythingLLM. <i>Funzioni principali</i> : rispondere a domande sui contenuti del vault.
Embedding	<i>Significato</i> : rappresentazione numerica vettoriale di un testo, usata per il confronto di similarità semantica. <i>Dove viene usato</i> : fase di indicizzazione dei plugin AI. <i>Funzioni principali</i> : ricerca semantica, base del RAG.
LLM (Large Language Model)	<i>Significato</i> : modello linguistico di grandi dimensioni addestrato su grandi quantità di testo. <i>Dove viene usato</i> : plugin AI di Obsidian, provider cloud o locali. <i>Funzioni principali</i> : generazione di risposte, riassunti, riscritture.
Ollama	<i>Significato</i> : strumento per eseguire modelli linguistici localmente sul proprio hardware. <i>Dove viene usato</i> : backend locale per Copilot, Smart Connections e applicazioni RAG standalone. <i>Funzioni principali</i> : esecuzione privata di LLM ed embedding senza connessione cloud.
CORS (Cross-Origin Resource Sharing)	<i>Significato</i> : meccanismo del browser/Electron che regola le richieste tra origini diverse. <i>Dove viene usato</i> : configurazione dei plugin AI con backend locale. <i>Funzioni principali</i> : deve essere abilitato per permettere a Obsidian di contattare un servizio locale come Ollama.
Nota orfana (Orphan note)	<i>Significato</i> : nota priva di qualsiasi collegamento, in entrata o in uscita. <i>Dove viene usato</i> : filtro dedicato nella Graph View. <i>Funzioni principali</i> : individuazione di contenuti non integrati nella rete di conoscenza.

Appendice B

Esempio Pratico: un Vault per l'Automazione Industriale

A titolo di esempio applicativo, questa appendice propone una possibile struttura di vault Obsidian pensata per un ingegnere dell'automazione che lavora su PLC, HMI e robot industriali (ad esempio Yaskawa), integrando i concetti descritti nei capitoli precedenti.

B.1 Struttura delle cartelle

```
Vault-Automazione/  
|-- 00-Daily/ (Daily Notes: avanzamento giornaliero)  
|-- 01-Impianti/  
|   |-- Linea-Depurazione-A.md  
|   '-- Linea-Depurazione-B.md  
|-- 02-PLC/  
|   |-- Logiche-Dosaggio.md  
|   '-- Tabelle-IO.md  
|-- 03-Robot/  
|   |-- YRC1000-VarDat.md  
|   '-- INFORM-Snippets.md  
|-- 04-Plugin-Note/ (note su Dataview, Templater, ecc.)  
|-- 99-Templates/  
|   '-- Template-Report-Guasto.md  
'-- Glossario.md
```

B.2 Esempio di nota con frontmatter e wikilink

```
---  
tipo: report-guasto  
linea: depurazione-A  
componente: PLC  
gravità: alta  
tags: [SCADA, manutenzione, urgente]  
data: 2026-06-21  
---
```

```
# Guasto inverter GA500 - linea A
```

```
Sintomo: commutazione preset 100/30 Hz non risponde.
```

```
Vedi [[PLC - Tabelle I0]] per la mappatura H1-xx.
```

```
Collegato a [[Linea Depurazione A]].
```

```
> [!warning] Azione richiesta
```

```
> Verificare d1-01/d1-02 prima del prossimo turno.
```

B.3 Query Dataview di esempio

Il plugin Dataview (Capitolo 9) permette di costruire, a partire dal frontmatter di note come quella sopra, una tabella aggiornata automaticamente di tutti i guasti ad alta gravità ancora aperti. Dataview esegue una query e mostra tabelle in stile Notion a partire dai metadati delle note:

```
```dataview
TABLE linea, componente, data
FROM #manutenzione
WHERE gravità = "alta"
SORT data DESC
```
```

Questo esempio mostra concretamente come i concetti di frontmatter (Capitolo 3), wikilink e backlink (Capitolo 7) e plugin community (Capitolo 9) si combinino in un caso d'uso professionale concreto, al di fuori dell'ambito puramente personale in cui Obsidian è nato.

Appendice C

Bibliografia e Fonti

Le fonti seguenti sono state consultate per la redazione del presente documento. Gli URL sono riportati come consultati a giugno 2026.

1. Obsidian.md, *About*, <https://obsidian.md/about>.
2. VersaEdits, *How Obsidian Built a \$350M App With Just 3 Engineers*, <https://www.versaedits.com/article/obsidian-built-350m-app-3-engineers>, aprile 2026.
3. Wikipedia (it), *Obsidian (software)*, [https://it.wikipedia.org/wiki/Obsidian_\(software\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Obsidian_(software)), consultato maggio 2026.
4. PamelaJune, *Why I Came Back To Obsidian*, Medium, <https://medium.com/@pamelajunecreative/why-i-came-back-to-obsidian-c97c0cff7eb2>, giugno 2024.
5. Rogue History, *Obsidian.md — Rogue History*, <https://www.roguehistory.ca/blog/obsidianmd>, novembre 2023.
6. Taskade, *History of Obsidian: Second Brain to AI Knowledge OS*, <https://www.taskade.com/blog/obsidian-history>, marzo 2026.
7. Ness Labs, *Exploring the power of note-making with the co-founder of Obsidian*, <https://nesslabs.com/obsidian-featured-tool>, aprile 2023.
8. 36Kr (EN), *Three Engineers, Zero Financing, No Meetings: Obsidian, a \$350M-Valued “Small but Beautiful” Company*, <https://eu.36kr.com/en/p/3755031628005892>, aprile 2026.
9. Grokipedia, *Obsidian (software)*, [https://grokipedia.com/page/Obsidian_\(software\)](https://grokipedia.com/page/Obsidian_(software)), consultato febbraio 2026.
10. Local AI Master, *Obsidian Local AI 2026: Connect Ollama with 3 Plugins*, <https://localaimaster.com/blog/local-ai-obsidian-integration>, aprile 2026.
11. The Effortless Academic, *Adding AI to your Obsidian Notes with SmartConnections and CoPilot*, <https://effortlessacademic.com/adding-ai-to-your-obsidian-notes-with-smartconnections-a>, marzo 2026.
12. InsiderLLM, *Obsidian + Local LLM: Build a Private AI Second Brain*, <https://insiderllm.com/guides/obsidian-local-llm-guide/>, marzo 2026.

13. XDA Developers, *I started using my local LLM with Obsidian and should have done it sooner*, <https://www.xda-developers.com/using-my-local-llm-with-obsidian/>, febbraio 2026.
14. Smart Connections, *Obsidian Copilot Alternative: Smart Connections*, <https://smartconnections.app/obsidian-copilot/>, consultato giugno 2026.
15. Mark Grabe, *AI Plugins for Interaction with your Obsidian Notes*, Medium, <https://medium.com/@markgrabe/ai-plugins-for-interaction-with-your-obsidian-notes-fef52b066c77>, dicembre 2025.
16. Code Culture, *Obsidian + AI in 2025: Smart Connections vs. Copilot Plugin vs. Claude Code, Which Should You Use?*, <https://codeculture.store/blogs/developer-culture/obsidian-ai-plugin-comparison-2025>, settembre 2026.