1 – b)

A primeira linha não será executada pois o valor do desconto do vip e fixo em 10% e não pode ser alterado, por isso o atributo é final e não precisa ter um valor passado por meio de construtor para inicialização, a segunda linha também não será executada pois nem todo cliente é um clientevip, logo o construtor de cliente não serve para criar um objeto clienteVip.

2 - b)

1.Porque Produto é uma classe abstrata e não pode ser instanciada diretamente, isso impede a criação de um produto genérico.

2.Isso funciona porque como Produto não pode ser instanciado diretamente, acaba que as chamadas a esse método sempre vão ocorrer com alguma subclasse de produto, que vai ter feito uma implementação para a o método abstrato utilizado dentro dele.

3 - c)

1.Primeiro para não utilizar o espaço de herança que a classe que a implementa possui e segundo pois apenas os produtos físicos tem a capacidade de serem entregues, fazer entregar como classe abstrata significaria que produtos físicos são um tipo de entregar, o que não faz sentido algum.

2.Uma classe pode implementar diversas interfaces mas pode herdar apenas de uma classe; Interfaces só tem constantes e métodos abstratos enquanto classes abstratas pode conter construtores e atributos de instancia.

4 - b)

Saida:

Teclado: 110.0

E-book Java: 47.5

Streaming: 108.0

Por mais que todos sejam do tipo Produto seus construtores as instanciam com tipos mais específicos e o polimorfismo que e utilizado para fazer com que ajam diferentes maneiras de calcular o preço usa esses tipos específicos para decidir qual método utilizar.

4 – c)

Não compila, pois, p1 e do tipo Produto que não possui o método calcularFrete a maneira correta seria:

```
if (p1 instanceof Entregavel) {
    double frete = ((Entregavel) p1).calcularFrete("60000-000");
}
```

5 – b)

A saída do trecho é:

B: <conteúdo presente dentro de e.getMenssage>

C

D

O A não é impresso pois uma exceção ocorreu, não a atoa o B foi impresso, o finally faz com que o C sempre seja impresso, após isso o código sai do bloco try-catch e imprime o D normalmente.

5 – c)

Pois a de estoque e verificada enquanto a de pagamento não é verificada. A verificada e utilizada quando e possível o chamador tratar a exceção, enquanto a não verificada e utilizada para falhas de uso.