EXAMEN TSSR

Guide structuré à partir de retours d’expérience

Mises en situation • Questionnaire professionnel • Oral technique

Objectif

Regrouper les sujets rapportés par plusieurs candidats, supprimer les répétitions, reformuler les consignes en énoncés d’entraînement et ajouter des pistes de réponse pour réviser efficacement.

À garder en tête : ce document est une synthèse de témoignages non officiels. Les sujets, outils, versions et consignes peuvent varier selon le centre et la session. Les énoncés reformulés ci-dessous sont des exercices d’entraînement, pas des sujets officiels garantis.

Conseil : entraîne-toi à expliquer chaque action à voix haute : objectif, commande ou chemin utilisé, résultat attendu et vérification.

Sommaire

- 1. Vue d’ensemble des retours
- 2. Mise en situation professionnelle — phase 1 / écrit pratique
- 3. Questionnaire professionnel — sujets et énoncés
- 4. Mise en situation professionnelle — phase 2
- 5. Entretien technique et présentation de l’infrastructure
- 6. Banque d’énoncés d’entraînement
- 7. Checklist de révision prioritaire

1. Vue d’ensemble des retours

Domaine	Sujets qui reviennent
Windows Server / AD	Comptes et groupes, OU, droits NTFS, GPO, lecteurs réseau, DNS, quotas FSRM, WSUS, restriction horaire.
Linux	Utilisateurs/groupes, permissions, services et processus, SSH, journaux, disque, dépôts locaux, commandes de base.
Scripts	Commenter un script, créer un compte depuis CSV, Import-Csv / Export-Csv, paramètres dynamiques.
Réseau	VLAN, routage IPv4/IPv6, subnetting, ACL, ports TCP/UDP, DHCP/DNS, NAT/PAT, DMZ/firewall.
Infrastructure	Virtualisation, état d’une VM, NAS/SAN, HCI, haute disponibilité, snapshots et sauvegardes.
Oral	Décrire un schéma, expliquer les flux, justifier les choix du dossier professionnel et démontrer les manipulations.

Lecture des retours : certains thèmes apparaissent dans plusieurs témoignages. Cela en fait de bonnes priorités de révision, sans garantir qu’ils tomberont à l’examen.

2. Mise en situation professionnelle — phase 1 / écrit pratique

A. Windows Server et Active Directory

- Créer un compte utilisateur dans l’OU demandée, éventuellement en copiant les appartenances et droits d’un compte modèle.
- Créer un groupe, ajouter l’utilisateur à un ou plusieurs groupes, et déplacer un utilisateur d’un service vers un autre.
- Attribuer des droits NTFS distincts : par exemple lecture/exécution sur un dossier et modification sur un autre.
- Créer un dossier partagé dans l’arborescence de données, puis vérifier les autorisations de partage et NTFS.
- Créer un mappage de lecteur réseau par GPO et lier la GPO à la bonne OU ou au bon groupe selon la consigne.
- Diagnostiquer un problème DNS entre Windows Server et Linux après changement d’adresse IP.
- Configurer FSRM : avertissement à 4 Go et blocage ou prévention à 5 Go, selon le type de quota demandé.

Énoncés d’entraînement

Q. Dans le domaine lab.local, créez l’utilisateur « mdupont » dans l’OU Gestion. Ajoutez-le au groupe Financiers. Accordez-lui la lecture sur \\SRV-FICHIERS\Marketing et la modification sur \\SRV-FICHIERS\Gestion. Vérifiez les droits effectifs.

Piste de réponse : Créer le compte et le groupe si nécessaire, appliquer les droits au bon niveau, puis tester avec le compte ou via les propriétés de sécurité. Distinguer droits de partage et droits NTFS.

Q. À partir d’un compte modèle, créez un nouvel utilisateur qui conserve les appartenances de groupes pertinentes. Expliquez ce qui est copié et ce qui doit être vérifié manuellement.

Piste de réponse : Vérifier groupes, OU, chemins de profil/dossier personnel, paramètres de compte et droits spécifiques.

Q. Un nom de serveur Linux ne se résout plus depuis Windows après un changement d’IP. Diagnostiquez puis corrigez la résolution.

Piste de réponse : Contrôler IP, DNS configuré, enregistrement A/PTR si nécessaire, tests nslookup et ping par nom/IP, cache DNS et cohérence des zones.

Q. Mettez en place un quota FSRM avec avertissement à 4 Go et limite à 5 Go pour le dossier utilisateur indiqué.

Piste de réponse : Choisir le chemin exact, créer un quota adapté (souple ou strict selon consigne), définir seuils/notifications et vérifier l’application.

B. Linux

- Passer en root ou utiliser sudo selon les consignes.
- Créer un utilisateur et, si demandé, un groupe principal et un groupe secondaire.
- Créer un répertoire et un fichier, puis régler propriétaire, groupe et permissions.
- Démontrer que l’utilisateur peut créer et supprimer des fichiers/répertoires dans le dossier cible.
- Modifier le port SSH de 22 à 30 dans /etc/ssh/sshd_config, valider la configuration, redémarrer le service et tester le nouveau port.
- Lire un fichier « Lisez-moi », récupérer l’URL indiquée et tester l’accès au site depuis la ligne de commande.
- Commenter un script Bash existant et expliquer les commandes utilisées.

Énoncés d’entraînement

Q. En root, créez l’utilisateur « stagiaire », les groupes « informatique » et « techniciens » si nécessaire, définissez un groupe principal et un groupe secondaire, puis créez /srv/test. Donnez au propriétaire tous les droits, au groupe lecture/exécution et aux autres utilisateurs des droits limités. Prouvez le résultat.

Piste de réponse : Commandes possibles : groupadd, useradd ou adduser, usermod -g et -aG, mkdir, chown, chmod, id, ls -ld et tests réels sous l’identité de l’utilisateur. Adapter les modes à la consigne précise.

Q. Le service SSH doit écouter sur le port 30 au lieu du port 22. Effectuez le changement et vérifiez qu’une connexion fonctionne.

Piste de réponse : Modifier Port 30, vérifier la syntaxe si l’outil le permet, redémarrer ssh/sshd, contrôler avec ss -lntp, puis tester ssh -p 30 utilisateur@serveur. Vérifier aussi le pare-feu.

Q. Le fichier /root/Lisez-moi contient l’adresse d’un site. Affichez le fichier et testez l’accès HTTP/HTTPS depuis le terminal.

Piste de réponse : Lire avec cat/less, puis utiliser curl -I ou wget --spider selon les outils installés. Distinguer résolution DNS, connectivité et réponse HTTP.

C. Scripts PowerShell et Bash

- Ajouter des commentaires clairs ligne par ligne à un script existant.

- Créer des utilisateurs à partir d’un fichier CSV avec Import-Csv.
- Exporter les résultats d’un traitement avec Export-Csv.
- Remplacer une valeur fixe comme 30 jours par un paramètre fourni à l’exécution.
- Modifier un utilisateur pour changer son service, son groupe ou ses attributs selon les données du script.

Q. Commentez le script fourni, puis modifiez-le afin que le délai de 30 jours soit un paramètre. Ajoutez aussi un export CSV des résultats.

Piste de réponse : Expliquer chaque variable, boucle, condition et commande. En PowerShell, utiliser param(...), Import-Csv et Export-Csv -NoTypeInformation. Tester avec plusieurs valeurs du paramètre et vérifier le fichier généré.

3. Questionnaire professionnel — sujets et énoncés

A. Réseau, adressage et routage

Q. Découpez le réseau 10.1.0.0/16 en au moins 60 sous-réseaux de taille égale. Donnez le nouveau préfixe, le masque, le nombre de sous-réseaux disponibles et les plages du premier, du deuxième et du dernier sous-réseau.

Piste de réponse : Il faut emprunter 6 bits car 2^6 = 64 sous-réseaux : nouveau préfixe /22, masque 255.255.252.0. Chaque sous-réseau contient 1024 adresses, dont 1022 utilisables. Le pas est de 4 dans le troisième octet. Premier : 10.1.0.0/22, hôtes 10.1.0.1–10.1.3.254, broadcast 10.1.3.255. Deuxième : 10.1.4.0/22, hôtes 10.1.4.1–10.1.7.254, broadcast 10.1.7.255. Dernier : 10.1.252.0/22, hôtes 10.1.252.1–10.1.255.254, broadcast 10.1.255.255.

Q. Découpez un réseau /24 en quatre sous-réseaux égaux. Donnez le masque, le CIDR, les adresses réseau, plages d'hôtes et broadcasts.

Piste de réponse : Emprunter 2 bits : /26, masque 255.255.255.192, quatre sous-réseaux de 64 adresses (62 hôtes utilisables) avec un pas de 64 dans le dernier octet.

Q. Trois routeurs R1, R2 et R3 relient plusieurs réseaux. Configurez les routes statiques nécessaires pour que les LAN de R1 et R3 communiquent via R2, puis expliquez comment vous validez le chemin.

Piste de réponse : Identifier réseaux directement connectés et prochain saut. Ajouter les routes de retour nécessaires, vérifier la table de routage, tester ping et traceroute/tracert. Les adresses exactes dépendent du schéma.

Q. Expliquez une ACL qui refuse HTTP/HTTPS (TCP 80/443) entre un réseau source et un réseau destination. Où l'appliquer ?

Piste de réponse : Définir source, destination, protocole et ports; tenir compte de l'ordre des règles et du deny implicite; choisir interface et sens selon le flux à filtrer.

Q. Créez le VLAN 88 et affectez-y un port access. Comment vérifier et supprimer ce VLAN ?

Piste de réponse : Exemple Cisco : vlan 88, name ..., interface ..., switchport mode access, switchport access vlan 88. Vérifier avec show vlan brief; suppression via no vlan 88 après avoir vérifié l'impact.

Q. Expliquez la différence entre switch de niveau 2 et switch de niveau 3.

Piste de réponse : Le niveau 2 commute principalement selon les adresses MAC dans un VLAN; le niveau 3 peut aussi router entre réseaux/VLAN à l'aide d'adresses IP et de fonctions de routage.

B. Protocoles, sécurité et ports

Q. Expliquez DHCP et les quatre étapes DORA.

Piste de réponse : Discover : le client cherche un serveur; Offer : proposition d'adresse; Request : demande de l'offre; Acknowledge : confirmation du bail.

Q. Expliquez DNS et donnez des exemples d'enregistrements et de ports.

Piste de réponse : DNS traduit des noms en informations comme des adresses IP. Enregistrements courants : A, AAAA, CNAME, MX, PTR, TXT. Port 53 en UDP principalement, et TCP notamment pour les transferts de zone et certaines réponses.

Q. Comparez HTTP et HTTPS. Que font les ports 80 et 443 ?

Piste de réponse : HTTP utilise généralement TCP/80; HTTPS utilise généralement TCP/443 et protège les échanges avec TLS.

Q. Définissez NAT et PAT. Expliquez le rôle d'un pare-feu et d'une DMZ.

Piste de réponse : NAT traduit des adresses IP; PAT partage une adresse en différenciant les connexions par ports. Le pare-feu contrôle les flux selon des règles. Une DMZ isole les services exposés du réseau interne.

Q. Citez trois attaques possibles et des mesures de réduction du risque.

Piste de réponse : Exemples : phishing, force brute, ransomware, déni de service. Mesures : MFA, mises à jour, filtrage, sauvegardes testées, moindre privilège, journalisation et sensibilisation.

Q. Qu'est-ce qu'une connexion sécurisée d'administration à un équipement réseau ?

Piste de réponse : Privilégier SSH et HTTPS; désactiver les protocoles non chiffrés si possible, restreindre les IP d'administration et utiliser des identifiants robustes.

C. Linux et stockage

Q. Donnez deux commandes pour analyser l'espace disque et expliquer leur différence.

Piste de réponse : df -h affiche l'espace utilisé/libre des systèmes de fichiers montés; lsblk affiche les disques, partitions et relations entre périphériques.

Q. Comment suivre les journaux en temps réel et lister les processus liés à un service ?

Piste de réponse : Exemples : journalctl -u nom.service -f; systemctl status nom.service; pgrep -a nom_processus ou ps aux. La commande exacte dépend du service et de la distribution.

Q. Que signifie chmod -R +x chemin ?

Piste de réponse : Ajoute le droit d'exécution à tous les fichiers/répertoires ciblés, récursivement. À utiliser avec prudence : le droit d'exécution n'est pas pertinent pour tous les fichiers.

Q. Expliquez useradd, usermod -aG et la différence entre groupe principal et secondaire.

Piste de réponse : useradd crée un compte; usermod modifie un compte; -aG ajoute des groupes secondaires sans remplacer les appartenances existantes. Le groupe principal est associé par défaut aux nouveaux fichiers.

Q. Comparez NAS, SAN et stockage local. Quel stockage choisir pour des VM ?

Piste de réponse : NAS fournit du stockage au niveau fichier; SAN fournit généralement des volumes blocs; le stockage local est attaché à l'hôte. Le choix dépend des performances, de la disponibilité, du budget et des besoins de partage/migration.

Q. Quelle différence entre snapshot et sauvegarde ?

Piste de réponse : Un snapshot capture un état à un instant donné et dépend souvent du stockage/hyperviseur sous-jacent; il ne remplace pas une sauvegarde indépendante, externalisée et testée.

Q. Que signifie HCI ? Donnez des exemples de solutions.

Piste de réponse : Hyperconverged Infrastructure : calcul, stockage et virtualisation intégrés dans une plateforme administrée de façon cohérente. Exemples possibles selon l'environnement : Nutanix, VMware vSAN, Azure Stack HCI.

Q. Que sont RPO et RTO ?

Piste de réponse : RPO : quantité maximale de données que l'on accepte de perdre, exprimée en temps. RTO : durée cible maximale pour rétablir un service après incident.

D. Services Windows et déploiement

Q. À quoi sert WSUS et comment le déployer pour des postes clients ?

Piste de réponse : WSUS centralise l'approbation et la distribution des mises à jour Windows. Installer le rôle, configurer le stockage et la synchronisation, approuver les mises à jour puis configurer les clients via GPO.

Q. Citez trois fonctionnalités de SCCM / Configuration Manager et une alternative.

Piste de réponse : Inventaire, déploiement d'applications, déploiement de systèmes, gestion des mises à jour et conformité. Alternatives possibles selon le besoin : Intune, WDS/MDT pour certains scénarios de déploiement, ou outils de gestion tiers.

Q. À quoi sert un dépôt local Linux ?

Piste de réponse : Mettre à disposition des paquets depuis une source interne, réduire la consommation Internet, accélérer les installations et contrôler les versions disponibles.

Q. Expliquez IaaS, PaaS et SaaS avec un exemple pour chaque modèle.

Piste de réponse : IaaS : infrastructure virtualisée à administrer en partie par le client; PaaS : plateforme gérée pour développer/exécuter des applications; SaaS : application prête à l’emploi accessible comme service.

Q. Comment nommer un deuxième disque ajouté à une machine ?

Piste de réponse : La réponse dépend de l’OS et du type de disque. Sous Linux, il peut apparaître comme /dev/sdb ou /dev/nvme1n1; sous Windows, il est visible dans Gestion des disques avant initialisation et attribution d’un volume.

Autres sujets mentionnés dans les retours : texte technique en anglais, clé RDP, fichier WDS avec unattended/join à commenter, différence PCI/PRI (sigles à interpréter selon le contexte exact), connexion de deux sites à Internet, cluster et haute disponibilité.

4. Mise en situation professionnelle — phase 2

A. Active Directory, GPO et partage

Q. Créez un utilisateur dans l'OU Informatique, ajoutez-le au groupe Techniciens et créez son dossier dans Données\Informatique. Déployez un lecteur réseau par GPO.

Piste de réponse : Créer compte et dossier, régler les droits NTFS et partage, configurer le mappage dans la GPO, lier la GPO à la bonne portée, puis tester depuis une VM cliente.

Q. Créez un utilisateur, ajoutez-le à deux groupes et déployez une GPO qui interdit l'accès au Panneau de configuration. Vérifiez le résultat sur le poste client.

Piste de réponse : Contrôler l'OU du compte et du poste, lier la GPO au bon endroit, exécuter gpupdate /force si nécessaire, puis gpresult /r ou gpresult /h et tester avec la session visée.

Q. Appliquez une restriction horaire de connexion à un utilisateur et expliquez comment la vérifier.

Piste de réponse : Configurer les heures d'ouverture de session dans les propriétés du compte AD, puis tester ou examiner la configuration.

B. Linux — démonstration pratique

Q. Passez en root, créez un utilisateur et un répertoire, créez un fichier dedans, définissez les droits demandés, puis prouvez que l'utilisateur peut créer et supprimer des éléments.

Piste de réponse : Prévoir une démonstration complète : id, ls -l, stat, su - utilisateur ou sudo -u utilisateur, création et suppression. chmod 777 est souvent trop permissif; appliquer exactement les droits demandés par l'énoncé.

C. VLAN et dépannage

Q. Créez le VLAN 88 et attribuez-lui un port access. Vérifiez que la configuration est correcte.

Piste de réponse : Créer le VLAN, sélectionner le port, configurer le mode access et le VLAN associé, puis vérifier avec show vlan brief. Certains retours indiquent que cette tâche a parfois été omise ou simplifiée.

Q. Le service Apache est arrêté. Diagnostiquez et remettez-le en service, puis prouvez qu'il fonctionne.

Piste de réponse : Exemples : systemctl status apache2 ou httpd selon la distribution, journalctl -u apache2, systemctl start/restart apache2, puis curl localhost ou test navigateur. Distinguer démarrage immédiat et activation au démarrage.

D. Vérifications à montrer au jury

- Vérifier que le poste client est dans le domaine.
- Identifier l'adresse IP du poste, le serveur DHCP et le serveur DNS.
- Montrer que le lecteur réseau est mappé et que les droits correspondent à la consigne.
- Expliquer les étapes réalisées, les erreurs rencontrées et les tests de validation.
- Sur un switch Cisco, savoir se connecter avec l'outil fourni, afficher les VLAN et supprimer un VLAN si demandé.

5. Entretien technique et présentation de l'infrastructure

Méthode pour décrire un schéma

- Commencer par le rôle de chaque équipement : routeur, pare-feu/pfSense, switch L2/L3, serveur, SAN/NAS, point d'accès Wi-Fi, postes clients.

- Identifier les VLAN, les sous-réseaux IP, les passerelles et les services associés (DHCP, DNS, AD, fichiers, Web).
- Suivre un flux concret : un client Wi-Fi obtient une adresse par DHCP, résout un nom via DNS, puis accède à un service; préciser les équipements traversés.
- Expliquer le routage inter-VLAN, le filtrage du pare-feu, le NAT/PAT vers Internet et le rôle éventuel de la DMZ.
- Terminer par la sécurité, la redondance, les sauvegardes et la supervision.

Questions d’oral à préparer

Q. Qu’est-ce que DNS ?

Piste de réponse : Résolution de noms; enregistrements A/AAAA, CNAME, MX, PTR; port 53 UDP/TCP; outils nslookup/dig.

Q. Qu’est-ce que DHCP et DORA ?

Piste de réponse : Attribution automatique d’une configuration IP via Discover, Offer, Request, Acknowledge.

Q. Quelle différence entre VLAN et sous-réseau IP ?

Piste de réponse : Le VLAN segmente le domaine de niveau 2; le sous-réseau est un découpage logique IP. Ils sont souvent associés, mais ce ne sont pas des synonymes.

Q. À quoi sert un point d’accès Wi-Fi ?

Piste de réponse : Relier les clients sans fil au réseau; SSID, sécurité, association à un VLAN selon la configuration.

Q. Qu’est-ce qu’un hyperviseur de type 1 et de type 2 ?

Piste de réponse : Type 1 fonctionne directement sur le matériel; type 2 fonctionne au-dessus d’un système d’exploitation hôte.

Q. Pourquoi choisir Proxmox et pfSense dans un projet ?

Piste de réponse : Expliquer le besoin couvert, les fonctions utilisées, les alternatives, les limites, la sécurité et les tests. Adapter la réponse aux choix réellement faits dans le dossier.

Q. Qu’est-ce que la haute disponibilité ?

Piste de réponse : Réduire les interruptions via redondance, bascule, surveillance et procédures testées; préciser qu’elle ne remplace pas les sauvegardes.

Q. Comment connecter deux sites et leur donner accès à Internet ?

Piste de réponse : Décrire les liens WAN, le routage, le VPN site-à-site si nécessaire, le plan d’adressage, les règles firewall et le NAT.

Pendant l’entretien

- Répondre d’abord simplement, puis ajouter les détails utiles : ports, protocoles, enregistrements, commandes ou exemples.
- Ne pas réciter des notions sans les relier au schéma : expliquer à quoi elles servent dans cette infrastructure.
- Si une question est posée pendant la manipulation, expliquer le lien avec ce que l’on vient de configurer.
- Présenter son dossier professionnel : choix techniques, architecture, sécurité, sauvegardes, limites et améliorations possibles.
- Les retours ne signalent pas systématiquement des questions détaillées sur le dossier professionnel ou l’ECF; il faut néanmoins être prêt à les expliquer.

6. Banque d’énoncés d’entraînement

Ces consignes sont reformulées à partir des thèmes des témoignages. Elles peuvent être utilisées en simulation chronométrée.

Sujet blanc A — Windows / Linux / scripts

- ☐ Dans Active Directory, créez l’utilisateur « tdupuis » dans l’OU Gestion, ajoutez-le au groupe Financiers et vérifiez ses appartenances.
- ☐ Créez deux dossiers partagés : Marketing en lecture seule pour le groupe demandé, Gestion en modification. Testez les droits avec le compte créé.
- ☐ Créez une GPO qui mappe le partage Gestion en lecteur réseau pour les utilisateurs de l’OU concernée.
- ☐ Sur Linux, créez l’utilisateur « stagiaire », son répertoire de travail et un fichier test.txt. Configurez les permissions pour le propriétaire et le groupe selon l’énoncé.
- ☐ Commentez le script PowerShell fourni. Modifiez-le pour importer des utilisateurs depuis un CSV et exporter le résultat dans un autre CSV.
- ☐ Rédigez une procédure de validation : commandes, résultats attendus et éléments à capturer.

Sujet blanc B — réseau et infrastructure

- ☐ Découpez 10.1.0.0/16 en 60 sous-réseaux égaux et détaillez les trois sous-réseaux demandés.
- ☐ À partir d’un schéma de trois routeurs, ajoutez les routes statiques nécessaires pour joindre les réseaux distants dans les deux sens.
- ☐ Créez le VLAN 88, affectez un port access, vérifiez la configuration et expliquez le rôle de ce VLAN.
- ☐ Écrivez ou expliquez une ACL qui bloque HTTP/HTTPS entre deux réseaux sans bloquer les autres flux autorisés.
- ☐ Expliquez les échanges DHCP DORA, une résolution DNS, le rôle du pare-feu, du NAT/PAT et de la DMZ.
- ☐ Comparez NAS, SAN, stockage local, snapshot, sauvegarde et haute disponibilité pour une infrastructure virtualisée.

Sujet blanc C — oral technique

- ☐ Décrivez un schéma comprenant plusieurs VLAN, un switch L3, un pare-feu pfSense, un routeur, un SAN et un point d’accès Wi-Fi.
- ☐ Expliquez le trajet d’un client Wi-Fi qui obtient une adresse IP, résout un nom DNS et accède à un site HTTPS.
- ☐ Le service Apache est arrêté : diagnostiquez, remettez-le en service et vérifiez son fonctionnement.
- ☐ Le jury vous demande l’IP du poste, du DHCP et du DNS : indiquez les commandes et où lire chaque information.
- ☐ Présentez les choix techniques de votre dossier : hyperviseur, pare-feu, segmentation, sauvegardes, sécurité et pistes d’amélioration.

7. Checklist de révision prioritaire

- ☐ AD : utilisateurs, groupes, OU, compte modèle, droits NTFS et partage
- ☐ GPO : lien, portée, mappage réseau, restriction Panneau de configuration, gpresult
- ☐ DNS/DHCP : enregistrements, ports, DORA, nslookup, ipconfig /all
- ☐ Linux : useradd/adduser, usermod -g/-aG, chmod, chown, id, df -h, lsblk
- ☐ Services : systemctl, journalctl, ss, pgrep/ps, Apache, SSH
- ☐ Scripts : commentaires, variables, paramètres, Import-Csv, Export-Csv

- ☐ Réseau : IPv4/CIDR, subnetting, routes statiques, VLAN, ACL, IPv6
- ☐ Sécurité : HTTPS, SSH, firewall, NAT/PAT, DMZ, attaques et protections
- ☐ Infrastructure : NAS/SAN, hyperviseur, HCI, cluster, HA, snapshot, sauvegarde, RPO/RTO
- ☐ Déploiement : WSUS, GPO WSUS, SCCM/Configuration Manager, WDS, dépôt local Linux
- ☐ Oral : savoir expliquer un schéma et justifier les choix du dossier professionnel
- ☐ Anglais technique : lire une consigne, repérer les verbes d’action et résumer le résultat demandé

Conseil final : pour chaque thème, entraîne-toi à faire la manipulation sans aide, puis à l’expliquer en 30 à 60 secondes. À l’examen, la vérification du résultat compte autant que la configuration.