

Инструкция по установке ядра Cosiros.

1. Скопируйте все файлы из репозитория ядра в исходный каталог вашего сайта.
2. Откройте вашу программу управления mysql-сервера. Обычно это phpmyadmin.
3. Если не создана база данных для сайта, создайте её. Запомните её имя, логин/пароль пользователя и адрес сервера баз данных.
4. Произведите импорт базы из файла «DataBase.sql», удалите его (опционально)

Переходим к изменению файлов настроек:

5. Откройте директорию «settings/» в корне директории вашего сайта.
6. Откройте файл «secret.ini» в этой директории. Вы увидите что-то вроде:

```
secret.ini settings
1 [admin]
2 admin_name="admin"
3 Admin_key="63a9f0ea7bb98050796b649e85481845"
4 [database]
5 db_dbms="mysql"
6 db_server="127.0.0.1"
7 db_username="root"
8 db_key=""
9 db_name="Testmastake"
10 ;храните этинастройки заккрытми от чтения посторонними
11 ;здесь они открыты, чтобы было видно.
```

7. Секцию [admin] трогать нельзя. Это задел для следующей версии панели настроек. Все изменения вносим в секцию [database]. У вас должно получиться что-то вроде:

```
secret.ini settings
1 [admin]
2 admin_name="admin"
3 Admin_key="63a9f0ea7bb98050796b649e85481845"
4 [database]
5 db_dbms="mysql"
6 db_server="адрес_вашего_mysql_сервера"
7 db_username="ваш_логин_для_доступа_на_mysql_сервер"
8 db_key="ваш_пароль_для_доступа_на_mysql_сервер"
9 db_name="база_данных_вашего_сайта"
10 ;храните этинастройки заккрытми от чтения посторонними
11 ;здесь они открыты, чтобы было видно.
```

8. Сохраняем изменения, закрываем файл.
9. Открываем файл «site.ini» из того же каталога. Вы увидите что-то вроде:

```

site.ini settings
1  [core]
2  version="1.0"
3  name_version="bananas_volfs"
4  status="active"
5  lang="RU_ru"
6  code_lang_server="php"
7  code_lang_client="javascript"
8  JCr="non activ"
9  db_server="MySQL"
10 number="bq12211k"
11 tarif="free"
12 settings_admin="true"
13 admin_pannel="sistem"
14 moduls_table="moduls"
15 install="true"
16 [site]
17 our_course="Начиная с малого, достигать большего."
18 menu="standart left 3-positon"
19 name="Cosiros-snw"
20 adress="http://testmasteke.leo/"
21 copy="Ivan-Oksana"
22 copy_city="Ekaterinburg"
23 copy_year="2015-2016"
24 title="Cosiros-cms"
25 admin_mail="name@domain.example"
26 admin_name="Example Ex.Ex."
27 about_rights="Все права защищены"
28 lang="RU_ru"
29 stile="default"
30 error="default"
31 defaultmodule="staticpage"

```

10. Секцию [core] пропускаем. Обращаем внимание на секцию [site]:

```

site.ini settings
15 [site]
16 our_course="Начиная с малого, достигать большего."
17 menu="standart left 3-positon"
18 name="Cosiros-snw"
19 adress="http://testmasteke.leo/"
20 copy="Ivan-Oksana"
21 copy_city="Ekaterinburg"
22 copy_year="2015-2016"
23 title="Cosiros-cms"
24 admin_mail="name@damain.example"
25 admin_name="Example Ex.Ex."
26 about_rights="Все права защищены"
27 lang="RU_ru"
28 stile="default"
29 error="default"
30 defaultmoduls="staticpage"
31 defaultpage="main"
32 default_time_template="[Y.m.j] H:i:s"
33 [path]

```

11. Заменяем значения параметров our_course, name, adres, copy, copy_city, copy_year, title, admin_mail, admin_name, about_rights на свои. Должно получиться что-то вроде:

```

ite.ini settings
15 [site]
16 our_course="Девиз вашей компании"
17 menu="standart left 3-positon"
18 name="Название вашей компании"
19 adress="http://доменное_имя_вашего_сайта"
20 copy="Название команды разработчика сайта"
21 copy_city="Город регистрации разраотчика"
22 copy_year="Год разработки сайта"
23 title="Заголовок сайта"
24 admin_mail="Электронная почта администрации сайта"
25 admin_name="Контактное лицо/компания администрации сайта"
26 about_rights="Информация о правах"
27 lang="RU_ru"
28 stile="default"
29 error="default"
30 defaultmoduls="staticpage"
31 defaultpage="main"
32 default_time_template="[Y.m.j] H:i:s"
33 [path]

```

12. Секцию [path] пропускаем! Тут указаны пути к объектам.
13. Секция [captcha] задаёт параметры капчи. Можно настраивать параметры, как угодно, но если значение параметра carfont не будет содержать имя шрифта, содержащегося в директории /fonts/, капча не будет отображаться.
14. Сохраняем файл, закрываем его.
15. Ядро установлено.