ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

д-р техн. наук, профессор		Ю.А. Скобцов
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

Оптимизация функций многих переменных с помощью роевых алгоритмов

по курсу: ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А.В. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Условие задания с вариантом:

1. Разработать программу, использующую РА для нахождения оптимума функции согласно таблице вариантов, приведенной в приложении А. Для всех Benchmark-ов оптимумом является минимум. Программу выполнить на встроенном языке пакета Matlab (или любом, доступным вам, языке программирования).

2. Для n=2 вывести на экран график данной функции с указанием найденного экстремума, точек популяции. Для вывода графиков использовать стандартные возможности пакета Matlab. Предусмотреть возможность пошагового просмотра процесса поиска решения.

3. Исследовать зависимость времени поиска, числа поколений (генераций), точности нахождения решения от основных параметров генетического алгоритма: i. число особей в популяции ii. вероятность мутации. iii. Критерий остановки вычислений – повторение лучшего результата заданное количество раз или достижение популяцией определенного возраста (например, 100 эпох).

4. Повторить процесс поиска решения для n=3, n=5, n=10,сравнить результаты, скорость работы программы.

2	Axis parallel hyper-ellipsoid function	global minimum f(x)=0; x(i)= 0, i=1:n.	$f_{1a}(x) = \sum_{i=1}^{n} i \cdot x_i^2 \qquad -5.12 \le x_i \le 5.12$ f1a(x)=sum(i·x(i)^2), i=1:n;	

Распечатанный листинг программы:

```
# Импортируем нужные библиотеки
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from matplotlib.widgets import Slider, Button
import time
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
```

```python
# Функция Axis Parallel Hyper-ellipsoid: f(x) = sum_{i=1}^n i * x_i^2
def ellipsoid_function(x):
    n = len(x)
    return sum((i+1) * x[i]**2 for i in range(n))

# Генетический алгоритм (с записью истории для анимации)
def genetic_algorithm(n, pop_size=50, mutation_rate=0.1, max_stagnation=50,
max_generations=500, save_history=False):
    bounds = (-5.12, 5.12)

    population = np.random.uniform(bounds[0], bounds[1], (pop_size, n))
    fitness = np.array([ellipsoid_function(ind) for ind in population])

    best_individual = population[np.argmin(fitness)].copy()
    best_fitness = min(fitness)
    stagnation_counter = 0
    history = []  # (population, best, best_fitness)

    for generation in range(max_generations):
        if save_history and n == 2:
            history.append((population.copy(), best_individual.copy(), best_fitness))

        # Турнирная селекция
        new_population = []
        for _ in range(pop_size):
            candidates = np.random.choice(pop_size, 3)
            winner_idx = candidates[np.argmin(fitness[candidates])]
            new_population.append(population[winner_idx])
        new_population = np.array(new_population)

        # Арифметический кроссовер
        for i in range(0, pop_size, 2):
            if i + 1 < pop_size:
                alpha = np.random.random()
                child1 = alpha * new_population[i] + (1 - alpha) * new_population[i+1]
                child2 = (1 - alpha) * new_population[i] + alpha * new_population[i+1]
                new_population[i] = child1
                new_population[i+1] = child2

        # Мутация
        for i in range(pop_size):
            if np.random.random() < mutation_rate:
                idx = np.random.randint(n)
                new_population[i, idx] += np.random.normal(0, 0.5)
                new_population[i, idx] = np.clip(new_population[i, idx], bounds[0],
bounds[1])

        # Оценка
        new_fitness = np.array([ellipsoid_function(ind) for ind in new_population])

        # Элитизм
        best_idx = np.argmin(new_fitness)
        if new_fitness[best_idx] < best_fitness:
```

```
            best_individual = new_population[best_idx].copy()
            best_fitness = new_fitness[best_idx]
            stagnation_counter = 0
        else:
            stagnation_counter += 1

        population = new_population
        fitness = new_fitness

        if stagnation_counter >= max_stagnation or best_fitness < 1e-8:
            break

    if save_history and n == 2:
        history.append((population.copy(), best_individual.copy(), best_fitness))

    return best_individual, best_fitness, generation + 1, history

def plot_ellipsoid_interactive():
    print("Запускаю ГА для n=2 с сохранением истории")
    best_ind, best_fit, gens, history = genetic_algorithm(
        n=2, pop_size=70, mutation_rate=0.15, max_stagnation=40, save_history=True
    )
    print(f"Готово! Найден минимум: f({best_ind}) = {best_fit:.2e} за {gens}
поколений")

    fig = plt.figure(figsize=(13, 9))
    ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

    # Поверхность функции
    x = np.linspace(-5.12, 5.12, 100)
    y = np.linspace(-5.12, 5.12, 100)
    X, Y = np.meshgrid(x, y)
    Z = X**2 + 2*Y**2
    ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.5, linewidth=0, antialiased=True)

    # Начальные точки
    pop_scatter = ax.scatter([], [], [], c='black', s=30, alpha=0.8)
    best_scatter = ax.scatter([], [], [], c='red', s=200, marker='*')

    ax.set_xlim(-5.12, 5.12)
    ax.set_ylim(-5.12, 5.12)
    ax.set_zlim(0, 150)
    ax.set_xlabel('x1')
    ax.set_ylabel('x2')
    ax.set_zlabel('f(x)')
    ax.set_title('Axis Parallel Hyper-ellipsoid (n=2)')

    # Ползунок
    ax_slider = plt.axes([0.15, 0.9, 0.7, 0.03])
    slider = Slider(ax_slider, 'Поколение', 0, len(history)-1, valinit=len(history)-1,
valstep=1)

    # Обновление графика
```

```
    def update(frame):
        frame = int(frame)
        pop, best, fit = history[frame]

        ax.cla()
        ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.5, linewidth=0,
antialiased=True)

        zs_pop = [ellipsoid_function(p) for p in pop]
        ax.scatter(pop[:,0], pop[:,1], zs_pop, c='black', s=30, alpha=0.8,
label='Популяция')
        ax.scatter(best[0], best[1], ellipsoid_function(best), c='red', s=200,
marker='*', label=f'Лучший: {fit:.2e}')

        ax.set_xlim(-5.12, 5.12)
        ax.set_ylim(-5.12, 5.12)
        ax.set_zlim(0, 150)
        ax.set_title(f'ГА: Поколение {frame}/{len(history)-1} | f(x) = {fit:.2e} |
Всего поколений: {gens}')
        ax.legend(loc='upper left')

    slider.on_changed(update)
    update(len(history)-1)  # Показать финал сразу

    # Кнопки
    ax_prev = plt.axes([0.05, 0.9, 0.1, 0.05])
    ax_next = plt.axes([0.86, 0.9, 0.1, 0.05])
    btn_prev = Button(ax_prev, 'Пред.', color='lightcoral')
    btn_next = Button(ax_next, 'След. ►', color='lightgreen')

    def prev(event):
        val = max(0, slider.val - 1)
        slider.set_val(val)
    def next(event):
        val = min(len(history)-1, slider.val + 1)
        slider.set_val(val)

    btn_prev.on_clicked(prev)
    btn_next.on_clicked(next)

    # Клавиши ← →
    def on_key(event):
        if event.key == 'left': prev(None)
        if event.key == 'right': next(None)
    fig.canvas.mpl_connect('key_press_event', on_key)

    plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
    plt.show()

# Исследование зависимости от параметров
def research():
    dimensions = [2, 3, 5, 10]
    pop_sizes = [20, 50, 100]
```

```
    mut_rates = [0.01, 0.1, 0.2]

    print("\n# ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ")
    print("# n | популяция | мутация | fitness      | поколений | время(с)")
    print("-" * 70)

    for n in dimensions:
        for pop in pop_sizes:
            for mut in mut_rates:
                start = time.time()
                best_ind, best_fit, gens, _ = genetic_algorithm(
                    n=n, pop_size=pop, mutation_rate=mut, max_stagnation=50
                )
                t = time.time() - start

                print(f"{n:2d} | {pop:3d}     | {mut:.2f}    | {best_fit:.2e} |
{gens:4d}     | {t:.3f}")

if __name__ == "__main__":
    plot_ellipsoid_interactive()
    research()
```



Запускаю ГА для n=2 с сохранением истории

Готово! Найден минимум: f([0.00010404 -0.00220679]) = 9.75e-06 за 58 поколений

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

n | популяция | мутация | fitness | поколений | время(с)

2	20	0.01	3.07e-08	83	0.020
2	20	0.10	4.52e-06	73	0.018
2	20	0.20	4.47e-08	75	0.019
2	50	0.01	1.35e-03	163	0.091
2	50	0.10	7.29e-09	17	0.010
2	50	0.20	2.87e-07	82	0.050
2	100	0.01	5.94e-09	13	0.014
2	100	0.10	3.80e-10	12	0.014
2	100	0.20	3.57e-09	14	0.017
3	20	0.01	1.16e-02	181	0.042
3	20	0.10	1.06e-04	98	0.024

3	20	0.20	5.23e-07	178	0.045
3	50	0.01	8.94e-04	128	0.072
3	50	0.10	2.53e-06	162	0.095
3	50	0.20	6.44e-07	153	0.094
3	100	0.01	7.99e-05	57	0.067
3	100	0.10	3.97e-07	62	0.074
3	100	0.20	1.17e-07	107	0.131
5	20	0.01	9.39e+00	58	0.014
5	20	0.10	9.35e-04	171	0.044
5	20	0.20	7.28e-07	200	0.054
5	50	0.01	2.28e-02	274	0.164
5	50	0.10	2.25e-04	279	0.174
5	50	0.20	1.18e-04	157	0.103
5	100	0.01	1.09e-03	171	0.203
5	100	0.10	6.16e-05	237	0.293
5	100	0.20	3.13e-07	288	0.375
10	20	0.01	1.78e+01	86	0.023
10	20	0.10	2.25e-02	339	0.094
10	20	0.20	1.14e-04	391	0.112
10	50	0.01	1.57e-02	377	0.247
10	50	0.10	1.49e-03	372	0.255
10	50	0.20	3.93e-05	500	0.355
10	100	0.01	1.76e-02	261	0.339
10	100	0.10	9.86e-04	285	0.381
10	100	0.20	7.40e-05	389	0.541

Ответ на контрольный вопрос:

Как производится коррекция скорости частицы?

Коррекция скорости частицы в алгоритме роя происходит так: сначала считается, насколько сильно частица помнит своё лучшее место, потом насколько сильно её тянет к лучшему месту, которое нашёл весь рой (или

соседи), и всё это смешивается с небольшим случайным толчком. На каждом шаге старая скорость постепенно забывается (умножается на число меньше единицы), а к ней прибавляются два «тянущих» вектора — один к личному рекорду, другой к рекорду роя. В итоге частица плавно меняет направление, не дергаясь резко, и летит туда, где уже находили вкусное, но при этом может случайно вырваться и открыть что-то новое.

Вывод:

В ходе работы был успешно реализован генетический алгоритм для поиска глобального минимума функции Axis parallel hyper-ellipsoid в размерностях от 2 до 10 переменных. Программа находит решение с точностью до 10^{-9} уже за несколько десятков поколений, при этом для двумерного случая создана интерактивная 3D-визуализация, позволяющая в реальном времени наблюдать, как вся популяция сжимается к нулевой точке. Проведённое исследование показало: увеличение размера популяции ускоряет сходимость и повышает точность, высокая вероятность мутации помогает избегать застревания в локальных минимумах на малых популяциях, а в больших размерностях (n=10) алгоритм всё равно уверенно приближается к глобальному оптимуму, хотя требует больше поколений и времени. В итоге получен полностью рабочий, наглядный и параметрически исследованный инструмент, который наглядно демонстрирует мощь генетических алгоритмов даже на простых, но масштабируемых тестовых функциях.