ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

---------- Товар № 1 ----------

К ГРАФЕ 44

04011/2 77№011630913 от 10.02.09 10005030/141019/0277987
04011/2 1027739267126 от 15.05.19 10005030/141019/0277987
04011/2 Б/Н от 15.05.19 10005030/141019/0277987
04011/2 Б/Н от 25.06.24 10005030/130724/5055879
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	PAT0816-C-3DB-T5 — ЭТО ЧИП-АТТЕНЮАТОР (ОСЛАБИТЕЛЬ СИГНАЛА) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ SUSUMU. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) ЦЕПЯХ И ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ, СИСТЕМАХ СВЯЗИ И ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СИГНАЛА. УРОВЕНЬ ЗАТУХАНИЯ. 3 ДБ. ИМПЕДАНС. 50 ОМ. ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН. ОТ 0 ГЦ ДО 10 ГГЦ (DC–10 ГГЦ). МОЩНОСТЬ. 64 МВТ. КОРПУС. 0603 (1608 METRIC). ТИП. ФИКСИРОВАННЫЙ АТТЕНЮАТОР. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ. ROHS. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН. ОТ -55 °C ДО +125.	SUSUMU	PAT0816-C-3DB-T5	15	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 2 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	PAT0816-C-4DB-T5 — ЧИП-АТТЕНЮАТОР (CHIP ATTENUATOR) ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ SUSUMU. УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ СИГНАЛА. ТИП УСТРОЙСТВА: ЧИП-АТТЕНЮАТОР (CHIP ATTENUATOR).УРОВЕНЬ ЗАТУХАНИЯ: 4 ДБ (4 DB). ИМПЕДАНС (СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ): 50 ОМ (50 ?). МОЩНОСТЬ: 64 МВТ (64 MW). ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ 0 ГЦ ДО 10 ГГЦ (0 HZ?10 GHZ). КОРПУС: 0603 (1608 METRIC) — КОМПАКТНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD). КОЭФФИЦИЕНТ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ (VSWR, МАКС.): 1,5. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ -55 ДО +125.	SUSUMU	PAT0816-C-4DB-T5	30	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 3 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	PAT0816-C-9DB-T5 — ЧИП-АТТЕНЮАТОР (CHIP ATTENUATOR) ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ SUSUMU. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В СИСТЕМЕ СВЯЗИ. ЗНАЧЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ. 9 ДБ. ДИАПАЗОН ЧАСТОТ. ОТ 0 ГЦ ДО 10 ГГЦ. ИМПЕДАНС. 50 ОМ. МОЩНОСТЬ. 64 МВТ. КОРПУС. 0603 (1608 METRIC). УПАКОВКА. TAPE & REEL (TR). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -55 °C ДО +125.	SUSUMU	PAT0816-C-9DB-T5	10	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 4 ----------

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

К ГРАФЕ 44
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Марка	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	52110-210-0A60 —ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ОТ ELMA. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ ОТКРЫТЫМ СТАНДАРТАМ. ТИП. VMEBUS 64X BACKPLANE (КРОСС-ПЛАТА/КРЕЙТ). ФОРМ-ФАКТОР. 3U. КОЛИЧЕСТВО СЛОТОВ. 10. СТАНДАРТ. VME64X (РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ VMEBUS С ПОДДЕРЖКОЙ 64-БИТНЫХ ДАННЫХ И УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ). КРЕПЛЕНИЕ. POWER BOLTS (БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ). НАЗНАЧЕНИЕ. ДЛЯ УСТАНОВКИ ОДНОПЛАТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРОЦЕССОРНЫХ МОДУЛЕЙ, ПЛАТ ВВОДА-ВЫВОДА И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ В СТАНДАРТЕ VME. СОВМЕСТИМОСТЬ. МОДУЛИ VME64, VME64X, VME32.	ELMA	ELMA	52110-210-0A60	20	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 5 ----------
К ГРАФЕ 44
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	BM83SM1-00AA — BLUETOOTH-МОДУЛЬ ОТ КОМПАНИИ MICROCHIP TECHNOLOGY, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ АУДИОПРИЛОЖЕНИЙ. ТИП. RX/TX-МОДУЛЬ (ПРИЁМНИК/ПЕРЕДАТЧИК). ФОРМ-ФАКТОР. SMD (SURFACE MOUNT DEVICE). ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ. BLUETOOTH 4.2, BLUETOOTH 5.0. МОДУЛЯЦИЯ. GFSK. ЧАСТОТА. 2,4–2,48 ГГЦ. СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. 3 МБИТ/С. МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ. 11 ДБМ. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. -90 ДБМ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ. GPIO, I2C, I2S, JTAG, PWM, SPI, UART, USB. ТИП АНТЕННЫ. PCB TRACE. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 3,2–4,2 В. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85.	MICROCHIP	BM83SM1-00AA	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 6 ----------
К ГРАФЕ 44
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	ELP-USB4KHDR01-L21 — ЭТО USB-МОДУЛЬ КАМЕРЫ С РАЗРЕШЕНИЕМ 4K (3840X2160 ПИКСЕЛЕЙ) И ОБЪЕКТИВОМ 2,1 ММ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ РЕШЕНИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ. SONY IMX317 (1/2,5"). МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ. 3840X2160 ПИКСЕЛЕЙ (4K ULTRA HD). ОБЪЕКТИВ. ФИКСИРОВАННЫЙ, 2,1 ММ, УГОЛ ОБЗОРА ОКОЛО 134°. ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. MJPEG, YUY2. ЧАСТОТА КАДРОВ. ДО 30 КАДРОВ В СЕКУНДУ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 3840X2160 (MJPEG). АУДИО. ВСТРОЕННЫЙ ДВОЙНОЙ	ELP	ELP-USB4KHDR01-L21	10	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	МИКРОФОН ДЛЯ ЗАПИСИ ЗВУКА. ИНТЕРФЕЙС. USB 2.0 HIGH SPEED. ПИТАНИЕ. ЧЕРЕЗ USB (5 В ПОСТОЯННОГО ТОКА). ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ. 200 МА. РАЗМЕРЫ. 38Х38 ММ. ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ. ОТ -20 °С ДО +70 °С. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ 0 °С ДО +60.					

---------- Товар № 7 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	ELP-USBFHD06H-L21 — ЭТО USB-МОДУЛЬ КАМЕРЫ С РАЗРЕШЕНИЕМ FULL HD (1080P) И ОБЪЕКТИВОМ 2,1 ММ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ РЕШЕНИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. РАЗРЕШЕНИЕ. 1920Х1080 ПИКСЕЛЕЙ (FULL HD). СЕНСОР. 1/2,9" SONY IMX323. МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ. 0,01 ЛЮКС (РЕЖИМ «ЗВЁЗДНОГО СВЕТА»). ОБЪЕКТИВ. СМЕННЫЙ, В БАЗОВОЙ ВЕРСИИ — 2,1 ММ С УГЛОМ ОБЗОРА ОКОЛО 104°. ДОСТУПНЫ ОПЦИИ С ДРУГИМИ ФОКУСНЫМИ РАССТОЯНИЯМИ (2,8 ММ, 3,6 ММ, 6 ММ, 8 ММ). СЖАТИЕ ВИДЕО. H.264, MJPEG, YUY2. ЧАСТОТА КАДРОВ. ДО 30 КАДРОВ В СЕКУНДУ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1920Х1080. МИКРОФОН. ВСТРОЕННЫЙ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ОДНО- И ДВУХКАНАЛЬНУЮ ЗАПИСЬ. ИНТЕРФЕЙС. USB 2.0 HIGH SPEED.	ELP	ELP-USBFHD06H-L21	20	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 8 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	ELP-L21-5MP — ЭТО ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ С ФИКСИРОВАННЫМ ФОКУСОМ ДЛЯ КАМЕР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕШЕНИЯХ И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ. ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ УГОЛ ОБЗОРА ОКОЛО 160° И СОВМЕСТИМ С КАМЕРАМИ, ИМЕЮЩИМИ СЕНСОР РАЗМЕРОМ 1/2,5 ДЮЙМА. МОДЕЛЬ. ELP-L21-5MP. ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ. 2,1 ММ. ТИП КРЕПЛЕНИЯ. M12?0,5. ТИП ДИАФРАГМЫ. ФИКСИРОВАННАЯ. ТИП ОБЪЕКТИВА. ФИКСИРОВАННЫЙ ФОКУС. УГОЛ ОБЗОРА. ОКОЛО 160° (ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРА СЕНСОРА). ДИАФРАГМА. F2.0. РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ. 1/2,5 ДЮЙМА. РАЗРЕШЕНИЕ. 5 МЕГАПИКСЕЛЕЙ.	ELP	ELP-L21-5MP	25	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 9 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	593D475X9020B2TE3 — ЭТО ТАНТАЛОВЫЙ КОНДЕНСАТОР С НИЗКИМ ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (ESR) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ VISHAY. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD) И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В	VISHAY	593D475X9020B2TE3	100	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ КОМПАКТНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ. НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ. 4,7 МКФ. ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±10%. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 20 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC). КОРПУС. 1411 (3528 METRIC), РАЗМЕР В. ТИП. MOLDED (ТВЁРДЫЙ). ESR (ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ). 1 ОМ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -55 °C ДО +125 °C. УПАКОВКА. TAPE & REEL (TR). ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК. 290 МА. ВЕС. 0,1 Г.					

---------- Товар № 10 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	A767MU107M1JLAE028 — ПОЛИМЕРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОНДЕНСАТОР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КЕМЕТ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СГЛАЖИВАНИЯ ПУЛЬСАЦИЙ НАПРЯЖЕНИЯ, ФИЛЬТРАЦИИ ШУМОВ И ПОМЕХ, ИЗОЛЯЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО ПИТАНИЯ МИКРОСХЕМ. ЁМКОСТЬ. 100 МКФ. ДОПУСК. ±20%. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 63 В. ТИП. ПОЛИМЕРНО-АЛЮМИНИЕВЫЙ (ALUM POLY). ФОРМАТ. SURFACE MOUNT DEVICE (SMD). ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (ESR). 28 МОМ. ВРЕМЯ ЖИЗНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ. 2000 ЧАСОВ ПРИ 105 °C. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -55 °C ДО +105.	KEMET	A767MU107 M1JLAE028	2	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 11 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	DLC70A100JW301XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70. КОНДЕНСАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ЁМКОСТИ, НИЗКОЕ ESR И ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ. СЕРИЯ: DLC70. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 10 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 300 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±5 % . ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ.	DALICAP	DLC70A100 JW301XT	1226	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
2	DLC70A120JW301XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70A. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ЁМКОСТИ, НИЗКОЕ ESR И ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ. СЕРИЯ: DLC70A. КОРПУС: 0505 (0,55 X 0,55 ДЮЙМА / 14 ? 14 MM). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 12 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 300 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±1% ИЛИ ±5% (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ	DALICAP	DLC70A120 JW301XT	614	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +200 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).					
3	DLC70A150JW301XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70A. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ЁМКОСТИ, НИЗКОЕ ESR И ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ. СЕРИЯ: DLC70A. КОРПУС: 0505 (0,55 X 0,55 ДЮЙМА / 14 X 14 ММ). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 15 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 300 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±5 % . ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ-55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70A150 JW301XT	123	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
4	DLC70A1R0BW301XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70A. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC70A. КОРПУС: 0505 (1,3 X 1,3 ММ / 0,05 X 0,05 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 1,0 ПФ (1,0?10 ?12 Ф). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 300 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ ИЛИ ±0,25 ПФ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ.	DALICAP	DLC70A1R0 BW301XT	343	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
5	DLC70A220JW301XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70A. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ЁМКОСТИ, НИЗКОЕ ESR И ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ. СЕРИЯ: DLC70A. КОРПУС: 0505 (0,55 X 0,55 ДЮЙМА / 14 X 14 ММ). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 22 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 300 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±1% ИЛИ ±5% (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +200 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70A220 JW301XT	123	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
6	DLC70A820JW201XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70A. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ЁМКОСТИ, НИЗКОЕ ESR И ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ. СЕРИЯ: DLC70A. КОРПУС: 0505 (0,55 X 0,55 ДЮЙМА / 14 X 14 ММ). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 820 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 200 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±1% ИЛИ ±5% (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +200 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70A820 JW201XT	120	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
7	DLC70B100JW501XT — КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР СЕРИИ DLC70B ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP (DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD.). ЭТО ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ/СВЧ-КОНДЕНСАТОР С	DALICAP	DLC70B100 JW501XT	296	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	НИЗКИМ ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (ESR). ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, НА РАДИОСТАНЦИЯХ. СЕРИЯ. DLC70B — ВЫСОКОДОБРОТНЫЕ (HIGH Q) КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ. ЁМКОСТЬ. 100 ПФ.НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В (ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, WVDC). ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±5%.ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0±30 PPM/°C. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -55 °C ДО +125 °C. РАЗМЕРЫ. ФОРМАТ 1111 (ДЛИНА И ШИРИНА — 0,11 ДЮЙМА, ИЛИ ОКОЛО 2,79 ММ). ПОКРЫТИЕ ВЫВОДОВ. 100% СЕРЕБРО. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. КЕРАМИКА.					
8	DLC70B101JW501XT — ЭТО МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP TECHNOLOGY CORPORATION (DLC). ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) И МИКРОВОЛНОВЫХ ЦЕПЯХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И НИЗКОЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (ESR). ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ. СЕРИЯ. DLC70B — МНОГОСЛОЙНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ С НИЗКИМ ESR, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ RF/МИКРОВОЛНОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ЁМКОСТЬ. 100 ПФ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В (ПОСТОЯННОЕ). ДОПУСК. ±5%. КОРПУС. 1111 (РАЗМЕР 0,11 X 0,11 ДЮЙМА, ИЛИ 2,79 X 2,79 ММ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0 ± 30 PPM/°C. ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. НЕ МЕНЕЕ 10 5 МОМ ПРИ +25 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -55 °C ДО +125.	DALICAP	DLC70B101 JW501XT	534	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
9	DLC70B102JW201XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ЁМКОСТИ, НИЗКОЕ ESR И ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (0,11 X 0,11 ДЮЙМА / 2,79 X 2,79 ММ). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 1000 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 200 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±5%. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ.	DALICAP	DLC70B102 JW201XT	360	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
10	DLC70B102JW500XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ЁМКОСТИ, НИЗКОЕ ESR И ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 ММ / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 1000 ПФ (1000X10 -12 Ф ИЛИ 1 НФ) НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 50 В. МАРКИРОВКА «500» В КОДЕ СООТВЕТСТВУЕТ 50 В. ДИЭЛЕКТРИК: X7R — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШИЙ БАЛАНС МЕЖДУ ЁМКОСТЬЮ И СТАБИЛЬНОСТЬЮ В ШИРОКОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ [1][3]. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±5 %. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70B102 JW500XT	64	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
11	DLC70B131FW301XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН	DALICAP	DLC70B131 FW301XT	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. ЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 300 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±1 % [1]. БУКВА «W» В МАРКИРОВКЕ МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ НА ОСОБЕННОСТИ УПАКОВКИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПАРТИИ (УТОЧНЯЕТСЯ В DATASHEET). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).					
12	DLC70B1R0BW152XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 0505 (1,3 X 1,3 MM / 0,05 X 0,05 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 1500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ . ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ.	DALICAP	DLC70B1R0 BW152XT	2	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
13	DLC70B1R0BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. КОНДЕНСАТОР РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 1,0 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ ИЛИ ±0,25 ПФ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70B1R0 BW501XT	245	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
14	DLC70B1R2BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 1,2 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ ИЛИ ±0,25 ПФ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70B1R2 BW501XT	49	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
15	DLC70B201JW301XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ЁМКОСТИ, НИЗКОЕ ESR И ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (0,11 X 0,11 ДЮЙМА / 2,79 X 2,79 MM). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 200 ПФ.	DALICAP	DLC70B201 JW301XT	246	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 300 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±5%. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ.					
16	DLC70B220JW501XT — ЭТО КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP TECHNOLOGY. ОН ОТНОСИТСЯ К СЕРИИ DLC70B, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КОРПУСОМ 1111 И РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1500 В. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В МАЛОШУМЯЩИХ УСИЛИТЕЛЯХ. НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ. 22 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC). 500 В. ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±5% (ОБОЗНАЧАЕТСЯ БУКВОЙ J В МАРКИРОВКЕ).ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0±30 PPM/°C. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -55 °C ДО +125 °C. ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. НЕ МЕНЕЕ 105 МОМ ПРИ +25 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ, НЕ МЕНЕЕ 104 МОМ ПРИ +125 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ. ДИЭЛЕКТРИК. КЕРАМИЧЕСКИЙ.	DALICAP	DLC70B220 JW501XT	329	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
17	DLC70B240JW501XT — КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) И МИКРОВОЛНОВЫХ ЦЕПЯХ. ОТНОСИТСЯ К СЕРИИ DLC70B, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НИЗКИМ ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (ESR) И ВЫСОКОЙ ДОБРОТНОСТЬЮ. ПРИМЕНЯЕТСЯ В СХЕМАХ ПОСТРОЕНИЯ ФИЛЬТРАХ. ЁМКОСТЬ. 24 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC). ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±5%. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0 ± 30 PPM/°C. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -55 °C ДО +125 °C. ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. НЕ МЕНЕЕ 10 5 МОМ ПРИ +25 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ, НЕ МЕНЕЕ 10 5 МОМ ПРИ +125.	DALICAP	DLC70B240 JW501XT	189	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
18	DLC70B270JW501XT — КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP TECHNOLOGY, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ОТНОСИТСЯ К СЕРИИ DLC70B, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НИЗКИМ ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (ESR) И ВЫСОКОЙ ДОБРОТНОСТЬЮ (Q). СЕРИЯ. DLC70B — МНОГОСЛОЙНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ RF/МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ЁМКОСТЬ. 27 ПФ.НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В (ПОСТОЯННОЕ). ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±5%. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0±30 PPM/°C. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -55 °C ДО +125 °C. ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. НЕ МЕНЕЕ 10 5 МОМ ПРИ +25 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ, НЕ МЕНЕЕ 10 5 МОМ ПРИ +12.	DALICAP	DLC70B270 JW501XT	101	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
19	DLC70B271JP201XT — КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP TECHNOLOGY, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ОТНОСИТСЯ К СЕРИИ DLC70B, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НИЗКИМ ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (ESR) И ВЫСОКОЙ ДОБРОТНОСТЬЮ (Q). СЕРИЯ. DLC70B — МНОГОСЛОЙНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ RF/МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ЁМКОСТЬ. 27 ПФ.НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В (ПОСТОЯННОЕ). ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±5%. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0±30 PPM/°C. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ	DALICAP	DLC70B271 JP201XT	13	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	-55 °C ДО +125 °C. ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. НЕ МЕНЕЕ 10 5 МОМ ПРИ +25 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ, НЕ МЕНЕЕ 10 5 МОМ ПРИ +12.					
20	DLC70B2R2BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 ММ / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 2,2 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ ИЛИ ±0,25 ПФ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C [1][4]. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70B2R2 BW501XT	49	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
21	DLC70B300JW501XT — КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР СЕРИИ DLC70B ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP TECHNOLOGY CORPORATION. ЭТО МНОГОСЛОЙНЫЙ ЧИП-КОНДЕНСАТОР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) И МИКРОВОЛНОВЫХ ЦЕПЯХ. НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ. 30 ПФ.РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В (ПОСТОЯННОЕ, WVDC). ДОПУСК. ±5%. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЁМКОСТИ (ТКЕ). 0±30 PPM/°C. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -55 °C ДО +125 °C. ДЛЯ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ DLC70B (С ЁМКОСТЬЮ 0,1–1000 ПФ) ВОЗМОЖЕН РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН ДО +175 °C. КОРПУС. 1111 (РАЗМЕР 0,11 X 0,11 ДЮЙМА, ИЛИ ПРИМЕРНО 2,79 X 2,79 ММ). ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. НЕ МЕНЕЕ 105 МОМ ПРИ +25 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ, НЕ МЕНЕЕ 104 МОМ ПРИ +125.	DALICAP	DLC70B300 JW501XT	622	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
22	DLC70B330FW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 ММ / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±1 %. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ.	DALICAP	DLC70B330 FW501XT	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
23	DLC70B390FW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 ММ / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±1 % . ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70B390 FW501XT	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
24	DLC70B3R0BW501XT — ЭТО КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР СЕРИИ DLC70B ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP TECHNOLOGY. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) И МИКРОВОЛНОВЫХ	DALICAP	DLC70B3R0 BW501XT	164	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	ЦЕПЯХ. СЕРИЯ. DLC70B — МНОГОСЛОЙНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ С НИЗКИМ ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (ESR). ЁМКОСТЬ. 3 ПФ.ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±0,1 ПФ (ОБОЗНАЧАЕТСЯ БУКВОЙ B В МАРКИРОВКЕ). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (ОБОЗНАЧАЕТСЯ W501 В МАРКИРОВКЕ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0 ± 30 PPM/°C. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -55 °C ДО +125 °C. КОРПУС. 1111 (РАЗМЕР 0,11 X 0,11 ДЮЙМА, ИЛИ ПРИМЕРНО 2,8 X 2,8 ММ). УПАКОВКА. ЛЕНТА И КАТУШКА (TAPE & REEL), 2000 ШТ./КАТУШКА. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. КЕРАМИКА.					
25	DLC70B3R3BW501XT — КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР СЕРИИ DLC70B ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP TECHNOLOGY. ЭТО МНОГОСЛОЙНЫЙ ЧИП-КОНДЕНСАТОР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ЁМКОСТЬ. 3,3 ПФ. ДОПУСК. ±0,1 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В (ПОСТОЯННОЕ). КОРПУС. 1111 (РАЗМЕР 0,11 X 0,11 ДЮЙМА, ИЛИ 2,79 X 2,79 ММ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН. ОТ -55 °C ДО +125 °C. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0 ± 30 PPM/°C. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. КЕРАМИКА. ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. НЕ МЕНЕЕ 10 МОМ ПРИ +25 °C. ФОРМА ФАКТОРА. ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ.	DALICAP	DLC70B3R3 BW501XT	470	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
26	DLC70B3R9BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 ММ / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 3,9 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,25 ПФ ИЛИ ±5 % (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70B3R9 BW501XT	49	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
27	DLC70B3R9CW501XT — ЭТО МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР СЕРИИ DLC70B ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD.. МКОСТЬ. 3,9 ПФ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В. ДОПУСК. ±0,25 ПФ. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0 ± 30 PPM/°C. КОРПУС. 1111 (РАЗМЕР 0,11 X 0,11 ДЮЙМА, ИЛИ 2,79 X 2,79 ММ). ДОБРОТНОСТЬ (Q). НЕ МЕНЕЕ 10 000 НА ЧАСТОТЕ 1 МГЦ. ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. НЕ МЕНЕЕ 10 5 МОМ ПРИ +25 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ, НЕ МЕНЕЕ 10 5 МОМ ПРИ +125 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -55 °C ДО +125 °C. ВЫДЕРЖИВАЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ДО 250% ОТ НОМИНАЛЬНОГО В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД.	DALICAP	DLC70B3R9 CW501XT	120	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
28	DLC70B470JW501XT — КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ЧИП-КОНДЕНСАТОР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В RF/СВЧ-ТЕХНИКЕ, УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ, ФИЛЬТРАХ, СХЕМАХ ЗАДЕРЖКИ И СИНХРОНИЗАЦИИ СИГНАЛА. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В ФИЛЬТРАХ, ЁМКОСТЬ. 47 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В (ПОСТОЯННОЕ).ДОПУСК. ±5%.ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0±30 PPM/°C.ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ	DALICAP	DLC70B470 JW501XT	205	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	-55 °C ДО +125 °C. ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. НЕ МЕНЕЕ 10 5 МОМ ПРИ +25 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ, НЕ МЕНЕЕ 10 5 МОМ ПРИ +125 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ. КОРПУС. 1111 (SMD-МОНТАЖ). МЕТОД МОНТАЖА. ПАЙКА ОПЛАВЛЕНИЕМ.					
29	DLC70B4R7BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 4,7 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ . ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,25 ПФ ИЛИ ±5 % (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70B4R7 BW501XT	343	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
30	DLC70B5R6BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 5,6 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,25 ПФ ИЛИ ±5 % (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70B5R6 BW501XT	196	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
31	DLC70B5R6CW501XT — ЭТО КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР СЕРИИ DLC70B ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD.. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ЦЕПЯХ, ВКЛЮЧАЯ РАДИОЧАСТОТНЫЕ (RF) И МИКРОВОЛНОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. ЁМКОСТЬ. 5,6 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC). ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±0,25 ПФ. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0 ± 30 PPM/°C. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -55 °C ДО +125 °C. КОРПУС. 1111 (РАЗМЕР 0,11 X 0,11 ДЮЙМА, ДЛИНА И ШИРИНА). ТИП. МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC). Q-ФАКТОР. 10 000. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ. НЕ МЕНЕЕ 10 МОМ ПРИ +25.	DALICAP	DLC70B5R6 CW501XT	97	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
32	DLC70B820FW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC70B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC70B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±1 % . ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC70B820 FW501XT	10	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
33	DLC70B820JW501XT — ЭТО КЕРАМИЧЕСКИЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ЧИП-КОНДЕНСАТОР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DALICAP TECHNOLOGY CORPORATION. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) И МИКРОВОЛНОВЫХ ЦЕПЯХ. ЁМКОСТЬ. 82 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC). ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±5%. КОРПУС. 1111 (РАЗМЕР 0,11 X 0,11 ДЮЙМА, ИЛИ 2,79 X 2,79 ММ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ. 0 ± 30 PPM/°C. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -55 °C ДО +125 °C. ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. НЕ МЕНЕЕ 10 МОМ ПРИ +25 °C И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. КЕРАМИКА. ТИП. ВЫСОКОДОБРОТНЫЙ (HIGH Q) КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР. УПАКОВКА. TAPE & REEL.	DALICAP	DLC70B820 JW501XT	518	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
34	DLC75B120GW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC75B. КОНДЕНСАТОР РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 ММ / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±2 %. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC75B120 GW501XT	49	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
35	DLC75B121GW301XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC75B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 ММ / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 300 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ . ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±2 % . ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC75B121 GW301XT	98	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
36	DLC75B180GW501XT — ЭТО КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР ОТ КОМПАНИИ DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD.. ОН ОТНОСИТСЯ К СЕРИИ DLC75B, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СВЕРХНИЗКИМ ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (ESR) И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ В МИКРОВОЛНОВЫХ И РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) ЦЕПЯХ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 180 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — СТАБИЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК С МИНИМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±2%. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. ОСОБЕННОСТИ: СВЕРХНИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ, ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.	DALICAP	DLC75B180 GW501XT	172	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
37	DLC75B1R0BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC75B. КОНДЕНСАТОР РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 ММ / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА).	DALICAP	DLC75B1R0 BW501XT	343	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 1,0 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ ИЛИ ±0,25 ПФ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).					
38	DLC75B1R8BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC75B. КОНДЕНСАТОР РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR И ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 1,8 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ ИЛИ ±0,25 ПФ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ.	DALICAP	DLC75B1R8 BW501XT	121	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
39	DLC75B220GW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC75B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ . ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±2 %. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC75B220 GW501XT	98	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
40	DLC75B2R0BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC75B. КОНДЕНСАТОР РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 2,0 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ ИЛИ ±0,25 ПФ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC75B2R0 BW501XT	49	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
41	DLC75B2R2BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC75B. КОНДЕНСАТОР РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 2,2 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ ИЛИ ±0,25 ПФ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ).	DALICAP	DLC75B2R2 BW501XT	172	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).					
42	DLC75B2R7BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC75B. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC75B.КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ ИЛИ ±0,25 ПФ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). БУКВА «B» В МАРКИРОВКЕ МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ НА КОНКРЕТНЫЙ ДОПУСК. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC75B2R7 BW501XT	49	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
43	DLC75B330GW501XT — ЭТО КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР ОТ КОМПАНИИ DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ОН ОТНОСИТСЯ К СЕРИИ DLC75B, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СВЕРХНИЗКИМ ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (ESR) И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ В МИКРОВОЛНОВЫХ И РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) ЦЕПЯХ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111. НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 33 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА: 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — СТАБИЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК С МИНИМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±2%. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ.	DALICAP	DLC75B330 GW501XT	172	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
44	DLC75B390GW501XT — ЭТО КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР ОТ КОМПАНИИ DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ОН ОТНОСИТСЯ К СЕРИИ DLC75B, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СВЕРХНИЗКИМ ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (ESR) И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ В МИКРОВОЛНОВЫХ И РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) ЦЕПЯХ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111. НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 39 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — СТАБИЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК С МИНИМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±2%. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD). ДОБРОТНОСТЬ (Q): БОЛЕЕ 2000. ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: НЕ МЕНЕЕ 10 МОМ.	DALICAP	DLC75B390 GW501XT	123	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
45	DLC75B561JW101XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALIAN DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC75B. РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ЁМКОСТИ, НИЗКОЕ ESR И ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 100 В. ДИЭЛЕКТРИК: X7R ИЛИ J (УТОЧНЯЕТСЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ БАЛАНС МЕЖДУ СТАБИЛЬНОСТЬЮ И ЁМКОСТЬЮ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±5 %. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).	DALICAP	DLC75B561 JW101XT	392	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
46	DLC75B5R6BW501XT — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC75B. КОНДЕНСАТОР	DALICAP	DLC75B5R6 BW501XT	172	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR, ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111 (2,8 X 2,8 MM / 0,11 X 0,11 ДЮЙМА). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 5,6 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ ИЛИ ±0,25 ПФ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD).					
47	DLC75B6R8BW501XT — ЭТО МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ КОМПАНИИ DALICAP TECHNOLOGY CO., LTD. ИЗ СЕРИИ DLC75B. ОН РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВЫХ И РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) ЦЕПЯХ, ГДЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ НИЗКОЕ ESR И ВЫСОКАЯ ДОБРОТНОСТЬ. СЕРИЯ: DLC75B. КОРПУС: 1111 (0,11 X 0,11 ДЮЙМА / 2,8 X 2,8 MM). НОМИНАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ: 6,8 ПФ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (WVDC): 500 В. ДИЭЛЕКТРИК: NP0 (C0G) — СТАБИЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК С МИНИМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЁМКОСТИ: ±0,1 ПФ ИЛИ ±0,25 ПФ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -55 °C ДО +125 °C. МОНТАЖ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ.	DALICAP	DLC75B6R8 BW501XT	344	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 12 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	KRM31FR61E106KH01K — МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MLCC) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ MURATA ELECTRONICS. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD/SMT). ПРИМЕНЯЕТСЯ, В АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ. ТИП. МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР (MULTILAYER CERAMIC CAPACITOR, MLCC). ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. MURATA ELECTRONICS. ЁМКОСТЬ. 10 MF. ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±10%. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 25 V DC. ДИЭЛЕКТРИК. X5R (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН. ОТ -55 °C ДО +85.	MURATA	KRM31FR6 1E106KH01K	16	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 13 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	T491B106M016AT7280 — ТАНТАЛОВЫЙ ЧИП-КОНДЕНСАТОР (SMD) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ KEMET. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ. ТИП. ТАНТАЛОВЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР (MOLDED). ЁМКОСТЬ. 10 MF. ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±20%. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 16 В DC.ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (ESR). 2,5 ОМ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -55	KEMET	T491B106M 016AT7280	130	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	°C ДО +125 °C. СРОК СЛУЖБЫ. 2000 ЧАСОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +125 °C. ВИД МОНТАЖА. SURFACE MOUNT (SMD/SMT). КОРПУС. 1411.					
2	T495C107K006ATE150 — ТАНТАЛОВЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ SMD-КОНДЕНСАТОР СЕРИИ T495 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ KEMET. ТИП. ТАНТАЛОВЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР (MOLDED) С НИЗКИМ ESR . ЁМКОСТЬ. 100 MF. ДОПУСК ЁМКОСТИ. ±10%. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 6,3 В DC. ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (ESR). 150 MOM (0,15 OM). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -55 °C ДО +125 °C. СРОК СЛУЖБЫ. 2000 ЧАСОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +85 °C . ВИД МОНТАЖА. SURFACE MOUNT (SMD/SMT). КОРПУС. 2312.	KEMET	T495C107K 006ATE150	100	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 14 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	693071030811 — РАЗЪЁМ ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ MICROSD ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ WURTH ELE ELECTRONICS (СЕРИЯ WR-CRD). ОСНАЩЁН МЕХАНИЗМОМ PUSH-PUSH (ВСТАВКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ НАЖАТИЕМ) И ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ КАРТЫ. ТИП. РАЗЪЁМ ДЛЯ MICROSD-КАРТ (MEMORY CARD CONNECTOR). СЕРИЯ. WR-CRD. КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ. 8. МЕХАНИЗМ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ. PUSH-PUSH. ФУНКЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КАРТЫ. ЕСТЬ (CARD DETECTION). МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ. МЕДНЫЙ СПЛАВ С ЗОЛОТЫМ ПОКРЫТИЕМ. ШАГ КОНТАКТОВ. 0,9 ММ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 30 В. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 500 В. ТОК НОМИНАЛЬНЫЙ. 0,5 А. СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ. 0,5 ОМ. ОРИЕНТАЦИЯ КОРПУСА. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ.	WURTH	6930710308 11	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
2	53398-0271 — ЭТО РАЗЪЁМ ТИПА «ПРОВОД-ПЛАТА». ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ С ПЕЧАТНЫМИ ПЛАТАМИ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КОМПАКТНЫХ УСТРОЙСТВАХ, ГДЕ ПРОСТРАНСТВО ОГРАНИЧЕНО. РАЗЪЁМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СИСТЕМАХ СОЕДИНЕНИЙ «ПЛАТА-К-ПРОВОДУ», ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В АВТОМОБИЛЬНОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ОБЩЕЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ. ШАГ КОНТАКТОВ. 1,25 ММ (0,049 ДЮЙМА). КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ. 1. МЕТОД МОНТАЖА. ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ (SMT/SMD). СПОСОБ МОНТАЖА. ПАЙКА. УГОЛ МОНТАЖА. ПРЯМОЙ. ПОКРЫТИЕ КОНТАКТОВ. ОЛОВО. МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ. ФОСФОРИСТАЯ БРОНЗА. МАТЕРИАЛ КОРПУСА. НЕЙЛОН. ЦВЕТ КОРПУСА. НАТУРАЛЬНЫЙ. ДЛИНА ВЫВОДНОГО ШТЫРЯ. 0,6 ММ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 125 В. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК. 1 А. РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН. ОТ -40 °C ДО +105.	TE CONNECTIVITY	53398-0271	4200	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
3	53398-0371 — ЭТО РАЗЪЁМ ТИПА «ПРОВОД-ПЛАТА». ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, ТРЕБУЮЩИХ КОМПАКТНЫХ И НАДЁЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ. ТИП. ШТЫРЕВОЙ РАЗЪЁМ («ПАПА»). СЕРИЯ. PICOBLADE 53398. КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ. 3. КОНФИГУРАЦИЯ ВЫВОДОВ. 1?3. ШАГ КОНТАКТОВ. 1,25 ММ. ОРИЕНТАЦИЯ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ. МОНТАЖ. ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMT). МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК. 1 А. МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 125 В.	TE CONNECTIVITY	53398-0371	9800	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ. ФОСФОРИСТАЯ БРОНЗА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ОЛОВА. МАТЕРИАЛ КОРПУСА. НЕЙЛОН. КЛАСС ОГНЕОПАСНОСТИ. UL 94 V-0. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +105.					
4	53398-0771 — ЭТО РАЗЪЁМ ТИПА «ПРОВОД-ПЛАТА». ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, ТРЕБУЮЩИХ КОМПАКТНЫХ И НАДЁЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ. ТИП. ШТЫРЕВОЙ РАЗЪЁМ (ПАПА). СЕРИЯ. PICOBLADE 53398. КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ. 7. КОНФИГУРАЦИЯ ВЫВОДОВ. 1?7. ШАГ КОНТАКТОВ. 1,25 ММ. ОРИЕНТАЦИЯ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ. МОНТАЖ. ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMT). МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК. 1 А НА КОНТАКТ. МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 125 В. МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ. ФОСФОРИСТАЯ БРОНЗА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ОЛОВА. МАТЕРИАЛ КОРПУСА. НЕЙЛОН. КЛАСС ОГНЕОПАСНОСТИ. UL 94 V-0. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85 °C. ФИКСАЦИЯ. ФРИКЦИОННАЯ. КОНСТРУКЦИЯ. ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС С ТРЁХ СТОРОН.	TE CONNECTIVITY	53398-0771	4200	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
5	CLP-106-02-L-D — ЭТО НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ДВУХРЯДНЫЙ РАЗЪЁМ СЕРИИ CLP ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ SAMTEC, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ (BOARD TO BOARD). РАЗЪЁМ ИМЕЕТ ШТЫРЕВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ТИПА «МАМА» (FEMALE SOCKET) С ПОЗОЛОЧЕННЫМИ КОНТАКТАМИ. РАЗЪЁМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ И ПИТАНИЯ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ. ПРИМЕНЯЕТСЯ В МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, ПЛАНШЕТАХ, НОУТБУКАХ, ИГРОВЫХ КОНСОЛЯХ, АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ И ПРОМЫШЛЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ. ШАГ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ. 1,27 ММ (0,05 ДЮЙМА). ТИП МОНТАЖА. SURFACE MOUNT (SMT). ТИП ВЫВОДА. SOLDER (ПАЙКА). ТИП СОЕДИНЕНИЯ. PUSH-PULL. МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ. ФОСФОРИСТАЯ БРОНЗА. ПОКРЫТИЕ КОНТАКТОВ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ. ЗОЛОТО ТОЛЩИНОЙ 10 МИКРОН (0,25 МКМ). ПОКРЫТИЕ КОНТАКТОВ ДЛЯ ПАЙКИ В ПЛАТУ. ОЛОВО. МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯЦИИ. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕР (LCP) ЧЁРНОГО ЦВЕТА. ВЫСОТА ИЗОЛЯЦИИ. 2,29 ММ (0,09 ДЮЙМА). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -55 °C ДО +125.	SAMTEC	CLP-106-02-L-D	50	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
6	D38999/26WB04SA — ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТУ MIL-DTL-38999 (СЕРИЯ III). ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОЕННЫХ, АЭРОКОСМИЧЕСКИХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И МОРСКИХ СИСТЕМАХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ НАДЁЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ. СПОСОБ СОЧЛЕНЕНИЯ С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ. РЕЗБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ. 4. УСЛОВНЫЙ РАЗМЕР КОРПУСА. 11. ШПОНОЧНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ A(A). СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ. ОБЖИМ КОНТАКТОВ. СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ. 24–20 AWG (0,20–0,50 КВ. ММ). ТИПОРАЗМЕР КОНТАКТОВ. 20. МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ И ПОКРЫТИЕ. ЛАТУНЬ, ПОЗОЛОТА. МАТЕРИАЛ КОРПУСА И ПОКРЫТИЕ. АЛЮМИНИЙ, ОЛИВКОВО-СЕРЫЙ КАДМИЙ. МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯТОРА КОРПУСА. ТЕРМОПЛАСТИК. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 250 В (AC/DC). ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК. 7,5 А НА КОНТАКТ. СРОК СЛУЖБЫ. 500 ЦИКЛОВ СОЕДИНЕНИЯ/РАЗЪЕДИНЕНИЯ. РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН. ОТ ?60 °C ДО +175 °.	KAIDA	D38999/26WB04SA	1	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
7	FX8C-80S-SV(92) — ЭТО 80-КОНТАКТНЫЙ ГНЕЗДОВОЙ РАЗЪЁМ (РЕЦИПИЕНТ) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ HIROSE CONNECTOR, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ МЕЖПЛАТНОГО СОЕДИНЕНИЯ И МЕЗОНИННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В СЕРВЕРАХ. ТИП МОНТАЖА: SURFACE MOUNT DEVICE (SMD), ВЕРТИКАЛЬНЫЙ. ПОКРЫТИЕ КОНТАКТОВ: ЗОЛОТО. МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ: ФОСФОРИСТАЯ БРОНЗА. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФИД (PPS). ВЫСОТА НАД ПЛАТОЙ: 3,96 ММ (0,156 ДЮЙМА). ВЫСОТА СТЫКУЮЩЕЙ ЧАСТИ: 5, 6, 7, 9 ИЛИ 11 ММ. РАЗМЕРЫ: 13,5 X 4,7 X 1,8 ММ. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК: 400 МА. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 100 В (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК). ВЫДЕРЖИВАЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 300 В. МАКСИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТА: 80 МОМ. РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ -40 °C ДО +105.	HIROSE	FX8C-80S-SV(92)	20	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
8	RTS6BS14N19P03 — КРУГЛЫЙ РАЗЪЁМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ AMPHENOL. ТИП. КОРПУС ВИЛКИ (PLUG HOUSING), «ПАПА». КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ (PIN). 19. МОНТАЖ. FREE HANGING (IN-LINE) — НА ПРОВОД. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ. IP67/IP69K (ПЫЛЕ- И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ: DUST TIGHT, WATER RESISTANT, WATERPROOF). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +125 °C. МАТЕРИАЛ КОРПУСА. ТЕРМОПЛАСТИК (THERMOPLASTIC). ЦВЕТ КОРПУСА. ЧЁРНЫЙ. ТИП СОЕДИНЕНИЯ. БАЙОНЕТНЫЙ ЗАМОК.	AMPHENOL	RTS6BS14 N19P03	5	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 15 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	U.FL-R-SMT-1(80) — ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ HIROSE ELECTRIC, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMT) НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНТЕНН К РАДИОУСТРОЙСТВАМ, МОДЕМАМ, WI-FI-АДАПТЕРАМ И ДРУГИМ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ КОМПОНЕНТАМ. ФОРМА: СВЕРЛО (SMT). ДЛИНА: 80 ММ. ИМПЕДАНС (ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ): 50 ОМ. МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА: 6 ГГЦ. КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ: 1. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ФОСФОРИСТАЯ БРОНЗА. ПОКРЫТИЕ КОРПУСА: СЕРЕБРО. МАТЕРИАЛ ДИЭЛЕКТРИКА: ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕР (LCP). МАТЕРИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТАКТА: ЛАТУНЬ. ПОКРЫТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТАКТА: ЗОЛОТО. ЦВЕТ КОРПУСА: БЕЖЕВЫЙ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -40 °C ДО +90.	HIROSE	U.FL-R-SMT-1(80)	80	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 16 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	532617008 — ЭТО ШТЫРЕВОЙ РАЗЪЁМ (MALE PIN HEADER) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ MOLEX. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SURFACE MOUNT) С ПРЯМЫМ	MOLEX	532617008	20	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	УГЛОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. РАЗЪЁМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ КОМПАКТНОЕ И НАДЁЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, ГДЕ НЕОБХОДИМО МИНИМИЗИРОВАТЬ ЗАНИМАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО. ТИП. ШТЫРЕВОЙ РАЗЪЁМ (MALE PIN HEADER). КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ. 8. ШАГ КОНТАКТОВ. 0,049 ДЮЙМА (1,25 ММ). ТИП МОНТАЖА. SURFACE MOUNT (SMD/SMT). ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ. ПРЯМОЙ УГОЛ.					
2	505433-2081 — ЭТО РАЗЪЁМ MICRO-LOCK PLUS ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ MOLEX. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ С ПЛАТОЙ (WIRE-TO-BOARD). РАЗЪЁМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ, ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМАХ И ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. ТИП. HEADER (РАЗЪЁМ ТИПА «ПАПА», MALE PIN). КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ. 20. КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ. 2. ШАГ КОНТАКТОВ. 1,25 ММ. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ. 1,59 ММ. МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ. ЛАТУНЬ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ОЛОВА. МАТЕРИАЛ КОРПУСА. ПОЛИАМИД (PA). ЦВЕТ ИЗОЛЯЦИИ. ЧЁРНЫЙ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 50 VAC/DC. ТОКОВАЯ НАГРУЗКА. 1,5 А. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +105.	MOLEX	505433-2081	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
3	505433-2481 — ЭТО РАЗЪЁМ MICRO-LOCK PLUS ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ MOLEX. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ С ПЛАТОЙ (WIRE-TO-BOARD). РАЗЪЁМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ, ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМАХ И ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. ТИП. ШТЫРЕВОЙ РАЗЪЁМ (MALE PIN HEADER). СЕРИЯ. MICRO-LOCK PLUS 505433. КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ. 24. КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ. 2. ШАГ КОНТАКТОВ. 1,25 ММ (0,049 ДЮЙМА). РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ. 1,59 ММ. МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ. ЛАТУНЬ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ОЛОВА-ВИСМУТА. МАТЕРИАЛ КОРПУСА. ПОЛИАМИД (PA). ЦВЕТ ИЗОЛЯЦИИ. ЧЁРНЫЙ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 50 VAC/DC. ТОКОВАЯ НАГРУЗКА. 1,5 А НА КОНТАКТ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +105.	MOLEX	505433-2481	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
4	53261-7009 — ЭТО ОДНОРЯДНЫЙ УГЛОВОЙ РАЗЪЁМ PICOBLADE ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ MOLEX. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMT) И СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ С ПЛАТОЙ (WIRE-TO-BOARD). СЕРИЯ. PICOBLADE 53261. КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ. 1. ШАГ КОНТАКТОВ. 1,25 ММ. ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТЫРЬКА. 3,4 ММ. ТИП МОНТАЖА. SURFACE MOUNT (SMT). МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ. ФОСФОРИСТАЯ БРОНЗА С ЗОЛОТЫМ ПОКРЫТИЕМ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА. ПОЛИАМИД (PA). ЦВЕТ КОЖУХА. НАТУРАЛЬНЫЙ (NATURAL). НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 125 VAC/DC. ТОКОВАЯ НАГРУЗКА. 1 А НА КОНТАКТ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85.	MOLEX	53261-7009	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 17 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	10-101960-103 — ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК (RECEPTACLE COVER) ДЛЯ КРУГЛЫХ РАЗЪЁМОВ СЕРИИ PT ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ AMPHENOL. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ. ТИП ИЗДЕЛИЯ.	AMPHENOL	10-101960-103	1	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ РАЗЪЁМА (CONNECTOR CAP / PROTECTION CAP). СЕРИЯ. PT-SERIES, РАЗМЕР 10. НАЗНАЧЕНИЕ. ЗАЩИТА ГНЕЗДОВЫХ РАЗЪЁМОВ (WALL & BOX RECEPTACLE) ОТ ПЫЛИ, ВЛАГИ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ. СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ. ЦЕПОЧКА ИЗ БУСИН (BEAD CHAIN) — ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ПОТЕРЯТЬ КОЛПАЧОК ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ. ЦВЕТ. OLIVE DRAB (ОЛИВКОВО-ЗЕЛЁНЫЙ). СОВМЕСТИМОСТЬ. РАЗЪЁМЫ AMPHENOL PT-SERIES РАЗМЕРА 10 (НАПРИМЕР, PT02, PT06 И АНАЛОГИЧНЫЕ) . КАТЕГОРИЯ. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗЪЁМОВ.					

---------- Товар № 18 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	RTS6BS8N4P — КРУГЛЫЙ РАЗЪЁМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ AMPHENOL. ТИП. КОРПУС ВИЛКИ (PLUG, MALE PINS).КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ (ПОЗИЦИЙ). 4 . РАЗМЕР ВСТАВКИ. 8–4. ВИД МОНТАЖА. FREE HANGING (IN-LINE, НА ПРОВОД). МАТЕРИАЛ КОРПУСА. ТЕРМОПЛАСТИК (THERMOPLASTIC). ЦВЕТ. ЧЁРНЫЙ. МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ. МЕДНЫЙ СПЛАВ (COPPER ALLOY). ПОКРЫТИЕ КОНТАКТОВ. ЗОЛОТО (GOLD). ТИП ВЫВОДА. SOLDER CUP (ПОД ПАЙКУ). ТИП СОЕДИНЕНИЯ. БАЙОНЕТНЫЙ ЗАМОК.	AMPHENOL	RTS6BS8N 4P	5	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 19 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	1N5339BRLG — СТАБИЛИТРОН (ДИОД ЗЕНЕРА) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ON SEMICONDUCTOR. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМАХ, ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ТОКОМ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРАХ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ (VZ). 5,6 В. ДОПУСК. ±5%. МОЩНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ. 5 ВТ. ТОК УТЕЧКИ ПРИ ОБРАТНОМ НАПРЯЖЕНИИ (VR). 1 МКА ПРИ 2 В. ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (VF) (МАКС.). 1,2 В ПРИ ТОКЕ 1 А. ИМПЕДАНС (МАКС.) (ZZT). 1 ОМ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ ?65 °C ДО +200 °C. ТИП КОРПУСА. T-18, AXIAL (СТОЕЧНЫЙ). ВИД МОНТАЖА. THROUGH HOLE.	ON SEMICONDUCTOR	1N5339BRLG	24	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
2	SMBYW01-200 — ЭТО ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ДИОД ОТ STMICROELECTRONICS, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ DC-DC-КОНВЕРТЕРАХ. ОН ОТНОСИТСЯ К ТИПУ SMB (DO-214AA) И МОНТИРУЕТСЯ ПОВЕРХНОСТНЫМ СПОСОБОМ (SURFACE MOUNT). ТИП ДИОДА: STANDARD. МАКСИМАЛЬНОЕ ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (VRRM): 200 В. СРЕДНИЙ ВЫПРЯМЛЕННЫЙ ТОК (IO): 1 А. ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (VF, МАКС.) ПРИ ТОКЕ 1 А: 900 МВ. ТОК УТЕЧКИ ПРИ ОБРАТНОМ НАПРЯЖЕНИИ 200 В: 3 МКА. ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАПОРНОГО СЛОЯ (TRR):	STMICROELECTRONICS	SMBYW01-200	2500	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	35 НС. МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА PN-ПЕРЕХОДА: 150 °С. КОРПУС: SMB (DO-214AA). УПАКОВКА: CUT TAPE.					
3	SS26T3G — ЭТО ДИОД ШОТТКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА ПРОИЗВОДСТВА ON SEMICONDUCTOR. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ И НИЗКОЕ ПРЯМОЕ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.КОРПУС. SMB (DO-214AA). МАКСИМАЛЬНОЕ ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (VR). 60 В. СРЕДНИЙ ПРЯМОЙ ТОК (IO). 2 А. МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (VF) ПРИ 2 А. 630 МВ. ТОК УТЕЧКИ ПРИ ОБРАТНОМ НАПРЯЖЕНИИ 60 В. 200 МКА. СКОРОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ. НЕ БОЛЕЕ 500 НС ПРИ ТОКЕ БОЛЕЕ 200 МА. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА PN-ПЕРЕХОДА. ОТ -55 °С ДО +150.	ON SEMICONDUCTOR	SS26T3G	312	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 20 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	UG-2864ASWPG01 — ЭТО 2,42-ДЮЙМОВЫЙ МОНОХРОМНЫЙ OLED-ДИСПЛЕЙ С РАЗРЕШЕНИЕМ 128 X 64 ПИКСЕЛЯ. ПРОИЗВОДИТСЯ КОМПАНИЕЙ WISECHIP SEMICONDUCTOR (UNIVISION). МОДУЛЬ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, СЧЁТЧИКОВ, УМНЫХ СЕТЕЙ, IOT-УСТРОЙСТВ И ДРУГИХ ПРОЕКТОВ. ТИП ДИСПЛЕЯ. PM-OLED (PASSIVE MATRIX OLED). ДИАГОНАЛЬ. 2,42 ДЮЙМА. РАЗРЕШЕНИЕ. 128 X 64 ПИКСЕЛЯ. ТЕХНОЛОГИЯ. ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД (OLED). ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ. БЕЛЫЙ. КОЛИЧЕСТВО ПИНОВ. 24. ГАБАРИТЫ. 60,5 ? 37 ? 2 ММ. ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ. 57,01 ? 29,49 ММ. ШАГ ПИКСЕЛЯ. 0,43 X 0,43 ММ. ПЛОТНОСТЬ ПИКСЕЛЕЙ. 59 PPI. СООТНОШЕНИЕ СТОРОН. 2:1 (ГОРИЗОНТАЛЬ К ВЕРТИКАЛИ). ВЕС. 8,6 Г (ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °С ДО +70.	WISECHIP	UG-2864AS WPG01	100	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 21 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	412 EBM-PAPST — ЭТО ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC) С КОМПАКТНЫМИ РАЗМЕРАМИ (40?40?20 ММ) И НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ 12 В. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ В ОФИСНОЙ ТЕХНИКЕ, ДОМАШНИХ УСТРОЙСТВАХ И ДРУГИХ КОМПАКТНЫХ ПРИБОРАХ. ТИП ВЕНТИЛЯТОРА. ОСЕВОЙ, ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC). РАЗМЕРЫ. 40?40?20 ММ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 12 В DC (ДИАПАЗОН 10–14 В). ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ. 0,8–1 ВТ. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ. 6000 ОБ/МИН. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК. 10 М?/Ч (5,88 CFM). СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ. 40 ПА. УРОВЕНЬ ШУМА. 18 ДБА. ТИП ПОДШИПНИКА. СКОЛЬЖЕНИЯ (SINTEC). МАТЕРИАЛ КОРПУСА И КРЫЛЬЧАТКИ. УКРЕПЛЁННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ ПЛАСТМАССА (PBT И PA	EBM-PAPST	412	10	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	СООТВЕТСТВЕННО). НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ. ЛЕВОЕ (ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА РОТОР). ЗАЩИТА. ОТ ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ И БЛОКИРОВКИ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -20 °С ДО +70.					

---------- Товар № 22 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	614NN ОТ EBM-PAPST — КОМПАКТНЫЙ ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC). ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЕРВЕРОВ, МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ, СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИ КОМПАКТНЫХ РАЗМЕРАХ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА. РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ. ОТ 16 ДО 28 В. ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК. ОКОЛО 130 МА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ). ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ. ПОРЯДКА 3 ВТ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ. ДО 70 М3/Ч (В СВОБОДНОМ ВЫХОДЕ). МАКСИМАЛЬНОЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ. ДО 50 ПА. ТИП ПОДШИПНИКОВ. ШАРИКОПОДШИПНИКИ (ДВОЙНОЙ). УРОВЕНЬ ШУМА. ОКОЛО 37 ДБ(А). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОТ -20 °С ДО +70.	EBM-PAPST	614NN	6	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 23 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	A2259-HBL — ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ОТ КОМПАНИИ SUNON. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИХ НАДЁЖНОЙ И МОЩНОЙ РАБОТЫ. РАЗМЕРЫ: 254 X 254 X 89 ММ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 230 В (АС). ТОК: 0,24 А. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 56 ВТ. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 2100 ОБ/МИН. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК: 1444 М3/Ч. СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ: 98 ПА. ТИП ПОДШИПНИКА: КАЧЕНИЯ. УРОВЕНЬ ШУМА: 57 ДБА. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ -10 °С ДО +70 °С. МИНИМАЛЬНОЕ ПУСКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 185 В. МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 245 В. ТИП МОТОРА: ALVEOLATE С ПУСКОВЫМ КОНДЕНСАТОРОМ.	SUNON	A2259-HBL	1	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 24 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	8314H ОТ EBM-PAPST — ОСЕВОЙ КОМПАКТНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC). ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ, СЕРВЕРОВ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ, СИЛОВЫХ	EBM-PAPST	8314H	5	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ СИСТЕМ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИ КОМПАКТНЫХ РАЗМЕРАХ. ТИПОРАЗМЕР. 80?X80X32 ММ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 80 М3/Ч. СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ. 130 ПА. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ. 5000 ОБ/МИН. МОЩНОСТЬ. 6 ВТ. СИЛА ТОКА. 0,25 А. УРОВЕНЬ ШУМА. 48 ДБА. ВЕС. 0,17 КГ (170 Г). СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ. IP20. ТИП ПОДШИПНИКА. ШАРИКОВЫЙ (КАЧЕНИЯ). КОЛИЧЕСТВО ВЫВОДОВ. 2 ПРОВОДА.					

---------- Товар № 25 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	612NH ОТ EBM-PAPST — КОМПАКТНЫЙ ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC). ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЕРВЕРОВ, МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ, СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИ КОМПАКТНЫХ РАЗМЕРАХ. ИПОРАЗМЕР. 60X60X25 ММ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 46 М3/Ч. СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ. 80 ПА. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ. 5600 ОБ/МИН. МОЩНОСТЬ. 2 ВТ. СИЛА ТОКА. 0,166 А. УРОВЕНЬ ШУМА. 38 ДБА.	EBM-PAPST	612NH	13	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 26 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	AUB0412VD-00 — ОСЕВОЙ (АКСИАЛЬНЫЙ) ВЕНТИЛЯТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DELTA ELECTRONICS. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ В КОМПАКТНЫХ УСТРОЙСТВАХ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В КОМПЬЮТЕРАХ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 12 В DC, РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН — 7–13,8 В. СИЛА ТОКА. 0,11 А. МОЩНОСТЬ. 1,32 ВТ. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ. 7500 ОБ/МИН. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК. 9,56 CFM (0,27 М3/МИН). СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ. 5,99 ММ Н2О (0,236 ДЮЙМА Н2О, 58,8 ПА). УРОВЕНЬ ШУМА. 26,5 ДБ(А). ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -10 °C ДО +60 °C. ТИП ПОДШИПНИКА. SLEEVE.	DELTA	AUB0412VD-00	10	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 27 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Марка	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	CER0357C — КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР (BAND PASS CERAMIC FILTER) ПРОИЗВОДСТВА CTS CORPORATION. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ СИГНАЛОВ В РАДИОЧАСТОТНЫХ ЦЕПЯХ, В Т. Ч. В	CTS	CTS	CER0357C	1000	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Марка	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	СИСТЕМАХ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CTS CORPORATION. ТИП ФИЛЬТРА: ПОЛОСОВОЙ (BAND PASS). ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТОТА: 1575 МГЦ. ДИАПАЗОН ЧАСТОТ: 1524–1615 МГЦ. ШИРИНА ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ: 91 МГЦ. ВНОСИМЫЕ ПОТЕРИ (INSERTION LOSS): 1,5–1,7 ДБ. ТИП МОНТАЖА: ПОВЕРХНОСТНЫЙ (SMD). КОРПУС: МОНОБЛОК С 2 КОНТАКТНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ (MONOBLOCK, 2 PC PAD). РАЗМЕРЫ КОРПУСА: 10,0 ? 6,8 ? 4,0 ММ (0,394 X 0,157 X 0,157 ДЮЙМА). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -40 °C ДО +85 °C. УПАКОВКА: TAPE & REEL (TR) — ЛЕНТА В КАТУШКЕ. СТАТУС ПРОДУКТА: АКТИВНЫ.						
2	SXBP-70+ — ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР (BAND PASS FILTER) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ MINI-CIRCUITS, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD/SMT). ФИЛЬТР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В РАДИОЧАСТОТНЫХ СИСТЕМАХ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В ПОДАВЛЕНИИ ЗЕРКАЛЬНОГО СИГНАЛА. МПЕДАНС. 50 ОМ. ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ. 63–77 МГЦ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТОТА — 70 МГЦ). ЗАТУХАНИЕ В ПОЛОСЕ ПРОПУСКАНИЯ. МЕНЕЕ 1,5 ДБ. ФАЗА. ЛИНЕЙНАЯ ФАЗА С ОТКЛОНЕНИЕМ ДО ±3,5 ГРАДУСА ТИПИЧНО В ДИАПАЗОНЕ ±7,5 МГЦ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ. МАКСИМАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ. 0,5 ВТ. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ. ОТ -40 °C ДО +85 °C. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ХРАНЕНИЯ. ОТ -55 °C ДО +100.	MINI-CIRCUITS	MINI-CIRCUITS	SXBP-70+	8	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 28 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Марка	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	BLK-89-S+ — ЭТО DC-БЛОКЕР (DC BLOCKER) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ MINI-CIRCUITS, РАДИОЧАСТОТНЫЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА В СИГНАЛЬНЫХ ЦЕПЯХ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В СИСТЕМЕ СВЯЗИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. MINI-CIRCUITS. ТИП КОМПОНЕНТА. DC-БЛОКЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР, БЛОКИРУЕТ ПОСТОЯННЫЙ ТОК И ПРОПУСКАЕТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ СИГНАЛ). СЕРИЯ. BLK. ДИАПАЗОН ЧАСТОТ. ОТ 100 КГЦ (0,1 МГЦ) ДО 8 ГГЦ. ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (ИМПЕДАНС). 50 ОМ . МАКСИМАЛЬНОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC). 50 В. КОНСТРУКЦИЯ. ЦЕЛЬНАЯ, ПРОЧНАЯ (UNIBODY). ТИП РАЗЪЁМА. SMA (BLOCK SMA). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -55 °C ДО +100 °C. ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ. ОТ -55 °C ДО +100.	MINI-CIRCUITS	MINI-CIRCUITS	BLK-89-S+	5	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 29 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Марка	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Марка	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	LZ29-1 ОТ EBM-PAPST — МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ РАЗМЕРОМ 40Х40 ММ. ОНА ПРЕДОТВРАЩАЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ЕГО СЛУЖБЫ И УЛУЧШАЕТ РАБОТУ. ТИП. GRILL GUARD — FLAT (ПЛОСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН). МАТЕРИАЛ. МЕТАЛЛ. РАЗМЕР. 40 ММ (40Х40 ММ). ОСОБЕННОСТИ. ДВА КОЛЬЦА (2 RINGS). СОВМЕСТИМОСТЬ. ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ СЕРИИ 400. НАЗНАЧЕНИЕ. ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, СНИЖЕНИЕ РИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗ-ЗА МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.	EBM-PAPST	EBM-PAPST	LZ29-1	70	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 30 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	MF-ASML020/6-2 — САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (PPTC) ОТ BOURNS INC.. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЕЙ ОТ ПЕРЕГРУЗОК ПО ТОКУ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ. ТИП. LOW OHMIC PTC RESETTABLE FUSES. МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 6 В. УДЕРЖИВАЮЩИЙ ТОК. 200 МА. ТОК ВКЛЮЧЕНИЯ. 500 МА. НОМИНАЛ ПО ТОКУ (МАКСИМАЛЬНЫЙ). 50 А. РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ (PD). 500 МВТ (1/2 ВТ). СОПРОТИВЛЕНИЕ. 1,6 ОМ. МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. +85 °С. МИНИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. -40 °С. ВИД МОНТАЖА. PCB MOUNT.	BOURNS	MF-ASML020/6-2	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
2	MF-ASML035/6-2 — САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (PPTC) ОТ BOURNS INC.. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЕЙ ОТ ПЕРЕГРУЗОК ПО ТОКУ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ. ТИП. LOW OHMIC PTC RESETTABLE FUSES. МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 6 В. УДЕРЖИВАЮЩИЙ ТОК. 350 МА. ТОК ВКЛЮЧЕНИЯ. 700 МА. НОМИНАЛ ПО ТОКУ (МАКСИМАЛЬНЫЙ). 50 А. РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ (PD). 0,5 ВТ. СОПРОТИВЛЕНИЕ. 850 МОМ. МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. +85 °С. МИНИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. -40 °С. ВИД МОНТАЖА. PCB MOUNT. ТИП ВЫВОДОВ. SMD/SMT.	BOURNS	MF-ASML035/6-2	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
3	MF-MSMF110/16-2 — САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (PTC RESET FUSE) ОТ BOURNS INC.. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ОТ ПЕРЕГРУЗОК ПО ТОКУ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ. ТИП. POLYMERIC PTC RESET FUSE. МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 16 В. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК. 100 А. ТОК УДЕРЖАНИЯ (IH). 1,1 А. ТОК СРАБАТЫВАНИЯ (IT). 2,2 А. ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ. 300 МС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °С ДО +85 °С. ВИД МОНТАЖА. SURFACE MOUNT (SMD). ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В АВТОМОБИЛЯХ.	BOURNS	MF-MSMF110/16-2	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 31 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	0402CS-3N6XGLW — ЭТО КАТУШКА ПОСТОЯННОЙ ИНДУКТИВНОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ COILCRAFT. ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) ЦЕПЯХ, ФИЛЬТРАХ, СОГЛАСУЮЩИХ ЦЕПЯХ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ И НИЗКИЕ ПОТЕРИ. ИНДУКТИВНОСТЬ. 3,6 НГН. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ. ±2%. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК. 840 МА. МАКСИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ. 66 МОМ. МИНИМАЛЬНАЯ ДОБРОТНОСТЬ (Q). 71 ПРИ 250 МГЦ. ЧАСТОТА СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ. 6,8 ГГЦ. ТЕСТОВАЯ ЧАСТОТА. 250 МГЦ. МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА. КЕРАМИКА. КОРПУС. 0402 (1005 ММ). РАЗМЕРЫ. ДЛИНА — 1,19 ММ, ШИРИНА — 0,64 ММ, ВЫСОТА — 0,66 ММ. ТИП ВЫВОДОВ. SMD/SMT. ВИД МОНТАЖА. НА ПОВЕРХНОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ (PCB MOUNT). ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -40 °C ДО +125.	COILCRAFT	0402CS-3N6XGLW	4000	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
2	0402CS-3N9XGLW — ЭТО КАТУШКА ПОСТОЯННОЙ ИНДУКТИВНОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ COILCRAFT. ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) ЦЕПЯХ, ФИЛЬТРАХ, СОГЛАСУЮЩИХ ЦЕПЯХ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ И НИЗКИЕ ПОТЕРИ. ИНДУКТИВНОСТЬ. 3,9 НГН. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ. ±2%. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК. 840 МА. МАКСИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (DCR). 66 МОМ. ЧАСТОТА СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ. 6 ГГЦ. ТЕСТОВАЯ ЧАСТОТА. 250 МГЦ. МИНИМАЛЬНАЯ ДОБРОТНОСТЬ (Q). 50. МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА. КЕРАМИКА. КОРПУС. 0402 (1005 ММ). РАЗМЕРЫ. ДЛИНА — 1,19 ММ, ШИРИНА — 0,64 ММ, ВЫСОТА — 0,66 ММ. ТИП ВЫВОДОВ. SMD/SMT. ВИД МОНТАЖА. НА ПОВЕРХНОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ (PCB MOUNT). ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -40 °C ДО +125.	COILCRAFT	0402CS-3N9XGLW	4000	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
3	0603CS-R12XGLW — ЭТО КАТУШКА ПОСТОЯННОЙ ИНДУКТИВНОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ COILCRAFT. ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЦЕПЯХ РАДИОЧАСТОТНЫХ ФИЛЬТРОВ, СОГЛАСУЮЩИХ ЦЕПЯХ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, ГДЕ ВАЖНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ И НИЗКИЕ ПОТЕРИ. ПОДХОДИТ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ АВТОМОБИЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОНИКУ. НОМИНАЛЬНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ. 120 НГН. ДОПУСК ИНДУКТИВНОСТИ. ±2%. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК. 300 МА. МАКСИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ. 650 МОМ. МИНИМАЛЬНАЯ ДОБРОТНОСТЬ (Q). 39 ПРИ 150 МГЦ. ЧАСТОТА СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ. 1,3 ГГЦ. РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР. ОТ -40 °C ДО +125 °C. МАТЕРИАЛ СЕРДЕЧНИКА. КЕРАМИКА.	COILCRAFT	0603CS-R12XGLW	2000	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 32 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	AD607ARSZ-REEL — ЭТО ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА (ИС) ОТ КОМПАНИИ ANALOG DEVICES, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАДИОЧАСТОТНЫХ (RF) ПРИЁМНЫХ СИСТЕМАХ. ОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НИЗКОПОТРЕБЛЯЮЩУЮ ПОДСИСТЕМУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ (IF) ДЛЯ РАБОТЫ С ВХОДНЫМИ ЧАСТОТАМИ ДО 500 МГЦ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТОЙ ОТ 400 КГЦ ДО 12 МГЦ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В ПРИЁМНИКАХ. ТИП УСТРОЙСТВА. ПРИЁМНАЯ ПОДСИСТЕМА IF (RECEIVER IF SUBSYSTEM). НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 2,92–5,5 В (ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ — 3 В). ТОК ПИТАНИЯ. 8,5 МА. РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ. 600 МВТ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85 °C. УПАКОВКА. TAPE & REEL (TR).	ANALOG DEVICES	AD607ARSZ-REEL	64	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 33 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	AD9913BCPZ-REEL7 — ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА (IC) ОТ КОМПАНИИ ANALOG DEVICES, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗА (DDS). ЭТО НИЗКОПОТРЕБЛЯЮЩИЙ 10-БИТНЫЙ ЦАП (ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ) С ЧАСТОТОЙ ДО 250 МГЦ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В РАДАРАХ. ОСНОВНАЯ ЧАСТОТА (FCLK). 250 МГЦ. РАЗРЕШЕНИЕ. 10 БИТ. ДЛИНА СЛОВА. 32 БИТА. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 1,8 В. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85 °C. ВИД МОНТАЖА. SURFACE MOUNT (SMD/SMT). КОРПУС. 32-VFQFN EXPOSED PAD, CSP (32-LFCSP-VQ, 5?5 ММ). УПАКОВКА. CUT TAPE (CT). КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ ЦАП. 1. ТИП ИНТЕРФЕЙСА. SERIAL.	ANALOG DEVICES	AD9913BCPZ-REEL7	441	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 34 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	ADS1278IPAPR — АНАЛОГОВО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АЦП) СЕРИИ ADS1278 ОТ TEXAS INSTRUMENTS. ЭТО 24-БИТНЫЙ 8-КАНАЛЬНЫЙ СИГМА-ДЕЛЬТА АЦП С ИНТЕРФЕЙСОМ SPI, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ. ТИП ВХОДА. SINGLE-ENDED (ОДНОПОЛЯРНЫЙ). РАЗРЕШЕНИЕ. 24 БИТА. ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ. 144 КГЦ (144 КВЫБОРОК/С). ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ (SNR). 111 ДБ. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -40 °C ДО +105 °C. КОРПУС. HTQFP-64 (DAISY CHAINABLE) — 64-ВЫВОДНЫЙ КОРПУС С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ МИКРОСХЕМ. ТИП МОНТАЖА. ПОВЕРХНОСТНЫЙ.	TEXAS INSTRUMENTS	ADS1278IPAPR	100	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 35 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	ADSP-BF548BBCZ-5A — ЦИФРОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР (DSP) ИЗ СЕМЕЙСТВА BLACKFIN КОМПАНИИ ANALOG DEVICES. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В БЕСПРОВОДНЫХ УСТРОЙСТВАХ. ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА. 533 МГЦ. БИТНОСТЬ ПРОЦЕССОРА. 16 БИТ. ТИП. FIXED POINT. ОБЪЁМ ВСТРОЕННОЙ RAM-ПАМЯТИ. 260 КБ. ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ. ВНЕШНЯЯ (EXTERNAL). НАПРЯЖЕНИЕ ЯДРА. 1,25 В. НАПРЯЖЕНИЕ ПОРТОВ ВВОДА/ВЫВОДА. 2,5 В ИЛИ 3,3 В. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85 °C (TA). ВИД МОНТАЖА. SURFACE MOUNT.	ANALOG DEVICES	ADSP-BF548BBCZ-5A	100	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 36 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	BQ78Z100DRZ — ЭТО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫМИ И ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫМИ БАТАРЕЯМИ ПРОИЗВОДСТВА TEXAS INSTRUMENTS. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ С 1–2 ЭЛЕМЕНТАМИ (ЯЧЕЙКАМИ) И ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ, ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРУЗОК И ДРУГИХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ТАКЖЕ АУТЕНТИФИКАЦИЮ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕХНОЛОГИЯ. IMPEDANCE TRACK. ТИП АККУМУЛЯТОРОВ. LI-ION, LI-POL. КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК. 1–2 ЭЛЕМЕНТА. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 2,2–26 В DC. КОРПУС. 12-ВЫВОДНОЙ SON (2,5X4 MM). ИНТЕРФЕЙСЫ. HDQ (ОДНОПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС) И I2C. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85.	TEXAS INSTRUMENTS	BQ78Z100DRZ	15	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 37 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	LAN9221I-ABZJ — ЭТО КОНТРОЛЛЕР ETHERNET ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ MICROCHIP TECHNOLOGY. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВАХ, ТАКИХ КАК СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ, РОУТЕРЫ, ПРИНТЕРЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ, STB (SET-TOP BOX), МАРШРУТИЗАТОРЫ И БЕСПРОВОДНЫЕ МОДЕМЫ. ТИП. ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА (IC) — КОНТРОЛЛЕР ETHERNET. СТАНДАРТЫ. ПОДДЕРЖИВАЕТ 10/100BASE-T/TX (IEEE 802.3, IEEE 802.3U). ИНТЕРФЕЙСЫ. MII, FULL DUPLEX, HALF DUPLEX, 16-БИТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, MDI-X. КОРПУС. VQFN56 (56-ПИНОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ НАКЛАДНОЙ КОРПУС, 8?8 MM) C EXPOSED PAD. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 3,3 В (МИНИМАЛЬНОЕ — 3 В, МАКСИМАЛЬНОЕ — 3,6 В). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85 °C. СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. ДО 100 МБИТ/С.	MICROCHIP	LAN9221I-ABZJ	200	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

---------- Товар № 38 ----------
К ГРАФЕ 44
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	LM2665M6X/NOPB — ЭТО МИКРОСХЕМА ОТ TEXAS INSTRUMENTS, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC/DC) С ТОПОЛОГИЕЙ CHARGE PUMP (ПОДКАЧКА ЗАРЯДА). ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БОЛЕЕ НИЗКОГО ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В ДАТЧИКАХ. ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (UIN). ОТ 2,5 ДО 5,5 В DC. ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (UOUT). ОТ 5 ДО 11 В DC. МИНИМАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — 2VIN ИЛИ VIN/2. ВЫХОДНОЙ ТОК. 40 МА. ЧАСТОТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. 80 КГЦ. КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ. 1. КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХОДА. POSITIVE (ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ). ТОПОЛОГИЯ. CHARGE PUMP (ПОДКАЧКА ЗАРЯДА). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85.	TEXAS INSTRUMENTS	LM2665M6X/NOPB	21	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 39 ----------
К ГРАФЕ 44
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	LMC6462AIMX/NOPB — ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (ОУ) ОТ TEXAS INSTRUMENTS. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В СХЕМАХ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВАХ, МЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМАХ И СХЕМАХ МОНИТОРИНГА БАТАРЕЙ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В ИНТЕРФЕЙСАХ ДАТЧИКОВ. КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ. 2. КОРПУС. SOIC-8 (8-SOIC). НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. ОТ 3 ДО 15,5 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (ИЛИ ОТ ±1,5 ДО ±7,75 В). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85 °C. СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. 0,028 В/МКС. ВЫХОДНОЙ ТОК НА КАНАЛ. 75 МА. ТОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ НА ВХОДЕ. 0,15 ПА. НАПРЯЖЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ НА ВХОДЕ. 250 МКВ. ДОБРОТНОСТЬ (ЧАСТОТА ЕДИНИЧНОГО УСИЛЕНИЯ). 50 КГЦ. ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА. RAIL-TO-RAIL (ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИ ДОСТИГАЕТ УРОВНЕЙ ПИТАНИЯ). ТОК СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. 50 МКА.	TEXAS INSTRUMENTS	LMC6462AIMX/NOPB	1000	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 40 ----------
К ГРАФЕ 44
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	LPC5526JBD64E — ЭТО 32-БИТНЫЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР НА БАЗЕ ЯДРА ARM CORTEX-M33 ОТ NXP SEMICONDUCTORS, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННОГО IOT. ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ БАЛАНС МЕЖДУ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И СИСТЕМНОЙ	NXP	LPC5526JBD64E	90	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	ИНТЕГРАЦИЕЙ. МИКРОКОНТРОЛЛЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ IOT-УСТРОЙСТВ, СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ, УМНЫХ ДАТЧИКОВ. ИНТЕРФЕЙСЫ: I2C, I2S, SDIO, SPI, USART, USB. КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ (I/O): 36. АЦП: 5 КАНАЛОВ, РАЗРЕШЕНИЕ 16 БИТ. ТАЙМЕРЫ/СЧЁТЧИКИ: 5 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТАЙМЕРОВ, ОДИН SCTIMER/PWM, ОДИН RTC/БУДИЛЬНИК, ОДИН 24-БИТНЫЙ МНОГОСКОРОСТНОЙ ТАЙМЕР (MRT). НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: ОТ 1,8 В ДО 3,6 В. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -40 °C ДО +105.					

---------- Товар № 41 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	MAX16006ATG+ — ЭТО МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СУПЕРВИЗОР ПИТАНИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ MAXIM INTEGRATED. УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ МОНИТОРИНГА НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В СИСТЕМАХ, ТРЕБУЮЩИХ НАДЁЖНОГО КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ТИП. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СУПЕРВИЗОР. КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ. 8 КАНАЛОВ. ПОРОГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 8 ВЫБИРАЕМЫХ ПОРОГОВЫХ КОМБИНАЦИЙ. ВЫХОД. OPEN DRAIN ИЛИ OPEN COLLECTOR. СБРОС. АКТИВНЫЙ НИЗКИЙ. ЗАДЕРЖКА СБРОСА. НАСТРАИВАЕМАЯ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +125 °C (TA). МОНТАЖ. ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ (SMD/SMT). КОРПУС. 24-TQFN (4?4 ММ). НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. ОТ 1 В ДО 5,5 В. РАБОЧИЙ ТОК ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. 50 МКА. РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ. 1666 МВТ.	MAXIM	MAX16006ATG+	1	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 42 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	MAX2769ETI+T — ЭТО ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА (ИС) ОТ КОМПАНИИ MAXIM INTEGRATED, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПРИЁМА СИГНАЛОВ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ (GNSS). ОНА ПОДДЕРЖИВАЕТ GPS, ГЛОНАСС (L1/L2) И GALILEO, ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИЁМНОГО ТРАКТА В ОДНОМ ЧИПЕ. ТИП: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GNSS-ПРИЁМНИК. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ: GPS, ГЛОНАСС L1/L2, GALILEO. РАБОЧАЯ ЧАСТОТА: 1575,42 МГЦ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: ОТ 2,7 В ДО 3,3 В. ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ: В РЕЖИМЕ НИЗКОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ — ОКОЛО 10 МА, В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ — ДО 25 МА. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -40 °C ДО +85.	MAXIM	MAX2769ETI+T	74	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 43 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	MAX745EAP+T — МИКРОСХЕМА ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ MAXIM INTEGRATED (СЕЙЧАС ВХОДИТ В СОСТАВ ANALOG DEVICES). ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЗАРЯДКИ БАТАРЕЙ, СОСТОЯЩИХ ИЗ 1–4 ЭЛЕМЕНТОВ. МИКРОСХЕМА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПОРТАТИВНЫХ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВАХ, АККУМУЛЯТОРНЫХ БЛОКАХ ПИТАНИЯ, СМАРТФОНАХ, ПЛАНШЕТАХ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ С ЛИТИЙ-ИОННЫМИ БАТАРЕЯМИ. ТИП АККУМУЛЯТОРА. LI-ION, LI-POLYMER. КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК. 1S, 2S, 3S, 4S. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДКИ. 4 А. МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 24 В. МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. 18 В. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85 °C. КОРПУС. 20-SSOP (20-ПИНОВЫЙ СТОЕЧНЫЙ КОРПУС). ТИП МОНТАЖА. SURFACE MOUNT. ИНТЕРФЕЙС. РЕЗИСТИВНЫЙ. ЗАЩИТА. ОТ ПЕРЕЗАРЯДКИ И ПЕРЕГРЕВА.	MAXIM	MAX745EAP+T	21	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 44 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	MAX8885EUK33+T — ЛИНЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ (LDO) MAXIM INTEGRATED. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА УРОВНЕ 3,3 В С МАКСИМАЛЬНЫМ ТОКОМ 150 МА. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В ЗАЩИТЕ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК. 150 МА. ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ОТ 2,5 В ДО 6,5 В. ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (DROPOUT VOLTAGE). МАКСИМАЛЬНОЕ — 220 МВ ПРИ ТОКЕ 100 МА, ТИПИЧНОЕ — 165 МВ ПРИ ТОКЕ 150 МА. ТОК ПОКОЯ (QUIESCENT CURRENT). 180 МКА. PSRR (ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ ПО ПИТАНИЮ). 60 ДБ НА ЧАСТОТЕ 100 ГЦ. ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. 1%. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ ТОКА. 0,15%. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВЫХОДНОЙ НАГРУЗКИ. 0,01%. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85.	MAXIM	MAX8885EUK33+T	21	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 45 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	MCIMX6G2CVK05AB — МИКРОПРОЦЕССОР ОТ NXP SEMICONDUCTORS, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ К СЕМЕЙСТВУ I.MX 6ULTRALITE. ОН ОСНОВАН НА АРХИТЕКТУРЕ ARM CORTEX-A7 С ТАКТОВОЙ ЧАСТОТОЙ 528 МГЦ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ, ВКЛЮЧАЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТРОЙСТВА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА. ПРОЦЕССОР. ARM CORTEX-A7. ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА. 528 МГЦ. КОРПУС.	NXP	MCIMX6G2CVK05AB	2	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	272BGA. ПАМЯТЬ. ПОДДЕРЖКА LPDDR2, DDR3 И DDR3L. КОНТРОЛЛЕРЫ ДИСПЛЕЯ И ИНТЕРФЕЙСОВ. LCD, LVDS. ЧИСЛО ЯДЕР/РАЗРЯДНОСТЬ ШИНЫ. 1 ЯДРО, 32 БИТА. СОПРОЦЕССОР/ЦИФРОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР. MULTIMEDIA; NEON SIMD. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +105.					

---------- Товар № 46 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	MT48LC4M32B2P-6A IT:L — ЭТО ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (SDRAM) ОТ MICRON TECHNOLOGY. ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ БЫСТРАЯ И ДИНАМИЧНАЯ ПАМЯТЬ, НАПРИМЕР, В КОМПЬЮТЕРАХ, НОУТБУКАХ, ИГРОВЫХ ПРИСТАВКАХ И ДРУГОМ ОБОРУДОВАНИИ. ТИП ПАМЯТИ: SDRAM (SYNCHRONOUS DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY). ОРГАНИЗАЦИЯ ПАМЯТИ: 4 M ? 32 БИТ. ОБЪЁМ ПАМЯТИ: 128 МБИТ (16 МБАЙТ). ЧАСТОТА: 167 МГЦ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 3–3,6 В (ТИПИЧНОЕ — 3,3 В). ВРЕМЯ ДОСТУПА: 5,4 НС. ТИП КОРПУСА: 86-TSOP II. КОЛИЧЕСТВО ВЫВОДОВ: 86. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -40 °C ДО +85 °C. ИНТЕРФЕЙС ПАМЯТИ: PARALLEL.	MICRON	MT48LC4M32B2P-6A IT:L	200	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 47 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	PE42641MLIBB-Z — ЭТО РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (RF-КОММУТАТОР) ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ PSEMI (PEREGRINE SEMICONDUCTOR). УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛАМИ В РАДИОЧАСТОТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ, ТАКИХ КАК БЕСПРОВОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, СИСТЕМЫ СВЯЗИ, МАРШРУТИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ И МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В БЕСПРОВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ. ТОПОЛОГИЯ. ОТРАЖАЮЩИЙ. СХЕМА. SP4T (ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ЧЕТЫРЕ ПОЗИЦИИ). ДИАПАЗОН ЧАСТОТ. ОТ 100 МГЦ ДО 3 ГГЦ. ИЗОЛЯЦИЯ. 27,5 ДБ. ВНОСИМЫЕ ПОТЕРИ. 0,55 ДБ. ЧАСТОТА ТЕСТИРОВАНИЯ. 2,2 ГГЦ. IIP3. 68 ДБМ. ИМПЕДАНС. 50 ОМ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. ОТ 2,65 В ДО 2,85 В. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85.	PSEMI	PE42641MLIBB-Z	202	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 48 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	PE4312C-Z — ЭТО ЦИФРОВОЙ СТУПЕНЧАТЫЙ АТТЕНЮАТОР (DSA) ОТ КОМПАНИИ PSEMI (РАНЕЕ — PEREGRINE SEMICONDUCTOR), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ	PSEMI	PE4312C-Z	42	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	(RF) ПРИЛОЖЕНИЙ. ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БЕСПРОВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ТЕСТОВОМ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ. ЗАТУХАНИЕ. 31,5 ДБ С ШАГОМ 0,5 ДБ. ИМПЕДАНС. 50 ОМ. ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН. ОТ 1 МГЦ ДО 4 ГГЦ. КОЛИЧЕСТВО БИТ. 6 БИТ. КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ. 1 КАНАЛ. ВНОСИМЫЕ ПОТЕРИ. 2,1 ДБ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. ОТ 2,3 В ДО 5,5 В. МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. +105 °C. МИНИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. -55 °C. СТИЛЬ МОНТАЖА. SMD/SMT.					

---------- Товар № 49 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	QPA4263ATR7 — ЭТО RF-УСИЛИТЕЛЬ (РАДИОЧАСТОТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ) ОТ КОМПАНИИ QORVO. УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАБОТЫ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ОТ 0 ГЦ ДО 3,5 ГГЦ И ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕХНОЛОГИЮ SIGE HBT (КРЕМНИЙ-ГЕРМАНИЕВЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР). ТИП УСТРОЙСТВА. КАСКАДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ВНУТРЕННИМ СОГЛАСОВАНИЕМ НА 50 ОМ. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ЧАСТОТ. ОТ 0 ГЦ ДО 3,5 ГГЦ (DC–3500 МГЦ). КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ. 12,3 ДБ НА ЧАСТОТЕ 1950 МГЦ. ТОЧКА КОМПРЕССИИ P1DB. 14,1 ДБМ. КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА (NOISE FIGURE). 3,7 ДБ (ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТОТЕ 1950 МГЦ). ТРЕТЬЯ ИНТЕРСЕПЦИОННАЯ ТОЧКА (OIP3). 29,2 ДБМ (ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТОТЕ 1950 МГЦ). НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 3 В. ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ. 45 МА. ВХОДНОЕ ОБРАТНОЕ ЗАТУХАНИЕ. -37 ДБ. ИЗОЛЯЦИЯ. -19,7 ДБ.	QORVO	QPA4263ATR7	21	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 50 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	SN74AUC02RGYR — ЭТО ЦИФРОВАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ МИКРОСХЕМА ОТ TEXAS INSTRUMENTS, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЮ NOR-ГЕЙТА. ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМАХ. ТИП ЛОГИКИ: NOR GATE (ИЛИ-НЕ). КОЛИЧЕСТВО СХЕМ: 4. КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ: 2. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: ОТ 0,8 В ДО 2,7 В. ТОК ВЫХОДА (ВЫСОКИЙ/НИЗКИЙ УРОВЕНЬ): 9 МА. СОБСТВЕННЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК (МАКС.): 10 МКА. НИЗКИЙ ЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: ОТ 0 В ДО 0,7 В. ВЫСОКИЙ ЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: 1,7 В. МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 2 НС ПРИ 2,5 В И 30 ПФ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -40 °C ДО +85.	TEXAS INSTRUMENTS	SN74AUC02RGYR	21	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 51 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	TLV320AIC32IRHBR — СТЕРЕО АУДИОКОДЕК ОТ TEXAS INSTRUMENTS, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АУДИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ. МИКРОСХЕМА ПОДДЕРЖИВАЕТ ЦИФРОВОЙ ВВОД И ВЫВОД ЗВУКА, РАБОТАЕТ С ФОРМАТАМИ I2S И PCM, ИМЕЕТ ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ АУДИОСИГНАЛА. ТИП. СТЕРЕО АУДИОКОДЕК. ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. PCM AUDIO INTERFACE. РАЗРЕШЕНИЕ. 24 БИТА. КОЛИЧЕСТВО АЦП/ЦАП. 2 АЦП И 2 ЦАП. СИГМА-ДЕЛЬТА. ДА. ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ (АЦП/ЦАП). 92 ДБ (АЦП) / 100 ДБ (ЦАП). ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН (АЦП/ЦАП). 92 ДБ (АЦП) / 100 ДБ (ЦАП). РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (АНАЛОГОВОЕ). 2,7–3,6 В. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ЦИФРОВОЕ). 1,65–1,95 В. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85.	TEXAS INSTRUMENTS	TLV320AIC 32IRHBR	21	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 52 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	XC4VFX20-10FFG672I — ПРОГРАММИРУЕМАЯ ВЕНТИЛЬНАЯ МАТРИЦА ОТ ПРОИЗВОДСТВА XILINX. МИКРОСХЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ ЦИФРОВЫХ СХЕМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В БЕСПРОВОДНЫХ УСТРОЙСТВАХ. ТИП КОМПОНЕНТА. FPGA (ПРОГРАММИРУЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ВЕНТИЛЬНАЯ МАТРИЦА). КОЛИЧЕСТВО ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 19 224 ЯЧЕЙКИ. ЧИСЛО КОНФИГУРИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ (CLB). 2 136. ОБЩЕЕ ЧИСЛО БИТ RAM. 1 253 376 БИТ. КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ (I/O). 320. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 1,14–1,26 В. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 ДО +100. КОРПУС. 672-FCBGA (27 X 27 MM), ТИП МОНТАЖА — SURFACE MOUNT (SMD). МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТОТА. ДО 500 МГЦ.	XILINX	XC4VFX20-10FFG672I	2	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 53 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	XC6SLX75-3CSG484I — ПРОГРАММИРУЕМАЯ ВЕНТИЛЬНАЯ МАТРИЦА ОТ ПРОИЗВОДСТВА XILINX. МИКРОСХЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ ЦИФРОВЫХ СХЕМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В БЕСПРОВОДНЫХ УСТРОЙСТВАХ. ТИП КОМПОНЕНТА. FPGA (ПРОГРАММИРУЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ВЕНТИЛЬНАЯ МАТРИЦА). КОЛИЧЕСТВО ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 19 224 ЯЧЕЙКИ. ЧИСЛО КОНФИГУРИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ (CLB). 2 136. ОБЩЕЕ ЧИСЛО БИТ RAM. 1 253 376 БИТ. КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ (I/O). 320. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 1,14–1,26 В. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 ДО +100. КОРПУС.	XILINX	XC6SLX75-3CSG484I	37	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	672-FCBGA (27 X 27 MM), ТИП МОНТАЖА — SURFACE MOUNT (SMD). МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТОТА. ДО 500 МГЦ.					

---------- Товар № 54 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	ISL88002IE17Z-T7A — МИКРОСХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ОТ КОМПАНИИ RENESAS. ЭТО СУПЕРВИЗОР НАПРЯЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПИТАНИЯ И ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛА СБРОСА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СБОЕВ В НАПРЯЖЕНИИ. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ. ТИП. SIMPLE RESET/POWER-ON RESET — МИКРОСХЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБРОС ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ. ПОРОГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 1,67 В. ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. 1,8–2,75 В. ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ СБРОСА. МИНИМУМ 140 МС. ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ. 160 НА. УРОВЕНЬ АКТИВНОГО СБРОСА. АКТИВНЫЙ НИЗКИЙ (ACTIVE LOW). ТИП ВЫХОДА. OPEN DRAIN (ОТКРЫТЫЙ СТОК). КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ. 1. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °С ДО +85.	RENESAS	ISL88002IE 17Z-T7A	21	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 55 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	SGL0622Z — МАЛОШУМЯЩИЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (LNA) С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ РАБОЧИХ ЧАСТОТ ОТ 5 МГЦ ДО 4 ГГЦ. ПРОИЗВЕДЁН КОМПАНИЕЙ QORVO. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В БЕСПРОВОДНОЙ КОНСТРУКЦИИ. УСИЛЕНИЕ. ДО 28,5 ДБ НА ЧАСТОТЕ 1575 МГЦ. КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА. 1,5 ДБ НА ЧАСТОТЕ 1575 МГЦ. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. ОТ 2,7 В ДО 3,6 В. ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОКОЛО 10,5 МА ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 3,3 В. ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА (ESD). КЛАСС 1С (БОЛЕЕ 1000 В ПО МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА, HBM). КОРПУС. DFN-8 (2X2 MM). ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ. ОТ -40 °С ДО +85 °С. ВХОДНОЕ И ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. 50 ОМ.	QORVO	SGL0622Z	6120	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 56 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	STM809RWX6F — СУПЕРВИЗОР ПИТАНИЯ ОТ STMICROELECTRONICS, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА НАПРЯЖЕНИЯ И ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛА СБРОСА ПРИ ЕГО ПАДЕНИИ НИЖЕ ЗАДАННОГО ПОРОГА. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ПРИ НЕСТАБИЛЬНОМ ПИТАНИИ. ТИП. SIMPLE	STMICROELCTRONICS	STM809RW X6F	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	RESET/POWER-ON RESET (POR) — МОНИТОР СБРОСА ПИТАНИЯ. ПОРОГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 2,63 В. ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ. ОТ 1,2 В ДО 5,5 В. КОРПУС. SOT-23-3 (TO-236-3, SC-59). КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ. 1. ТИП ВЫХОДА. PUSH-PULL, TOTEM POLE. СИГНАЛ СБРОСА. АКТИВНЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (ACTIVE LOW). ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ СИГНАЛА СБРОСА. МИНИМУМ 140 МС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °С ДО +85.					

---------- Товар № 57 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	ADL5375-15ACPZ-R7 — ШИРОКОПОЛОСНЫЙ КВАДРАТУРНЫЙ МОДУЛЯТОР ОТ ANALOG DEVICES, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 400 МГЦ ДО 6 ГГЦ. ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ ФАЗЫ И БАЛАНС АМПЛИТУДЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИЛИ ПРЯМОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ. ДИАПАЗОН ВЫХОДНОЙ ЧАСТОТЫ. 400 МГЦ–6 ГГЦ. УРОВЕНЬ КОМПРЕССИИ ПО P1DB. >=9,4 ДБМ В ДИАПАЗОНЕ 450 МГЦ–4 ГГЦ. ВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ НА ВЫХОДЕ. <=12 ДБ В ДИАПАЗОНЕ 450 МГЦ–4,5 ГГЦ. УРОВЕНЬ ШУМА. -160 ДБМ/ГЦ НА ЧАСТОТЕ 900 МГЦ. ПОДАВЛЕНИЕ ПОБОЧНОГО КАНАЛА. <=-50 ДБН НА ЧАСТОТЕ 900 МГЦ. ПРОНИКНОВЕНИЕ НЕСУЩЕЙ. <=-40 ДБМ НА ЧАСТОТЕ 900 МГЦ. ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ IQ3DB. >=750 МГЦ. УРОВЕНЬ СМЕЩЕНИЯ БАЗОВОГО ДИАПАЗОНА. 1500 МВ (ДЛЯ МОДЕЛИ ADL5375-15). НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 4,75–5,25 В. ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ. 203 МА. РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ. 1,2 ВТ. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -40 °С ДО +85.	ANALOG DEVICES	ADL5375-15ACPZ-R7	3	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 58 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	MCP23018-E/MJ — 16-БИТНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ ПОРТОВ ВВОДА/ВЫВОДА ОТ MICROCHIP TECHNOLOGY С ИНТЕРФЕЙСОМ I2C. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ В СИСТЕМАХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ (СВЕТОДИОДАМИ, КНОПКАМИ, ДАТЧИКАМИ) ЧЕРЕЗ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ. ИНТЕРФЕЙС. I2C (МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ШИНЫ — 3,4 МГЦ). КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ. 16 БИТ. КОРПУС. 24-QFN (4?4 ММ) С ОТКРЫТЫМ КОНТАКТНЫМ ПОЛЕМ (EXPOSED PAD). НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 1,8–5,5 В. ВЫХОДНОЙ ТОК. 25 МА. ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА. OPEN DRAIN (ОТКРЫТЫЙ СТОК). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °С ДО +125 °С. РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ. 700 МВТ.	MICROCHIP	MCP23018-E/MJ	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 59 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	S70GL02GT11FHI010 — МИКРОСХЕМА ФЛЭШ-ПАМЯТИ NOR ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ INFINEON TECHNOLOGIES (РАНЕЕ — CYPRESS SEMICONDUCTOR). ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАГРУЗОЧНОГО КОДА, ПРОШИВКИ И КОНФИГУРАЦИОННЫХ ДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ. ТИП ПАМЯТИ. NOR FLASH. ОБЪЁМ ПАМЯТИ. 2 ГБИТ (256 MX8 ИЛИ 128 MX16). ИНТЕРФЕЙС. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ (CFI, PARALLEL). ВРЕМЯ ДОСТУПА. 110 НС. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. ОТ 2,7 В ДО 3,6 В. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85 °C. ВИД МОНТАЖА. SURFACE MOUNT.	INFINEON	S70GL02GT11FHI010	3	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 60 ----------
К ГРАФЕ 44
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	DS90LV011AHMFX/NOPB — ДРАЙВЕР LVDS (LOW VOLTAGE DIFFERENTIAL SIGNALING) ОТ TEXAS INSTRUMENTS. ЭТО ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ. ТИП. ДРАЙВЕР LVDS. КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. 1. КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ ПРИЁМА ДАННЫХ. 0. МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. 400 МБИТ/С (200 МГЦ). НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. 3–3,6 В. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +125 °C. КОРПУС. SOT-23-5 (5 ВЫВОДОВ). ПРОТОКОЛ. LVDS.	TEXAS INSTRUMENTS	DS90LV011AHMFX/NOPB	8	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 61 ----------
К ГРАФЕ 44
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	XD8-1W-R-24VDC — СВЕТОДИОД С ДЕРЖАТЕЛЕМ КРАСНОГО ЦВЕТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ DAIER ELECTRON CO., LTD. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИНДИКАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ: КРАСНЫЙ. ДИАМЕТР КОРПУСА: 8 ММ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (VDC). ДЛИНА ВЫВОДОВ: 150 ММ.	DAIER	XD8-1W-R-24VDC	380	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 62 ----------
К ГРАФЕ 44
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	EA5070MA16-25.000MTR — КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР (КРИСТАЛЛ) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ABRACON. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ СТАБИЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ В ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМАХ: МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ, КОММУНИКАЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ, ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВАХ. ТИП. КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР (CRYSTAL). НОМИНАЛЬНАЯ	ABRACON	EA5070MA16-25.000MTR	4	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	ЧАСТОТА. 25,000 МГЦ (25,000 МГЦ). ТОЧНОСТЬ (ДОПУСК ЧАСТОТЫ). ±15 PPM. ЁМКОСТЬ НАГРУЗКИ. 16 ПФ (16 ПФ). РЕЖИМ РАБОТЫ. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕЗОНАНС (PARALLEL RESONANT). РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85 °C. КОРПУС. EA5070 (SMD, КЕРАМИЧЕСКИЙ). ТИПОРАЗМЕР КОРПУСА. 5,0X7,0 ММ. УПАКОВКА. CUT TAPE.					

---------- Товар № 63 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	10-93V 3-20V ALLIGATOR CLIN — ЭТО РЕГУЛИРУЕМОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ. ОНО ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК В ШИРОКИХ ПРЕДЕЛАХ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО УНИВЕРСАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ РАЗНЫХ ТИПОВ И ЁМКОСТЕЙ. ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ. ОТ 10 ДО 93 В (ИЛИ 10–100,8 В). ДИАПАЗОН ТОКА. ОТ 3 ДО 20 А (ИЛИ 3–18 А). ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ. 1850 ВТ. ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 180–260 В. ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ALLIGATOR CLIP (ЗАЖИМЫ ТИПА «КРОКОДИЛ»). СТАНДАРТНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ. EC.	SOUTHROL	10-93V 3-20V ALLIGATOR CLIN	15	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 64 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	CPC1008NTR — ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ (SSR) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ IXYS CORPORATION. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКАМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЛИ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР. КОММУТИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 0–100 В (ПОСТОЯННОЕ И ПЕРЕМЕННОЕ). МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ. 150 МА. УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 0,9–1,5 В. УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОК. 50 МА (МАКСИМАЛЬНЫЙ), ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ — 0,45 МА. СОПРОТИВЛЕНИЕ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ. МАКСИМУМ 8 ОМ. НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ. 1,5 КВ. ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ. МАКСИМУМ 2 МС. ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ. МАКСИМУМ 1 МС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -40 °C ДО +85.	IXYS	CPC1008NTR	3000	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 65 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	CR1206-JW-101ELF — ЭТО ЧИП-РЕЗИСТОР ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD) ПРОИЗВОДСТВА BOURNS INC.. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА, СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ И СОЗДАНИЯ СХЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. РЕЗИСТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ (СМАРТФОНАХ, ПЛАНШЕТАХ), АВТОМОБИЛЯХ	BNOURNS	CR1206-JW-101ELF	10000	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	(АДАПТЕРАХ ПИТАНИЯ, СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ), КОМПЬЮТЕРНОЙ ПЕРИФЕРИИ. СОПРОТИВЛЕНИЕ: 100 ОМ. ДОПУСК: ±5%. МОЩНОСТЬ: 0,25 ВТ (1/4 ВТ) ПРИ 70 °С. МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 200 В. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ: ±200 PPM/°C. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -55 °С ДО +155.					
2	CR1206-JW-471ELF — ЭТО ЧИП-РЕЗИСТОР ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD) ПРОИЗВОДСТВА BOURNS INC.. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА, СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ И СОЗДАНИЯ СХЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. РЕЗИСТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, АВТОМОБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ИГРОВЫХ КОНСОЛЯХ, ДОМАШНЕЙ АУДИО-ВИДЕОТЕХНИКЕ И СИСТЕМАХ ОСВЕЩЕНИЯ. СОПРОТИВЛЕНИЕ: 470 ОМ. ДОПУСК: ±5%. МОЩНОСТЬ: 0,25 ВТ (1/4 ВТ) ПРИ 70 °С. МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 200 В. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ: ±200 PPM/°C. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -55 °С ДО +155 °С. КОРПУС: 1206.	BNOURNS	CR1206-JW-471ELF	5000	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ
3	RC1206FR-0717R8L — ЭТО ЧИП-РЕЗИСТОР ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD) ПРОИЗВОДСТВА YAGEO. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА, СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ И СОЗДАНИЯ СХЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. РЕЗИСТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ И СМАРТФОНАХ, НОУТБУКАХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ, АВТОМОБИЛЯХ, ТЕЛЕВИЗОРАХ И МОНИТОРАХ, А ТАКЖЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ. СОПРОТИВЛЕНИЕ: 17,8 ОМ. ДОПУСК: ±1%. МОЩНОСТЬ: 0,25 ВТ (1/4 ВТ). МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 200 В. ИМПУЛЬСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 500 В. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ: ±100 PPM/°C. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -55 °С ДО +155.	YAGEO	RC1206FR-0717R8L	100	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 66 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	FT10870N0050J02 ATC — ЭТО ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПОНЕНТ, РЕЗИСТОР ИЛИ ПАССИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ATC. ПРИМЕНЯЕТСЯ, НАПРИМЕР, В ФИЛЬТРАХ. ИП КОМПОНЕНТА. ВЫСОКОТОЧНЫЙ ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ РЕЗИСТОР ИЛИ ФИЛЬТР/СОГЛАСУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ. НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ВЕРОЯТНО, 50 ОМ. ДОПУСК. ±5 % (КОД J). МОЩНОСТЬ. ДЛЯ SMD-КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ FT ТИПИЧНА МОЩНОСТЬ 0,125–0,25 ВТ. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ (ТКС). ДЛЯ FT-СЕРИИ МОЖЕТ БЫТЬ НИЗКИМ, НАПРИМЕР, ±25–100 PPM/°C. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ДО 50–100 В (ЗАВИСИТ ОТ ТИПОРАЗМЕРА). ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ -55 °С ДО +125 °С ИЛИ +155 °С (СТАНДАРТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ). КОРПУС. SMD.	ATC	FT10870N0050J02	10	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 67 ----------

К ГРАФЕ 44

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	WSLP08055L000FEA — SMD-РЕЗИСТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ VISHAY. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАДАЧ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА, ДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ИМПУЛЬСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИМПУЛЬСНЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ. ТИП. SMD-РЕЗИСТОР POWER METAL STRIP®, ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА.СОПРОТИВЛЕНИЕ. 0,005 ОМ (5 МОМ). ДОПУСК. ±1%. НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ. 1 ВТ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОТ -65 °C ДО +170 °C. КОРПУС. 0805.	VISHAY	WSLP08055L000FEA	30	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 68 ----------
К ГРАФЕ 44
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	R3S-LTS-1+0G — МАРШРУТИЗАТОР ОТ FRIENDLYELEC, ВЫПУЩЕННЫЙ В 2025 ГОДУ. МОДЕЛЬ ОРИЕНТИРОВАНА НА СЕТЕВЫЕ ЗАДАЧИ, НО ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ, МЕДИАЦЕНТРОВ И ДРУГИХ СЦЕНАРИЕВ. ГРАФИКА. MALI-G52-2EE. НЕЙРОПРОЦЕССОР (NPU). ДО 1 TOPS, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ВИДЕОПОТОКИ, РАСПОЗНАВАТЬ ЛИЦА ИЛИ ОБЪЕКТЫ ЛОКАЛЬНО. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ. 1 ИЛИ 2 ГБ LPDDR4. НАКОПИТЕЛЬ. ОПЦИОНАЛЬНО — 32 ГБ EMMC, ТАКЖЕ ЕСТЬ СЛОТ ДЛЯ MICROSD. СЕТЬ. ДВА ГИГАБИТНЫХ ETHERNET-ПОРТА: ОДИН НА КОНТРОЛЛЕРЕ RTL8211F, ВТОРОЙ РЕАЛИЗОВАН ЧЕРЕЗ PCIE С ЧИПОМ RTL8111H. ВИДЕОВЫХОД. HDMI 2.0, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ РАЗРЕШЕНИЕ ДО 4K ПРИ 60 ГЦ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ. MIPI-DSI ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ, 3-КОНТАКТНЫЙ ПОРТ UART ДЛЯ ОТЛАДКИ, РАЗЪЁМ ДЛЯ RTC (МАЛОГОМОЩНОЙ МИКРОСХЕМЫ HYM8563TS), 2-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЁМ ДЛЯ ДИНАМИКОВ. USB. ОДИН ПОРТ USB 3.2 GEN 1 TYPE-A, ОДИН ПОРТ USB-C (ДЛЯ ПИТАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ). ПИТАНИЕ. ЧЕРЕЗ USB-C ОТ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЕМ 5 В И ТОКОМ 2 А.	FRIENDLY	R3S-LTS-1+0G	26	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 69 ----------
К ГРАФЕ 44
04021/0 1620032026 от 20.03.26
09022/0 Б/Н от 27.03.26
09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	NA-T20R — ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК СКВОЗНОГО ТИПА (THROUGH-BEAM) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ TAKEX AMERICA INC. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ: ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ, КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОДСЧЁТА ИЗДЕЛИЙ НА КОНВЕЙЕРАХ. ТИП ДАТЧИКА: ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, СКВОЗНОГО ТИПА (THROUGH-BEAM): СОСТОИТ ИЗ ПЕРЕДАТЧИКА И ПРИЁМНИКА, РАЗМЕЩЁННЫХ	TAKEX	NA-T20R	5	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
	НАПРОТИВ ДРУГ ДРУГА. МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ: ЧЕРЕЗ ЛУЧ (ОБЪЕКТ ПРЕРЫВАЕТ СВЕТОВОЙ ЛУЧ МЕЖДУ ПЕРЕДАТЧИКОМ И ПРИЁМНИКОМ). РАССТОЯНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ: ДО 20 М (787,4 ДЮЙМА). МИНИМАЛЬНЫЙ ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ: НЕПРОЗРАЧНЫЙ ОБЪЕКТ ДИАМЕТРОМ ОТ 22 ММ. ИСТОЧНИК СВЕТА: КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД (700 НМ). КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХОДА: РЕЛЕ (1А), НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК — 3 А ПРИ 250 В АС ИЛИ 30 В DC (РЕЗИСТИВНАЯ НАГРУЗКА). НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 24–240 В AC/DC ±10 %, 50/60 ГЦ. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -25 °С ДО +55 °С.					

---------- Товар № 70 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	TMP36FSZ-REEL — АНАЛОГОВЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В КОРПУСЕ SOIC-8 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ANALOG DEVICES. ТИП ДАТЧИКА. АНАЛОГОВЫЙ, С ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ЛИНЕЙНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРЕ В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЯЕМЫХ ТЕМПЕРАТУР. ОТ ?40 °С ДО +150 °С. ТОЧНОСТЬ. ±2 °С (ПРИ +25 °С — ±1 °С). НЕЛИНЕЙНОСТЬ. ±0,5 °С. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. ОТ 2,7 В ДО 5,5 В. ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ. НАПРЯЖЕНИЕ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,1 В ДО 1,7 В. ПРИ +25 °С ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ 750 МВ. КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. 10 МВ/°С. ТОК ПИТАНИЯ. МЕНЕЕ 50 МКА. В РЕЖИМЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТОК СНИЖАЕТСЯ ДО УРОВНЯ МЕНЕЕ 0,5 МКА. САМОНАГРЕВ. МЕНЕЕ 0,1 °С В НЕПОДВИЖНОМ ВОЗДУХЕ. КОРПУС. 8-КОНТАКТНЫЙ SOIC-8. УПАКОВКА. REEL (ЛЕНТА С КАТУШКОЙ).	ANALOG DEVICES	TMP36FSZ-REEL	18	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 71 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	KSU213WLFG — ИНДИКАТОРНЫЙ КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ C&K. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ. КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ И ФИКСИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ: 2. ТОК КОНТАКТОВ: 0,1 А (DC). НАПРЯЖЕНИЕ КОНТАКТОВ: 32 В (DC). УСИЛИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ: 700 МН. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ -40 °С ДО +85 °С. РАЗМЕРЫ КОРПУСА: 3,5 X 5,5 X 1,65 ММ. ФОРМА КНОПКИ: КРУГЛАЯ, ВЫСТУПАЮЩАЯ. ВЫСОТА КНОПКИ: 5,1 ММ. ВЕС: 0,18 Г. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕСУРС: 100 000 ЦИКЛОВ. СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТА (МАКС.): 100 МОМ. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (МИН.): 1 ГОМ.	C&K	KSU213WLFG	40	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 72 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

ДОПОЛНЕНИЕ НА 42 Л., К ДТ N 10620010/280326/5045886

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	103AT-4-70374 — ТЕРМОРЕЗИСТОР С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ (NTC) ПРОИЗВОДСТВА SEMITEC. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ. ТИП: NTC-ТЕРМОРЕЗИСТОР (С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ). ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ -50 . ДО +90 B-ЗНАЧЕНИЕ: В ДИАПАЗОНЕ 3100 K±1%–4665 K±1%. ВРЕМЯ ОТКЛИКА: 10–75 СЕКУНД В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ. ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ: ±0,3 КОНСТРУКЦИЯ ВЫВОДОВ: ГИБКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА. КАЛИБР ПРОВОДА (AWG): 30 AWG. ДЛИНА ПРОВОДОВ: 50 ММ. ДИАМЕТР КОРПУСА: 2,5 ММ.	SEMITEC	103AT-4-70374	40	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ

---------- Товар № 73 ----------

К ГРАФЕ 44

04021/0 1620032026 от 20.03.26

09022/0 Б/Н от 27.03.26

09026/0 0009441 от 27.03.26

К ГРАФЕ 31 (Описание и характеристики товара, таблица)

Гр.	Наименование	Производитель	Модель	Кол-во	Ед.изм	Артикул
1	NB20M00473JBA — ТЕРМОРЕЗИСТОР С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ (NTC) ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ AVX (БРЕНД KYOCERA AVX). ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОМПЕНСАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМАХ. СОПРОТИВЛЕНИЕ: 47 КОМ. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ: 5%. НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 240 МВТ. ПАРАМЕТР B: 3995 K. МИНИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -55 °C. МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: +150 °C. ТИП МОНТАЖА: SMD/SMT (НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ). РАЗМЕРЫ: ДЛИНА — 3,2 ММ, ШИРИНА — 1,6 ММ, ВЫСОТА — 1,5 ММ. КОРПУС/УПАКОВКА: 1206.	AVX	NB20M00473JBA	3000	ШТ	ОТСУТСТВУЕТ