

# Situation 2 : Scripts

## AD DS (Gestion du domaine)

### Lister les informations sur le domaine "octave.local"

```
Get-ADDomain -Identity "octave.local"
```

### Lister les controleur de domaine

```
Get-ADDomainController -Filter *
```

### Tester la connectivité des controleurs au domaine

```
Test-Connection (Get-ADDomainController -Filter *).hostname
```

## AD DS (Gestion des Utilisateurs)

### Lister les utilisateurs du domaine

```
Get-ADUser -Filter *
```

### Lister les propriétés d'un utilisateur de l'AD par son SamAccountName

```
Get-ADUser -Identity "octave" -Properties *
```

## Créer un utilisateur

```
New-ADUser -Name "test" -SamAccountName "Test" -UserPrincipalName "Test"
```

## En lui définissant un mot de passe

```
New-ADUser -Name "test2" -SamAccountName "Test2" -UserPrincipalName "T"
```

## Ajouter un utilisateur a un groupe (Ici "Compta")

```
Add-ADGroupMember -Identity "Compta" -Members "test"
```

# AD DS (Gestion des Ordinateurs)

## Lister les ordinateurs de l'AD

```
Get-ADComputer -Filter *
```

## Lister les informations d'un ordinateur

```
Get-ADComputer -Identity "FLARESOLVERR" -Properties *
```

## Désactiver un ordinateur par son SamAccountName

```
Disable-ADAccount -Identity "Ordinateur1$"
```

## Activer un ordinateur par son SamAccountName

```
Enable-ADAccount -Identity "Ordinateur1$"
```

## AD DS (Gestion des OUs)

### Créer une OU sous l'OU racine

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Test" -Path "DC=octave,DC=local"
```

### Déplacer un utilisateur dans une autre OU

```
Move-ADObject -Identity "CN=test, CN=Users, DC=octave, DC=local" -TargetPa
```

## AD DS (GPO)

### Sur le serveur

#### Lister les informations d'une GPO par son GUID

```
Get-GPO -Name "test"
```

### Sur l'ordinateur

#### Appliquer les GPO

```
gpupdate /force
```

## Générer un rapport sur les GPO appliquée

```
gpresult /h
```

## AD DS (DNS)

### Ajouter un enregistrement DNS

```
Add-DnsServerResourceRecordA -Name "wazuh" -IPv4Address "192.168.1.170" -R
```

### Supprimer un enregistrement DNS

```
Remove-DnsServerResourceRecord -Name wazuh -ZoneName "octave.local" -R
```

## AD DS (File Sharing)

### Lister les partages

```
Get-SmbShare
```

### Lister les propriétés d'un partage

```
Get-SmbShare -Name "Partage1" | Format-List -Property *
```

### Création d'un partage (Attention par défaut seul les droits de lecture et d'exécution sont activés)

```
New-SmbShare -Name "Test" -Path "C:\Partages\Logiciels" -Description "Partage"
```

## Suppression d'un partage

```
Remove-SmbShare -Name "test" -Force
```

## Lister les sessions SMB en cours

```
Get-SmbSession
```

## Fermer une session en cours

```
Close-SmbSession -SessionId 85899345953 -Force
```

## Lister les fichiers ouverts depuis un partage

```
Get-SmbOpenFile
```

## Fermer un fichier ouvert depuis un partage

```
Close-SmbOpenFile -FileId 85899346109 -Force
```

## Lister les propriétés d'un partage

```
Get-Acl -Path "C:\Partages\Logiciels\" | Format-List
```

# AD CS

## Lister les modèles de certificats

```
Get-CATemplate
```

## Redémarrer le service de certification

```
Restart-Service CertSvc
```

## Script Powershell

### Script pour déplacer les ordinateurs dans leurs OU respective grâce à un tableau CSV exporté de Excel

```
# Ce script Powershell permet de déplacer les ordinateurs d'une OU à l'autre
Get-Content "./postes.csv" | ForEach-Object {
    $nom, $str = ($_ -split ";")[0], ($_ -split ";")[1] -split "-" -replace "\+", "0"
    Get-ADComputer -Identity $nom | Move-ADObject -TargetPath (Get-ADOrganizationalUnit $str)
}
```

## Script Bash (Linux)

### Script pour générer un certificat depuis la PKI

```
echo -n "Entrez le sous nom de domaine associé au service (ex: glpi.dn.tld)"
read name
echo -n "Entrez le mot de passe de la CA : "
```

```

read -s password

cd /etc/pki/private/
openssl genrsa -out $name.key 2048
cd /etc/pki/newcerts/
sudo openssl req -new -key ../private/$name.key -out $name.csr -subj "/C=FR/
echo "subjectAltName=DNS:$name.itway.corp" > ext-$name.cnf
sudo openssl x509 -req -in $name.csr -CA ../certs/ca.crt -CAkey ../private/ca.ke
# On vérifie que le certificat est bien signé par l'autorité de cert
openssl verify -CAfile /etc/pki/certs/ca.crt $name.crt
cp /etc/pki/private/$name.key /home/service/
cp /etc/pki/newcerts/$name.crt /home/service/
chown -R service:service /home/service/*

```

## Pour finir un SFTP pour récupérer les 2 fichiers

```

sftp service@pki.itway.corp
get $name.*

```

## Script d'installation de l'agent Wazuh

```

# Téléchargement des fichiers d'installation de wazuh agent
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-ag
# Configuration des variables de wazuh agent
WAZUH_MANAGER='192.168.1.170' WAZUH_AGENT_NAME='$name' dpkg -i ./wa
# Modification de l'adresse du serveur Wazuh (parfois la variable globale ne fonc
sed -i "s/<address>.*<\/address>/<address>10.0.0.11<\/address>/g" /var/ossec,
# Recharger le daemon pour appliquer les changements
systemctl daemon-reload
# Activation du service Wazuh au démarrage
systemctl enable wazuh-agent

```

```
# Démarrage du service wazuh  
systemctl start wazuh-agent
```