

ACL Access Control List

Exercice 2:

```
// Mise en place du TP, Config du routeur
en
//permet de ne pas chercher un nom de domain lorsqu'on fait une
conf t
no ip domain-lookup
int fa0/0
no shutdown // Enable une interface (il faut etre en config-if)
ip routing // Pour autoriser le routage entre les 2 sous reseaux
int fa0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 // Assignment des ranges :
ex
int fa0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ex

Ip fixe pour les 2 client
192.168.1.10 & 192.168.2.10
ping entre les 2 clients

// Début du TP
access-list 1 deny 192.168.2.0 255.255.255.0
interface fa0/0
ip access-group 1 out

// en cas d'erreur pour supprimer un ACL il faut juste mettre no
no access-list 1
// Permet de voir toutes les ACL
do show access-list
```

Exercice 3:

```
// Cette ACL permet de bloquer toute les requetes source en direction de 192.168.1.11
access-list 100 deny ip any host 192.168.1.11
// Ici on autorise toutes les autres requetes
access-list 100 permit ip any any
interface fa0/1
ip access-group 100 in

// La difficulté ici a été de bien appliqué l'ACL de la bonne manière

// Idem mais avec des acl simple
access-list 2 deny host 192.168.1.11
access-list 2 permit 192.168.1.10 0.0.0.255
access-list 2 deny any
interface fa0/1
ip access-group 2 out
```

Exercice 4:

```
// Enoncé de l'exo
line vty 0 4
password 1234
exit
// Autorisation de 1.254 vers le routeur en telnet (23)
access-list 100 permit tcp host 192.168.1.254 host 192.168.1.1
// Interdiction de tout le reste (gain de temps et pas interdit)
access-list 100 deny ip any any
// Affectation a l'interface
interface fa0/1
ip access-group 100 in
```

Exercice 5:

```

en
conf t
no ip domain-lookup
int gig0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
ip routing
ex
int gig0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
ip routing
ex
int gig0/2
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shutdown
ip routing

// Test 1 (Non fonctionnel)
access-list 100 deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 any eq 21
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any

int gig0/1
ip access-group 100 out

// Test 2 (Non fonctionnel car requete ack retour pas sur le port)
access-list 100 deny tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 eq 21
access-list 100 permit ip any any

int gig0/2
ip access-group 100 in

// Test 3 Celui ci fonctionne en bloquant le reseau 2 qui va vers le reseau 1

```

```
access-list 100 deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any

// Test 4 Fonctionnel et sécurisé
access-list 100 deny tcp 192.168.2.1 0.0.0.255 host 192.168.3.10
access-list 100 permit tcp 192.168.2.1 0.0.0.255 host 192.168.3.10
// On interdit tout le reste pour des raisons de sécurité
access-list 100 deny tcp any any

int gig0/2
ip access-group 100 out
```

Exercice 6:

```
// On autorise tout le reseau a sortir sur le port 80
access-list 110 permit tcp any any eq 80
// Puis on interdit tout le reseau a sortir (donc si ca n'est pas 80)
access-list 110 deny tcp any any

// On affecte cote reseau 1 avec "in"
int gig0/0
ip access-group 110 in
```