

Firewall : iptables

les rootkit se situent dans le kernel (ex pour windows : c:/system32/)

Espace utilisateur

Installation :

```
sudo apt install iptables  
sudo apt install iptables-persistent
```

Netflo

Les tables:

- **Filter** → Bloquer le trafic entrant ou sortant
- **NAT** → Traduction
- **Mangle** → Alteration de paquet
- **RAW** → Désactiver le tracking des sessions
- **Security** → SELinux

Dans chaque tables il y a des chaines:

- **INPUT** (**Filter**, **NAT**)
- **OUTPUT** (**Filter**, **NAT**)
- **FORWARD** (**Filter**)
- **PREROUTING** (**NAT**)
- **POSTROUTING** (**NAT**)

Dans chaque chaines il y a des règles:

Une règle se compose d'un critère et d'une cible

Un critère (match)

- Un protocole
- Une source ou destination (adresse IP ou CIDR)
- Un port source ou destination
- Une interface

Une cible (target)

- ACCEPT
- DROP
- REJECT
- LOG
- RETURN

Schéma :

https://drive.google.com/file/d/12G20iUFrEjhj6gim74SI54ITFcEUW1es/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1HyLa0trBCSad3bZ9RZmFYvyYqih6TFle/view?usp=drive_link

Commande pour bloquer l'accès aux ports 80 (http)

```
sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
```

```
sudo iptables -A INPUT --source 192.168.150.102 -d 192.168.150
```

TP IPTABLES