



Créer un VLAN et un DHCP

Mettre un Switch et y connecter des ordinateurs sur les ports fa0/1 à fa0/4 (4 postes, 2 par LAN)

```
# enable
en
#configure terminal
conf t
# permet de ne pas chercher un nom de domain lorsqu'on fait une
no ip domain-lookup

vlan 1
name vlan_1
exit

vlan 2
name vlan_2
exit

int vlan 1
ip a 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
exit

int vlan 2
ip a 192.168.20.1 255.255.255.0
exit

ip dhcp pool vlan_1
network 192.168.10.0 255.255.255.0
dns-server 8.8.8.8
domain-name dhcp1.local
default-router 192.168.10.1
exit

ip dhcp pool dhcp_pool_2
network 192.168.20.0 255.255.255.0
dns-server 8.8.8.8
domain-name dhcp2.local
default-router 192.168.20.1
exit

int range fa0/1 - 2
switchport access vlan 1
switchport mode access
exit

int range fa0/3 - 4
switchport access vlan 2
switchport mode access
exit

wr me
```

Monter un trunk entre 2 switch

```
en
conf t
```

```

no ip domain-lookup

# On sélection le port d'entrée du switch celui lié a l'autre sw
int gig0/1
switchport mode trunk

# On créer des vlan sans règles
vlan 1
name SISR
exit

vlan 2
name SLAM
exit

# ici on autorise la liaison
switchport mode acc

# Ici on lie les vlan des deux switch
int fa0/2 - 3
switchport acc vlan 1

int fa0/4 - 5
switchport acc vlan 2

# Désactiver le spanning tree
no spanning-tree vlan 1

```

2 methode:

```

en
conf t
no ip domain-lookup

```

```
# On sélection le port d'entrée du switch celui lié a l'autre sw  
int gig0/1  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan 1  
ex  
  
vlan 1  
name SISR  
exit
```