

VPN WireGuard

Génération de clés

```
apt install-y wireguard
# Créer l'interface wireguard "wg0"
ip link add dev wg0 type wireguard
# Générer des clés pour le client
umask 077
wg genkey > privatekey
wg pubkey < privatekey > publickey
# Généré le QR code de connexion
apt install -y qrencode
qrencode -t ansiutf8 < client1.conf
# Voir la configuration serveur
nano /etc/wireguard/wg0.conf
# Voir les clés du serveur
wg show wg0 private-key
wg show wg0 publique-key
```

Configuration Wireguard

```
# Config serveur
cat /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
Address = 10.8.0.1/24
SaveConfig = false
ListenPort = 51820
Privatekey = CLEPRIVEESERVEUR
[Peer]
PublicKey = CLEPUBLICCLIENT1
AllowedIPs =10.8.0.2/24
```

```
[Peer]
PublicKey = CLEPUBLICCLIENT2
AllowedIPs = 10.8.0.3/24

# Config client
cat Client1.conf
[Interface]
Address = 10.8.0.2/24
PrivateKey = CLEPRIVEECLIENT1
[Peer]
Publickey = CLEPUBLIQUESERVEUR
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
Endpoint = 37.64.127.218:48010
PersistentKeepalive = 25
```

Port Interne : 51820

Port Externe : 48010