

Benchmarking Java Streams

Processamento de Dados com Streams de JAVA

Afonso Silva, ^{a70387}

Octávio Maia, ^{a71369}

Conteúdo

I. Contextualização e objetivos	2
II. Testes	5
1. Cálculo dos valores de transações registadas	6
2. Extração dos primeiros e últimos 20% de transações realizadas	9
3. Esforço de eliminação de duplicados	13
4. Comparação entre a aplicação de método estático, BiFunction e Lambda	16
5. Comparação da ordenação através de um TreeSet e do método sorted	19
6. Catálogo de transações por Mês, Dia e Hora	21
7. Determinação da maior transação entre uma determinada hora	27
8. Cálculo do total facturado numa determinada semana do ano	30
9. Cálculo do total de IVA associado a cada mês	33
10. Comparação de performance entre JDK8 e JDK9	36
11. Total faturado por caixa em Java 8 e Java 9	39

Parte I.

Contextualização e objetivos

Introdução

Execução

Todos os testes deste projeto foram desenvolvidos no mesmo programa, que se encontra hospedado no GitHub:

https://github.com/OctavioMaia/PDSJ_TP2

O executável pode ser descarregado diretamente [aqui](#) e é corrido desta forma:

```
$ java -jar bjs.jar T
```

onde T é o número do teste que se pretende executar.

O resultado do teste será um tabela CSV que contém na primeira linha os nomes dos **indicadores** executados e na primeira coluna os nomes dos **inputs** indicados. Este CSV pode ser facilmente incluído numa folha de cálculo para melhor análise estatística do mesmo, ou numa table em formato de documento.

Implementação

De forma a uniformizar e facilitar a implementação de todos os testes requisitados, optou-se por implementar uma **interface** comum a todos os testes. Deste modo cada teste corresponderá a uma **classe** que implementa esta mesma interface.

Assume-se também que cada teste é composto por um conjunto de indicadores, que mais não são o conjunto dos métodos que o teste deve executar. Para além disso, cada teste pode receber ou não, um determinado **input** (por exemplo o conjunto de todas as transações realizadas, ou o número de números aleatórios a gerar).

```
public interface Test {  
    /**  
     * Returns a textual description of the input of this test.  
     * If no input is given, then it should return an empty Optional.  
     *  
     * @return textual description of the input if it exists.  
     */  
    default Optional<String> input() {  
        return Optional.empty();  
    }  
  
    /**  
     * Returns all the indicators that this test should run.  
     * Each indicator is an association between its textual description  
     * and the function (Supplier) that it should run.  
     *  
     * @return Amap, where the keys are the textual description of the  
     *         indicator, and the values are the supplier to run.  
     */  
}
```

```

Map<String, Supplier<?>> indicators();

/**
 * Calculates the times needed to run each one of the indicators.
 *
 * @return a map, where the keys are the textual description of the
 *         indicator, and the values are theirs results in seconds.
 */
default Map<String, Double> results() {
    return indicators().entrySet().stream().collect(Collectors.toMap(
        Map.Entry::getKey,
        entry -> measure(entry.getValue()).getKey()
    ));
}

/**
 * Measures the required time to run the given supplier.
 * Before the supplier is ran, it does a 5 turns warmup and
 * cleans the memory.
 * @author FMM
 *
 * @param supplier supplier to run
 * @param <R> type of the result of the supplier
 * @return An entry composed by the time in seconds that the
 *         supplier took to run, and the result of that supplier.
 */
static <R> SimpleEntry<Double, R> measure(Supplier<R> supplier) {
    for (int i = 0; i < 5; i++) supplier.get();
    System.gc();

    Crono.start();
    R result = supplier.get();
    Double time = Crono.stop();
    return new SimpleEntry<>(time, result);
}
}

```

Com a utilização desta **interface** torna-se então bastante intuitiva a criação de novos testes. A classe principal do programa fica então responsável por ler o número do teste escolhido pelo utilizador e por corrê-lo com o **input** especificado.

Parte II.

Testes

1. Cálculo dos valores de transações registadas

Observações

Métodos a testar

```
public double sumArray() {  
    double[] values = new double[this.transactions.size()];  
    int i = 0;  
  
    for (TransCaixa transaction : this.transactions) {  
        values[i++] = transaction.getValor();  
    }  
  
    double sum = 0.0;  
  
    for (i = 0; i < values.length; i++) {  
        sum += values[i];  
    }  
  
    return sum;  
}
```

Listing 1.1: Cálculo da soma dos valores das transações através de um array do tipo double

```
public double sumDoubleStream() {  
    DoubleStream values = this.transactions.stream()  
        .mapToDouble(TransCaixa::getValor);  
    return values.sum();  
}  
  
public double sumDoubleStreamP() {  
    DoubleStream values = this.transactions.parallelStream()  
        .mapToDouble(TransCaixa::getValor);  
    return values.sum();  
}
```

Listing 1.2: Cálculo da soma dos valores das transações através de uma DoubleStream

```
public double sumStream() {  
    Stream<Double> values = this.transactions.stream()  
        .map(TransCaixa::getValor);  
    return values.reduce(0.0, (a,b) -> a + b);  
}
```

```
public double sumStreamP() {  
    Stream<Double> values = this.transactions.parallelStream()  
        .map(TransCaixa::getValor);  
    return values.reduce(0.0, (a,b) -> a + b);  
}
```

Listing 1.3: Cálculo da soma dos valores das transações através de Stream<Double>

Resultados

Input	(1) sum Array	(2) sum DoubleStream	(3) sum DoubleStreamP	(4) sum Stream	(5) sum StreamP
1000000 transactions	0,010215	0,010794	0,009364	0,026481	0,015645
2000000 transactions	0,021934	0,021800	0,009912	0,053940	0,026226
4000000 transactions	0,044380	0,047799	0,026682	0,113063	0,051981
8000000 transactions	0,078939	0,089719	0,046436	0,214286	0,126348




Figura 1.1.: Representação gráfica destes resultados

Análise e conclusões

Após uma breve observação dos gráficos, podemos afirmar que a estrutura de dados mais adequada é de facto a *DoubleStreamP* que implementa streams paralelas. Em contraste, a pior estrutura em nível de performance é a *Stream*, sendo até 5 vezes mais lenta que a *DoubleStreamP*.

2. Extração dos primeiros e últimos 20% de transações realizadas

Observações

Métodos a testar

```
public SimpleEntry<List<TransCaixa>, List<TransCaixa>> byDateList() {
    int nelems = 20 * this.transactions.size() / 100;

    List<TransCaixa> sorted = new ArrayList<>(this.transactions);
    sorted.sort(Comparator.comparing(TransCaixa::getData));

    List<TransCaixa> first = sorted.subList(0, nelems);
    List<TransCaixa> last = sorted.subList(
        sorted.size() - 1 - nelems, sorted.size() - 1);

    return new SimpleEntry<>(first, last);
}
```

```
public SimpleEntry<List<TransCaixa>, List<TransCaixa>> byDateSet() {
    int nelems = 20 * this.transactions.size() / 100;

    TreeSet<TransCaixa> sorted = new TreeSet<>(
        // Com este comparador garante-se que a lista fica ordenada
        // e não se removem os elementos iguais
        (t1, t2) -> t1.getData().isBefore(t2.getData()) ? -1 : 1
    );
    sorted.addAll(this.transactions);

    List<TransCaixa> first = new ArrayList<>(sorted)
        .subList(0, nelems);
    List<TransCaixa> last = new ArrayList<>(sorted.descendingSet())
        .subList(0, nelems);

    return new SimpleEntry<>(first, last);
}
```

```
public SimpleEntry<List<TransCaixa>, List<TransCaixa>> byDateStream() {
    int nelems = 20 * this.transactions.size() / 100;

    List<TransCaixa> first = this.transactions.stream()
        .sorted(Comparator.comparing(TransCaixa::getData))
        .limit(nelems)
        .collect(Collectors.toList());
    List<TransCaixa> last = this.transactions.stream()
        .sorted((t1, t2) -> t2.getData().compareTo(t1.getData()))
```

```

        .limit(nelems)
        .collect(Collectors.toList());

    return new SimpleEntry<>(first, last);
}

```

```

public SimpleEntry<List<TransCaixa>, List<TransCaixa>> byDateStreamP() {
    int nelems = 20 * this.transactions.size() / 100;

    List<TransCaixa> first = this.transactions.stream()
        .sorted(Comparator.comparing(TransCaixa::getData))
        .limit(nelems)
        .collect(Collectors.toList());
    List<TransCaixa> last = this.transactions.stream()
        .sorted((t1, t2) -> t2.getData().compareTo(t1.getData()))
        .limit(nelems)
        .collect(Collectors.toList());

    return new SimpleEntry<>(first, last);
}

```

Resultados

Input	(1) byDateList	(2) byDateSet	(3) byDateStream	(4) byDateStreamP
1000000 transactions	1,029137	1,939311	1,861916	2,239986
2000000 transactions	2,331822	3,706627	3,858658	4,378531
4000000 transactions	5,745454	9,411794	9,281572	10,556521
8000000 transactions	12,635500	21,085741	20,579760	22,002980




Figura 2.1.: Representação gráfica destes resultados

Análise e conclusões

Após uma breve análise do gráfico podemos concluir que a implementação usando *List* é a mais rápida por uma margem substancial (quase 2x mais rápida que as outras alternativas implementadas). Curiosamente a implementação paralela utilizando Streams, *byDateStreamP* é mais lenta que a sua implementação sequencial, *byDateStream*. Podemos concluir que para os dataset fornecido a paralelização não é benéfica, antes pelo contrário. Por fim, a implementação usando Sets e Streams sequenciais têm performance quase idênticas, sendo a sua diferença em tempos de execução na casa dos 5%.

3. Esforço de eliminação de duplicados

Observações

Métodos a testar

```
public Integer [] uniqueArray () {  
    Set<Integer> nodups = new HashSet<>();  
    for (int value : this.values) {  
        nodups.add(value);  
    }  
  
    return nodups.toArray(new Integer[nodups.size()]);  
}
```

Listing 3.1: Eliminação dos duplicados através de um array de inteiros

```
public Integer [] uniqueList () {  
    List<Integer> aux = new ArrayList<>();  
    for (int value : this.values) {  
        aux.add(value);  
    }  
  
    List<Integer> nodups = new ArrayList<>(new HashSet<>(aux));  
    return nodups.toArray(new Integer[nodups.size()]);  
}
```

Listing 3.2: Eliminação dos duplicados através de uma lista de inteiros

```
public int [] uniqueIntStream () {  
    IntStream values = new Random().ints(this.values.length, 0, 9999);  
    return values.distinct().toArray();  
}
```

Listing 3.3: Eliminação dos duplicados através de uma stream de inteiros

Resultados

Input	(1) uniqueArray	(2) uniqueList	(3) uniqueIntStream
1000000 random numbers	0,014765	0,027333	0,022026
2000000 random numbers	0,028226	0,055699	0,045615
4000000 random numbers	0,055047	0,112336	0,087037
8000000 random numbers	0,113187	0,296811	0,177688




Figura 3.1.: Representação gráfica destes resultados

Análise e conclusões

Após a respetiva geração de 1, 2, 4 ou 8 milhões de números aleatórios compreendidos entre 1 e 9999, procedemos à remoção dos elementos duplicados. A alternativa mais viável para tal feito demonstrou tratar-se do *uniqueArray* que utiliza um *HashSet* como estrutura auxiliar. A segunda melhor alternativa seria a *uniqueStream* que utiliza o operando *distinct()* seguindo de uma coleção para array. Em último lugar vem a *uniqueList*, que embora também use um *HashSet* como estrutura auxiliar como o *uniqueArray* tem uma performance muito pior, tal que o tempo de execução do *uniqueArray* para 8 milhões de números aleatórios é igual ao tempo de execução do *uniqueList* para 4 milhões.

4. Comparação entre a aplicação de método estático, BiFunction e Lambda

Observações

Métodos a testar

```
public static int div(int x, int y) {  
    return x / y;  
}  
  
public int [] divSMethodStream() {  
    return Arrays.stream(this.values)  
        .map(x -> div(x, 2)).toArray();  
}  
  
public int [] divSMethodStreamP() {  
    return Arrays.stream(this.values).parallel()  
        .map(x -> div(x, 2)).toArray();  
}
```

Listing 4.1: Divisão de todos os números por 2 através de um método estático

```
public int [] divBiFunStream() {  
    BiFunction<Integer, Integer, Integer> f = (x, y) -> x / y;  
    return Arrays.stream(this.values)  
        .map(x -> f.apply(x, 2)).toArray();  
}  
  
public int [] divBiFunStreamP() {  
    BiFunction<Integer, Integer, Integer> f = (x, y) -> x / y;  
    return Arrays.stream(this.values).parallel()  
        .map(x -> f.apply(x, 2)).toArray();  
}
```

Listing 4.2: Divisão de todos os números por 2 através de uma BiFunction

```
public int [] divLambdaStream() {  
    return Arrays.stream(this.values).map(x -> x / 2).toArray();  
}  
  
public int [] divLambdaStreamP() {  
    return Arrays.stream(this.values).parallel().map(x -> x / 2).toArray();  
}
```

Listing 4.3: Divisão de todos os números por 2 através de um Lambda

Resultados

Input	(1) divS Method Stream	(2) divS Method StreamP	(3) div BiFun Stream	(4) div BiFun StreamP	(5) div Lambda Stream	(6) div Lambda StreamP
1000000 random numbers	0,004767	0,001324	0,007617	0,004647	0,004802	0,002074
2000000 random numbers	0,008992	0,003859	0,015164	0,007746	0,008965	0,002696
4000000 random numbers	0,018092	0,008287	0,030338	0,017974	0,023628	0,007737
8000000 random numbers	0,036636	0,010449	0,060451	0,032753	0,036349	0,012460




Figura 4.1.: Representação gráfica destes resultados

Análise e conclusões

Embora neste dataset todos os métodos tenham uma performance excelente, na casa das centésimas de segundo, embora a implementação do *divSMethodStreamP* e *divLambdaStreamP* sejam as melhores, sendo a sua performance idêntica (diferenças na casa das milésimas de segundo). O pior método de implementação trata-se da *divBiFunStream* que utiliza uma *BiFunction* para o cálculo da metade do número em causa.

5. Comparação da ordenação através de um TreeSet e do método sorted

Observações

Métodos a testar

```
public TreeSet<TransCaixa> sortTreeSet() {
    Comparator<TransCaixa> byDate =
        // Com este comparador garante-se que a lista fica ordenada
        // e não se removem os elementos iguais
        (t1, t2) -> t1.getData().isBefore(t2.getData()) ? -1 : 1;

    return this.transactions.stream()
        .collect(Collectors.toCollection(
            () -> new TreeSet<>(byDate)));
}
```

Listing 5.1: Ordenação através de um TreeSet

```
public List<TransCaixa> sortList() {
    Comparator<TransCaixa> byDate =
        Comparator.comparing(TransCaixa::getData);

    return this.transactions.stream()
        .sorted(byDate).collect(Collectors.toList());
}
```

Listing 5.2: Ordenação através do método sorted

Resultados

Input	(1) sortTreeSet	(2) sortList
1000000 transactions	1,510102	0,849679
2000000 transactions	3,449318	1,840600
4000000 transactions	8,242589	4,047586
8000000 transactions	19,584347	8,851000




Figura 5.1.: Representação gráfica destes resultados

Análise e conclusões

Como podemos verificar pela breve análise do gráfico e tabela, a função *sortList* aplica o método *sorted* a uma *Stream*, tornando a sua performance vastamente superior ao *TreeSet* usado pela função *sortTreeSet*. Pelo gráfico gerado a partir da tabela, verificamos que a função *sortList* é, em média, 2x mais rápida que a *sortTreeSet*.

6. Catálogo de transações por Mês, Dia e Hora

Observações

Métodos a testar

```
public Map<LocalDateTime, List<TransCaixa>> catalog() {  
    Map<LocalDateTime, List<TransCaixa>> catalog = new TreeMap<>();  
  
    for (TransCaixa transaction : this.transactions) {  
        if (!catalog.containsKey(transaction.getData())) {  
            catalog.put(transaction.getData(), new ArrayList<>());  
        }  
  
        catalog.get(transaction.getData()).add(transaction);  
    }  
  
    return catalog;  
}
```

Listing 6.1: Obtenção do catálogo recorrendo a técnicas do JAVA7

```
public Map<LocalDateTime, List<TransCaixa>> catalogStream() {  
    return this.transactions.stream()  
        .collect(Collectors.groupingBy(TransCaixa::getData));  
}
```

Listing 6.2: Obtenção do catálogo recorrendo a Streams

Resultados

Input	(1) catalog	(2) catalogStream
1000000 transactions	1,110954	0,283002
2000000 transactions	2,578776	0,634677
4000000 transactions	4,683762	1,300415
8000000 transactions	11,734155	3,324781




Figura 6.1.: Representação gráfica destes resultados

Análise e conclusões

No catálogo de transações foi utilizado o *TreeMap*, devido à ordenação por data, algo útil no catálogo que se pretende criar. Mais uma vez, a implementação por Streams revelou-se ser superior, sendo que a função *catalogStream* executa em média 3-4x mais rápida que a função *catalog*, sendo que esta última recorre a técnicas do Java 7 para criar o catálogo. ## Comparação do cálculo da soma com ou sem partições

Observações

Métodos a testar

```
public double sum() {
    double res = 0.0;
    for (TransCaixa transCaixa : this.transactions) {
        res += transCaixa.getValor();
    }
    return 0.0;
}

return res;

public double sumPartition() {
    // Make the partitions
```

```

List<List<TransCaixa>> partitions = new ArrayList<>();
int[] pos = {
    0,
    this.transactions.size() - 3 * transactions.size() / 4,
    this.transactions.size() - 2 * transactions.size() / 4,
    this.transactions.size() - 1 * transactions.size() / 4,
    this.transactions.size() - 0 * transactions.size() / 4,
};

partitions.add(this.transactions.subList(pos[0], pos[1]));
partitions.add(this.transactions.subList(pos[1], pos[2]));
partitions.add(this.transactions.subList(pos[2], pos[3]));
partitions.add(this.transactions.subList(pos[3], pos[4]));

// Compute the result
double res = 0.0;
for (List<TransCaixa> list : partitions) {
    for (TransCaixa transCaixa : list) {
        res += transCaixa.getValor();
    }
}

return res;
}

```

Listing 6.3: Cálculo iterativo sem e com partições

```

public double sumStream() {
    return this.transactions.stream()
        .mapToDouble(TransCaixa::getValor)
        .sum();
}

public double sumPartitionStream() {
    double res = 0.0;
    Spliterator<TransCaixa> split = this.transactions.stream().spliterator();

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        res += StreamSupport.stream(split.trySplit(), false)
            .mapToDouble(TransCaixa::getValor)
            .sum();
    }

    return res;
}

```

```

public double sumStreamP() {
    return this.transactions.parallelStream()
        .mapToDouble(TransCaixa::getValor)
        .sum();
}

public double sumPartitionStreamP() {
    double res = 0.0;
    Spliterator<TransCaixa> split = this.transactions.stream().spliterator();

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        res += StreamSupport.stream(split.trySplit(), true)
            .mapToDouble(TransCaixa::getValor)
            .sum();
    }
}

```

```
return res;  
}
```


Resultados

Input	(1) sum	(2) sum Partition	(3) sum P	(4) sum PartitionStream	(5) sum StreamP	(6) sum PartitionStreamP
1M	0,009782	0,010309	0,020080	0,019041	0,010039	0,010972
2M	0,016814	0,020771	0,038469	0,038853	0,016470	0,016523
4M	0,036431	0,033048	0,079529	0,073569	0,043543	0,030857
8M	0,075378	0,064377	0,152512	0,144809	0,062982	0,058897




Figura 6.2.: Representação gráfica destes resultados

Análise e conclusões

7. Determinação da maior transação entre uma determinada hora

Observações

Métodos a testar

```
String biggestTransaction7() {
    List<TransCaixa> transactions = new ArrayList<>(this.transactions);

    transactions.sort(new Comparator<TransCaixa>() {
        @Override
        public int compare(TransCaixa t1, TransCaixa t2) {
            return Double.compare(t1.getValor(), t2.getValor());
        }
    });

    for (TransCaixa transaction : transactions) {
        int hour = transaction.getData().getHour();

        if (hour >= 16 && hour <= 20) {
            return transaction.getTrans();
        }
    }

    return null;
}
```

Listing 7.1: Determinação da maior transação entre uma determinada hora apenas com funcionalidades do JAVA7

```
Optional<String> biggestTransaction8() {
    t.getData().getHour() >= 16 && t.getData().getHour() <= 20;

    return this.transactions.stream()
        .filter(timeInRange)
        .max(Comparator.comparing(TransCaixa::getValor))
        .map(TransCaixa::getTrans);
}
```

Listing 7.2: Determinação da maior transação entre uma determinada hora com auxílio de Streams

Resultados

Input	(1) biggestTransaction7	(2) biggestTransaction8
1000000 transactions	0,280259	0,017792
2000000 transactions	0,499207	0,035590
4000000 transactions	1,011563	0,071187
8000000 transactions	2,011931	0,142256




Figura 7.1.: Representação gráfica destes resultados

Análise e conclusões

8. Cálculo do total facturado numa determinada semana do ano

Observações

Métodos a testar

```
public double totalInWeekList () {
    final int week = 12;
    List<List<TransCaixa>> byWeek = new ArrayList<>();

    // Inicializar cada uma das listas
    for (int i = 0; i < 54; i++) {
        byWeek.add(i, new ArrayList<>());
    }

    for (TransCaixa transaction : this.transactions) {
        byWeek.get(transaction.getData()
            .get(ChronoField.ALIGNED_WEEK_OF_YEAR))
            .add(transaction);
    }

    // Calcular total faturado
    double total = 0.0;

    for (TransCaixa transaction : byWeek.get(week)) {
        total += transaction.getValor();
    }

    return total;
}
```

Listing 8.1: Cálculo do total facturado na semana 12 do ano

```
public double totalInWeekStream () {
    final int week = 12;
    Map<Integer, List<TransCaixa>> byWeek = this.transactions.stream()
        .collect(Collectors.groupingBy(
            t -> t.getData().get(ChronoField.ALIGNED_WEEK_OF_YEAR)));
    return byWeek.entrySet().stream()
        .filter(e -> e.getKey() == week)
        .findFirst()
        .map(e -> e.getValue().stream()
            .mapToDouble(TransCaixa::getValor).sum())
        .orElse(0.0);
}
```

Listing 8.2: Cálculo do total facturado na semana 12 do ano com recurso a streams

Resultados

Input	(1) totalInWeekList	(2) totalInWeekStream
1000000 transactions	0,033511	0,038533
2000000 transactions	0,070856	0,083489
4000000 transactions	0,144393	0,163294
8000000 transactions	0,284878	0,322149




Figura 8.1.: Representação gráfica destes resultados

Análise e conclusões

9. Cálculo do total de IVA associado a cada mês

Observações

Métodos a testar

```
public List<Double> iva() {
    List<Double> ivas = new ArrayList<>(13);

    // Initialize the IVAS with 0
    for (int i = 0; i < 13; i++) {
        ivas.add(0.0);
    }

    for (TransCaixa transaction : this.transactions) {
        Month month = transaction.getData().getMonth();
        Double value = transaction.getValor();
        Double iva = value < 20 ? 0.15 * value :
            (value > 20 && value < 20 ? 0.20 * value :
                0.23 * value);

        ivas.set(month.getValue(), ivas.get(month.getValue()) + iva);
    }

    return ivas;
}
```

Listing 9.1: Cálculo do total de IVA para cada mês

```
public Map<Month, Double> ivaStream() {
    return this.transactions.stream()
        .collect(Collectors.groupingBy(t -> t.getData().getMonth()))
        .entrySet()
        .stream()
        .collect(Collectors.toMap(
            Map.Entry::getKey,
            e -> e.getValue().stream()
                .mapToDouble(TransCaixa::getValor)
                .map(x -> x < 20 ? 0.15 * x :
                    (x > 20 && x < 20 ? 0.20 * x :
                        0.23 * x ))
                .sum()
        ));
}
```

Listing 9.2: Cálculo do total de IVA para cada mês, com recurso a streams

Resultados

Input	(1) iva	(2) ivaStream
1000000 transactions	0,027518	0,070057
2000000 transactions	0,058240	0,134494
4000000 transactions	0,107619	0,283225
8000000 transactions	0,210951	0,475746




Figura 9.1.: Representação gráfica destes resultados

Análise e conclusões

10. Comparação de performance entre JDK8 e JDK9

Observações

Métodos a testar

Dos testes anteriores, foram seleccionados os seguintes, que manipulam conjuntos enormes de registos TransCaixa:

- **byDateStream** do teste 4;
- **sortList** do teste 4;
- **biggestTransaction8** do teste 8;
- **ivaStream** do teste 10;

Resultados

Input	(1) sumStreamP	(2) byDateStreamP	(3) sortList	(4) biggestTransaction8
1000000 transactions	0,013631	1,522605	0,792593	0,019558
2000000 transactions	0,028075	3,481223	1,772310	0,040336
4000000 transactions	0,049482	7,990621	4,034171	0,083384
8000000 transactions	0,099308	17,342737	8,943635	0,162232

Input	(1) sumStreamP	(2) byDateStreamP	(3) sortList	(4) biggestTransaction8
1000000 transactions	0,014094	1,664687	0,844504	0,020016
2000000 transactions	0,028293	3,817031	1,939572	0,035174
4000000 transactions	0,054420	8,699993	4,425399	0,068976
8000000 transactions	0,108938	19,293742	9,910055	0,138288




Figura 10.1.: Representação gráfica destes resultados (Java 8)




Figura 10.2.: Representação gráfica destes resultados (Java 9)

Análise e conclusões

11. Total faturado por caixa em Java 8 e Java 9

Observações

Métodos a testar

```
public Map<String, Double> totalByBox() {
    Map<String, Map<Month, List<TransCaixa>>>> table = this.transactions
        .stream()
        .collect(Collectors.groupingBy(TransCaixa::getCaixa))
        .entrySet()
        .stream()
        .collect(Collectors.toMap(Map.Entry::getKey,
            l -> l.getValue().stream()
                .collect(Collectors.groupingBy(
                    t -> t.getData().getMonth()
                ))
        ));

    return table.entrySet().stream()
        .collect(Collectors.toMap(
            Map.Entry::getKey,
            e -> e.getValue().values().stream()
                .flatMap(Collection::stream)
                .mapToDouble(TransCaixa::getValor)
                .sum()));
}
```

Listing 11.1: Cálculo do total facturado por caixa em JAVA8

```
public Map<String, Double> totalByBoxConcurrentMap() {
    ConcurrentMap<String, Map<Month, List<TransCaixa>>>> table = this.transactions
        .stream()
        .collect(Collectors.groupingBy(TransCaixa::getCaixa))
        .entrySet()
        .stream()
        .collect(Collectors.toConcurrentMap(Map.Entry::getKey,
            l -> l.getValue().stream()
                .collect(Collectors.groupingBy(
                    t -> t.getData().getMonth()
                ))
        ));

    return table.entrySet().stream()
        .collect(Collectors.toConcurrentMap(
            Map.Entry::getKey,
            e -> e.getValue().values().stream()
                .flatMap(Collection::stream)
                .mapToDouble(TransCaixa::getValor)
                .sum()));
}
```

```

        .flatMap( Collection :: stream )
        .mapToDouble( TransCaixa :: getValor )
        .sum ( ) ) ;
    }

```

Listing 11.2: Cálculo do total facturado por caixa em JAVA9

Resultados

Input	(1) totalByBox	(2) totalByBoxConcurrent
1000000 transactions	0,240404	0,242108
2000000 transactions	0,494429	0,524374
4000000 transactions	1,043512	1,235674
8000000 transactions	2,203444	2,128300

Input	(1) totalByBox	(2) totalByBoxConcurrent
1000000 transactions	0,288725	0,245084
2000000 transactions	0,511240	0,520865
4000000 transactions	1,032625	1,168777
8000000 transactions	2,270371	2,147356




Figura 11.1.: Representação gráfica destes resultados (Java 8)




Figura 11.2.: Representação gráfica destes resultados (Java 9)

Análise e conclusões